

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: $\varnothing 23 \times 154$

等级 Grade: Gr5.6 , UIC864-1

标记 Mark : SDL 26 STM RTI 160-6

合同编号 Contract NO: CA2600935

检测日期 Inspection date: 2026.03.07

发货日期 Date of shipment: 2026.03.10



序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	对边尺寸 opposite side	27 +0/-1	26.2~26.4	OK
2	头部厚度 head thickness	13.5±0.5	13.3~13.7	OK
3	头部R radius of head	R2	R2	OK
4	头部R radius of head	R2±0.5	R2	OK
5	头部角度 Head Angle	15°	15°	OK
6	头部总高 head total length	18 +0.5/-1	17.7~18.1	OK
7	圆盘直径 head diameter	$\varnothing 40 +0/-1$	39.2~39.7	OK
8	圆盘直径 head diameter	$\varnothing 42 +3/-1$	41.7~41.9	OK
9	杆部直径 shank diameter	$\varnothing 23 -0.5/-1.8$	21.4~21.7	OK
10	白杆长度 unthreaded shank length	50±5	48.2~52.5	OK
11	杆部总长 shank length	154±5	150.6~156.7	OK
12	螺纹内径 ID	$\varnothing 16 +0/-1$	15.3~15.7	OK
13	螺纹外径 OD	$\varnothing 22 +0/-1$	21.3~21.7	OK
14	5牙距 screw pitch	60±0.5	59.7~60.2	OK
15	单牙距 single screw pitch	12±0.1	11.94~12.05	OK
16	螺纹底部R角 Thread R angle	R0.5 +0.5/-0	R1	OK
17	螺纹底部R角 Thread R angle	R1 +1/-0.5	R1	OK
18	螺纹头部R角 Thread R angle	R0.5 +0.5/-0	R1	OK
19	螺纹头部R角 Thread R angle	R1 +1/-0.5	R1	OK
20	牙尖宽度 Tip width	3	2.9~3.1	OK
21	螺纹角度 Thread angle	30°	30°	OK
22	螺纹角度 Thread angle	30°	30°	OK
23	尖部深度 Point depth	≤8	4.1~5.5	OK
24	表面处理 surface treatment	久美特 500B GEOMET	OK	OK
数量 Quantity			235件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: $\varnothing 23 \times 154$

等级 Grade: Gr5.6, UIC864-1

标记 Mark: SDL 26 STM RTI 160-6

合同编号 Contract NO

CA2600935

检测日期 Inspection dates 2026.03.07

发货日期 Date of shipment: 2026.03.10

数量

Quantity: 235 (件 Pieces)



规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 Chemical composition (%)					机械性能 Mechanical properties				结果 Result
			C	S	Si	Mn	P	屈服强度 Yield strength	抗拉强度 Tensile Strength	延伸率 Elongation δ5"	冷弯 Bend Test	
$\varnothing 23 \times 154$	35K	G531003786	0.37	0.003	0.13	0.71	0.018	≥300Mpa	≥500Mpa	Min20%	15°	
								369	608	23	OK	OK
								376	599	24	OK	OK
								389	621	22	OK	OK
								392	629	22	OK	OK
								371	633	22	OK	OK

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



SG03B-1914E

江苏省张家港市锦丰镇 邮编: 215625

Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu, P. R. CHINA

TEL: (0512) 58568866, 58568829

FAX: (0512) 58550366, 58550818

沙
钢

高速线材质量证明书

High-speed Wire Rod Quality Certificate

序号 No	炉号 HEAT NO.	直径 Dia. mm.	盘数 Coils	重量 kg	化学成分CHEMICAL COMPOSITION %										拉伸试验TENSILE TEST			顶锻 试验 H.T.	硬度 试验 HRB	脱碳层 D.of.D	晶粒度 Micro- Grade	索氏体 Sorbite %	备注 REMARKS					
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Rm	Rel	A11.3	Z												
					1= $\times 10^{-1}$	2= $\times 10^{-2}$	3= $\times 10^{-3}$	4= $\times 10^{-4}$	5= $\times 10^{-5}$	MPa			%															
1	G531003786	22.0	14	31593	37	13	71	18	3	3	1	2	586	586	42.0	42.0	0	1/3	81.00	82.00	0.01	0.01	9	9				
合计 Total					14	31593																						
					说明 NOTES		1. 本质量证明书适用于合金线材：本产品不含有任何辐射元素。It is guaranteed that the products don't contain radioactive impurities. 3. We, SHAGANG, hereby certify that the products specified in the present certificate have been fully processed in china. (facility angd address information is stated above. *1. H. T.—Head-colding Test; *2 D. of D.—Depth of Decarburization;																					
综合判定 FINAL RESULT					合格 PASS					注意事项 ATTENTIVE ITEMS					1. 质量证明书复印件不作有效证明文件，除非盖章；The copy of this Certificate is not valid except stamped. 2. 用户验货后使用如有异议应及时告知炉号、牌号，并保留实物及标志。Please inform us the grade and the heat number of under quanlified material(s) found in inspection on time, and keep the material(s) and the marking card										质检专用章		签字人 VISA	

签证人

VISA

质检印章