

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract NO: CA2602408

规格 Size: $\varnothing 23 \times 174$

检测日期 Inspection date: 2026.05.16

等级 Grade: Gr5.6, UIC864-1

发货日期 Date of shipment: 2026.05.30

标记 Mark: PANDROL SDL 5.6 GS54-J10 26

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	对边尺寸 opposite side	$27 +0/-1$	26.2~26.6	OK
2	头部厚度 head thickness	15.5 ± 0.5	15.4~15.8	OK
3	头部R radius of head	R2	R2	OK
4	头部R radius of head	$R2 \pm 0.5$	R2	OK
5	头部角度 Head Angle	15°	15°	OK
6	头部总高 head total length	$20 +1.5/-0$	20.5~21.3	OK
7	圆盘直径 head diameter	$\varnothing 40 +0/-1$	39.3~39.7	OK
8	圆盘直径 head diameter	$\varnothing 42 +3/-1$	41.3~41.6	OK
9	杆部直径 shank diameter	$\varnothing 23 -0.5/-1.8$	21.4~21.7	OK
10	白杆长度 unthreaded shank length	70 ± 5	67.9~72.7	OK
11	杆部总长 shank length	174 ± 3	171.5~176.6	OK
12	螺纹内径 ID	$\varnothing 16 +0/-1$	15.2~15.6	OK
13	螺纹外径 OD	$\varnothing 22 +0/-1$	21.2~21.6	OK
14	5牙距 screw pitch	60 ± 0.5	59.7~60.3	OK
15	单牙距 single screw pitch	12 ± 0.1	11.95~12.05	OK
16	螺纹底部R角 Thread R angle	$R0.5 +0.5/-0$	R1	OK
17	螺纹底部R角 Thread R angle	$R1 +1/-0.5$	R1	OK
18	螺纹头部R角 Thread R angle	$R0.5 +0.5/-0$	R1	OK
19	螺纹头部R角 Thread R angle	$R1 +1/-0.5$	R1	OK
20	牙高 screw height	3	2.9~3.1	OK
21	螺纹角度 Thread angle	30°	30°	OK
22	螺纹角度 Thread angle	30°	30°	OK
23	尖部深度 Point depth	≤ 8	3.8~5.2	OK
24	表面处理 surface treatment	电镀白锌 $\geq 12 \mu m$ White Zinc plating	盐雾试验200小时无红锈 Salt spray test 200 hours without red rust	OK
数量 Quantity			18000件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: $\Phi 23 \times 174$

等级 Grade: Gr5.6, UIC864-1

标记 Mark : PANDROL SDL 5.6 GS54-J10 26

合同编号 Contract NO

GA2602408

检测日期 Inspection date: 2026.05.16

发货日期 Date of shipment: 2026.05.30

数量 Quantity: 18000 (件 Pieces)



规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 Chemical composition (%)					机械性能 Mechanical properties				结果 Result
			C	S	Si	Mn	P	屈服强度 Yield strength	抗拉强度 Tensile Strength	延伸率 Elongation δ5"	冷弯 Bend Test	
$\Phi 23 \times 174$	35K	G631003974	0.35	0.002	0.14	0.72	0.017	$\geq 300\text{Mpa}$	$\geq 500\text{Mpa}$	Min20%	15°	
								367	609	23	OK	OK
								384	611	23	OK	OK
								395	626	22	OK	OK
								371	599	24	OK	OK
								387	631	21	OK	OK

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



江苏沙钢钢铁有限公司
Jiangsu Shagang Steel CO., LTD.
高速线材质量证明书

SG03B-1914E

沙钢

High-speed Wire Rod Quality Certificate

江苏省张家港市锦丰镇 邮编: 215625
Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu, P. R. CHINA
TEL: (0512) 58568866, 58568829
FAX: (0512) 58550366, 58550818

订货单位CUSTOMER	浙江沙钢物资贸易有限公司		用户代码CUSTOMER CODE		合同号CONTRACT NO.	
牌号STEEL GRADE	SWRCH35K		提货单号DELIVERY	260501095001	发货日期DATE OF DELIVERY	20260502
交货标准 SPECIFICATION	Q/320582 SGY303-2024		质证书号CERTIFICATE NO.	2605010950012145	签发日期DATE OF ISSUE	20260502
			用途USE		精炼方式REFINING MATHOD	炉外精炼

序号 NO	炉号 HEAT NO.	直径 Dia. mm.	盘数 Coils	重量 kg	化学成分CHEMICAL COMPOSITION %										拉伸试验TENSILE TEST			顶锻 试验 H. T.	硬度 试验 HRB	脱碳层 D. of. D	晶粒度 Micro- Grade	索氏体 Sorbite %	备注 REMARKS					
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu																
					2	2	2	3	3	2	2	2																

1	G631003974	22.0	15	33994	1= $\times 10^{-1}$	2= $\times 10^{-2}$	3= $\times 10^{-3}$	4= $\times 10^{-4}$	5= $\times 10^{-5}$							581			47.0	0	80.00	0.01	9										
					35	14	72	17	2	3	1	2				581			47.0	1/3	81.00	0.01	9										
合计 Total					15	33994	说明 NOTES 1. 本质量证明书适用于合金线材; 本*品不含有任何辐射元素。It is guaranteed that the products don't contain radiochemical impurities. 3. We, SHAGANG, hereby certify that the products specified in the present certificate have been fully processed in china. (facility angd address information is stated above. *1. H. T. —Head-colding Test; *2 D. of D. —Depth of Decarburization;																		1. 质量证明书复印件不作有效证明文件, 除非盖章; The copy of this Certificate is not valid except stamped. 2. 用户验货后使用如有异议应及时告知炉号、牌号, 并保留实物及标志。Please inform us the steel grade and the heat number of under quanlified material(s) found in inspection on time and keep the material(s) and the marking card					质检印章 SEAL		签证人 VISA 	