

# 苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

## DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract No.: PO047556

规格 Size: 23×169

检测日期 Inspection date: 2023.06.05

等级 Grade: ISO 898-1 5.6

发货日期 Date of shipment: 2026.04.28

标记 Mark : AV1 23 SDL 17843



| 序号<br>No     | 检测项目<br>Test feature            | 技术要求<br>Specification      | 实测数值<br>Actual Size | 结果<br>Result |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| 1            | 圆盘直径<br>head diameter           | $\varnothing 43.5 \pm 1$   | 43.5~43.8           | OK           |
| 2            | 圆台厚度<br>head cup height         | 4 +0/-0.7                  | 3.5~3.9             | OK           |
| 3            | 方头顶长度<br>top of head length     | 26 ± 0.5                   | 25.9~26.3           | OK           |
| 4            | 方头底长度<br>bottom of head length  | 28 ± 0.5                   | 27.7~28.0           | OK           |
| 5            | 方头顶宽度<br>top of head breadth    | 19 ± 0.5                   | 18.9~19.3           | OK           |
| 6            | 方头底宽度<br>bottom of head breadth | 21 ± 0.5                   | 20.7~21.0           | OK           |
| 7            | 头部尖厚度<br>the height of head     | 3                          | 2.8~3.2             | OK           |
| 8            | 头部R<br>radius of head           | R32                        | R32                 | OK           |
| 9            | 头部R<br>radius of head           | R1.5                       | R1.5                | OK           |
| 10           | 头部总高<br>head total length       | 35 +2/-1.5                 | 34.5~35.2           | OK           |
| 11           | 杆部直径<br>shank diameter          | $\varnothing 23 +0.2/-1$   | 22.2~22.4           | OK           |
| 12           | 杆部总长<br>shank length            | 169 +2/-5                  | 164.5~170.2         | OK           |
| 13           | 白杆长度<br>unthreaded shank length | 54.5 ± 1.5                 | 53.2~55.6           | OK           |
| 14           | 螺纹内径<br>Core diameter           | $\varnothing 16 +0.3/-0.5$ | 15.7~16.2           | OK           |
| 15           | 螺纹外径<br>Outside diameter        | $\varnothing 22 +0.4/-0.6$ | 21.5~22.1           | OK           |
| 16           | 5牙距<br>screw pitch              | 48 ± 0.5                   | 47.6~48.2           | OK           |
| 17           | 牙高<br>screw height              | 3                          | 2.9~3.1             | OK           |
| 18           | 牙尖宽度<br>Tooth width             | 2.6 +0.2/-0                | 2.6~2.7             | OK           |
| 19           | 牙宽<br>screw width               | 4.1 +0/-0.2                | 4.0~4.1             | OK           |
| 20           | 螺纹底部R角<br>Thread R angle        | R2 +0/-0.5                 | R1.75               | OK           |
| 21           | 螺纹头部R角<br>Thread R angle        | R0.5                       | R1                  | OK           |
| 22           | 螺纹头部R角<br>Thread R angle        | R0.5                       | R1                  | OK           |
| 23           | 表面处理<br>surface treatment       | 热镀锌<br>Hot-dip Galvanise   | 69~95               | OK           |
| 数量 Quantity  |                                 |                            | 51件 (Pieces)        |              |
| 检验 Inspector |                                 |                            | 张全恢 Zhang-QuanHui   |              |
| 审核 In Charge |                                 |                            | 杨黎程 Yang-LiCheng    |              |

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike  
规格 Size: 23×169  
等级 Grade : UIC864-1 5.6  
标记 Mark : AV1 23 SDL 17843

合同编号 Contract NO: PO047556  
检测日期 Inspection date: 2023.06.05  
发货日期 Date of shipment: 2026.04.28  
数量 Quantity: 51 (件 Pieces)



| 规格<br>Size | 材料<br>Material | 炉批号<br>Raw material<br>Heat No | 化学成分<br>CHEMICAL COMPOSITION (%) |      |      |       |       |                                    | 机械性能<br>MECHANICAL PROPERTIES        |                              |    | 结果<br>Result |
|------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|------|------|-------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----|--------------|
|            |                |                                | C                                | Si   | Mn   | P     | S     | 屈服强度<br>Yield<br>Strength<br>(Mpa) | 抗拉强度<br>Tensile<br>Strength<br>(Mpa) | 延伸率<br>Elongation<br>δ5<br>% |    |              |
| 23×169     | 35K            | G390003262                     | 0.37                             | 0.11 | 0.71 | 0.012 | 0.004 | 367                                | 605                                  | 23                           | OK |              |
|            |                |                                |                                  |      |      |       |       | 375                                | 599                                  | 24                           | OK |              |
|            |                |                                |                                  |      |      |       |       | 379                                | 616                                  | 22                           | OK |              |
|            |                |                                |                                  |      |      |       |       | 382                                | 609                                  | 23                           | OK |              |
|            |                |                                |                                  |      |      |       |       | 378                                | 613                                  | 22                           | OK |              |

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



江苏沙钢集团有限公司  
Jiangsu Shagang Group CO., LTD.

SG03B-1914E

高速线材质量证明书

沙 钢

High-speed Wire Rod Quality Certificate

江苏省张家港市锦丰镇 邮编: 215625  
Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu, P. R. CHINA  
TEL: (0512) 58568866, 58568829  
FAX: (0512) 58550366, 58550818

|                       |                      |                     |                      |                      |               |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 订货单位CUSTOMER          | 江苏汇谷国际贸易有限公司         | 用户代码CUSTOMER CODE   |                      | 合同号CONTRACT NO.      | X34Z0043G0001 |
| 牌号STEEL GRADE         | SWRCH35K             | 提货单号DELIVERY        | 230428181001         | 发货日期DATE OF DELIVERY | 20230428      |
| 交货标准<br>SPECIFICATION | Q/320582 SGV303-2018 | 质证书号CERTIFICATE NO. | 2304281810<br>016602 | 签发日期DATE OF ISSUE    | 20230428      |
| 用途USE                 |                      |                     | 1                    | 精炼方式REFINING MATHOD  | 炉外精炼          |

| 序号<br>NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 炉批号<br>HEAT NO. | 直径<br>Dia.<br>mm. | 盘数<br>Coils | 重量<br>kg | 化学成分CHEMICAL COMPOSITION %                                                                          |    |       |    |   |                            |    |    |    |  |              | 拉伸试验TENSILE TEST |             |   |       | 顶锻<br>试验<br>H. T. | 硬度<br>试验<br>HRB | 脱碳层<br>D. of. D | 晶粒度<br>Micro-<br>Grade | 索氏体<br>Sorbite<br>% | 备注<br>REMARKS                                                                                                                                                                                   |     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---|----------------------------|----|----|----|--|--------------|------------------|-------------|---|-------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                   |             |          | C                                                                                                   | Si | Mn    | P  | S | Cr                         | Ni | Cu | Al |  |              | Rm               | Rel         | A | Al1.3 |                   |                 |                 |                        |                     |                                                                                                                                                                                                 | Z   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                   |             |          | 1= $\times 10^{-1}$ 2= $\times 10^{-2}$ 3= $\times 10^{-3}$ 4= $\times 10^{-4}$ 5= $\times 10^{-5}$ |    |       |    |   |                            |    |    |    |  |              | MPa              |             | % |       |                   |                 |                 |                        |                     |                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G390003259      | 22.0              | 1           | 2254     | 36                                                                                                  | 12 | 73    | 14 | 2 | 3                          | 2  | 3  | 41 |  |              | 589              | 340         |   |       | 45.0              | 完好              | 82.00           |                        | 8                   |                                                                                                                                                                                                 | EAF |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G390003262      | 22.0              | 14          | 30656    | 37                                                                                                  | 11 | 71    | 12 | 4 | 4                          | 3  | 6  | 28 |  |              | 594              | 346         |   |       | 45.0              | 1/2             | 84.00           |                        | 8                   |                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                   |             |          |                                                                                                     |    |       |    |   |                            |    |    |    |  |              | 578              | 362         |   |       | 44.0              | 完好              | 85.00           |                        | 8                   |                                                                                                                                                                                                 | EAF |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                   |             |          |                                                                                                     |    |       |    |   |                            |    |    |    |  |              | 580              | 371         |   |       | 44.0              | 1/2             | 85.00           |                        | 8                   |                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |  |  |  |
| 合计<br>Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                   |             |          | 15                                                                                                  |    | 32910 |    |   |                            |    |    |    |  |              |                  |             |   |       |                   |                 |                 |                        |                     | 说明<br>NOTES<br><br>本质量证明书适用于合金线材; 本产品不含有任何辐射元素。It is guaranteed that the products don't contain radiochemical impurities.<br>*1. H. T.—Head-colding Test; *2 D. of D.—Depth of Decarburization; |     |  |  |  |  |  |
| 综合判定<br>FINAL<br>RESULT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |             |          | 合格<br>PASS                                                                                          |    |       |    |   | 注意事项<br>ATTENTIVE<br>ITEMS |    |    |    |  |              |                  |             |   |       |                   |                 |                 |                        |                     |                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |  |  |  |
| 1. 质量证明书复印件不作有效证明文件, 除非盖章; The copy of this Certificate is not valid except stamped.<br>2. 用户验货后使用如有异议应及时告知炉号、牌号, 并保留实物及标志。Please inform us the steel grade and the heat number of under quantified material(s) found in inspection on time, and keep material(s) and the marking card<br>3. 离扎丝组结处近端为轧制成品头部。The coil head is marked by the binding |                 |                   |             |          |                                                                                                     |    |       |    |   |                            |    |    |    |  | 质检印章<br>SEAL |                  | 签证人<br>VISA |   |       |                   |                 |                 |                        |                     |                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |  |  |  |

