

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT



品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract NO: PO009736

规格 Size: 24×165

检测日期 Inspection date: 2026.05.20

等级 Grade: ISO 898-1 8.8

发货日期 Date of shipment: 2026.05.25

标记 Mark : 25800-165 8.8 SDL

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	圆盘直径 head diameter	Φ 42 ±1	41.4~41.6	OK
2	对边尺寸 opposite side	27 +0/-1	26.1~26.3	OK
3	头部厚度 head thickness	15 +0/-1	20.8~21.4	OK
4	圆台厚度 head cup height	5±0.5	4.9~5.3	OK
5	头部角度 Head Angle	20° +0/-1°	20°	OK
6	头部R radius of head	R1	R1	OK
7	头部R radius of head	R2.5 +0/-0.5	R2.5	OK
8	杆部直径 shank diameter	Φ 24 +0.7/-0.3	23.9~24.2	OK
9	杆部总长 shank length	165±3	164.1~167.0	OK
10	白杆长度 unthreaded shank length	15±5	17.8~19.1	OK
11	螺纹内径 Core diameter	Φ 16±0.5	16.1~16.3	OK
12	螺纹外径 Outside diameter	Φ 24±0.5	23.7~24.1	OK
13	单牙距 single screw pitch	12.5	12.45~12.55	OK
14	螺纹头部R角 Thread R angle	R1.5	R1.5	OK
15	螺纹底部R角 Thread R angle	R3	R3	OK
16	螺纹角度 Thread angle	40°	40°	OK
17	螺纹角度 Thread angle	20°	20°	OK
18	牙高 screw height	4	3.9~4.0	OK
19	表面处理 surface treatment	热镀锌 Hot-dip Galvanise	65~94	OK
数量 Quantity			50件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: 24×165

等级 Grade: ISO 898-1 8.8

标记 Mark : 25800-165 8.8 SDL

合同编号 Contract NO : R0009736

检测日期 Inspection date: 2026.05.20

发货日期 Date of shipment: 2026.05.25

数量 Quantity: 50(件 Pieces)



规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					机械性能 MECHANICAL PROPERTIES					
			C	Si	Mn	P	S	屈服强度 Yield Strength (Mpa)	抗拉强度 Tensile Strength (Mpa)	延伸率 Elongation %	冷弯 Bend Test	硬度 Hardness	断面收缩率 Rate of reduction in area
								≥660Mpa	≥830Mpa	Min12%	15°	HRC23-34	≥52 %
24×165	45#	B26020174	0.46	0.26	0.62	0.023	0.004	721 716	913 902	14 14	OK OK	27 28	55 54

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



浙江元立金属制品集团有限公司

皖CG1827

ZHEJIANG YUANLI METAL PRODUCT GROUP CO., LTD

产品质量证明书

Product Quality Certificate

浙江. 遂昌. 上江工业园区

ADD: NO. 181 YUANLI ROAD, MIAOGAO STREET, SUICHANG, LISHUI, ZHEJIANG

TEL: 18157815951

邮编: 323300

FAX: (0578) 8195050

POST CODE: 323300

客户名称

上海元立实业有限公司

Steel Grade

45#-XZ

出库单号

260303080

产品名称

热轧无扭控冷盘条

总重量(t)

26.440

证书书号

11083908-2

执行标准

GB/T699-2015

交货状态

热轧

签发日期

2026-03-03

序号	炉批号 Heet NO.	规格 (mm) SIZE	件数 QTY	钢号 Steel Grade	化学成份 Chemical Composition %																低倍组织 (级)			离淬火端硬 度值(HRC)	
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Al	Ti	V	B	W	Zr	一般 疏松	中心 疏松	偏析	9mm	15mm	
1	B26020173	Φ26	1	45#-XZ	0.46	0.23	0.57	0.017	0.007	0.067	0.013	0.004	0.033	0.008	0.001	0.002	0.0001	0.0000	0.0003						
2	B26020174	Φ26	11	45#-XZ	0.46	0.26	0.62	0.023	0.004	0.054	0.015	0.006	0.029	0.010	0.002	0.004	0.0004	0.0000	0.0012						
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

序号	物理性能Physical Capability							顶锻 Upsetting		显微组织 Microstructure		带状 组织 (级)	碳化物 (级)				非金属夹杂物(级)Non Metallic inclusion								备注		
	Rel/Rp0.2 (Mpa)	Rm (Mpa)	A (%)	Z (%)	AkV (J)	热轧 硬度 (HRB)	热 1/3	晶粒度 (级)	脱碳层 (mm)	A类				B类		C类		D类									
										网状	带状		液析	粗系	细系	粗系	细系	粗系	细系	粗系	细系						
1	389	678	21.0	43		95	合格	9.0	0.130																		
2	380	679	21.0	44		95	合格	9.0	0.130						1.0								1.0				
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
总计[Total]												12 件															
1.材料的表面质量和外形尺寸均合格，酸浸低倍组织中白点、宏观夹杂等标准规定不允许有的缺陷，均保证符合标准出厂.Dimensions and surfaces are qualified. No defect in the macrostructure of steels. Hereby certify that all is in accordance with relevant standard.																								签证人VISA:			
2.有异议时，来函请标明钢号、炉号、规格、发货单号、原因，提供质量证明书,并将实物保管好.If there is any objection,please provide,Steel grade,Heet NO,dimension,Delivery NO.,reasons and quality certificate. Please keep the products original.																								印章SEAL			
3.建议按生产日期15天后使用 Please use after 15 days of the production date.																								吴淑君			