

苏州苏德兰铁路配件有限公司检测报告

TEST CERTIFICATE

品名 Product Name: 六角螺母 HEX NUT
规格 Size: M22×2.5
等级 Grade : Gr5 ,ISO 898-2

合同编号 Contract NO.: PC26-00556
检测日期 Inspection date: 2026.04.12
发货日期 Date of shipment: 2026.04.16
数量 Quantity: 15000 (件 Pieces)



材质 materials	炉号 raw material heat No.	化学成分 Chemical composition (%)				
		C	Si	Mn	P	S
45#	B22400427	0.47	0.23	0.56	0.018	0.014

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	对边尺寸 opposite side	38	37.62~37.95	OK
2	螺母厚度 thickness	19	18.55~18.90	OK
3	对角尺寸 opposite angles	~43.9	43.6~43.8	OK
4	头部倒角 head chamfer	30°	OK	OK
5	螺牙倒角 inner chamfer	120°	OK	OK
6	螺牙 (通) thread (go)	M22×2.5 (T)	OK	OK
7	螺牙 (止) thread (stop)	M22×2.5 (Z)	OK	OK
8	硬度 ISO 898-2 Core Hardness	HV146-HV302	OK	OK
9	保载 ISO 898-2 Load KN	191KN keep 15s Then the nut can get out of the test bar smaoothly	OK	OK
10	压碎试验 crushion test	无裂纹 No Crack	OK	OK
11	表面处理 Surface Treatment	电镀黄锌 ≥12 μ m Electroplating yellow zinc	盐雾试验168小时无红锈 Salt spray test 168 hours without red rust	OK
检验 Inspector		张全恢 Zhang-QuanHui		
审核 In Charge		杨黎程 Yang-LiCheng		



新兴铸管股份有限公司
产品 质量 证明书

20260113000060

地址：河北省武安市上洛阳村北



产品名称	优质碳素结构钢
技术标准	GB/T 699-2015
发货日期	2026-01-10

序号	批号	规格 (mm)	定尺 长度 (m)	件数	重量 (t)	重量 偏差	下屈服强度 Rel (MPa)	抗拉强度 Rm(MPa)	断后伸长率 A (%)	最大力总延伸率 Agt (%)	强屈比 R ^m /R ^{el}	屈屈比 R ^{el} /Rel	断面收缩率 Z (%)
1	B22400427	Φ28	6	13	30.476	合格	400, 400	650, 645	25, 24	-	-	-	40, 42
2													
3													
4													
5													

序号	化学成分							尺寸外形 和表面质 量	脱碳层(级别 II)	热顶锻	生产日期	
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni					Cu
1	0.47	0.23	0.56	0.018	0.014	0.021	0.012	0.018	合格	合格	合格	1/10/2026
2												
3												
4												
5												

1. 本证明书仅限于上述批号。
2. 定尺材以理论重量计重。
3. 序号相同对应为同一炉号。
4. 重量偏差为该炉号内所有同规格产品的平均值。
5. 按照合同/订单要求执行。
6. 没有注明结果的，我公司均保证符合质量合格。
7. 规格≥Φ22mm，热顶锻试验合格。
8. 销售部门联系电话：1008695333。
9. 质量监督联系电话：1008695333。

米冶特钢

热顶锻

试验合格

日期：2026年1月10日

盖章：米冶特钢

签字：[未识别]

格致書院