



Hoe u kleine voegen opvult om uw vloer perfect af te werken en hem Tegen vuil en vocht te beschermen

IVC Accessories voegpasta:

- Speciaal ontwikkeld voor LVT
- Beschikbaar in verschillende kleuren die perfect bij uw vloer passen



⇒ Raadpleeg www.ivc-commercial.com voor specifieke montage-instructies met betrekking tot IVC Accessories-plinten, -profielen en -neuslijsten.

Onderhoud van uw vloer

Goede onderhoudsprocedures helpen bij het behouden van het uiterlijk en verlengen de levensduur van een IVC-vloer. De frequentie van het onderhoud hangt af van de gebruiksintensiteit en de hoeveelheid voetverkeer in de ruimte, de vervuilingsgraad, de kleur en het type vloer. IVC-vloeren zijn extra beschermd met een Protectonite-PU lak bovenop de resistente slijtlaag. Deze lak beschermt tegen vervuiling en maakt het onderhoud gemakkelijker. Protectonite maakt ook een nabehandeling van de vloer met een beschermingsmiddel overbodig.

Externe omstandigheden

Een correct beheer van de externe omstandigheden kan preventief helpen om de vloer te beschermen, wat tijd en geld bespaart op de schoonmaak ervan en tevens de levensduur van de vloerbekleding verlengt. De meeste vervuiling is afkomstig van een externe bron en wordt door voet- en rollend verkeer mee naar binnen gebracht. Als vuil zich ophoopt onder glijdend meubilair, wordt de vloer niet alleen vuil, maar loopt die ook (lichte) schade op in de vorm van krassen.

Entreematten

Een juiste entreezone (schoonloopzone) is sterk aanbevolen. Een aangepaste schoonloopzone kan de vervuiling van de vloer met wel 70% terugschroeven. Goed onderhouden entreematten kunnen schurende materialen door voetverkeer verwijderen en de hoeveelheid water die wordt overgebracht verwijderen. IVC raadt entreematten aan van minstens twee stappen voor residentieel gebruik. Voorkom indien mogelijk dat de vloer in contact komt met vuil. Een geschikte entreemat voorkomt dat vuil en schurende materialen een gebouw binnenkomen, en helpt bij de schoonmaak en het onderhoud. Reinig de entreezone regelmatig voor optimaal resultaat. Vervang zo nodig de entreematten.

Plaats geen matten met een rubber of latex rug, rubberen meubelpoten en zwenkwielen, aangezien deze permanente vlekken kunnen achterlaten.

Belangrijk

- Verwijder onmiddellijk morsvlekken van de vinylvloer om permanente vlekken te voorkomen.
- Een natte vinylvloer kan glad zijn.
- Indien het gebruik van een pH-neutrale detergent noodzakelijk is, lees dan goed de instructies van de fabrikant voor de verdunning.
- Na schoonmaak moet de vloer binnen 1 tot 2 minuten droog zijn zodat er geen water met schoonmaakmiddel en vuil op de vloer achterblijft.

Bescherm glijdend meubilair

Plaats vilten bescherm pads van een goede kwaliteit onder de poten van stoelen en tafels. Bescherm dopen onder meubilair dienen gebruikt te worden om puntbelasting te voorkomen

Regelmatig reinigen

Verwijder dagelijks vuil met:

- Vegen
- Stofwissen
- Stofzuigen

Verwijderen van vlekken en spatten

- Vochtige doek
- Handpad

Moppen/dweilen

- Vochtige microvezelmop
- Traditionele dweil (zo droog mogelijk)



Periodiek reinigen

Moppen/dweilen

- Vochtige mop
- Traditionele dweil (zo droog mogelijk)

Onderhoud

Gecombineerde machine

- Rode schrobpad
- Neutraal reinigingsmiddel
- Kleine hoeveelheid water!

Aanbevolen onderhoudsproducten

Kies voor de IVC Accessories onderhoudsproducten, die speciaal werden ontwikkeld om de levensduur van uw IVC-vloer te verlengen

www.ivc-commercial.com