

## Wapening in vloer voor derden

**Zeeg**  
**Algemeen geldt:**  
 De breedte van deen door middel van de moutings en tussen de ondersteuningen een zeeg te krijgen van 11400 of de overspanning bij de opgelegde vloeren. Bij doorgaande vloeren is de maximale zeeg 1800 van de overspanning.  
 Bij de afstanden van de vloer is de voorgeschreven vloerbelasting te plaatsen. Dit zal met name van belang zijn voor de vloeren.  
 Bovendien dient er rekening gehouden te worden met een zeeg door de draagkracht van de onderliggende vloer waarop wordt afgestempeld.

**zeeg in vloer**


bovenkant gestorte vloer

maximale toegestane (voorgeschreven) vloerbelasting

maximale zeeg

~voor meer informatie zie onze website: [www.geelen-betón.nl](http://www.geelen-betón.nl)

**LET OP:**  
 • ALLE REESTREPEL VAN WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DRIJVEN ZONDER SPELING AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

Breedplaatvloer		Constructieklasse: S4	Categorie 4a	
<b>Afgaven</b> Breedplaatvloer van Geleen Beton worden grondconstruct, gelijeveld en vervenets volgens het getijde K040-afzet met productiefactorkijl K2161 of K2200. Afgaven door Kira. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het getijde Criteri. Onre breedplaatvloer aan het bouwstaal zoals grondconstructie van de vloer (vloerdekkingen) van SDE.				
<b>Verwerkingsinstructies</b> Voor de juiste ondergrond voor het afzetten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat badingen heeste op de legeringszaken van de vloer te worden aangebracht volgens liggingen. Voor afgedekte vloeren onder opslaatbaten en het plaatsen van extra stempels verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.				
<b>Doorsneden en belanden van breedplaatvloeren</b> Voor snijproef met betrekking tot het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons document op de website heeste. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zorg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane grondvloer.				
<b>Hiepen en leggen</b> Voor snijproef met betrekking tot het hiepen en leggen van de breedplaat vloeren verwijzen wij naar ons document op de website heeste.				
<b>Normen</b> Uitoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensies van betondekken.				
<b>Bijleggingen</b> Alleen de door Samen Beton geleverde afzetten voor door ons worden gelijeveld in hiepen en baten te verstevigen op maal volgens toezicht. Indien noodzakelijk kunnen ook supporten geregeerd worden voor het toehoude stempelen van de breedplaatvloer.				
 <b>GEELLEN BETON</b> <small>BEWONEN EN VERBODEN</small>			<input type="checkbox"/> Breedplaatvloer <input type="checkbox"/> Ribbeton	
<b>Project</b> Ondersteld <b>Bouwveld S1-Strip-S De Reggeborgh te EINDHOVEN</b> 15 lve verdiepingsvloer <span style="float: right;">Bovenwagening</span>				
Ondersteld (aansluitend)				
<b>Locaties</b> Tithellena 71				
<b>Constructor</b> Adviesbureau Tielemans E.				
<b>Aanname</b> Stam + De Koning Bouw B.V.				
<b>Handteiler</b> <div style="position: relative; height: 100px;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; transform: rotate(-15deg); border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;">             VOOR UITVOERING           </div> </div>				
<b>Gevoeg</b> 05-09-2019      19-09-2019				
<b>SYSTEMLEIDEN</b> GEELLEN BETON POSTERHOUT B.V. EMAIL: POSTERHOUT@GEELLENBETON.NL WEBSITE: WWW.GEELLENBETON.NL Postbus 8000 6000 AA Postvohet 01475 401420			Heerlaan 55 6001 EE Postvohet 01475 40143 - 403025	
<b>Prestatie</b> 67447 Ordernummer <b>1860366</b>			<b>15</b> BW	