

# Voor projecten Reinigingsadvies

## **Algemeen**

Goed en regelmatig onderhoud zorgen voor een blijvend mooie en hoogwaardige vloer. Arturo vloeren zijn naadloos en vloeistofdicht, dus gemakkelijk schoon te houden. Het onderhoud bestaat uit drie onderdelen: preventieve maatregelen om de vloer te beschermen, dagelijks/wekelijks onderhoud en periodiek onderhoud.

#### Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (Meer informatie op de volgende sites: <a href="https://www.storax.nl">www.storax.nl</a> of <a href="https://www.storax.nl">www.coral.nl</a>)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Arturo Unique Flooring u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (Meer informatie op de volgende sites: <a href="https://www.scratchnomore.nl">www.scratchnomore.nl</a> of <a href="https://www.scratchnomore.nl">www.floorfriendly.nl</a>).

Bij intensieve belasting van de gietvloer met zwenkwielen adviseert Uzin Utz Nederland een geëigende beschermingsplaat (bijv. polycarbonaat) onder de zwenkwielen te plaatsen.

## Dagelijks/wekelijks onderhoud

Afhankelijk van de vervuilingsgraad is het gewenst dat de vloer dagelijks onderhouden gaat worden. Stof en losse vervuiling zullen met een stofzuiger of stofwisser verwijderd moeten worden. Gebruik voor het dagelijks onderhoud de RZ Basisreiniger (100-200 ml op 10 ltr water) van INTR of de vloerreiniger 'ClearGreen F1' van Carel Lurvink B.V.(20 ml op 5 ltr water).

Werkwijze: De basisreiniger en/of vloerreiniger met een klamvochtige mop aanbrengen en laten drogen. Tevens geschikt voor gebruik in combinatie met schrobzuigmachine/éénschijfsmachine voorzien van een geëigende pad.

Opmerking: Gebruik van andere reinigings- en onderhoudsmiddelen kan negatieve invloed hebben op de vloer.

Bij vlekken en schopstrepen, die niet door het dagelijks onderhoud worden verwijderd, kan met behulp van bv. RZ Vlekverwijderaar van INTR worden behandeld.

Werkwijze: Op de vlek sprayen en 5 minuten laten inwerken. Vervolgens met een zachte borstel of pad de vlek verwijderen. Daarna onmiddellijk spoelen met schoon water of de vloer afnemen met een klamvochtige mop.

Vlekken zo snel mogelijk verwijderen, zodat de toplaag niet wordt aangetast. Geef vlekken geen kans om in te werken in de vloer of deze zelfs aan te tasten. Daarom vlekken zo snel mogelijk verwijderen.

#### Periodiek onderhoud

Door de belasting en de bijbehorende vervuilingsgraad zal na verloop van tijd de vloer een grondige reiniging nodig hebben. Hardnekkige vervuilingen, die de optische waarde van de vloer aantasten, worden door een grondige reiniging verwijderd. Gebruik hiervoor RZ Basisreiniger (800 ml op 5 ltr water) van INTR of de vloerreiniger 'ClearGreen F1' van Carel Lurvink B.V.(40 ml op 5 ltr. water).

Werkwijze: Gelijkmatig verdeeld aanbrengen met een mop en ongeveer 10 minuten laten inwerken. Niet laten drogen. Vervolgens de vloer bewerken met éénschijfsmachine (voorzien van een geëigende pad of schrobborstel). De opgeloste vervuiling opnemen met een waterzuiger. Hierna de vloer met schoon water neutraliseren. Opmerking: Gebruik niet meer water dan nodig, teveel water direct afnemen.

## Reinigingsmiddelen en advies

## RZ Basisreiniger, INTR

Krachtige basisreiniger voor het verwijderen van zware vervuiling en oude onderhoudslagen.

Geschikt voor PVC, vinyl, rubber, linoleum, gietvloeren, natuuren kunststeen.

### RZ Vlekverwijderaar, INTR

Vlekverwijderaar voor het verwijderen van hardnekkige vlekken, waaronder verf, lijmresten, schoenstrepen en oude onderhoudslagen.

Geschikt voor PVC, vinyl, rubber, linoleum, gietvloeren, natuuren kunststeen, gelakt parket, laminaat.

# ClearGreen F1 Dagelijkse Vloerreiniger, Carel Lurvink

Een laag schuimend reinigingsmiddel voor vloeren. Universeel toepasbaar op alle waterbestendige oppervlakten voor zowel natte- als sprayreiniging.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst inzake dit reinigingsadvies dan kunt u contact opnemen met:

# INTR:

T. 088-0204000 **Carel Lurvink B.V.:** T. 053-4344343

Bovenstaand onderhoudsadvies houdt de vloer in optimale conditie. Mocht het door omstandigheden toch nodig zijn de vloer te herstellen, raadpleeg dan uw adviseur voor meer informatie.

Arturo Reinigingsadvies projecten/19-12-12

Kijk op www.arturoflooring.nl voor de meest actuele versie

'

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. © Uzin Utz Nederland bv 2019. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv.

#### Uzin Utz Nederland by

