





	— NOOL. —		
_	Mantanavilaania	musumain malaidin n DE DT 16x2 m	nm gemonteerd on een tackernl

Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een tackerplaat van

de aannemer.

Verlegstanden: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
Reparatie- en verbindingskoppelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de

vloerverwarmingsleiding.

Sparingen moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn. Wanden, sparingen, vrij te houden zone's en exacte verdelerposities dienen door de aannemer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezet op de vloer.

Wijziging	Datum	Getekend door	Omschrijving		
	17-06-2019	WJ	Eerste ontwerp		
А	17-09-2019	WJ	DEFINITIEF		
В	29-05-2020	RKU	REVISIE		
		1			
		1			
	1	1	1		
	<u> </u>	1	1		
	<u> </u>	<u> </u> 	<u> </u>		
	i	1	1		
	<u>-</u>	<u> </u>	<u> </u>		
	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>		
			1		
				Datum	Wijzigin
Strijp S Eindhoven				17-09-2019	29-05-20
				Formaat	Schaa
Omschrijving				A0	1:50
vloe	vloerverwarming S1 14e verdieping			Status	Geteker

vioerverwarming S1 14e verdieping

Thermal Comfort Systems B.V. | Projectnummer 8190-057 8090 AC Wezep t: 038 375 97 11 Tekeningnummer f: 038 375 92 11

info@thermalcomfortsystems.nl www.thermalcomfortsystems.nl 8190-057-VLV-S1-14 Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend, eventuele maatvoering controleren op de bouw

WJ