



Wapening voor verankering of doorverlengen in de bekistingaapsluitvoet voor constructies die aan de vloer hangen of erop afstutten dient door de verantwoordelijke van de desbetreffende constructie te worden berekend en getekend.
De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantal, hant op hant afstanden, buigvorm, lengte, maatvoering en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geleen Beton op de vloerenkiering worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.
Eventueel overgenomen of vermeldde wapening blijft voor verantwoording aan deiden.
Voor verdere toelichting zie ons document "Wapening in de vloer voor dorden"

Zeeg
De overspanning die men door roddels van de montageslangen tussen de ondergrondse en een zeeg te krijgen van 1400 van de overspanning is in voldoende mate. De overspanning hoeft nu worden aangepast met 1000 van de overspanning.

Met het informeren van de vloer te verhoogde vloerhoogte te plaatsen van een zeeg met hoogte van 1400 van de vloer met de zeeg met 1000 van de vloer en rekening te houden met de vloer met een vloer die de zijkant van de ondergrondse vloer waarop wordt afgestempeld.

zeeg in vloer

voor meer informatie zie onze website: www.geleen-beton.nl

LET OP:
ALLE GESTREPEDE WAARDEN (in de afmeting) ZIJN ORIGINELE WAARDEN VAN DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING
AAN TE SLEUTEN OF TE OERSTANT VAN DE VLOER

