





		Noot:					
		NOOL .					
١.	ľ	Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een tackerplaat					

Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een tackerplaat van

de aannemer.

Verlegstanden: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
Reparatie- en verbindingskoppelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de

vloerverwarmingsleiding.

Sparingen moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn. Wanden, sparingen, vrij te houden zone's en exacte verdelerposities dienen door de aannemer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezet op de vloer.

Wijziging	Datum	Getekend door	Omschrijving		
	17-06-2019	WJ	Eerste ontwerp		
Α	17-09-2019	WJ	DEFINITIEF		
		1			
	1	1			
	1	1			
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
	1	1	1		
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u> 		
	i İ	<u>.</u> 	<u>-</u> 		
	1	1	<u> </u>		
			1		1
				Datum	Wijziging
	Strijp S E	17-09-2019	-		
	J .			Formaat	Schaal
mschrijving			A0	1:50	
vloerverwarming S1 14e verdieping				Status	Getekend
110011	oag 、	2	פיייש		

8090 AC Wezep t: 038 375 97 11 f: 038 375 92 11

Thermal Comfort Systems B.V. | Projectnummer 8190-057 Tekeningnummer info@thermalcomfortsystems.nl www.thermalcomfortsystems.nl 8190-057-VLV-S1-14

Definitief

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend, eventuele maatvoering controleren op de bouw