

Postbus 3 8260 AA Kampen Industrieweg 3-i 8263 AA Kampen

T 038 – 333 80 20 F 038 – 333 77 90

E info@hylkemafunderingstechniek.nl

## Controle formulier wapening en beton - Mortelschroefpalenylkemafunderingstechniek.nl

Pagina 1 van 1

Project omschrijving Projectplaats + adres Ondrachtgever

Opdrachtgever Ons projectnr. Fax : Strijp-S Bouwveld S1 : Eindhoven, Graslaan 2

Stam + de Koning Bouw BV (Eindhoven)

18.0088 040-2504343

Palen worden vanaf 18.500 +NAP geboord. Na het snellen van de palen dient een minimale steklengte van 450mm over te blijven.

Paalkopniveau\_ Schachtdiameter : Ø600 18.500+NAP Aantal palen : 140 400-P Principe detail: Langswapening in mm : 5Ø16 Lengte incl.steklengte : 6,00m Korfdiameter in mm : 450 16980+NAP 1940 -P 4 langsstaven Schachtdiameter : Ø600 Korflengte h.o.h. beugels Aantal palen niveau diepste paalkop t.p.v. poeren 7Ø16 na snellen palen Langswapening in mm Lengte incl.steklengte : 6,50m Korfdiameter in mm : 450 5 langsstaven Beugels in mm : Ø8-300 Wapening B500B Beton 6 langsstaven Be ton C30 / 37 Milieuklasse : XC4 Consistentiegebied S3 8 langsstaven Schacht



Gezien 08-11-2018 Willem Francken

Geen controle maatvoering en aantallen.

Gemaakte opmerkingen gelden ook voor gelijksoortige details en/of berekeningen.

berekeningen.

De aannemer blijft, ook na controle, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen en tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. Door Adviesbureau Tielemans by wordt gecontroleerd op de constructieve samenhang/uitgangspunten en slechts steekproefsgewijs op de detailberekening en -tekeningen zelf.



Afbeelding is indicatief

\*\*\*\* Graag ter goedkeuring getekend retour

Kampen, 05-11-2018

Goedgekeurd door: Thom Vervoordeldonk

Datum: <u>08-11-2018</u> Firmastempel/handtekening

Hylkema Funderingstechniek BV