RAPTOR v2.0 // Architecture de Résilience Critique

Positionnement Tactique du Disjoncteur de Dernier Recours face aux Dispositifs EDR/XDR d'Entreprise

Dans les infrastructures critiques et les environnements de production en ligne à haute disponibilité (fintech, santé, télécoms, e-commerce à fort trafic, industrie 4.0), la sécurité repose traditionnellement sur des architectures centralisées : des agents EDR (Endpoint Detection and Response) reliés à des plateformes cloud d'analyse comportementale (SIEM, SOAR, XDR).

RAPTOR v2.0 n'a pas vocation à remplacer la gouvernance, l'inventaire de flotte ni l'analyse de conformité assurés par ces suites d'entreprise. Son rôle est radicalement différent : **servir de disjoncteur cinétique et de dernier bastion de défense en profondeur lorsque les agents officiels ont été neutralisés, saturés ou coupés du réseau.**

1. L'Angle Mort des Dispositifs EDR/XDR Conventionnels

Les solutions de sécurité d'entreprise modernes (CrowdStrike Falcon, Microsoft Defender for Endpoint, SentinelOne, Datadog Security) sont des systèmes hautement distribués et fortement dépendants de l'environnement applicatif hôte :

- **Forte consommation de ressources & allocation dynamique sur le tas (*Heap*) :** Les agents modernes consomment couramment entre 300 Mo et 1 Go de mémoire vive pour charger leurs moteurs d'évaluation en mémoire, leurs caches de graphes d'événements et leurs interpréteurs locaux (souvent codés en Go, C++ complexe ou Python embarqué).
- **Dépendance à la boucle de télémétrie Cloud :**
  Pour lever une alerte ou déclencher une politique d'isolation réseau, l'agent transmet ses télémétries à un backend distant pour analyse comportementale ou corrélation par intelligence artificielle. Cette boucle introduit une latence opérationnelle oscillant entre 3 secondes et plusieurs minutes.
- **Vulnérabilité face aux mécanismes d'arbitrage du noyau (OOM Killer) :**
  En cas d'attaque par déni de service (DDoS applicatif), de fuite de mémoire massive ou de chiffrement éclair de la RAM par un rançongiciel, le sous-système de mémoire virtuelle du noyau Linux (*Out-Of-Memory Killer*) élimine en priorité absolue les processus les plus volumineux qui réclament de nouvelles pages. Les agents EDR lourds deviennent alors les premières cibles sacrifiées par le noyau pour maintenir le serveur en vie.
- **Ciblage préférentiel par les implants sophistiqués :**
  Les charges utiles avancées (attaques étatiques, ransomwares d'élite) intègrent systématiquement des routines d'aveuglement : neutralisation des hooks eBPF de l'EDR, révocation des certificats d'agent, injection de code dans les processus de sécurité ou saturation des canaux d'export de logs.

2. Comparatif Défensif : EDR Centralisé vs Disjoncteur Autonome RAPTOR

En environnement de production en ligne, la divergence entre la supervision d'entreprise et RAPTOR se structure sur des choix d'ingénierie opposés :

Critère d'évaluation	Agent EDR / XDR Centralisé	Disjoncteur Autonome RAPTOR v2.0
Objectif premier	Visibilité de flotte, conformité, détection heuristique et traçabilité globale.	Survie machine, neutralisation réflexe locale et préservation de l'intégrité noyau.
Empreinte mémoire	300 Mo à 1+ Go (Tas dynamique lourd, structures complexes).	**< 2 Mo RAM globale, 0 octet alloué sur le tas** (`0-heap`, mémoire fixe et `.rodata`).
Sensibilité à l'épuisement RAM	**Très vulnérable :** Première cible de l'OOM Killer en cas de saturation de production.	**Invulnérable :** Protection matérielle via `mlockall` (zéro swap) et `oom_score_adj = -1000`.
Boucle de décision	Déportée dans le Cloud (Télémétrie externe, corrélation de logs, validation distante).	**Autonome et locale (Air-gapped) :** 100 % des décisions prises en mémoire physique locale.
Silence radio réseau	Émission continue de paquets de télémétrie (métadonnées, flux, fichiers suspects).	**Silence radio absolu :** Zéro paquet émis pour auditer, inspecter ou qualifier un socket.
Latence d'intervention	3 secondes à 5 minutes (Temps d'aller-retour API, décision SOC).	**Synchrone Ring 0 :** < 40 microsecondes (Fanotify) et < 1 milliseconde (Netfilter / SIGKILL).
Source d'information	Hooks eBPF, connecteurs d'audit système (`auditd`), API d'événements.	**Lecture mathématique brute `/proc`** et structures natives du noyau Linux (inviolable userland).
Mode opératoire en crise	S'arrête si le réseau tombe ou si le serveur d'affichage / daemon principal est gelé.	**Console de survie TUI :** Opère directement sous TTY de secours, SSH dégradé ou mode single-user.

3. Les Quatre Piliers d'Intervention en Milieu Critique

1. L'Inviolabilité face à la Famine Mémoire (Score OOM -1000)

Dans un cluster de production critique sous forte charge (ex. : bases de données PostgreSQL, nœuds Kubernetes), une attaque par saturation mémoire fait s'effondrer les démons de surveillance.

En verrouillant ses pages physiques (`mlockall`) et en appliquant la valeur de score `-1000` équivalente à `init` (PID 1), RAPTOR s'assure de demeurer opérationnel quand la machine est à l'agonie. L'ingénieur d'exploitation ou l'équipe de réponse à incident (CSIRT) dispose ainsi d'une console d'intervention (`rap netop`) accessible immédiatement pour diagnostiquer l'origine de l'engorgement sans être expulsée par le système d'exploitation.

2. La Vitesse de Riposte : Le Piège Synchrone face aux Rançongiciels

Les ransomwares d'entreprise chiffrent à une cadence de plusieurs centaines de mégaoctets par seconde. Le temps qu'un EDR détecte une anomalie d'entropie, remonte l'alerte au cloud et reçoive l'ordre de verrouillage, des bases entières sont déjà détruites.

Le sous-système de guet passif de RAPTOR (`rap sentry`) déploie des fichiers appâts denses (`!00_raptor_vault.kdbx`) surveillés au niveau Ring 0 du noyau Linux (`fanotify`). L'interception ne se fait pas après l'écriture, mais **dès la tentative d'ouverture (`sys_open`)**. Le noyau suspend physiquement le processus agresseur avant qu'il ne lise le premier octet. En moins de 40 microsecondes, RAPTOR révoque ses flux réseau et l'abat (`SIGKILL`), consignant l'autopsie dans un anneau mémoire autonome (`/dev/shm/raptor_blackbox`).

3. Le Découplage Réseau et le Silence Radio

Un serveur de production compromis peut voir son canal d'administration ou sa connectivité extérieure coupée (par segmentation réseau d'urgence, panne de lien montant ou action de l'attaquant pour empêcher l'EDR d'appeler sa maison-mère).


Dans ce scénario d'isolement total (*Air-gap incident*), les outils dépendants du cloud deviennent aveugles et inertes. RAPTOR, embarquant une base souveraine de **19 867 signatures OSINT consolidées en mémoire morte** (`.rodata`) et un moteur d'évaluation arithmétique O(log N), continue de qualifier les sockets, d'identifier les balises de commande et contrôle (C2) et d'appliquer des embargos Netfilter sans avoir besoin d'Internet.

4. La Traque Médico-Légale Découplée de l'Usurpation (*Masquerading*)

Sur les serveurs exposés, les attaquants dissimulent leurs portes dérobées en renommant leurs exécutables avec des noms de services légitimes (`systemd-resolved`, `nginx`, `kworker`). Si les sondes ordinaires se basent sur les noms de commandes déclarés, la console tactique de RAPTOR résout les liens réels sous `/proc/[PID]/exe`, compare les flux d'entrées/sorties standard (détection instantanée des *Reverse Shells* où `stdin/stdout` sont redirigés vers un socket TCP) et extrait la ligne de commande brute non tronquée.

4. Complémentarité Opérationnelle : La Défense en Profondeur à Deux Paliers

Il ne s'agit pas d'opposer EDR d'entreprise et RAPTOR, mais de concevoir une architecture de défense étagée où chaque technologie couvre les angles morts de l'autre :



Le Rôle Stratégique en Milieu Critique

Dans une infrastructure de production critique, l'EDR est le **système de surveillance et de gouvernance du bâtiment** : il filme, analyse, alerte le poste de sécurité central et archive les mouvements.

RAPTOR est le **disjoncteur différentiel physique scellé dans le mur** : il ne contacte personne à l'extérieur, ne consomme rien au repos, mais coupe le courant en une fraction de milliseconde avant que l'incendie ne ravage l'installation, même si le réseau informatique et les caméras de surveillance sont hors service. C'est cette imperméabilité aux pannes d'infrastructure qui en fait un atout de résilience indispensable pour les serveurs de dernier recours.



https://raptor.binokub.com