DÉPLOIEMENT DE SENTRY

Le Cycle de Vie Complet (Déploiement → Vérification → Surveillance → Désarmement)

Étape 1 : Déployer les appâts (`arm`)

Pour installer les leurres dans les dossiers système par défaut :

sudo rap sentry arm

Si vous voulez protéger des dossiers spécifiques (un disque externe, un dossier partagé, un dossier Documents) :

sudo rap sentry arm /home/dan/Documents /media/sauvegardes

Étape 2 : Vérifier qu'ils sont bien en place (`status`)

Avant même de lancer la sentinelle, vous pouvez auditer la conformité physique des leurres : sudo rap sentry status

RAPTOR affiche la liste des répertoires surveillés, la présence de `!00_raptor_vault.kdbx` et vérifie son intégrité (taille stricte de 32 768 octets). Vous voyez l'indicateur vert `[ACTIF]`.

Étape 3 : Lancer la surveillance noyau (`run`)

Une fois les appâts posés, vous démarrez le guet passif fanotify (0% CPU) :

En tâche de fond permanente (mode démon blindé OOM -1000) :

sudo rap sentry run -d --arm

Étape 4 : Désarmement pour maintenance (`disarm`)

Si vous devez faire une sauvegarde complète ou une opération de nettoyage disque et ne voulez pas déclencher de fausse alerte :

sudo rap sentry disarm

RAPTOR supprime proprement tous les fichiers `!00_raptor_vault.kdbx` sans alerter le système.