技术部第三次技术分享会

数组、方法与面向对象

姚雨森　技术部分管主席

三件商品：用变量保存价格

购买三件商品，价格分别为 12 元、8 元和 25 元，计算总价。

下面的代码写在 main 中：

```
int price1 = 12;
int price2 = 8;
int price3 = 25;

int total = price1 + price2 + price3;
System.out.println(total);
```

- 每件商品的价格保存在一个变量中。
- 把三个价格相加，输出总价 45。

商品变成三十件，怎么办

现在有 **30 件商品**，需要计算总价，并找出价格低于 10 元的商品。

- 保存价格：要从 `price1` 一直声明到 `price30`。
- 计算总价：要把 30 个变量逐个写进求和表达式。
- 筛选商品：要对每个价格重复写判断语句。

计算时，我们并不关心每个价格叫 `price1` 还是 `price2`，只需要对一组同类型的数据进行批量计算。

我们需要把这些价格放在一起，并通过编号访问，这就要用到**数组**。


数组的声明与初始化：两种写法

`int[]` 表示整数数组类型，`prices` 是数组变量名。

给出初始元素

```
int[] prices = {12, 8, 25};
```


由初始元素个数确定长度。
这里有 3 个元素。



指定数组长度

```
int[] prices = new int[3];
```

方括号中的 3 指定长度。
整数数组的元素默认是 0。



每个格子代表一个元素；索引从 0 开始，三个元素的索引是 0、1、2。

通过索引读取和修改数组元素

使用**数组名 [索引]** 访问指定元素；`prices[1]` 表示第二个元素。

```
int[] prices = {12, 8, 25};
System.out.println(prices[1]);  // 8
int savedPrice = prices[1];
prices[1] = 10;
System.out.println(prices[1]);  // 10
System.out.println(savedPrice); // 8
```

- **读取**：可以直接打印元素，也可以用它参与计算。
- **保存**：`int savedPrice = prices[1];` 把当前的值存入新变量。
- **修改**：`prices[1] = 10;` 把第二个元素改为 10。

`savedPrice` 保存的是当时复制的整数值，不会随数组元素的修改而改变。

用 for 循环计算总价

遍历三个价格，把每个价格累加到总价中。

```
int[] prices = {12, 8, 25};
int total = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    total += prices[i];
}
System.out.println(total);
```

- i 依次为 0、1、2，prices[i] 依次取出 12、8、25。
- 每轮执行 total += prices[i];，累加当前价格。
- 循环结束后，打印总价 45。

用 length 获取数组长度

`prices.length` 表示数组中元素的个数，这里是 3。

把循环条件中的 `i < 3` 改为 `i < prices.length`：

```
int[] prices = {12, 8, 25};
int total = 0;
for (int i = 0; i < prices.length; i++) {
    total += prices[i];
}
System.out.println(total);
```

- `length` 后面没有括号。
- 索引从 0 到 `length - 1`，所以循环条件使用 `<`。
- 增减初始化列表中的价格时，不需要再修改循环条件。

同一个公式，要重复写几遍

给定 double 类型的 x，计算并打印 $x^2 + 4x + 10$。

```
double x1 = 1.0;
double x2 = 2.0;
double x3 = 3.0;
System.out.println(x1 * x1 + 4 * x1 + 10);
System.out.println(x2 * x2 + 4 * x2 + 10);
System.out.println(x3 * x3 + 4 * x3 + 10);
```

- 输入不同，计算过程相同，却要重复书写同一个公式。
- 如果公式中的 `+ 10` 改为 `+ 11`，每一处都要修改，容易遗漏。

可以把计算过程写成函数，需要时调用；在 Java 中，函数通常称为**方法**。

定义方法，把计算过程写一次

这里先使用 static 方法，定义形式为：
static 返回类型方法名 (参数列表) { 方法体 }
方法定义在类中，与 main 并列：

```
static double calculate(double x) {
    double result = x * x + 4 * x + 10;
    return result;
}
```

在 main 中调用，并打印返回的结果：

```
System.out.println(calculate(1.0)); // 15.0
System.out.println(calculate(2.0)); // 22.0
System.out.println(calculate(3.0)); // 31.0
```

参数 x 接收输入；return 返回一个 double 类型的结果。

方法定义：返回类型、名字和参数列表

static 返回类型方法名 (参数列表) { 方法体 }

```
static double calculate(double x) {
    double result = x * x + 4 * x + 10;
    return result;
}
```

- **返回类型**：double 说明返回结果的类型，不是结果本身。
- **方法名**：calculate 是调用这个方法时使用的名字。
- **参数列表**：每个参数写成“类型名字”，多个参数用逗号分隔；没有参数时仍保留 ( )。

先把计算结果存入 result，再用 return result;结束当前方法并返回结果。返回的值必须与声明的返回类型兼容。

调用方法：传入参数，使用返回值

调用形式：**方法名 (实际参数)**，参数按定义中的顺序传入。

下面的代码写在同一个类的 main 中：

```
double result = calculate(2.0);
System.out.println(result);           // 22.0
System.out.println(calculate(3.0));  // 31.0
double total = calculate(1.0) + calculate(2.0);
System.out.println(total);            // 37.0
```

- calculate(2.0) 将 2.0 传给参数 x，然后执行方法体。
- 执行 return 后回到调用处，用返回的值继续计算或赋值。
- 调用时不写参数类型；参数的数量、顺序和类型要与定义匹配。

完整程序：调用后返回原处继续执行

保存为 Main.java，程序从 main 开始执行。

```
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    double value = calculate(2.0);
    System.out.println(value);
  }

  static double calculate(double x) {
    double result = x * x + 4 * x + 10;
    return result;
  }
}
```

执行顺序

1. 进入 main。
2. 调用 calculate，传入 2.0。
3. 计算得到 result = 22.0。
4. 返回 main，将结果赋给 value。
5. 继续打印 22.0。

参数按位置对应，顺序不能随意交换

定义一个接收两个参数的方法：

```
static double sum(int a, double b) {
    double result = a + b;
    return result;
}
```

在 main 中调用：

```
double total = sum(3, 2.5);
System.out.println(total); // 5.5
```

- 第一个实参 3 传给 int a，第二个实参 2.5 传给 double b。
- 实参按位置对应形参，不会根据类型自动调整顺序。
- sum(2.5, 3) 无法编译：2.5 不能直接传给 int a。

不同方法可以有同名的局部变量

下面两个方法并列定义在同一个类中：

```
static double first() {
    double value = 10.0;
    return value;
}
```

```
static double second() {
    double value = 20.0;
    return value;
}
```

在 main 中依次调用，两个方法都能正常运行：

```
System.out.println(first());  // 10.0
System.out.println(second()); // 20.0
```

- **作用域**是可以通过变量名访问这个变量的代码范围。
- 两个 value 是各自方法中的局部变量，名字相同也互不冲突。
- main 不能直接访问它们，但可以接收方法返回的值。

抽象：知道怎么用，不必知道怎么实现

调用一个方法，需要了解它的输入、返回结果和功能约定。

以 `double sum(int a, double b)` 为例，约定它返回两个参数的和：

- **传入什么**：先传一个 `int`，再传一个 `double`。
- **得到什么**：得到一个 `double` 类型的结果，值为两者之和。
- **如何使用**：调用方法，再保存、打印或继续使用返回值。

```
double total = sum(3, 2.5);
System.out.println(total); // 5.5
```

调用者不需要知道内部变量叫什么、计算分几步完成。只要实现遵守约定，就可以通过调用获得预期结果。

方法也可以调用另一个方法

同一个类中，calculate 调用 square 来计算平方。

```
static double calculate(double x) {
    double squared = square(x);
    double result = squared + 4 * x + 10;
    return result;
}

static double square(double x) {
    double result = x * x;
    return result;
}
```

调用与返回顺序

1. calculate 接收 x = 2.0。
2. 调用 square(x)，传入 2.0。
3. square 返回 4.0，存入 squared。
4. 回到 calculate，继续计算并返回 22.0。

每次调用都会进入被调用的方法，返回后从本次调用的位置继续执行。