技术部第四次技术分享会

基础数据结构与 Java 容器

姚雨森　技术部分管主席

回顾数组：长度需要提前确定

数组把一组同类型的数据放在一起，通过从 0 开始的下标访问。

```
int[] prices = new int[3];
prices[0] = 12;
prices[1] = 8;
prices[2] = 25;
System.out.println(prices.length); // 3
```

- 数组一旦创建，长度就固定了；可以修改元素，不能直接增加位置。
- 预留太少，后续数据放不下；预留太多，又有空余位置需要管理。
- 商品不断增加或下架时，我们希望能直接添加、删除元素，让保存的数据数量随需求变化。

除了位置编号，我们还需要数据的标签

数组用下标表示**位置**，但我们有时更想用一个**标签**找到数据。

- 按位置访问：第 0 件商品的价格是多少？
- 按标签查找：商品编号 P1001 对应的价格是多少？
- 这种用于查找的标签称为键（key），对应的数据称为值（value）。

数组也能配合查找代码完成任务，但我们希望有更直接的存储方式：

- **数量可变的列表**：方便添加、删除元素，不必自己安排数组长度。
- **键与值的映射**：根据商品编号等标签，保存和查询对应的数据。

ArrayList：可以增减元素的列表

可以把 ArrayList 理解为可以变化长度的数组，直接添加或删除元素。

```
// import java.util.ArrayList;
ArrayList<String> products = new ArrayList<>();
products.add("Apple");
products.add("Milk");
System.out.println(products.size()); // 2
```

方法签名：boolean add(E element)、int size()。

E 代表列表的元素类型；方法名前是返回类型，括号内是参数。

下标仍从 0 开始；元素数量用 size() 获取。

add：末尾追加或指定位置插入

`boolean add(E element)`：追加到末尾，成功后返回 `true`。
`void add(int index, E element)`：在指定位置插入，无返回值。

`E` 表示元素类型；本例使用 `String`。

```
ArrayList<String> products = new ArrayList<>();
products.add("Apple");
products.add("Bread");
products.add(1, "Milk");
System.out.println(products); // [Apple, Milk, Bread]
```

- 插入后，原位置及后面的元素向后移动，数量加一。
- 插入位置允许从 `0` 到 `size()`；`size()` 表示末尾。
- `add` 新增元素，`set` 替换已有元素。

get、set：读取与修改已有位置

`E get(int index)`：返回指定位置的元素。
`E set(int index, E element)`：替换元素，返回原来的元素。

数组：用下标读取和赋值

```
String[] products = {"Apple"};

String first = products[0];

products[0] = "Bread";
```

ArrayList：调用对应的方法

```
ArrayList<String> products =
    new ArrayList<>();
products.add("Apple");
String first = products.get(0);
products.set(0, "Bread");
```

- `get(i)` 对应数组的 `products[i]`：读取已有位置。
- `set(i, value)` 对应数组的下标赋值：替换元素，数量不变。

空列表要先用 `add` 添加元素，不能用 `set(0, ...)` 创建第一个元素。

尖括号指定列表中的元素类型

ArrayList<String> 表示这个列表用来存放 String 类型的元素。

```
ArrayList<String> products = new ArrayList<>();
products.add("Apple");
String first = products.get(0);
// products.add(12); // Type mismatch
```

- 尖括号中的类型叫类型参数，这种写法称为泛型。
- 必须填写**引用类型**，例如 String、Student 等类。
- int、double 等**基本类型**不能直接填进去。

```
// ArrayList<int> prices = new ArrayList<>(); // Invalid
```

boolean add(String element) String get(int index)

存放整数时，使用 Integer

整数列表使用 ArrayList<Integer>。

```
boolean add(Integer element)  Integer get(int index)
```

```
ArrayList<Integer> prices = new ArrayList<>();
prices.add(12);
int price = prices.get(0);
```

基本类型	对应的类	基本类型	对应的类
byte	Byte	float	Float
short	Short	double	Double
int	Integer	char	Character
long	Long	boolean	Boolean

这些对应关系涉及**包装类**，这里先记住用法。

按下标删除：后面的元素会向前补位

`E remove(int index)`：删除指定位置的元素，并返回被删元素。

```
ArrayList<String> products = new ArrayList<>();
products.add("Apple");
products.add("Milk");
products.add("Bread");
products.remove(1);
System.out.println(products);         // [Apple, Bread]
System.out.println(products.get(1)); // Bread
System.out.println(products.size()); // 2
```

- 删除前，Milk 的下标是 1，Bread 的下标是 2。
- 删除后，Bread 的下标变为 1，不会留下空位。

按值删除：只删除第一个匹配的元素

`boolean remove(Object o)`：按值删除，返回是否删除成功。

```
ArrayList<String> products = new ArrayList<>();
products.add("Apple");
products.add("Milk");
products.add("Apple");
boolean removed = products.remove("Apple");
System.out.println(removed);  // true
System.out.println(products); // [Milk, Apple]
boolean found = products.remove("Tea");
System.out.println(found);    // false
```

- 有重复元素时，只删除从前往后找到的第一个。
- 找到并删除返回 `true`；没有找到返回 `false`，列表不变。

整数列表：删除下标，还是删除数值

`E remove(int index)`：按下标删除。
`boolean remove(Object o)`：按值删除。

```
ArrayList<Integer> prices = new ArrayList<>();
prices.add(12);
prices.add(8);
prices.add(1);
prices.remove(1);
System.out.println(prices); // [12, 1]
prices.remove(Integer.valueOf(1));
System.out.println(prices); // [12]
```

- `remove(1)`：删除下标为 1 的元素，本例中是 8。
- `remove(Integer.valueOf(1))`：删除数值为 1 的元素。

查找元素：是否存在，第一次出现在哪里

`boolean contains(Object o)`：判断是否存在。
`int indexOf(Object o)`：返回首次出现的下标，未找到返回 -1。

```
ArrayList<String> products = new ArrayList<>();
products.add("Apple");
products.add("Milk");
products.add("Apple");
System.out.println(products.contains("Milk")); // true
System.out.println(products.contains("Tea"));  // false
System.out.println(products.indexOf("Apple")); // 0
System.out.println(products.indexOf("Tea"));   // -1
```

- `contains(value)`：只想知道元素是否存在。
- `indexOf(value)`：需要第一个匹配元素的下标。
- `-1` 表示没有找到，不能把它作为下标传给 `get`。

通过下标遍历列表

`int size()` 返回元素数量；`E get(int index)` 按下标读取。

```
ArrayList<String> products = new ArrayList<>();
products.add("Apple");
products.add("Milk");
for (int i = 0; i < products.size(); i++) {
    System.out.println(i + ": " + products.get(i));
}
// 0: Apple
// 1: Milk
```

- 数组中的 `length`，在这里换成 `size()`。
- 数组中的 `products[i]`，在这里换成 `products.get(i)`。
- 循环条件是 `i < products.size()`，不能写成小于等于。

增强 for：直接取得每一个元素

```
ArrayList<String> products = new ArrayList<>();
products.add("Apple");
products.add("Milk");
for (String product : products) {
    System.out.println(product);
}
// Apple
// Milk
```

- 冒号右边是要遍历的列表 products。
- 冒号左边声明变量 product，每轮取得一个元素。
- 按列表顺序访问元素；同样的写法也适用于数组。

增强 for 中，不要直接增删原列表

`boolean remove(Object o)`：按值删除。
遍历时直接增删可能抛出 `ConcurrentModificationException`。

```
// Incorrect: do not modify the list this way.
for (String product : products) {
    if (product.equals("Milk")) {
        products.remove(product);
    }
}
```

- 没有抛出异常，也不能说明这种写法可靠。
- 如果只需删除一个已知值，可以直接调用 `products.remove("Milk")`，不必遍历。
- 需要筛选多个元素时，可以先把要保留的元素放入**另一个列表**。