技术部第二次技术分享会

Java 基础语法

姚雨森　技术部分管主席

2026-10-23

让程序主动“开口”

我们需要知道程序正在执行什么，可以让它把信息打印到控制台。

使用 System.out.println(...) 输出一行文字：

```
System.out.println("Hello, Java!");
```

双引号里面的文字会被打印出来，双引号本身不会显示。

控制台输出：

```
Hello, Java!
```

把输出语句写在 main 中

程序从 main 方法开始执行。先把输出语句写在它的大括号内：

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("First");
        System.out.println("Second");
    }
}
```

这里的两条语句**从上到下依次执行**，每次输出后换行：

```
First
Second
```

注释：给人看的说明

注释用于解释代码，注释中的内容不会被当作语句执行。

- 单行注释：`//` 后面直到本行末尾的内容。
- 多行注释：`/*` 与 `*/` 之间的内容，可以跨行。

下面的代码写在 `main` 中：

```
// Print a greeting.
System.out.println("Hello!"); // This is a comment.
/* The next statement is commented out.
System.out.println("Hidden");
*/
System.out.println("Goodbye!");
```

控制台依次输出 `Hello!` 和 `Goodbye!`，各占一行；`Hidden` 不会输出。

变量：保存程序需要的数据

程序有时需要做运算，也需要保存一些数据，比如数值、文本。

可以用**变量**保存这些数据，再通过变量名读取或修改它们。

下面的代码写在 main 中：

```
int score = 60;
System.out.println(score);

score = 70;
System.out.println(score);
```

- `int score = 60;`：声明整数变量 `score`，初始化为 60。
- `score = 70;`：重新赋值，把 `score` 中保存的值改为 70。
- 两次 `println` 依次输出 60 和 70，各占一行。

变量的声明与赋值

声明变量时赋值（初始化）

语法：　类型　变量名　=　初始值;

```
int score = 60;
```

也可以先声明，再赋值

声明：　类型　变量名;
赋值：　变量名　=　值;

```
int score;
score = 60;
System.out.println(score);
```

赋值时不用再写类型。