

**2011 级电子信息类计算机原理与应用试卷 (A)**

班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_ 成绩\_\_\_\_\_

| 题号: | 一 | 二 | 三 | 四 (1) | 四 (2) | 四 (3) | 四 (4) |
|-----|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 得分: |   |   |   |       |       |       |       |

**一、 单项选择题 (将正确答案的序号填在括号内, 每小题 2 分共 10 分)**

1. INTEL 8088/8086 系统中, I/O 实际可寻址的地址空间是: ( )  
A) 1KB    B) 64K    C) 1MB    D) B4GB
2. 8253 可编程定时器编程为 BCD 码计数方式, 其初值寄存器的值为 0,  
则其计数次数应为: ( )  
A) 65536 次    B) 65535 次    C) 10000 次    D) 0 次
3. INTEL 80X86 计算机系统中, 采用中断方式数据交换时( )。  
A) CPU 与设备串行工作, 传送与主程序串行工作  
B) CPU 与设备并行工作, 传送与主程序串行工作  
C) CPU 与设备串行工作, 传送与主程序并行工作  
D) CPU 与设备并行工作, 传送与主程序并行工作
4. Pentium 微型计算机的地址总线的条数为: ( )  
A) 数据总线为 64 条                  B) 数据总线为 32 条  
C) 数据总线为 24 条                  D) 数据总线为 20 条
5. 三片 8259 级联, 最多可管理的外部可屏蔽中断数量为 ( )。  
A. 25    B. 24    C. 23    D. 22

**二、 填空题: (每小题 1 分, 共 20 分)**

1. 80386CPU 有四个字节选通信号, 它们是\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 和\_\_\_\_\_。

2. 8086 的状态标志寄存器由\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两部分组成。
3. 在 INTEL 80X86 系统中，中断类型号有\_\_\_\_\_个。
4. 设异步串行通信协议为：波特率=1200bit/s, 数据位 7 位，偶校验，停止位 1 位，每秒钟最多传送的字符个数为\_\_\_\_\_。
5. 总线是把多个功能部件连接起来，用于传递信息和数据的一组公共通信线路，它包括\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
6. 80386CPU 有 32 根数据线，32 根地址线，它是\_\_\_\_\_，最大可寻址的空间为\_\_\_\_\_。
7. 在计算机系统中，对 I/O 端口地址有两种编制方式，\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。端口包括\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_和控制端口。
8. IRET 指令执行时从堆栈中出栈 3 个字数据，分别赋给\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

### 三、 简要回答问题：(每小题 5 分，共 20 分)

1. 简述冯·诺伊曼计算机结构的组成与特点。
2. 中断向量表中包含多少个中断向量？每个中断向量由哪两部分组成？表达什么含义？
3. 什么是 DMA？外设请求 DMA 传输需要经历哪四个主要步骤？

4. 请简述微型计算机的组成结构。

#### 四、综合题

1. 某系统中使用 8253 作为定时器，端口地址为 210H，外部提供时钟频率  $f=1\text{MHz}$ ，要求产生周期为 1 分钟的方波信号。
  - ✓ 画出 8253 的片选地址译码图和 8253 的线路连接图； (4 分)
  - ✓ 编写初始化 8253 的汇编程序段； (4 分)
  - ✓ 请简单描述实现过程 (3 分)
2. 利用 8250A 异步通信接口实现双机通信，数据传输率为 9600 bit/s，波特率因子为 000CH，偶校验，2 位停止位，7 位数据位，串行通信的端口地址为 3F8H。要求：
  - ✓ 编写 8250 初始化程序段； (5 分)
  - ✓ 利用中断方式，编写完整中断服务子程序，接收的数据存储在缓冲区 BUFFER 中，中断类型号位 0BH； (5 分)
  - ✓ 若发出数据为 49H，请画出该帧数据格式 (5 分)
3. 存储子空间设计。对于 CPU 为 8086 的 PC 机，使用 2 片 62256 (32KB) 做 RAM，地址为 00000H-0FFFFH，读写信号 MEMR, MEMW 均为低有效。要求：
  - ✓ 画出存储系统的结构框图； (7 分)
  - ✓ 用文字简单解释原理。 (3 分)

4. 采用并行接口芯片 8255A 实现 3X3 数字键盘, 设 8255A 的地址为 280H。

要求:

- ✓ 画出数字键盘原理图; (5 分)
- ✓ 编写完整程序, 利用查询方式实现键盘输入控制。 (10 分)