ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE
School of Computing

VisuAlgo+

Xây dựng lại hệ thống trực quan hóa thuật toán tương tác

Đồ án tốt nghiệp CP4101
Báo cáo đánh giá quá trình (CA)

Truong Van Quoc Bao
A0276275U

Giảng viên hướng dẫn: A/P Steven Halim
Năm học 2026/27, Học kỳ 1

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ

Bản này dùng để đọc và rà soát nội dung. Bản dịch được cập nhật ngày 4/11/2026, đồng bộ với `report/main.tex` trong cùng phiên bản của kho `BJoozz/docsforfyp`.
Giữ nguyên phạm vi, số liệu, mức độ khẳng định và cách phân công trong bản gốc. Tên nút trên giao diện, tên thuật toán, định danh mã nguồn và ảnh chụp được giữ lại để thuận tiện đối chiếu. Các tiêu đề, chú thích hình, bảng và sơ đồ được dịch sang tiếng Việt. Không áp dụng giới hạn 15 trang của bản tiếng Anh.

Phiên bản ứng dụng: `662e7b3`
Phiên bản bộ bằng chứng: `67ce56c`

Tóm lược báo cáo

VisuAlgo+ là dự án hợp tác nhằm xây dựng lại VisuAlgo với nền tảng kỹ thuật được đổi mới và giao diện được thiết kế lại, đồng thời giữ nguyên mục tiêu giáo dục. Công việc của tôi tập trung vào lớp trực quan hóa và tương tác: các bộ trực quan hóa đồ thị, cây và sắp xếp; hành vi chỉnh sửa và phát lại của chúng; cùng việc tích hợp vào một giao diện chung. Công việc bắt đầu từ các nguyên mẫu độc lập, sau đó phát triển thành một ứng dụng thống nhất sử dụng bố cục bảng dùng chung.

Báo cáo giải thích việc tách trạng thái đầu vào, bố cục và phát lại; mô hình nhóm bảng V10; các phần mở rộng thuật toán và cách kiểm chứng; cùng các lời giải thích ngắn đặt ngay trên hình vẽ. Ứng dụng được rà soát có 11 định danh thuật toán đồ thị, bảy không gian làm việc cho cây và tám thuật toán sắp xếp. Kết quả kiểm tra được ghi nhận ngày 1/11/2026 gồm 3.273 ca kiểm thử đơn vị và 151 ca kiểm thử trên trình duyệt đều đạt. Những kết quả này cho thấy tiến độ về chức năng. Thử nghiệm người dùng ở tuần 10 cung cấp phản hồi và video thao tác để định hướng cải tiến UI/UX, trong đó có floating text trên vùng vẽ. Các bằng chứng này chưa chứng minh mức cải thiện học tập hay tính dễ sử dụng so với hệ thống khác. Giai đoạn tiếp theo sẽ tăng cường kiểm thử tương tác, đánh giá các nhiệm vụ học tập tiêu biểu và nghiên cứu một phạm vi tích hợp nhỏ với engine WebAssembly riêng biệt.

Cách đọc thuật ngữ. Trong bản dịch, *visualizer* được gọi là bộ trực quan hóa; *canvas* là vùng vẽ; *playback* là phát lại quá trình chạy; *panel* là bảng giao diện; *shell* là khung giao diện chung. Từ *engine* chỉ thành phần thực thi thuật toán. Các nhãn Action, e-Lecture, Pseudocode, Status và Apply giữ nguyên như trên giao diện.

Mục lục

Tóm lược báo cáo **2**

1 Giới thiệu và mục tiêu **3**

2 Cơ sở và các công trình liên quan **4**

3 Quá trình phát triển và phân công **5**

4 Thiết kế và triển khai hệ thống **7**

5 Kết quả hiện tại và kiểm chứng **16**

6 Đánh giá người dùng, giới hạn và bước tiếp theo **17**

7 Kế hoạch cho phần còn lại của dự án **19**

Tài liệu tham khảo **20**

1 Giới thiệu và mục tiêu

1.1 Bối cảnh dự án

VisuAlgo cung cấp các hình thức trực quan hóa tương tác cho cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Thiết kế ban đầu đưa nhiều chủ đề vào một môi trường nhất quán và cho phép sinh viên tự khám phá với dữ liệu đầu vào của mình [2]. Những điểm mạnh này là cơ sở xuất phát của VisuAlgo+.

Trong một cuộc trao đổi ban đầu, A/P Steven Halim mô tả hệ công nghệ đang sử dụng, gồm Laravel/PHP, MySQL, D3 và jQuery, đồng thời khuyến khích chúng tôi tìm hiểu một nền tảng hiện đại cho cả giao diện lẫn engine thực thi. Phần bối cảnh này được trình bày theo lời kể của tôi về cuộc trao đổi đó [8]. Việc xây dựng lại vẫn giữ những công nghệ hữu ích, trong đó có D3 cho một số tác vụ bố trí và hoạt ảnh.

Mục tiêu là tạo ra một phiên bản kế tiếp hiện đại, giữ được mục đích giáo dục và các tương tác hữu ích của VisuAlgo, đồng thời hỗ trợ việc phát triển sau này. Sản phẩm hiện tại là một ứng dụng thử nghiệm, chưa phải phiên bản thay thế hoàn chỉnh.

1.2 Động lực cá nhân và vai trò

Động lực tham gia VisuAlgo+ của tôi đến từ nền tảng lập trình thi đấu và kinh nghiệm giảng dạy. Việc tham gia nhiều cuộc thi lập trình và đạt kết quả cao đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm với thuật toán và cấu trúc dữ liệu. Giảng dạy cho những học sinh đam mê lập trình thi đấu giúp tôi giải thích các khái niệm này từ nhiều góc nhìn và nhận ra những điểm người học cần được làm rõ.

Tôi mong muốn vận dụng cả hai trải nghiệm đó vào giao diện và trải nghiệm người dùng của VisuAlgo+, giúp người học theo dõi được vì sao thuật toán đưa ra một quyết định, trạng thái thay đổi ra sao và những thay đổi đó dẫn đến kết quả như thế nào. Góc nhìn này định hướng việc tôi lựa chọn các trạng thái trung gian cần hiển thị, kết nối hình vẽ với mã giả và bổ sung lời giải thích ngắn tại những bước cần làm rõ.

Trách nhiệm ban đầu của tôi là lớp trực quan hóa và tương tác cho thuật toán đồ thị, cấu trúc dữ liệu dạng cây và thuật toán sắp xếp. Công việc bao gồm phát triển các bộ trực quan hóa, hỗ trợ chỉnh sửa đầu vào và phát lại từng bước, rồi tích hợp chúng vào một giao diện nhất quán. Khi phối hợp với Kerk về thiết kế chung và tích hợp, tôi hướng tới việc chuyển kiến thức thuật toán cùng kinh nghiệm giảng dạy của mình thành những cải tiến thực tế, sau đó có thể đánh giá với người học.

1.3 Mục tiêu và phạm vi hiện tại

Dự án có năm mục tiêu làm việc:

1. Lựa chọn các công nghệ hiện đại, phù hợp và được sử dụng rộng rãi để xây dựng lại nền tảng.

2. Giữ lại những chức năng hữu ích của VisuAlgo trong khám phá thuật toán, chỉnh sửa đầu vào và giải thích từng bước.
3. Cung cấp giao diện nhất quán giữa các mô-đun thuật toán và cấu trúc dữ liệu.
4. Xác lập ranh giới trách nhiệm rõ ràng để mở rộng bộ trực quan hóa và tích hợp engine thực thi.
5. Kiểm chứng chức năng đã xây dựng lại, đồng thời xác định những phần còn cần đánh giá kỹ thuật và đánh giá với người dùng.

Kerk Tai Heng là sinh viên FYP cùng giảng viên hướng dẫn với tôi. Kerk phụ trách nền tảng engine/WASM, hệ thống thiết kế website và hạ tầng dùng chung. Mục 3 trình bày rõ hơn về đóng góp và sự phối hợp của chúng tôi.

Ứng dụng hiện tại hướng tới máy tính để bàn và máy tính xách tay. Các thuật toán được cài đặt bằng TypeScript và chạy trong trình duyệt. Engine WebAssembly riêng biệt chưa được nối với các bộ trực quan hóa này. Thiết kế cho điện thoại, mức tương đương chức năng hoàn toàn với VisuAlgo và bằng chứng đo lường về cải thiện học tập nằm ngoài phần công việc đã hoàn thành được trình bày ở đây.

2 Cơ sở và các công trình liên quan

2.1 Trực quan hóa thuật toán trong giáo dục

Halim và cộng sự [2] giới thiệu VisuAlgo như một môi trường thống nhất trên web để học thuật toán. Khả năng sử dụng dữ liệu do người học tự nhập và tương tác nhất quán giữa các chủ đề đặc biệt phù hợp với dự án này. Khi xây dựng lại, cần bảo toàn các đặc điểm đó ngay cả khi công nghệ hiển thị và bố cục trang thay đổi. Việc sử dụng lại những ví dụ và thao tác thuật toán quen thuộc cũng tạo ra cơ sở tham chiếu hữu ích khi kiểm tra chức năng được xây dựng lại.

Tuy nhiên, một hoạt ảnh chạy được chưa đủ để chứng minh lợi ích học tập. Nghiên cứu tổng hợp 24 nghiên cứu của Hundhausen, Douglas và Stasko [3] cho thấy cách người học sử dụng trực quan hóa thuật toán quan trọng hơn việc chỉ xét các đặc điểm đồ họa. Điều này dẫn đến việc phân biệt hai câu hỏi trong VisuAlgo+: phần mềm có hoạt động đúng hay không, và sinh viên có thể dùng nó để hiểu, giải thích thuật toán hay không. Các kiểm thử hiện tại chủ yếu trả lời câu hỏi thứ nhất. Việc đánh giá dựa trên nhiệm vụ được đề xuất để trả lời câu hỏi thứ hai.

OpenDSA kết hợp trực quan hóa với nội dung giải thích, bài tập tương tác và đánh giá mức độ thành thạo [4]. Đây là một ví dụ về cách trực quan hóa có thể trở thành một phần trong hoạt động học tập rộng hơn. VisuAlgo+ hiện tập trung vào khám phá: chỉnh sửa đầu vào, đi qua từng bước thực thi, theo dõi mã giả và quan sát trạng thái. Hệ thống chưa cung cấp một chuỗi hoạt động học tập có đánh giá tương đương. Vì vậy, đóng góp hiện tại nên được xem là nền tảng trực quan hóa, chưa phải một hệ thống giảng dạy hoàn chỉnh.

2.2 Nền tảng tái sử dụng và lựa chọn triển khai

Shaffer và cộng sự [5] khảo sát lĩnh vực trực quan hóa thuật toán và thảo luận các vấn đề như khả năng tiếp cận công cụ, chất lượng và mức độ bao phủ chủ đề. Khảo sát mang tính lịch sử này là cơ sở để chú trọng khả năng bảo trì và các mẫu tương tác có thể tái sử dụng. Nó không xác nhận chất lượng hiện tại của VisuAlgo+, cũng không chứng minh rằng một khung giao diện chung có ưu thế giáo dục. Các nhận định đó cần được đánh giá trên chính bản triển khai này.

Về nền tảng kỹ thuật, React Flow cung cấp vùng vẽ tương tác gồm các đỉnh và cạnh [9]. Dự án xây dựng trạng thái theo thuật toán, định danh cạnh và quy tắc trình bày ở lớp phía trên vùng vẽ đó. D3 cung cấp các công cụ tính toán chuyên biệt hơn: mô phỏng lực để xác định vị trí đồ thị và bố trí phân cấp cho cây [1]. Cách kết hợp này tách việc tính vị trí khỏi trách nhiệm quản lý trạng thái ứng dụng. Sắp xếp sử dụng Canvas 2D vì hình thức biểu diễn chính là mảng các cột, thay vì một đồ thị có thể chỉnh sửa.

2.3 Vị trí của công việc này

Dự án áp dụng các ý tưởng đã có về thuật toán, hiển thị và giao diện vào một bài toán xây dựng lại thực tế. Giá trị hiện tại nằm ở việc kết nối chúng một cách nhất quán: dữ liệu có thể chỉnh sửa ổn định, phát lại có thể tái lập, điều khiển trang dùng chung và lời giải thích gắn với từng bước thuật toán. Các bảng có thể ghép/tách và thuật toán low-link không được trình bày như những kỹ thuật nghiên cứu mới.

Ba câu hỏi thiết kế định hướng công việc. Thứ nhất, làm sao để chỉnh sửa và phát lại dùng chung một vùng vẽ mà không vô tình làm mất hiệu lực hoặc làm sai một lần chạy? Thứ hai, làm sao để các chủ đề khác nhau dùng chung bố cục nhưng vẫn giữ được tương tác riêng? Thứ ba, làm sao để một bước vẫn dễ hiểu khi nó thay đổi trạng thái bên trong nhưng tạo ra rất ít chuyển động nhìn thấy được? Các mục 4.2–4.8 mô tả giải pháp đã triển khai. Thử nghiệm tuần 10 đã cung cấp phản hồi ban đầu về tính dễ sử dụng; giai đoạn tiếp theo cần đánh giá có hệ thống hơn.

3 Quá trình phát triển và phân công

3.1 Từ các nguyên mẫu độc lập đến một ứng dụng

Giai đoạn đầu khám phá hành vi tương tác trong các kho mã độc lập. Graph Visualizer V1 bắt đầu ngày 28/7; Graph Visualizer V2 tiếp nối trong tháng 8 với việc tách trạng thái dữ liệu, bố cục và phát lại rõ ràng hơn. Các nguyên mẫu sắp xếp và cây khám phá những cách biểu diễn và mô hình thao tác khác. Công việc này tạo ra nền tảng chức năng trước khi tích hợp với website chung.

Trong tháng 9 và tháng 10, tôi điều chỉnh các bộ trực quan hóa theo hệ thống thiết kế của Kerk. Kerk thực hiện khảo sát người dùng để hỗ trợ lựa chọn giữa bố cục V2 với các thanh bên tách biệt và V7 với các bảng dạng dock. Chúng tôi cũng triển khai cả hai phương án với chức năng trực quan hóa tương đương, từ đó có thể khám phá cách tương tác của chúng trong một ứng dụng chạy được. Sau khảo sát và quá

trình triển khai, Kerk, giảng viên hướng dẫn và tôi thống nhất chọn V10: một thiết kế kết hợp, được điều chỉnh từ V2 và V7, giữ lại các điểm mạnh được lựa chọn của mỗi phương án.

Vì vậy, khảo sát đóng vai trò đầu vào định hướng quá trình thiết kế; V10 hình thành từ các cuộc thảo luận và quyết định thiết kế tiếp sau đó. Quá trình này giải thích vì sao V10 được lựa chọn, nhưng tự nó chưa chứng minh người dùng thích V10 hơn hoặc V10 cải thiện kết quả học tập. Dữ liệu thô của khảo sát chưa có trong bộ bằng chứng.

Ngày 18/10, Kerk hợp nhất các bản sao website và bộ trực quan hóa thành một ứng dụng, đồng thời chuyển mã chung vào một lớp dùng chung. Công việc sau đó mở rộng thuật toán, bổ sung ghi chú từng bước và sửa các lỗi phát hiện khi rà soát. Bảng 1 tóm tắt các giai đoạn này [8, 6].

Bảng 1: Các giai đoạn phát triển chính. Mốc thời gian mô tả công việc được ghi nhận, không phải tuần đánh giá chính thức.

Thời gian	Kết quả chính
Cuối tháng 7–8	Nguyên mẫu đồ thị đầu tiên, kiến trúc trạng thái graph V2 và nguyên mẫu sắp xếp độc lập.
Tháng 9	Các không gian làm việc cho cây; điều chỉnh theo V2/V7; tích hợp website chung; thử nghiệm riêng về ranh giới tích hợp engine.
Đầu–giữa tháng 10	Thêm thao tác, cải tiến phát lại và mô hình nhóm bảng V10.
18–31/10	Hợp nhất một ứng dụng; mở rộng đồ thị; ghi chú từng bước dùng chung; rà soát và sửa lỗi hồi quy.
1–3/11	Ghi nhận kiểm chứng và rà soát đóng góp; tổ chức, cập nhật bằng chứng cho báo cáo.

Sau khi chọn V10, chúng tôi tổ chức một đợt thử nghiệm riêng ở tuần 10: tự sử dụng 15–20 phút, quay video, làm bài test ngắn sau sử dụng và thu thập phản hồi. Đợt này định hướng các cải tiến V10 sau đó, gồm floating text; khác với khảo sát V2/V7 trước đó.

3.2 Đóng góp cá nhân và sự phối hợp

Các đóng góp chính của tôi là nền tảng bộ trực quan hóa độc lập, việc tích hợp chúng, mô hình bố cục cốt lõi của V10, các phần mở rộng thuật toán và thao tác, cùng hành vi ghi chú từng bước dùng chung. 26 lựa chọn V10 đầu tiên được ghi nhận là quyết định của tôi. Các lựa chọn 27–48 và các thay đổi sau đó mang tên “V10 wins” là quyết định chung, với Kerk triển khai các thay đổi tương ứng. Kerk cũng phụ trách hệ thống thiết kế ban đầu, nền tảng engine, hạ tầng và việc hợp nhất ứng dụng. Các trách nhiệm này giao nhau ở ranh giới tích hợp và không được suy ra chỉ từ số lượng commit.


Tôi sử dụng Claude và Codex để hỗ trợ triển khai, gỡ lỗi, sinh kiểm thử và rà soát theo yêu cầu và lựa chọn thiết kế của mình. Quá trình chấp nhận thay đổi của tôi bao gồm đọc các thay đổi, chạy ứng dụng và sử dụng kết quả kiểm thử hoặc CI. Trong

các phiên rà soát cuối tháng 10, Codex xác định các vấn đề, Claude tái hiện chúng và tôi lựa chọn các sửa chữa cần thực hiện. AI cũng hỗ trợ tổ chức bằng chứng và soạn báo cáo này. Sự hỗ trợ đó là một phần của quy trình phát triển; mã được sinh ra và kiểm thử đạt vẫn cần được xem xét có phê phán, và tự chúng không đủ để khẳng định tính đúng đắn.

4 Thiết kế và triển khai hệ thống

4.1 Kiến trúc ứng dụng hiện tại

Bản hiện tại là một ứng dụng trang đơn dùng React và TypeScript, được xây dựng với Vite. Lớp website quản lý định tuyến, thanh trên cùng và giao diện màu sắc. Trang mô-đun chứa bộ trực quan hóa đồ thị, cây hoặc sắp xếp. Mỗi bộ trực quan hóa tự quản lý dữ liệu, thực thi thuật toán và trạng thái phát lại; các thành phần dùng chung cung cấp bố cục và tiện ích trình bày [6].



Hình 1: Ranh giới của ứng dụng hiện tại. Khung nét đứt phía dưới là một nguyên mẫu riêng, không phải thành phần mà ứng dụng trực quan hóa đang phụ thuộc vào.

Cách tổ chức này không giao logic thuật toán cho khung giao diện chung. Ví dụ, khung giao diện quyết định vị trí bảng Status, còn thuật toán đang chạy quyết định nội dung của bảng. Tương tự, website có thể thay đổi chủ đề giao diện mà không cần quản lý một lần chạy đồ thị. Trạng thái nằm trong trình duyệt; tùy chọn bố cục được lưu bằng local storage.

Vùng vẽ đồ thị và cây sử dụng React Flow; D3 lần lượt xử lý vị trí theo mô phỏng lực và theo phân cấp. Sắp xếp sử dụng Canvas 2D cùng các tiện ích nội suy. Những lựa chọn này đáp ứng nhu cầu tương tác khác nhau, thay vì ép mọi mô-đun vào cùng một

bộ hiển thị. Việc đổi mới công nghệ do đó có chọn lọc: các thành phần ứng dụng hiện đại, tái sử dụng được cùng tồn tại với những thư viện trực quan hóa sẵn có vẫn hữu ích.

Kiến trúc tạo ra vị trí cho việc tích hợp engine sau này, nhưng chưa triển khai sẵn một lớp chuyển đổi engine tổng quát. Ánh xạ đầu ra engine sang các bước trực quan hóa có kiểu dữ liệu xác định, khớp định danh cạnh và bảo toàn khả năng phát lại lùi vẫn là những nhiệm vụ tích hợp cụ thể cần làm.

4.2 Phân tách trạng thái và phát lại có thể tái lập

Nền tảng đồ thị tách bốn nhóm trách nhiệm (Bảng 2). Một vùng vẽ được duy trì xuyên suốt, dùng lại cho cả chỉnh sửa và thực thi. Khi bắt đầu một lần chạy, hệ thống tạo chuỗi các bước có kiểu dữ liệu xác định từ dữ liệu hiện tại; khi đi qua chuỗi đó, hệ thống suy ra phần trình bày cần hiển thị. Điều này giảm nguy cơ duy trì riêng một đồ thị để chỉnh sửa và một đồ thị để chạy hoạt ảnh, rồi hai bản dần không còn khớp nhau [6].

Bảng 2: Phân tách trạng thái trong bộ trực quan hóa đồ thị.

Thành phần	Trách nhiệm	Hệ quả minh họa
Dữ liệu đồ thị	Đỉnh, cạnh, trọng số, định danh ổn định và phiên bản cấu trúc đồ thị.	Thay đổi dữ liệu có ý nghĩa thuật toán làm mất hiệu lực lần chạy trước.
Bố cục đồ thị	Vị trí và các đỉnh được ghim.	Kéo một đỉnh thay đổi hình vẽ nhưng không thay đổi đầu vào thuật toán.
Phiên chạy	Chuỗi bước, chỉ số hiện tại, định danh lần chạy và trạng thái phát lại.	Sự kiện hẹn giờ cũ không thể đẩy một lần chạy mới sang bước tiếp theo.
Trình bày	Tô sáng, nhãn thông tin và kiểu hiển thị đỉnh/cạnh được suy ra.	Lùi lại khôi phục phần trình bày của bước được chọn.

Ví dụ, di chuyển đỉnh B không nên làm thay đổi phép tính đường đi ngắn nhất; thay đổi trọng số cạnh thì có. Tách dữ liệu vị trí khỏi đầu vào mang ý nghĩa thuật toán làm rõ sự khác biệt đó. Định danh lần chạy cũng bảo vệ hệ thống trước các sự kiện phát lại bất đồng bộ đến sau khi người dùng dừng hoặc thay thế một lần chạy.

Các thuật toán đồ thị và cây tạo đầy đủ chuỗi bước ngay khi bắt đầu. Phiên chạy sau đó chuyển giữa các trạng thái chưa chạy, tạm dừng, đang phát và đã kết thúc. Mỗi bước được chọn cung cấp thông tin nhất quán cho hình vẽ, dòng mã giả được tô sáng và văn bản trạng thái. Cách tạo trước toàn bộ này giúp việc lùi bước và nhảy đến một bước đơn giản hơn, nhưng làm tăng thời gian khởi tạo và mức sử dụng bộ nhớ đối với lần chạy dài. Các chi phí này chưa được đo bằng benchmark.

Các thao tác trên cây phân biệt thêm giữa bản xem trước và dữ liệu đã được áp dụng chính thức. Người học có thể khám phá thao tác chèn hoặc xóa qua các trạng thái trung gian trước khi áp dụng kết quả cuối. Nhờ đó, họ có thể quan sát thao tác mà không coi từng khung hình là một thay đổi vĩnh viễn. Hành vi rõ ràng của nút Apply

vì thế là một phần của mô hình tương tác, không chỉ là chi tiết hiển thị.


4.3 Sắp xếp sử dụng mô hình thực thi khác

Sắp xếp sinh thao tác thông qua các bộ sinh (generator). Một đồng hồ chung điều khiển một, hai hoặc bốn ô, mỗi ô có luồng thao tác riêng. Bản triển khai giữ lịch sử đã thực hiện, đệm tối đa 2.048 thao tác tương lai và chuẩn bị trước các luồng đến ngưỡng tổng cộng 60.000 thao tác, sau đó tiếp tục sinh theo nhu cầu. Khi lùi, trạng thái được dựng lại từ các thao tác đã lưu; hệ thống không dựa vào các mốc trạng thái lưu sẵn (checkpoint).

Cách này không yêu cầu mọi thuật toán sắp xếp phải sinh xong toàn bộ thao tác trước khi người dùng bắt đầu tương tác. Tuy nhiên, lịch sử được giữ lại vẫn không có giới hạn, và việc nhảy đến một vị trí xa có thể phải thực hiện lại nhiều thao tác. Đây là các giới hạn cần được đo trong giai đoạn tiếp theo. Chỉ số thao tác chung giúp quan sát đồng bộ, nhưng thao tác của các thuật toán khác nhau không phải những đơn vị chi phí tính toán tương đương. Vì vậy, không được hiểu chế độ so sánh như một benchmark thời gian chạy thực tế.

4.4 V10: bố cục nhóm bảng dùng chung

Khung V10 tổ chức thông tin hỗ trợ xung quanh một vùng vẽ trung tâm cố định. Vùng vẽ không thể trở thành một tab. Các vùng trái, phải và dưới chứa nhóm tab; người dùng có thể đưa một bảng vào nhóm, tách nó sang nhóm khác hoặc đặt nó vào một vùng trống. Bố cục mặc định đặt Action và e-Lecture ở bên trái, Pseudocode và Status ở bên phải [6].



Hình 2: Bố cục V10 và phép tính hình học dùng chung. Vùng dưới được vẽ như một vùng đích; khi trống, nó không giữ sẵn chiều cao như trong sơ đồ.

Quyết định kỹ thuật chính là biểu diễn thay đổi bố cục trong một mô hình thuần, thay vì đặt toàn bộ quy tắc vào các hàm xử lý sự kiện con trỏ. Mô hình bảo toàn quan hệ bảng thuộc nhóm nào, loại bỏ nhóm rỗng và đảm bảo tab đang được chọn của mỗi nhóm thực sự thuộc nhóm đó. Mỗi bảng bắt buộc xuất hiện đúng một lần, bảng tùy chọn xuất hiện tối đa một lần, và nhóm không lồng vào nhau.


Một bộ tính bố cục dùng chung xử lý kích thước, tính hợp lệ của đích thả và hình xem trước khi kéo. Thao tác di chuyển dự kiến trước hết được biểu diễn trong mô hình, rồi chuyển thành hình học bố cục; do đó bản xem trước và kết quả sau khi áp dụng tuân theo cùng các ràng buộc. Nhóm có kích thước tối thiểu rộng 240 pixel và cao 120 pixel; vùng vẽ có ngưỡng mục tiêu 360×320 pixel khi vùng hiển thị đủ chỗ. Đây không phải bảo đảm vô điều kiện đối với cửa sổ quá nhỏ.

Bố cục lưu lại có phiên bản; trạng thái không hợp lệ sẽ được sửa hoặc thay bằng mặc định. Kiểm thử mô hình gồm 4.000 thao tác ngẫu nhiên có seed cố định, kiểm tra trên nhiều kích thước vùng hiển thị và nhiều lần chuyển trạng thái sang dạng lưu trữ rồi đọc lại. Điều này kiểm chứng nhiều chuyển đổi cấu trúc, nhưng không thay thế kiểm thử trên trình duyệt về tọa độ con trỏ, phản hồi khi kéo và đổi kích thước thực tế. Mức bao phủ tự động cho các tương tác này hiện chưa đầy đủ.


4.5 Khung giao diện chung trong sử dụng

Hình 3 và 4 cho thấy vì sao bố cục là một phần của tương tác với thuật toán. Người học có thể cần nhiều chỗ hơn cho mã giả khi theo dõi một lần chạy, rồi cần nhiều chỗ hơn để chỉnh sửa đầu vào. Khung giao diện chung cho phép điều chỉnh mà không thay đổi trạng thái thuật toán bên dưới. Thiết kế này được dùng cho cả ba nhóm bộ trực quan hóa.

Sự linh hoạt cũng tạo thêm các tình huống có thể lỗi: bảng bắt buộc biến mất, bản xem trước không khớp bố cục cuối, hoặc trạng thái lưu không còn vừa cửa sổ. Các bất biến được quy định rõ cùng bộ tính bố cục chung xử lý những rủi ro này ở cấp mô hình. Tự động kiểm tra có hệ thống trên trình duyệt đối với việc ghép tab, tách nhóm, hủy thao tác và khôi phục bố cục là ưu tiên của giai đoạn tiếp theo.



Hình 3: BFS ở bước 8 trên 22 trong bố cục V10 mặc định. Hình vẽ, mã giả, trạng thái và bộ điều khiển phát lại ở chân trang cùng phản ánh một bước đang được chọn.




Hình 4: Kéo tab Action vào nhóm Pseudocode sẽ hiển thị vùng thả dự kiến. Ảnh chụp ghi lại bản xem trước, chưa phải thao tác thả đã hoàn thành.

4.6 Mở rộng đồ thị và kiểm chứng thuật toán

Mô-đun đồ thị hiện có 11 định danh thuật toán. Bên cạnh BFS, DFS dùng ngăn xếp, Dijkstra, Kruskal và Edmonds–Karp, ứng dụng hỗ trợ DFS đệ quy, Bellman–Ford, Prim, sắp xếp tô-pô, kiểm tra đồ thị hai phía và tìm đỉnh khớp/cạnh cầu. Sắp xếp tô-pô có phương pháp DFS và Kahn; kiểm tra hai phía có phương pháp DFS và BFS. Giao diện duyệt cũng hỗ trợ chọn đỉnh kết thúc (End node) khi phù hợp [8].

Những bổ sung này mở rộng cả phần tính toán và giải thích. DFS đệ quy làm rõ cấu trúc thực thi khác với cách duyệt dùng ngăn xếp. Sắp xếp tô-pô và kiểm tra hai phía cung cấp thông tin làm chứng khi đầu vào vi phạm điều kiện, thay vì chỉ hiển thị kết quả thành công hoặc thất bại. Bellman–Ford và Prim được lên kế hoạch, xây dựng cùng Codex theo yêu cầu và sự rà soát của tôi.



Hình 5: Khung hình cuối của tìm đỉnh khớp và cạnh cầu trên ví dụ CP4 4.7. Các đỉnh khớp được báo là 1, 3, 4; các cạnh cầu là 0–1 và 3–4.

Một vấn đề đúng đắn tiêu biểu: cạnh song song. DFS low-link phải bỏ qua *cạnh* dẫn đến cha, không phải mọi cạnh dẫn đến *đỉnh* cha. Nếu hai đỉnh được nối bởi hai cạnh song song, xóa một trong hai cạnh vẫn giữ chúng liên thông. Bỏ qua cả hai cạnh trong DFS có thể khiến hệ thống đánh dấu sai một cạnh là cầu. Định danh cạnh ổn định giúp thể hiện chính xác quy tắc cần dùng.


Để kiểm chứng, các kiểm thử đối chiếu kết quả với các bộ tính kết quả tham chiếu (oracle) được xây dựng theo cách độc lập về thuật toán. Đỉnh khớp và cạnh cầu được kiểm tra bằng cách xóa từng đỉnh hoặc cạnh rồi tính lại thành phần liên thông. Bellman–Ford được đối chiếu với kết quả dựa trên Floyd–Warshall, gồm cả khả năng đi đến hoặc đi qua chu trình âm. Prim được so với các phương án rừng được liệt kê vét cạn trên đầu vào nhỏ. Các oracle khác về thuật toán so với bản triển khai đang kiểm

thử; điều này giảm các giả định chung, nhưng không phải chứng minh hình thức.

Các trường hợp ngẫu nhiên được ghi nhận gồm 700 đầu vào đồ thị cho kiểm tra đỉnh khớp/cạnh cầu, 140 đồ thị có trọng số âm hoặc dương cho Bellman–Ford và 20 đồ thị nhỏ cho Prim, thử từ mọi đỉnh bắt đầu. Các phương pháp sắp xếp tô-pô và kiểm tra hai phía có thêm kiểm thử ngẫu nhiên riêng [7]. Seed cố định giúp tái hiện lỗi. Các trường hợp nhỏ được xét vét cạn bổ sung cho những ví dụ đại diện lớn hơn, không thay thế chúng.


4.7 Thao tác trên cây và so sánh sắp xếp

Bộ trực quan hóa cây có bảy không gian làm việc: LCA, BST, AVL, Heap, Trie, Segment Tree và Lazy Segment Tree. Công việc bao gồm truy vấn và duyệt BST/AVL, xóa trong AVL, các thao tác heap và hành vi cộng đoạn/truy vấn tổng đoạn với lazy propagation. Heap liên kết cách biểu diễn mảng và cây; các thay đổi trung gian vẫn là bản xem trước cho đến khi được áp dụng. Có những không gian làm việc này không đồng nghĩa với đã có đầy đủ mọi thao tác tương ứng của VisuAlgo [8].



Hình 6: Chèn vào heap: giá trị mới 1 di chuyển lên trên 7. Dải mảng và cây thể hiện cùng một thao tác, kèm ghi chú ngắn giải thích phép so sánh.


Phần sắp xếp có tám thuật toán trong chế độ Study một ô và Compare hai hoặc bốn ô. Các ô dùng chung dữ liệu đầu vào và đồng hồ, cho phép quan sát các chuỗi thao tác khác nhau trên cùng dữ liệu. Hệ thống ngăn chọn trùng thuật toán và quicksort ngẫu nhiên sử dụng seed có thể tái lập.



Hình 7: So sánh bốn ô Merge, Bubble, Quick và Radix sort trên cùng đầu vào 48 phần tử. Chỉ số thao tác chung là tọa độ phát lại, không phải phép đo thời gian chạy tương đối.

4.8 Floating text: lời giải thích ngay trên vùng vẽ

Một bước có thể có ý nghĩa ngay cả khi hình vẽ hầu như không thay đổi. Ví dụ, Dijkstra có thể từ chối cập nhật khoảng cách vì khoảng cách hiện có đã nhỏ hơn. Nếu lý do chỉ xuất hiện trong bảng Status riêng, người học phải liên tục rời mắt khỏi cạnh liên quan. Sau đợt thử nghiệm tuần 10, tôi bổ sung floating text: lời giải thích ngắn xuất hiện ngay cạnh đỉnh hoặc cạnh đang được xét [8, 6]. Đây là cập nhật UI/UX quan trọng sau thử nghiệm, nhằm giúp người dùng ít phải chuyển mắt sang Status nhất có thể khi theo dõi các bước và tập trung vào vùng vẽ. Theo những trao đổi trong dự án, đây cũng là mục tiêu của thầy Halim khi phát triển VisuAlgo. Status vẫn giữ nội dung chi tiết để đọc lại; giảm chuyển hướng chú ý là mục tiêu thiết kế, chưa phải kết quả đã đo lường.



Hình 8: Dijkstra xét cập nhật từ B đến E: ghi chú giải thích $4 + 3 < 8$, nên khoảng cách của E đổi từ 8 thành 7. Lời giải thích ở gần đối tượng bổ sung cho nội dung được giữ lại trong Status.

Bản triển khai có mô tả ghi chú, phép tính vị trí, logic thời gian và lớp hiển thị dùng chung. Thuật toán đồ thị và cây cung cấp nội dung có ý nghĩa; lớp dùng chung điều khiển cách hiển thị. Hiện đã áp dụng cho Dijkstra, LCA, BST, AVL và Heap. Sắp xếp, Trie, các cây đoạn và các thuật toán đồ thị khác chưa sử dụng lớp này.


Ghi chú được hiển thị ngoài phép biến đổi của đồ thị, nên cỡ chữ giữ nguyên trên màn hình trong khi điểm neo vẫn đi theo đỉnh hoặc cạnh liên quan. Việc bố trí kiểm tra những vật cản gần đó, gồm nhãn thông tin trên đỉnh và nhãn trọng số cạnh. Hệ thống thử các vị trí ưu tiên trước, rồi các phương án thay thế; nếu không có vị trí trống, nó chọn phương án ít chồng lấn nhất. Vì vậy, đồ thị dày vẫn có thể gây chồng lấn.

Thời gian hiển thị thích ứng với phát lại. Một ghi chú khi xem từng bước thủ công thường tồn tại 1.600 mili giây. Khi tự động phát, thời lượng bị giới hạn bởi khoảng thời gian giữa hai bước và độ trễ được cấu hình; ghi chú bị ẩn khi khoảng thời gian mỗi bước dưới 200 mili giây. Cách này tránh tích tụ văn bản không thể đọc ở tốc độ cao. Văn bản Status vẫn được giữ lại, nên ghi chú ngắn hạn chỉ đóng vai trò bổ sung.

Thiết kế này là một giải pháp đã triển khai cho vấn đề giải thích, chưa phải bằng chứng về cải thiện sự chú ý hay học tập. Lớp ghi chú hiện được ẩn khỏi các API hỗ trợ tiếp cận, và ứng dụng chưa được đánh giá khả năng tiếp cận một cách có hệ thống. Công việc sau này cần kiểm tra liệu phần văn bản tương đương được giữ lại có đủ hay không, và người dùng có thể hiểu các thao tác bị từ chối, chuyển đổi nhanh và trường hợp dày đặc mà không chỉ dựa vào màu sắc hoặc chuyển động hay không.

5 Kết quả hiện tại và kiểm chứng

Bản được rà soát cung cấp một website với các mô-đun đồ thị, cây và sắp xếp chạy được. Trong 30 thẻ danh mục, 12 thẻ mở được mô-đun; theo cách phân loại trong bản rà soát danh mục, tám thẻ được gắn nhãn đầy đủ và bốn thẻ một phần, còn 18 thẻ đang ở trạng thái sắp có. Những nhãn này mô tả độ bao phủ danh mục, không thể hiện mức tương đương hoàn toàn về thao tác hay kết quả đánh giá giáo dục [7].



Hình 9: Danh mục tích hợp trình bày các mô-đun đã xây dựng lại cùng các chủ đề tương lai được ghi rõ. Tài liệu VisuAlgo gốc được ghi nhận là nguồn tham chiếu của dự án.

Bảng 3: Các kiểm tra được ghi nhận ngày 1/11/2026 tại commit ứng dụng `662e7b3`.

Kiểm tra	Kết quả	Ý nghĩa
Kiểm thử đơn vị đồ thị	654 đạt	Thuật toán, trạng thái và hành vi đồ thị.
Kiểm thử đơn vị cây	1.881 đạt	Thao tác, trạng thái và trình bày.
Kiểm thử đơn vị sắp xếp	571 đạt	Luồng thao tác và phát lại.
Kiểm thử lớp chung / website	143 / 24 đạt	Thành phần dùng chung và logic website.
Tổng kiểm thử đơn vị	**3.273 đạt**	Tổng bộ kiểm thử được ghi nhận.
Ca kiểm thử trình duyệt	151 đạt	14 tệp đặc tả kiểm thử trên Chromium.
Kiểm tra kiểu / build	Đạt	Kiểm tra lúc biên dịch và bản dựng production.
Lint	0 lỗi	Còn hai cảnh báo.

Môi trường được ghi nhận là Windows 11, Node 24.17.0, npm 11.13 và Playwright 1.64.1 với Chromium. Quá trình build phát cảnh báo về gói mã lớn: khoảng 705 kB trước gzip và 206 kB sau gzip đối với gói được báo cáo. Đây là quan sát từ build, không phải benchmark thời gian tải. Bản rà soát cũng ghi nhận 266 lượt chạy CI, trong đó có tám lượt thất bại được tiếp nối bởi những lượt chạy thành công của các workflow tương ứng [7].

Kiểm thử đạt giúp tăng độ tin cậy rằng các trường hợp đã kiểm tra không bị lỗi hồi quy. Chúng không đo tính dễ sử dụng, khả năng tiếp cận, khả năng hoạt động trên các trình duyệt khác hay kết quả học tập. Số lượng cũng phản ánh cách tổ chức kiểm thử và không nên được coi như điểm số chất lượng phát triển. Đặc biệt, kiểm thử tự động trên trình duyệt chưa bao phủ đầy đủ tương tác kéo và tách bảng.

6 Đánh giá người dùng, giới hạn và bước tiếp theo

6.1 Thử nghiệm người dùng ở tuần 10

Trong tuần 10, Kerk và tôi mời một số người dùng tự sử dụng VisuAlgo+ V10 trong 15–20 phút. Chúng tôi quay video thao tác, cho người tham gia làm một bài test ngắn sau khi sử dụng và thu thập phản hồi. Người tham gia có mức độ quen thuộc với VisuAlgo.net khác nhau, từ đã sử dụng nhiều lần đến ít sử dụng; kinh nghiệm thuật toán cũng trải rộng từ người có kinh nghiệm lập trình thi đấu đến người mới bắt đầu.

Các phiên thử nghiệm mang lại phản hồi tích cực cùng những điểm cần cải thiện. Xem lại video giúp chúng tôi nhận ra những tương tác hỗ trợ người dùng làm quen với giao diện mới và những chỗ cần điều chỉnh thêm. Các đầu vào này định hướng cải tiến UI/UX sau đó, trong đó có floating text để đưa lời giải thích từng bước đến gần hình vẽ (Mục 4.8). Đợt này khác với khảo sát V2/V7 trước đó của Kerk và quyết định chung sau khảo sát về việc chọn V10.

6.2 Giới hạn bằng chứng và triển khai

Mô tả trên dựa vào thông tin tôi bổ sung ngày 4/11/2026. Ảnh thư mục dùng chung cho thấy các tệp video thử nghiệm nguyên mẫu, nhưng báo cáo chưa có số người tham gia, đề test, điểm số, phản hồi chi tiết và bảng phân tích quan sát. Đợt thử nghiệm là đầu vào định hướng thiết kế; chỉ một bài test sau sử dụng chưa chứng minh mức tiến bộ học tập hay tính dễ sử dụng so với hệ thống khác. Tác động của floating text chưa được đo lường. Benchmark hiệu năng và tỷ lệ bao phủ mã cũng chưa có.

Một số giới hạn triển khai có ý nghĩa thực tế. Đồ thị và cây tạo trước toàn bộ chuỗi bước. Sắp xếp giữ lịch sử không giới hạn và thực hiện lại thao tác khi nhảy vị trí. Ghi chú từng bước chỉ có ở một số thuật toán và có thể chồng lấn trong hình vẽ dày. Kiểm chứng trình duyệt tập trung vào Chromium trên máy tính; hành vi trên điện thoại, tương thích nhiều trình duyệt và khả năng tiếp cận vẫn chưa hoàn thiện. Các kiểm tra thủ công của người phát triển cũng chưa có quy trình được ghi lại đầy đủ; cần phân biệt chúng với thử nghiệm người dùng tuần 10.

Engine riêng cũng là một ranh giới phạm vi. Thử nghiệm engine chưa được hợp nhất của tôi khám phá định danh cạnh ổn định và một client trình duyệt tái sử dụng được để quản lý vòng đời worker/RPC. Nó giúp xác định yêu cầu tích hợp, nhưng không nằm trên đường thực thi của bộ trực quan hóa đã triển khai. Vì vậy, mô tả ứng dụng hiện tại là đang vận hành bằng WASM sẽ không chính xác.

6.3 Đề xuất đánh giá tiếp nối

Trước hết, cần tổng hợp video, câu trả lời bài test và phản hồi tuần 10 thành các quan sát đã ẩn danh, liên kết với những thay đổi thiết kế. Sau đó thực hiện đánh giá tiếp nối có cấu trúc hơn, dự kiến gồm 6–10 sinh viên đã biết cấu trúc dữ liệu nhập môn. Kế hoạch người tham gia và cách tổ chức cần được trao đổi với giảng viên hướng dẫn trước khi tuyển người. Một nghiên cứu nhỏ có thể tìm ra vấn đề tương tác, nhưng không đủ để khẳng định hiệu quả học tập nói chung.

Bảng 4: Nhiệm vụ đề xuất cho đợt tiếp nối; không phải đề test đã dùng ở tuần 10.

Nhiệm vụ	Bằng chứng cần thu thập
Giải thích cập nhật Dijkstra	Giải thích đúng một lần cập nhật được chấp nhận và một lần bị từ chối; cách dùng ghi chú, mã giả và Status.
Theo dõi chèn vào heap	Dự đoán đúng lần đổi chỗ tiếp theo và hiểu khác biệt giữa xem trước và Apply.
Sắp xếp lại không gian làm việc	Di chuyển/tách tab thành công, khôi phục sau bố cục không mong muốn, lỗi và mức hỗ trợ cần thiết.
So sánh hai lần sắp xếp	Giải thích khác biệt thao tác mà không coi chỉ số thao tác là thời gian chạy đã trôi qua.

Ghi nhận mức hoàn thành nhiệm vụ, thời gian, lỗi, yêu cầu trợ giúp và nhận xét ngắn của người tham gia. Nếu có thể so sánh với VisuAlgo gốc, dùng nhiệm vụ và đầu vào tương ứng, đồng thời cân bằng thứ tự trải nghiệm giữa các người tham gia. Báo cáo quan sát riêng cho từng nhiệm vụ và mức độ chưa chắc chắn, thay vì kết luận chung

rằng giao diện tốt hơn mà không đủ cơ sở.

6.4 Đề xuất đo lường kỹ thuật

Dùng một máy cố định và bản build production, với các đầu vào đã lưu có kích thước tăng dần. Đo thời gian chuẩn bị lần chạy, thời gian đến bước đầu tiên hiển thị, độ trễ nhảy bước, mức đều đặn của khung hình khi phát lại và lượng bộ nhớ sử dụng. Lặp mỗi điều kiện ít nhất năm lần, báo cáo trung vị cùng mức phân tán và môi trường thực hiện. Những phép đo này sẽ định hướng việc có cần checkpoint, giới hạn lịch sử hay thay đổi ranh giới thực thi hay không.

7 Kế hoạch cho phần còn lại của dự án

Kế hoạch dưới đây được đề xuất để trao đổi với giảng viên hướng dẫn và Kerk. Các mốc thời gian là khoảng làm việc dự kiến, chưa phải hạn đánh giá đã được xác nhận. Ưu tiên là củng cố một tập chức năng nhất quán trước khi mở rộng danh mục.

Bảng 5: Các mốc và bằng chứng hoàn thành được đề xuất.

Thời gian	Công việc chính	Bằng chứng hoàn thành
11–12/2026	Tổng hợp phát hiện tuần 10; ổn định bản hiện tại; xác định nhiệm vụ tiếp nối và tự động hóa tương tác bảng.	Mốc cơ sở có thể tái lập, kiểm thử trình duyệt cho di chuyển/tách/hủy/khôi phục và quy trình đánh giá đã rà soát.
1/2027	Cùng Kerk nghiên cứu tích hợp engine trong một phạm vi nhỏ, bắt đầu bằng thuật toán đồ thị đơn giản.	Đặc tả đầu vào và bước chạy; kết quả và ngữ nghĩa phát lại khớp bản tham chiếu TypeScript.
Tháng 2	Đánh giá tiếp nối theo nhiệm vụ và thực hiện đo lường kỹ thuật.	Quan sát đã ẩn danh, đầu vào benchmark cố định, môi trường và bảng kết quả.
Tháng 3	Xử lý phát hiện có ảnh hưởng lớn; cải thiện giải thích và khả năng tiếp cận ở các mô-đun được chọn.	Kiểm tra hồi quy trước/sau và kiểm chứng lại những nhiệm vụ đã thay đổi.
Tháng 4	Tổng hợp kết quả, ghi rõ giới hạn, chuẩn bị báo cáo cuối và demo.	Phiên bản phát hành có thể tái lập, báo cáo đánh giá cuối và tài liệu thuyết trình.

7.1 Chiến lược tích hợp và rủi ro

Tích hợp engine nên bắt đầu bằng một luồng hoàn chỉnh trong phạm vi nhỏ: đầu vào đồ thị, engine thực thi, chuyển đổi sang các bước có kiểu xác định, hiển thị và phát lại tiến/lùi. Mốc đầu tiên là sự thống nhất hành vi, gồm cả định danh cạnh và hủy thao tác, thay vì thay thế mọi thuật toán TypeScript. Nếu đặc tả engine hoặc tiến độ chưa sẵn sàng, bản triển khai hiện có vẫn là mốc cơ sở hoạt động được, và báo cáo có thể trình bày riêng nghiên cứu tích hợp.

Rủi ro kỹ thuật chính là chi phí của chuỗi bước dài, ngữ nghĩa không nhất quán giữa

các mô-đun và lỗi tương tác mà kiểm thử mô hình không phát hiện được. Cần đo lường trước khi thiết kế lại phần phát lại trên quy mô lớn. Chỉ nên tạo lớp trừu tượng dùng chung khi hành vi thực sự giống nhau; chuỗi tạo trước của đồ thị/cây và bộ sinh của sắp xếp đã cho thấy điều khiển giống nhau không bắt buộc phần thực thi bên trong giống nhau.

Rủi ro dự án chính là phạm vi ngày càng mở rộng. Thêm mọi chủ đề chưa hoàn thành trong danh mục sẽ giảm thời gian đánh giá và hoàn thiện. Tôi đề xuất ưu tiên luồng làm việc đồ thị, cây và sắp xếp hiện có, một số khoảng trống trong giải thích và một thử nghiệm engine nhỏ. Các tính năng tiếp theo nên được lựa chọn cùng giảng viên hướng dẫn dựa trên giá trị giáo dục, phần chức năng còn thiếu và thời gian sẵn có.

7.2 Kết quả kỳ vọng

Đến đợt đánh giá cuối, kết quả hướng tới là một nền tảng trực quan hóa được kiểm thử và tài liệu hóa, có giao diện nhất quán, bao phủ các thuật toán đại diện, có bằng chứng từ nhiệm vụ người dùng và đo lường kỹ thuật, cùng mô tả rõ ràng về tiến độ tích hợp engine. Công việc học kỳ đầu tạo ra nền tảng triển khai. Giai đoạn tiếp theo cần giải thích hệ thống hoạt động tốt ở đâu, thất bại ở đâu và cải tiến nào được bằng chứng hỗ trợ.

Tài liệu tham khảo

[1] D3 Project. Force simulation and tree layout documentation. https://d3js.org/d3-force; https://d3js.org/d3-hierarchy/tree. Accessed 3 November 2026.

[2] Steven Halim, Zi Chun Koh, Victor Bo Huai Loh, and Felix Halim. Learning algorithms with unified and interactive web-based visualization. *Olympiads in Informatics*, 6:53–68, 2012. https://ioi.te.lv/oi/shtm/INFOL099.shtml.

[3] Christopher D. Hundhausen, Sarah A. Douglas, and John T. Stasko. A meta-study of algorithm visualization effectiveness. *Journal of Visual Languages and Computing*, 13(3):259–290, 2002. https://faculty.cc.gatech.edu/~stasko/papers/jvlc02.pdf.

[4] OpenDSA Project. About OpenDSA. https://opendsa.org/home/about. Accessed 3 November 2026.

[5] Clifford A. Shaffer, Matthew L. Cooper, Alexander Joel D. Alon, Monika Akbar, Michael Stewart, Sean Ponce, and Stephen H. Edwards. Algorithm visualization: The state of the field. *ACM Transactions on Computing Education*, 10(3):9:1–9:22, 2010. https://doi.org/10.1145/1821996.1821997.

[6] Truong Van Quoc Bao. VisuAlgo+ evidence pack: Architecture and decisions, 2026. File 03, snapshot 67ce56c. Describes application 662e7b3. https://github.com/BJoozz/docsforfyp/blob/67ce56c11ec109de22e10c11f9a9847ad2fd02e5/03_architecture_and_decisions.md.

[7] Truong Van Quoc Bao. VisuAlgo+ evidence pack: Figures and validation, 2026. File 04, snapshot 67ce56c; recorded tests dated 1 November 2026. https://github.com/BJoozz/docsforfyp/blob/67ce56c11ec109de22e10c11f9a9847ad2fd02e5/04_figures_and_validation.md.

[8] Truong Van Quoc Bao. VisuAlgo+ evidence pack: Scope, contributions and report mapping, 2026. Working project records, files 01, 02 and 05. Snapshot `67ce56c`, 3 November. https://github.com/BJoozz/docsforfyp/tree/67ce56c11ec109de22e10c11f9a9847ad2fd02e5.

[9] xyflow. React Flow: Documentation. https://reactflow.dev/learn. Accessed 3 November 2026.

Phạm vi báo cáo và bằng chứng

Báo cáo bao gồm công việc chuẩn bị từ ngày 28/7/2026 và công việc học kỳ đầu đến commit ứng dụng `662e7b3`, sử dụng bộ bằng chứng tại `67ce56c` [8]. Ảnh chụp thể hiện ứng dụng đó; sơ đồ được dựng lại để giải thích. Kết quả kiểm chứng là các lần chạy đã được ghi nhận, không phải kiểm thử mới trong lúc chuẩn bị báo cáo. Phần động lực cá nhân và sự tham gia của giảng viên hướng dẫn trong lựa chọn V10 bao gồm thông tin tôi làm rõ thêm ngày 3/11.

Ghi chú về nguồn. Hồ sơ dự án [8, 6, 7] là bằng chứng làm việc, không phải công trình nghiên cứu độc lập. Báo cáo giữ lại mốc nguồn, các điều kiện khi quy đóng góp và giới hạn kiểm thử. Ảnh chụp tái hiện nguyên mẫu tại `662e7b3`; sơ đồ được vẽ cho báo cáo. VisuAlgo vẫn là nguồn của tài liệu giáo dục, ví dụ và thiết kế tham chiếu ban đầu.

Ghi chú bản dịch. Tên công trình và thông tin thư mục được giữ nguyên để đối chiếu. Bản dịch đồng bộ với bản tiếng Anh trong cùng phiên bản. Thông tin về thử nghiệm tuần 10 và động lực bổ sung floating text được cập nhật theo lời kể của tôi ngày 4/11, bổ sung cho mốc bộ bằng chứng đã ghim.