

Chatserver: Protokoll für grundlegende Funktionalität

	Client	Server (an Client)	Server (an alle)
1	<stellt Verbindung her>	+WILLKOMMEN beim Chat.	+Neu <ip>:<port>
2	alle <nachricht>		+Von <ip>:<port> <nachricht>
3	ende	+ TSCHUESS! <beendet die Verbindung>	+Weg <ip>:<port>
4	<Client beendet die Verbindung>		+Weg <ip>:<port>

Erweiterung des Protokolls um globale Fehlermeldungen

	Client	Server (an Client)	Server (an alle)
6		- UNBEKANNT <befehl>	

Erweiterung des Protokolls für die Archiv-Funktion

	Client	Server (an Client)	Server (an alle)
7	archiv	+ARCHIV # <nachricht 1> ... # <nachricht n> •	

Erweiterung des Protokolls für die Verwendung von Nicknames

	Client	Server (an Client)	Server (an alle)
8	name <nickname>	+ NAME <nickname> akzeptiert. - NAME <nickname> ist schon vergeben. - NAME <nickname> ist ungültig.	+NAME <ip>:<port> ist <nickname>
9	alle <nachricht> (Änderung des Protokolls unter 2)		+VON <ip>:<port> <nickname> <nachricht>
10	ende (Änderung des Protokolls unter 3)	+TSCHUESS <nickname>!	+WEG <ip>:<port> <nickname>
11	privat <empfaenger-nickname> <nachricht>	Server an Empfänger: +PRIVAT <sender-nickname> <nachricht>	