

21 Privacy Data and Telemetry Plan

Documentación normativa de Cartridge & Cloud

Proyecto

Cartridge & Cloud

Versión del proyecto

0.0.26

Autor

Blas Luis Rocha González / VRM Games

Versión documental

2.0

Estado

Baseline aprobada y consolidada

Última revisión

17 de julio de 2026

Índice

21 Privacy Data and Telemetry Plan	4
title: "Cartridge & Cloud — Privacy, Data and Telemetry Plan" subtitle: "Plan consolidado de privacidad, datos locales, soporte, plataforma y futura telemetría" author: "VRM Games / Blas Luis Rocha González" date: "2026-07-06" lang: es-ES document_version: "2.0" project_version: "0.0.26" status: "APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE"	4
Cartridge & Cloud — Privacy, Data and Telemetry Plan	4
Resumen ejecutivo	5
Convenciones de estado	5
0. Propósito, alcance y autoridad	5
1. Genealogía histórica	6
2. Estado actual del proyecto	6
3. Principios de privacidad	7
4. Privacidad por diseño	7
5. Minimización	8
6. Limitación de finalidad	8
7. Exactitud	8
8. Retención	9
9. Seguridad	9
10. Transparencia	10
11. Responsabilidad	10
12. Datos personales	11
13. Datos no personales	11
14. Pseudonimización	12
15. Anonimización	12
16. Identificadores	13
17. Datos técnicos	13
18. Datos de dispositivo	14
19. Sistema operativo	14
20. Hardware	14
21. Resolución	15
22. Idioma	15
23. Versión	16
24. Branch	16
25. Manifest ID	17
26. App ID	17
27. Steam ID	18
28. Nombre visible	18
29. Email	19
30. Dirección IP	19
31. Logs	20
32. Saves	20
33. Crash dumps	21
34. Capturas	21
35. Tickets	22
36. Community Hub	22
37. Reviews	22
38. Telemetría	23
39. Analytics	23
40. Métricas de gameplay	24
41. Economía	24
42. Progreso	25
43. Sesiones	25
44. Retención de jugadores	26
45. Abandono	26

46. Rendimiento	27
47. Errores	27
48. Softlocks	28
49. Stockouts	28
50. Conversiones	28
51. Wishlists	29
52. Ventas	29
53. Reembolsos	30
54. Datos de Steam	30
55. Datos propios	31
56. Datos derivados	31
57. Datos sensibles	32
58. Datos de menores	32
59. Datos prohibidos	33
60. Fuentes de datos	33
61. Unity	34
62. Steamworks	34
63. Steam Cloud	35
64. Crash reporting	35
65. Sistema de soporte	36
66. Email de soporte	36
67. Formularios	37
68. Proveedores externos	37
69. Procesadores	38
70. Subprocesadores	38
71. Transferencias internacionales	39
72. Jurisdicción	39
73. Responsable del tratamiento	39
74. Encargado del tratamiento	40
75. Base jurídica	40
76. Contrato	41
77. Interés legítimo	41
78. Consentimiento	42
79. Obligación legal	42
80. Ejecución del servicio	42
81. Consentimiento opcional	43
82. Revocación	43
83. Telemetría opt-in	44
84. Telemetría opt-out	44
85. Configuración por defecto	45
86. Datos imprescindibles	45
87. Datos opcionales	46
88. Eventos de telemetría	46
89. Convenciones de eventos	47
90. Propiedades	47
91. IDs de evento	48
92. Versionado del esquema	48
93. Eventos obsoletos	49
94. Validación	49
95. Sampling	50
96. Frecuencia	50
97. Batching	51
98. Envío offline	51
99. Reintentos	51
100. Límites	52
101. Evitar texto libre	52
102. Evitar saves completos	53
103. Evitar rutas de usuario	53
104. Evitar nombres de PC	54

105. Evitar tokens	54
106. Redacción de logs	55
107. Sanitización	55
108. Hashing	56
109. Salt	56
110. Identificadores rotatorios	56
111. Agregación	57
112. K-anonymity o umbrales	57
113. Retención por categoría	58
114. Eliminación	58
115. Backups	59
116. Restauración	59
117. Legal hold	60
118. Derechos del usuario	60
119. Acceso	61
120. Rectificación	61
121. Supresión	62
122. Restricción	62
123. Portabilidad	62
124. Oposición	63
125. Retirada de consentimiento	63
126. Verificación de identidad	64
127. Plazos	64
128. Registro de solicitudes	65
129. Política de privacidad	65
130. Contenido mínimo	66
131. Versión y fecha	66
132. Idiomas de la política	67
133. Accesibilidad de la política	67
134. Store page	68
135. Dentro del juego	68
136. Website	69
137. Soporte	69
138. Actualizaciones de política	70
139. Aviso de cambios	70
140. Cookies	71
141. Website analytics	71
142. Newsletter	72
143. Marketing	72
144. Community management	73
145. Moderación	73
146. Evidencia de consentimiento	73
147. Seguridad técnica y organizativa	74
148. Control de acceso	74
149. Cifrado	75
150. Secretos	75
151. API keys	76
152. Variables de entorno	76
153. Logs de infraestructura	77
154. Incident response	77
155. Data breach	78
156. Evaluación de impacto	78
157. Registro de actividades	79
158. Inventario de datos	79
159. Data-flow diagrams	80
160. Matriz de proveedores	80
161. Contratos	81
162. Auditoría	81
163. QA	82

164. Tests	82
165. Work packages	82
166. Gates	83
167. Checklists	84
168. Plantillas	84
169. Riesgos	85
170. Glosario	85
171. Historial de cambios	86
Anexo A. Inventario de datos actual	86
Anexo B. Unity Services y paquetes observados	87
Anexo C. Resultado del escaneo de integraciones	87
Anexo D. RAT inicial propuesto	87
Anexo E. Matriz de proveedores	88
Anexo F. Fuentes oficiales verificadas	88
Anexo G. Evidencia técnica hashada	89
Anexo H. Escenas de build observadas	89
Anexo I. Documentos consolidados	89
Anexo J. Inventario histórico y operativo preservado	89
Anexo K. Definition of Ready / Done	89

21 Privacy Data and Telemetry Plan

Metadatos normativos v2.0
document_version: 2.0
project_version: 0.0.26
last_reviewed: 2026-07-17
status: APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE
lifecycle: LIVING DOCUMENT

title: "Cartridge & Cloud — Privacy, Data and Telemetry Plan" subtitle: "Plan consolidado de privacidad, datos locales, soporte, plataforma y futura telemetría" author: "VRM Games / Blas Luis Rocha González" date: "2026-07-06" lang: es-ES document_version: "2.0" project_version: "0.0.26" status: "APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE"

Cartridge & Cloud — Privacy, Data and Telemetry Plan

Proyecto: Cartridge & Cloud
Desarrollador: VRM Games / Blas Luis Rocha González
Plataforma prevista: PC / Steam
Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0
Versión observada: 0.0.26
Fecha de verificación normativa y de fuentes: 1 de julio de 2026
Estado: Sprints 0-15 CLOSED / PASS; Sprint 16 COMPLETED / PASS; Sprint 17 APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED; H6 APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED
Estado de datos: LOCAL-FIRST; telemetría propia, backend, Cloud, analytics y crash reporting externo NOT OPEN

Aviso: este documento es un plan técnico, operativo y de gobernanza. No sustituye asesoramiento jurídico profesional ni una evaluación concreta de la autoridad o del respon-

sable del tratamiento. Antes de publicar una política, activar un SDK, transferir datos o tratar datos de menores debe realizarse revisión jurídica y de seguridad adecuada al caso.

Resumen ejecutivo

Cartridge & Cloud puede mantener una primera versión **sin telemetría propia**. El juego observado es offline, no integra Steamworks, no dispone de backend, cuenta propia, servidor, newsletter, website analytics, ticketing o crash reporting externo. El save y las preferencias permanecen localmente en el equipo del jugador. Esta reducción de superficie es una decisión favorable que debe preservarse hasta que una necesidad real justifique abrir un nuevo flujo.

La ausencia de SDK no equivale a “cero datos” en sentido absoluto. Steam y las herramientas de desarrollo mantienen sus propios tratamientos; UnityConnect contiene configuración de servicios y Engine Diagnostics; Player.log, saves, screenshots o dumps pueden llegar al estudio si el jugador los remite voluntariamente; una futura web o email de soporte también trataría datos. Este plan registra esas fronteras y evita atribuir al estudio datos que Valve procesa por su cuenta.

La guía específica de AEPD y Autoridad Belga de junio de 2026 advierte que la telemetría y las inferencias en videojuegos pueden individualizar a jugadores y ser invisibles para ellos. Por ello, cualquier futura instrumentación debe partir de finalidad, minimización, transparencia, roles, base jurídica, retención, seguridad y capacidad de intervenir. La telemetría no es un requisito de H6 ni una condición para lanzar.

Superficie	Estado observado
Save	local, schema 2 (CurrentSchemaVersion = 2), primary/backup/temp/recovery
PlayerPrefs	volúmenes y ocultación de paredes
Player.log	local
UGS Analytics	no integrado; setting desactivado
Unity Cloud Diagnostics	desactivado
Engine Diagnostics	setting observado habilitado
Steamworks / SteamID	no integrado
Steam Cloud	no integrado
Crash SDK externo	no integrado
Soporte/ticketing	no existe
Website/cookies/newsletter	no documentados

Convenciones de estado

Estado	Significado
CURRENT	Evidencia observada en código, settings o documentos vigentes.
LOCAL	Dato permanece en el dispositivo y no lo recibe VRM Games por defecto.
VOLUNTARY SUPPORT	El usuario decide enviar un archivo o información para resolver una incidencia.
PLANNED	Diseño autorizado, todavía no implementado.
NOT OPEN	No se permite implementar ni comunicar la feature sin nuevo gate.
BLOCKED	Existe una condición explícita que impide avanzar.
HISTORICAL	Se conserva por genealogía, no gobierna el runtime actual.

0. Propósito, alcance y autoridad

Este capítulo pertenece al bloque **Gobernanza y estado**. Su objetivo es convertir **propósito, alcance y autoridad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe un plan histórico dedicado de privacidad; las baselines exigían política solo cuando hubiera recogida, y trataban telemetría, Cloud y plataforma como sistemas futuros.

Regla de Cartridge & Cloud. Toda decisión debe distinguir evidencia actual, intención histórica y sistema futuro. La ausencia de SDK no autoriza a afirmar que no existe ningún tratamiento externo de plataforma o herramienta.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar fuentes y responsables.
2. Registrar estado CURRENT/PLANNED/NOT OPEN.
3. Separar datos locales, datos enviados y datos de terceros.
4. Asignar owner y gate.
5. Registrar específicamente el impacto de Propósito, alcance y autoridad en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Documento versionado, hashes, decision log y mapa de autoridad.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004.

1. Genealogía histórica

Este capítulo pertenece al bloque **Gobernanza y estado**. Su objetivo es convertir **genealogía histórica** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Las baselines v0.3/v0.4 exigían “política de privacidad si se recopilan datos”; v0.5/v0.6 añadieron privacidad al gate previo a Steam. Los GDD hablaban de telemetría interna y analytics como visión, mientras Setup y Sprints excluyeron Analytics y Cloud Save. Este es el primer plan dedicado.

Regla de Cartridge & Cloud. La genealogía se preserva sin reinterpretar la palabra “telemetría interna” como integración real. Toda referencia futura permanece VISION/NOT OPEN.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar fuentes y responsables.
2. Registrar estado CURRENT/PLANNED/NOT OPEN.
3. Separar datos locales, datos enviados y datos de terceros.
4. Asignar owner y gate.
5. Registrar específicamente el impacto de Genealogía histórica en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Tabla de versiones, citas de fuente, hash y clasificación CURRENT/HISTORICAL/VISION.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

2. Estado actual del proyecto

Este capítulo pertenece al bloque **Gobernanza y estado**. Su objetivo es convertir **estado actual del proyecto** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Aplicación 0.0.26, Windows x64, Unity 6000.3.18f1. No se encontraron Steamworks, UGS Analytics runtime, SDK externo de analytics/crash, HTTP de producto, Cloud o device fingerprinting. Unity Analytics, Cloud Diagnostics, Ads, Purchasing y Performance Reporting aparecen desactivados en UnityConnectSettings.asset; Engine Diagnostics está configurado, lo que requiere revisión separada de editor/herramienta.

Regla de Cartridge & Cloud. Se puede publicar una primera versión sin telemetría propia. Antes de afirmar “cero datos”, se verifican build, plataforma, herramientas, soporte y website.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar fuentes y responsables.
2. Registrar estado CURRENT/PLANNED/NOT OPEN.
3. Separar datos locales, datos enviados y datos de terceros.
4. Asignar owner y gate.
5. Registrar específicamente el impacto de Estado actual del proyecto en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Escaneo de código/paquetes/settings, build externa y captura de tráfico controlada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004.

3. Principios de privacidad

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **principios de privacidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licititud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de Principios de privacidad en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

4. Privacidad por diseño

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **privacidad por diseño** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El proyecto tiene una ventaja estructural: gameplay offline, sin cuenta propia ni red. Esa arquitectura debe considerarse un requisito, no una ausencia accidental.

Regla de Cartridge & Cloud. Cualquier feature que introduzca red, identidad o SDK debe demostrar por qué no puede resolverse localmente o mediante reporting agregado de Steam.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.

5. Registrar específicamente el impacto de Privacidad por diseño en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. ADR, data-flow antes/después, threat model, minimization review y decisión.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

5. Minimización

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **minimización** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save actual necesita estado del juego, no identidad real. Los PlayerPrefs observados guardan volumen y ocultación de paredes. Ninguna métrica futura debe añadir nombre, email, SteamID o dispositivo si basta con un agregado.

Regla de Cartridge & Cloud. Se prohíben campos libres y atributos “nice to have”. Los schemas se podan periódicamente y se retiran campos sin consumidor.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de Minimización en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Data dictionary con justificación por campo y reporte de campos eliminados.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

6. Limitación de finalidad

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **limitación de finalidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licititud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de Limitación de finalidad en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

7. Exactitud

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **exactitud** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se

aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licititud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de Exactitud en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

8. Retención

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **retención** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licititud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de Retención en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

9. Seguridad

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **seguridad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licititud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.

2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de Seguridad en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

10. Transparencia

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **transparencia** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licititud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de Transparencia en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

11. Responsabilidad

Este capítulo pertenece al bloque **Principios y accountability**. Su objetivo es convertir **responsabilidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La arquitectura actual es predominantemente offline y local, lo que reduce la superficie, pero soporte, Steamworks y futuros SDK pueden crear tratamientos.

Regla de Cartridge & Cloud. Licititud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, exactitud, conservación limitada, seguridad y responsabilidad proactiva se aplican desde diseño.

Procedimiento operativo.

1. Definir finalidad concreta.
2. Evaluar necesidad y proporcionalidad.
3. Eliminar campos “por si acaso”.
4. Documentar medidas y revisar cambios.
5. Registrar específicamente el impacto de Responsabilidad en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Ficha de tratamiento, revisión de riesgo, ADR y criterio de aceptación.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

12. Datos personales

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **datos personales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Datos personales en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Tipo	Ejemplo	Estado actual
Identificador directo	email de soporte	no existe / futuro
Identificador de plataforma	SteamID	no recogido
Identificador indirecto	IP, device fingerprint	no recogido por juego
Datos conductuales	secuencia de acciones por jugador	no recogida remotamente
Datos aportados	log/save/screenshot	solo soporte voluntario futuro

13. Datos no personales

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **datos no personales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Datos no personales en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Un dato agregado puede ser no personal solo si no permite identificar razonablemente a una persona. Conteos globales con umbrales y sin cohortes pequeñas pueden acercarse a esa condición; un ID hashado, un evento individual o una secuencia única no se clasifican automáticamente como no personales.

14. Pseudonimización

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **pseudonimización** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Un hash, SteamID transformado o identificador estable sigue siendo dato personal cuando puede vincularse o combinarse. La seudonimización reduce riesgo, pero no saca el tratamiento del RGPD.

Regla de Cartridge & Cloud. La tabla de reidentificación, salt o secreto se separa, limita y rota. No se usa el mismo ID entre títulos/campañas sin necesidad.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Pseudonimización en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diseño criptográfico revisado, key custody y prueba de rotación/borrado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

15. Anonimización

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **anonimización** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Solo se denomina anónimo a un conjunto cuando la identificación ya no es razonablemente posible considerando datos auxiliares y singularidad conductual. Borrar el nombre no basta.

Regla de Cartridge & Cloud. Los agregados aplican umbrales, generalización y revisión de unicidad. Si persiste linkability, se trata como dato personal.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Anonimización en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Anonymisation assessment, test de singularidad y decisión firmada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

16. Identificadores

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **identificadores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Identificadores en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

17. Datos técnicos

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **datos técnicos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Datos técnicos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Campo técnico	Necesidad potencial	Riesgo	Política
versión/build	reproducir defectos	bajo	permitido en soporte
OS	compatibilidad	medio	versión general, no serial
GPU/CPU	rendimiento	medio	modelo, no device ID
resolución	UI/performance	bajo	bucket
branch/manifest	diagnóstico	bajo	interno/soporte
IP	transporte/seguridad	alto	no almacenar por defecto

18. Datos de dispositivo

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **datos de dispositivo** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Datos de dispositivo en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

19. Sistema operativo

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **sistema operativo** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Sistema operativo en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

20. Hardware

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **hardware** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Hardware en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

21. Resolución

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **resolución** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Resolución en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

22. Idioma

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **idioma** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.

5. Registrar específicamente el impacto de Idioma en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

23. Versión

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **versión** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Versión en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

24. Branch

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **branch** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Branch en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

25. Manifest ID

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **manifest id** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Manifest ID en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

26. App ID

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **app id** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de App ID en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

27. Steam ID

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **steam id** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se recoge actualmente. Una futura autenticación Steam puede entregar SteamID y permitir vincular propiedad, cuenta o backend. SteamID es un identificador persistente y no debe tratarse como anónimo.

Regla de Cartridge & Cloud. No se obtiene ni almacena SteamID salvo feature aprobada. Si se almacena, se implementan acceso/supresión y seguimiento de cuentas eliminadas cuando sea aplicable.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Steam ID en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Integración Steam, RAT, mapping, delete workflow y prueba con cuenta eliminada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

28. Nombre visible

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **nombre visible** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Nombre visible en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

29. Email

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **email** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Email en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

30. Dirección IP

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **dirección ip** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Dirección IP en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

31. Logs

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **logs** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Player .log y logs de build existen localmente. Pueden incluir rutas, nombres de carpetas, stack traces o datos incidentales según entorno. No hay envío automático observado.

Regla de Cartridge & Cloud. El soporte solicita el mínimo intervalo, explica cómo revisar/redactar y elimina el archivo tras resolución. Los logs de producto no incluyen texto libre del jugador.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Logs en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Log sanitizado, hash, ticket, acceso y deletion record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

32. Saves

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **saves** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Los saves viven bajo Application.persistentDataPath/IntegratedSaveGames con primary, .bak, .tmp y .recovery, schema 2 (CurrentSchemaVersion = 2), IDs sintéticos, timestamps UTC y estado económico/jugable. Permanecen en el equipo salvo envío voluntario o futura Cloud.

Regla de Cartridge & Cloud. No se piden saves completos por defecto. Para soporte se recibe una copia, se trabaja en entorno aislado y se elimina según schedule.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Saves en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Save data dictionary, consent/support notice, hash y deletion record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

33. Crash dumps

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **crash dumps** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe crash SDK externo. Un dump puede contener memoria, rutas, nombres y fragmentos inesperados; es más sensible que un contador de crash.

Regla de Cartridge & Cloud. No se habilita captura/subida automática sin proveedor, DPA, política, límites y evaluación. Para soporte manual, se informa antes de solicitarlo.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Crash dumps en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Crash data map, retention, access, vendor contract y redaction procedure.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

34. Capturas

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **capturas** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Capturas en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

35. Tickets

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **tickets** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Tickets en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

36. Community Hub

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **community hub** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Community Hub en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

37. Reviews

Este capítulo pertenece al bloque **Clasificación de datos y superficies**. Su objetivo es convertir **reviews** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El save contiene estado de juego, IDs sintéticos y timestamps; no contiene nombres humanos, email, SteamID ni datos de dispositivo observados. Logs y archivos de soporte podrían contener datos incidentales.

Regla de Cartridge & Cloud. La clasificación depende de identificabilidad y contexto, no del nombre del campo. Un ID persistente, una IP o un patrón conductual pueden ser datos personales.

Procedimiento operativo.

1. Clasificar dato y origen.
2. Identificar quién puede vincularlo.
3. Definir exposición y retención.
4. Marcar si se comparte o permanece local.
5. Registrar específicamente el impacto de Reviews en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Diccionario de datos, ejemplo de payload y matriz de acceso.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009.

38. Telemetría

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **telemetría** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe integración activa. La AEPD describe la telemetría como monitorización continua que puede individualizar y perfilar; por ello no se trata como simple logging técnico.

Regla de Cartridge & Cloud. La primera release deberá funcionar sin telemetría propia. Si se abre, será modular, granular, revisable y desligada del gameplay esencial salvo necesidad demostrada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Telemetría en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Feature flag off, event catalog, legal assessment, policy, UI y network test.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

39. Analytics

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **analytics** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El módulo built-in `com.unity.modules.unityanalytics` aparece en manifest, pero Unity Analytics está desactivado y no se encontró `Unity.Services.Analytics`. La presencia de un módulo no equivale a recogida activa.

Regla de Cartridge & Cloud. No activar Analytics desde Dashboard, package o código sin actualizar arquitectura, RAT, contratos y política.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Analytics en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Settings export, package lock, dashboard screenshot y traffic capture.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

40. Métricas de gameplay

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **métricas de gameplay** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Métricas de gameplay en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

41. Economía

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **economía** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Las métricas económicas pueden revelar estrategias y patrones si se vinculan a una persona. Para tuning suele bastar distribución agregada de caja, margen, rotación y resultados por día.

Regla de Cartridge & Cloud. No enviar ledger completo ni secuencias de compra por usuario. Preferir histogramas/buckets y análisis local en QA.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Economía en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, bucket design, aggregation threshold y query.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

42. Progreso

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **progreso** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Progreso en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

43. Sesiones

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **sesiones** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.

3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Sesiones en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

44. Retención de jugadores

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **retención de jugadores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Retención de jugadores en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

45. Abandono

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **abandono** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.

6. Registrar específicamente el impacto de Abandono en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

46. Rendimiento

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **rendimiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Rendimiento en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

47. Errores

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **errores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Errores en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

48. Softlocks

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **softlocks** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Softlocks en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

49. Stockouts

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **stockouts** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Stockouts en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

50. Conversiones

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **conversiones** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Conversiones en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

51. Wishlists

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **wishlists** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Steamworks ofrece cifras de plataforma; no requieren que el juego instrumentalmente al jugador. Se consumen como datos comerciales agregados bajo permisos de partner.

Regla de Cartridge & Cloud. No intentar reconstruir identidades ni combinar pequeñas cohortes. Acceso restringido a quienes toman decisiones de marketing.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Wishlists en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Steam report snapshot, permission review y analysis note.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

52. Ventas

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **ventas** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Ventas en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

53. Reembolsos

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **reembolsos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Reembolsos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

54. Datos de Steam

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos de steam** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Valve es responsable de sus tratamientos de plataforma y ofrece Privacy Dashboard. El estudio solo debe documentar los datos que recibe o decide tratar, como informes agregados o SteamID si integra APIs.

Regla de Cartridge & Cloud. No copiar datos de Steam a sistemas propios sin finalidad y contrato. Separar “Valve procesa” de “VRM Games recibe”.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Datos de Steam en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Steam data-flow matrix, API inventory and permissions.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

55. Datos propios

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos propios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Datos propios en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

56. Datos derivados

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos derivados** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Datos derivados en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

57. Datos sensibles

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos sensibles** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Datos sensibles en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

58. Datos de menores

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos de menores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Datos de menores en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

59. Datos prohibidos

Este capítulo pertenece al bloque **Telemetría, métricas y datos comerciales**. Su objetivo es convertir **datos prohibidos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se encontró telemetría runtime, analytics de UGS, SDK externo, Steamworks ni HTTP de producto. Steamworks futuro puede ofrecer datos agregados de tráfico, ventas y reembolsos.

Regla de Cartridge & Cloud. No se recopila un evento porque sea fácil. Cada métrica debe responder a una pregunta y conducir a una decisión autorizada.

Procedimiento operativo.

1. Formular pregunta y decisión.
2. Elegir métrica mínima.
3. Definir denominador y ventana.
4. Evaluar privacidad y sesgos.
5. Aprobar o rechazar instrumentación.
6. Registrar específicamente el impacto de Datos prohibidos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Metric card, query reproducible, data owner y decisión asociada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-010; PRIV-OFF-011; PRIV-OFF-012.

La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

60. Fuentes de datos

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **fuentes de datos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Fuentes de datos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

61. Unity

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **unity** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El proyecto contiene módulos built-in y UnityConnectSettings. Analytics, Cloud Diagnostics, Ads, Purchasing y Performance Reporting están desactivados; Engine Diagnostics aparece habilitado en configuración de herramienta. Esto exige verificación de editor y build por separado.

Regla de Cartridge & Cloud. No se asume que un ajuste de editor se incluye en player ni que está exento. Se revisan términos, settings y tráfico de una build limpia.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Unity en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Unity settings, services dashboard, package manifest y controlled network test.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

62. Steamworks

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **steamworks** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No está integrado ni existe AppID. Cuando se incorpore, cada API se inventaría por datos, permisos, finalidad y retención.

Regla de Cartridge & Cloud. Usar primero reporting agregado de Steam. Autenticación, Web API o backend requieren gate adicional y secretos fuera del cliente.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.

4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Steamworks en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. App/API inventory, permissions, Steamworks users and data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

63. Steam Cloud

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **steam cloud** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No está implementado. Auto-Cloud podría sincronizar IntegratedSaveGames sin código, mientras API ofrece control granular. Ambos crean un flujo remoto de archivos por usuario.

Regla de Cartridge & Cloud. No activar hasta probar paths, conflictos, backup/recovery, múltiples equipos, opt-out, schema y privacy notice.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Steam Cloud en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Cloud config, two-device campaign, cloud_log, retention/role assessment.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

64. Crash reporting

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **crash reporting** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.

5. Registrar específicamente el impacto de Crash reporting en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

65. Sistema de soporte

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **sistema de soporte** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay ticketing ni email público. El soporte futuro puede tratar email, Steam alias, logs, saves, screenshots y hardware aportados voluntariamente.

Regla de Cartridge & Cloud. El formulario debe separar campos obligatorios de adjuntos opcionales y mostrar finalidad, retención, contacto y derechos.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Sistema de soporte en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Support privacy notice, ticket schema, access groups and deletion test.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

66. Email de soporte

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **email de soporte** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe dirección pública documentada. Un buzón introduce proveedor, metadatos, spam filtering, backups y accesos.

Regla de Cartridge & Cloud. Crear cuenta de dominio con MFA, alias, acceso mínimo, retención y export/delete. No usar dirección personal del desarrollador.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Email de soporte en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Provider record, DPA/terms, MFA evidence, retention and test request.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador. La clasificación aplica contexto y riesgo de inferencia. No se recopila edad exacta, salud, biometría, chat o categorías especiales para “mejorar segmentación”.

67. Formularios

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **formularios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Formularios en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

68. Proveedores externos

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **proveedores externos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay proveedor de analytics/crash/ticketing seleccionado. Se han utilizado herramientas de asistencia generativa en documentación y concepto, pero no como backend del juego.

Regla de Cartridge & Cloud. Cada proveedor se evalúa por datos, rol, localización, subprocesadores, reutilización, seguridad, export/delete y salida.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Proveedores externos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Vendor questionnaire, DPA, TOMs, transfer assessment and exit plan.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

69. Procesadores

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **procesadores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Procesadores en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

70. Subprocesadores

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **subprocesadores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Subprocesadores en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

71. Transferencias internacionales

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **transferencias internacionales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Transferencias internacionales en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

72. Jurisdicción

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **jurisdicción** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Jurisdicción en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

73. Responsable del tratamiento

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **responsable del tratamiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración

genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Responsable del tratamiento en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

74. Encargado del tratamiento

Este capítulo pertenece al bloque **Fuentes, plataformas y roles**. Su objetivo es convertir **encargado del tratamiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Unity, Steam y futuros proveedores pueden actuar con roles distintos por actividad. El proyecto no dispone hoy de backend, cuenta propia o procesador de telemetría.

Regla de Cartridge & Cloud. El rol de responsable, corresponsable o encargado se determina por quién decide fines y medios reales, no por una etiqueta contractual genérica.

Procedimiento operativo.

1. Mapear flujo y decisiones.
2. Revisar términos y contrato.
3. Definir reutilización del proveedor.
4. Registrar transferencias y subprocesadores.
5. Registrar específicamente el impacto de Encargado del tratamiento en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Matriz de roles, DPA/contrato, lista de subprocesadores y data-flow.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-013; PRIV-OFF-014.

75. Base jurídica

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **base jurídica** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.

2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de Base jurídica en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

76. Contrato

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **contrato** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de Contrato en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

77. Interés legítimo

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **interés legítimo** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de Interés legítimo en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

78. Consentimiento

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **consentimiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay UI de consentimiento. No debe añadirse un banner genérico si no existe tratamiento opcional. Si se usa consentimiento, la experiencia no empleará dark patterns ni aceptación agrupada.

Regla de Cartridge & Cloud. Consentimiento separado por finalidad, rechazo equivalente, registro versionado y retirada desde opciones.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de Consentimiento en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Consent receipt, UI screenshots, revoke test and behavior verification.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

79. Obligación legal

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **obligación legal** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de Obligación legal en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

80. Ejecución del servicio

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **ejecución del servicio** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de Ejecución del servicio en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

81. Consentimiento opcional

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **consentimiento opcional** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de Consentimiento opcional en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

82. Revocación

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **revocación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de Revocación en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

83. Telemetría opt-in

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **telemetría opt-in** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La política objetivo es opt-in para telemetría opcional de gameplay si llega a implementarse, salvo que revisión legal documentada concluya otra base y diseño proporcional.

Regla de Cartridge & Cloud. El juego funciona plenamente sin aceptar. La opción se presenta después de información clara y puede modificarse.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de Telemetría opt-in en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. A/B-free consent UI, default off, network capture before/after and receipt.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse. La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

84. Telemetría opt-out

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **telemetría opt-out** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.

5. Registrar específicamente el impacto de Telemetría opt-out en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse. La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

85. Configuración por defecto

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **configuración por defecto** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El default actual efectivo es ausencia de telemetría propia. Debe conservarse hasta un gate formal.

Regla de Cartridge & Cloud. Privacy by default: funciones opcionales desactivadas, granularidad mínima y no transmisión antes de decisión.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de Configuración por defecto en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Fresh-install test, config snapshot and packet capture.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

86. Datos imprescindibles

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **datos imprescindibles** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de Datos imprescindibles en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

87. Datos opcionales

Este capítulo pertenece al bloque **Bases jurídicas y control del jugador**. Su objetivo es convertir **datos opcionales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe hoy tratamiento propio remoto que requiera una pantalla de consentimiento. Activar telemetría, newsletter o cuenta cambiaría ese estado.

Regla de Cartridge & Cloud. La base jurídica se define por finalidad antes de recoger. El consentimiento, cuando se use, debe ser libre, específico, informado, inequívoco, granular y revocable.

Procedimiento operativo.

1. Describir finalidad y necesidad.
2. Seleccionar y justificar base.
3. Diseñar alternativa cuando proceda.
4. Registrar elección y revocación.
5. Registrar específicamente el impacto de Datos opcionales en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Legal-basis assessment, copy, UI, consentimiento versionado y prueba de retirada.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-002; PRIV-OFF-004.

88. Eventos de telemetría

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **eventos de telemetría** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. El catálogo futuro se limita a eventos definidos, por ejemplo resultado de load/save, cierre de día o bucket de rendimiento; no contiene narrativa, texto libre ni IDs de mundo innecesarios.

Regla de Cartridge & Cloud. Todo evento tiene owner, pregunta, propiedades permitidas, retention, schema, sampling y fecha de retirada.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Eventos de telemetría en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog and generated validator tests.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

Event ID propuesto	Finalidad	Propiedades permitidas	Estado
app_session_started	estabilidad de versión	app_version, build, locale	NOT OPEN
save_operation_result	detectar fallos de save	operation, result, schema	NOT OPEN
day_closed	validar loop	day_bucket, cash_bucket	NOT OPEN
checkout_completed	balance agregado	basket_size_bucket, revenue_bucket	NOT OPEN
stockout_observed	contenido/balance	category, duration_bucket	NOT OPEN
performance_sample	rendimiento	fps_bucket, scene, quality_tier	NOT OPEN
ui_error_shown	calidad UI	error_code, screen	NOT OPEN

89. Convenciones de eventos

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **convenciones de eventos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Convenciones de eventos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

```
event_id: snake_case, estable y semántico
schema_version: entero positivo
occurred_at: UTC, precisión mínima necesaria
properties: allowlist tipada
user_id: prohibido por defecto
free_text: prohibido
unknown_properties: reject
```

90. Propiedades

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **propiedades** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Propiedades en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

91. IDs de evento

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **ids de evento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de IDs de evento en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

92. Versionado del esquema

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **versionado del esquema** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.

6. Registrar específicamente el impacto de Versionado del esquema en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

93. Eventos obsoletos

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **eventos obsoletos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Eventos obsoletos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

94. Validación

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **validación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Validación en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

95. Sampling

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **sampling** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Sampling en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

96. Frecuencia

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **frecuencia** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Frecuencia en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

97. Batching

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **batching** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Batching en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

98. Envío offline

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **envío offline** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Envío offline en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

99. Reintentos

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **reintentos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Reintentos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

100. Límites

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **límites** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Límites en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

101. Evitar texto libre

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar texto libre** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.

2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Evitar texto libre en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

102. Evitar saves completos

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar saves completos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Un save contiene una trayectoria detallada y puede convertirse en perfil conductual si se sube. No debe utilizarse como payload de analytics.

Regla de Cartridge & Cloud. Para diagnóstico se extrae localmente un resumen mínimo o se solicita voluntariamente en un ticket concreto.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Evitar saves completos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Extraction tool, consent text, sample minimized payload.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

103. Evitar rutas de usuario

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar rutas de usuario** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Rutas como C:\Users\Nombre pueden identificar al usuario y revelar estructura local. Stack traces y excepciones pueden incluirlas.

Regla de Cartridge & Cloud. Redactar segmentos de home/user antes de enviar o persistir. Usar tokens como <USER_HOME>.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.

6. Registrar específicamente el impacto de Evitar rutas de usuario en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Unit tests with Windows/Linux path fixtures and sanitized output.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

104. Evitar nombres de PC

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar nombres de pc** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Evitar nombres de PC en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

105. Evitar tokens

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **evitar tokens** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Nunca registrar Steam Web API keys, OAuth/session tickets, email tokens, cookies o secretos de proveedor.

Regla de Cartridge & Cloud. Secret scanning, allowlist de campos, logs estructurados y redaction antes de storage.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Evitar tokens en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Secret-scan report and negative tests.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

106. Redacción de logs

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **redacción de logs** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La redacción ocurre antes de transmisión y, cuando sea posible, antes de escritura. No depende solo de un agente de soporte humano.

Regla de Cartridge & Cloud. Patrones para rutas, emails, IP, SteamID, tokens y query strings; fallar cerrado para campos desconocidos.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Redacción de logs en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Redaction library tests and corpus.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

```
C:\Users\Alice\AppData\... -> <USER_HOME>\AppData\...
alice@example.com         -> <EMAIL>
7656119xxxxxxxxxx        -> <STEAM_ID>
Authorization: Bearer ...  -> Authorization: <REDACTED>
203.0.113.42              -> <IP>
```

107. Sanitización

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **sanitización** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Sanitización en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

108. Hashing

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **hashing** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Hashing no anonimiza automáticamente. IDs de dominio pequeño, SteamID o email pueden ser atacados o correlacionados.

Regla de Cartridge & Cloud. Usar hashing solo con finalidad técnica concreta, salt/pepper protegido y evaluación de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Hashing en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Threat model, algorithm/version and key management.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

109. Salt

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **salt** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Salt en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

110. Identificadores rotatorios

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **identificadores rotatorios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Identificadores rotatorios en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

111. Agregación

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **agregación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay catálogo de eventos activo. El plan propone una convención futura y deshabilitada por defecto, sin texto libre ni IDs de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. El esquema debe impedir datos excesivos por construcción, usar allowlists, límites, validación, separación de entornos y minimización de linkability.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Agregación en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Event catalog, JSON schema, tests negativos y muestra de payload sanitizado.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse.

112. K-anonymity o umbrales

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **k-anonymity o umbrales** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Steam aplica umbrales en UTM reporting. Para informes propios futuros, grupos pequeños deben suprimirse o agruparse.

Regla de Cartridge & Cloud. K-anonymity es una medida auxiliar, no garantía completa; revisar atributos cuasi-identificadores y ataques por composición.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de K-anonymity o umbrales en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Threshold policy, query tests and suppressed-cell audit.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

113. Retención por categoría

Este capítulo pertenece al bloque **Diseño de eventos y privacy engineering**. Su objetivo es convertir **retención por categoría** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe retención remota. Este plan propone máximos iniciales para soporte y futuros datos, sujetos a validación legal y operacional.

Regla de Cartridge & Cloud. Cada categoría tiene purpose, trigger de inicio, plazo, borrado, backup lag y excepción documentada.

Procedimiento operativo.

1. Definir schema y allowlist.
2. Validar cliente y servidor/endpoint.
3. Aplicar límites y redacción.
4. Versionar y retirar eventos.
5. Probar ausencia de datos prohibidos.
6. Registrar específicamente el impacto de Retención por categoría en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention table and automated deletion evidence.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-006.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

Categoría futura	Plazo inicial propuesto	Trigger	Observación
ticket y email	24 meses tras cierre	cierre del caso	revisar anual
log/save adjunto	90 días tras cierre	resolución	ampliar solo
crash raw/dump	90 días	ingestión	acceso muy r
eventos raw opcionales	90 días	evento	si se abre; pr
agregados seudónimos	13 meses	periodo de reporte	evaluar linka
agregados anonimizados	según necesidad histórica	anonimización verificada	revisión perí
consent receipts	mientras se trate + defensa aplicable	revocación/fin	revisión legal
security access logs	12 meses	registro	ajustar a ries

114. Eliminación

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **eliminación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Eliminación en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

115. Backups

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **backups** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Backups en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

116. Restauración

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **restauración** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Restauración en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

117. Legal hold

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **legal hold** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Legal hold en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

118. Derechos del usuario

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **derechos del usuario** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Valve gestiona derechos sobre datos Steam mediante su Privacy Dashboard. VRM Games deberá gestionar solo los datos propios que llegue a controlar.

Regla de Cartridge & Cloud. Proporcionar canal único, verificar identidad proporcionalmente y no redirigir a Valve cuando la solicitud afecta datos propios.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Derechos del usuario en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Rights workflow, identity checklist, response template and log.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

119. Acceso

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **acceso** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Acceso en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

120. Rectificación

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **rectificación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Rectificación en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

121. Supresión

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **supresión** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Supresión en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

El borrado cubre índices, objetos primarios y copias operativas; los backups tienen una ventana documentada y no se restauran para reactivar datos que debían eliminarse.

122. Restricción

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **restricción** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Restricción en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

123. Portabilidad

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **portabilidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento.

iento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Portabilidad en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

124. Oposición

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **oposición** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Oposición en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

125. Retirada de consentimiento

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **retirada de consentimiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Retirada de consentimiento en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

126. Verificación de identidad

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **verificación de identidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Verificación de identidad en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

La verificación de identidad es proporcional: no se pide documento oficial cuando basta con responder desde el canal o cuenta ya vinculada. Se evita generar más datos para atender un derecho.

127. Plazos

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **plazos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Plazos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

128. Registro de solicitudes

Este capítulo pertenece al bloque **Retención, eliminación y derechos**. Su objetivo es convertir **registro de solicitudes** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto propio. Los archivos locales son controlados por el jugador; los recibidos para soporte requerirán retención y borrado.

Regla de Cartridge & Cloud. Conservar solo mientras sea necesario. La seudonimización no justifica retención indefinida. Los derechos deben ser ejercitables y verificables.

Procedimiento operativo.

1. Asignar plazo y trigger de borrado.
2. Separar backup y producción.
3. Implementar búsqueda/export/delete.
4. Registrar solicitud y respuesta.
5. Registrar específicamente el impacto de Registro de solicitudes en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Retention schedule, deletion log, export sample y rights request record.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-006; PRIV-OFF-009; PRIV-OFF-015.

Campo	Obligatorio
Request ID	sí
fecha/hora y zona	sí
derecho solicitado	sí
sistema/fuente	sí
verificación usada	sí
búsqueda realizada	sí
decisión/excepción	sí
respuesta y fecha	sí
borrado/export evidence	cuando aplique

129. Política de privacidad

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **política de privacidad** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe política final. Una release offline sin recolección propia puede usar una política breve y exacta que explique datos locales, Steam/Valve y soporte voluntario.

Regla de Cartridge & Cloud. La política cambia antes o simultáneamente con el comportamiento; nunca después de activar un SDK.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Política de privacidad en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Versioned ES/EN policy, legal review, public URL and in-game link.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

130. Contenido mínimo

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **contenido mínimo** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Contenido mínimo en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La política final deberá identificar responsable y contacto; categorías y fuentes; finalidades y bases; destinatarios/proveedores; transferencias; conservación; derechos; reclamación; carácter obligatorio/opcional; decisiones automatizadas; menores; seguridad a nivel comprensible; cambios; y relación con Valve/Steam sin atribuirse sus tratamientos.

131. Versión y fecha

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **versión y fecha** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Versión y fecha en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

132. Idiomas de la política

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **idiomas de la política** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Idiomas de la política en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

133. Accesibilidad de la política

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **accesibilidad de la política** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Accesibilidad de la política en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

134. Store page

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **store page** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Store page en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

135. Dentro del juego

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **dentro del juego** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.

2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Dentro del juego en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

136. Website

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **website** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Website en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

137. Soporte

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **soporte** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.

5. Registrar específicamente el impacto de Soporte en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

138. Actualizaciones de política

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **actualizaciones de política** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Actualizaciones de política en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

139. Aviso de cambios

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **aviso de cambios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.

5. Registrar específicamente el impacto de Aviso de cambios en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

140. Cookies

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **cookies** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay web documentada. Una futura web estática puede evitar cookies no esenciales; embeds, analytics, newsletter o pixels cambian el análisis.

Regla de Cartridge & Cloud. Preferir cero tracking. Si existen tecnologías no necesarias, ofrecer información y elección válida según LSSI/AEPD.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Cookies en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Cookie inventory, scanner, consent test and preference log.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

141. Website analytics

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **website analytics** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No está documentado. Steam dejó de soportar Google Analytics en store pages y ofrece reporting agregado propio.

Regla de Cartridge & Cloud. Para la web propia, comenzar sin analytics o con medición privacy-preserving evaluada; no copiar GA por defecto.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Website analytics en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Website traffic capture, cookie scan, provider assessment and policy.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La ficha de métrica documenta pregunta, decisión, población, denominador, ventana, timezone, sesgo, coste de privacidad y condición de retirada; sin esa ficha el evento no puede abrirse. La información se presenta por capas: resumen contextual en el punto de recogida, detalle completo accesible y versión archivada. El texto no usa finalidades vagas como “mejorar la experiencia” sin explicar datos y uso.

142. Newsletter

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **newsletter** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Newsletter en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

143. Marketing

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **marketing** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Marketing en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

144. Community management

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **community management** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Community management en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

145. Moderación

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **moderación** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Moderación en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

146. Evidencia de consentimiento

Este capítulo pertenece al bloque **Transparencia, políticas, web y comunicaciones**. Su objetivo es convertir **evidencia de consentimiento** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay política final, web analítica, newsletter ni email público. Steam mantiene su propia política para datos de plataforma.

Regla de Cartridge & Cloud. La política debe describir el comportamiento real. No se publica texto genérico que anuncie tratamientos inexistentes ni oculte proveedores activos.

Procedimiento operativo.

1. Inventariar tratamientos reales.
2. Redactar por capas y lenguaje claro.
3. Publicar ES/EN accesible.
4. Versionar y avisar cambios materiales.
5. Registrar específicamente el impacto de Evidencia de consentimiento en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Política aprobada, snapshot publicado, copy in-game y registro de versiones.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-003; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-008; PRIV-OFF-009.

La QA verifica simetría entre aceptar y rechazar, ausencia de transmisión previa, persistencia de la elección y efecto real de la revocación, no solo el cambio visual del toggle.

147. Seguridad técnica y organizativa

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **seguridad técnica y organizativa** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Seguridad técnica y organizativa en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

148. Control de acceso

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **control de acceso** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Control de acceso en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

149. Cifrado

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **cifrado** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Cifrado en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

150. Secretos

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **secretos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.

4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Secretos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

151. API keys

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **api keys** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de API keys en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

152. Variables de entorno

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **variables de entorno** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.

6. Registrar específicamente el impacto de Variables de entorno en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

153. Logs de infraestructura

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **logs de infraestructura** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Logs de infraestructura en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los adjuntos voluntarios se consideran potencialmente identificables, se almacenan fuera del repositorio y se vinculan a un ticket mediante un ID interno, no mediante el nombre público del jugador.

154. Incident response

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **incident response** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Incident response en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

155. Data breach

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **data breach** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe repositorio remoto de jugadores, pero un buzón, ticketing, crash vendor o Cloud puede sufrir brecha. El RGPD exige documentar todas y notificar cuando proceda, con referencia de 72 horas para la autoridad cuando haya riesgo.

Regla de Cartridge & Cloud. Activar canal interno, preservar evidencia, contener, evaluar riesgo, decidir notificación y comunicar en lenguaje claro cuando corresponda.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Data breach en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Breach register, timeline, risk assessment, authority/user drafts and post-mortem.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los controles incluyen least privilege, MFA, segregación de entornos, inventario de secretos, rotación, logs de acceso, restauración y simulacros, con evidencia fechada.

156. Evaluación de impacto

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **evaluación de impacto** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No se ha realizado EIPD porque no existe tratamiento alto riesgo activo. Profiling, menores, telemetría extensa, biometría o combinación a gran escala serían triggers claros de revisión.

Regla de Cartridge & Cloud. La EIPD se realiza antes de abrir el tratamiento y puede concluir que no debe implementarse.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Evaluación de impacto en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Completed EIPD or documented screening and residual-risk decision.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

157. Registro de actividades

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **registro de actividades** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No existe RAT formal. Debe crearse para soporte, web, colaboradores, Steamworks data y cualquier proveedor que procese datos personales.

Regla de Cartridge & Cloud. Una actividad por finalidad coherente; incluir categorías, destinatarios, transferencias, plazos y medidas.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Registro de actividades en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. RAT export and owner review.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

158. Inventario de datos

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **inventario de datos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Inventario de datos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

Los informes de Steam se tratan como una fuente separada: el estudio registra qué campos recibe, si son agregados y quién tiene permiso; no infiere acceso a datos individuales por el mero hecho de usar Steamworks.

159. Data-flow diagrams

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **data-flow diagrams** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Data-flow diagrams en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

CURRENT

Player device -> local save / PlayerPrefs / Player.log
Player device -X-> VRM Games backend (no existe)
Player device -X-> analytics/crash endpoint (no integrado)

FUTURE SUPPORT

Player -> support email/ticket -> restricted case storage -> deletion

FUTURE OPTIONAL TELEMETRY

Game -> redaction/validation -> endpoint -> raw TTL -> aggregate -> deletion

160. Matriz de proveedores

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **matriz de proveedores** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Matriz de proveedores en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

161. Contratos

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **contratos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Contratos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

El proveedor no se aprueba solo por disponer de una política pública: se revisan contrato, DPA, subprocesadores, localización, reutilización, incidentes, exportación, borrado y plan de salida.

162. Auditoría

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **auditoría** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Auditoría en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

163. QA

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **qa** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de QA en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

164. Tests

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **tests** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

HISTORICAL EVIDENCE — infraestructura automatizada retirada: **Estado y contexto.** La baseline 1215 EditMode + 70 PlayMode no incluye una campaña de privacidad. Se añadirán tests de no transmisión, redacción, consent, deletion, schema y provider-off behavior.

Regla de Cartridge & Cloud. Privacidad se valida como comportamiento observable y no solo documentación.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Tests en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Automated results, packet capture, clean-machine test and evidence hash.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

165. Work packages

Este capítulo pertenece al bloque **Seguridad, riesgo, auditoría y calidad**. Su objetivo es convertir **work packages** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. No hay secretos o endpoints de producto observados; sí existen source packages, settings y futura evidencia de soporte que deben protegerse.

Regla de Cartridge & Cloud. Las medidas se ajustan al riesgo y cubren confidencialidad, integridad, disponibilidad, restauración y evaluación regular.

Procedimiento operativo.

1. Aplicar acceso mínimo y MFA.
2. Separar secretos y código.
3. Probar redacción, borrado y recuperación.
4. Mantener RAT y riesgo.
5. Simular incidente/brecha.
6. Registrar específicamente el impacto de Work packages en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Security checklist, audit log, incident drill, RAT/EIPD y test report.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007; PRIV-OFF-016.

ID	Paquete	Gate
PRIV-WP-01	Inventario/RAT inicial	Pre-Steam
PRIV-WP-02	Política ES/EN local-first	H6 / store
PRIV-WP-03	Soporte, notice y retención	Pre-release
PRIV-WP-04	Redacción de logs y adjuntos	Pre-release
PRIV-WP-05	Vendor/DPA template	Before provider
PRIV-WP-06	Rights request workflow	Pre-release
PRIV-WP-07	Breach runbook and drill	Pre-release
PRIV-WP-08	Website/cookie audit	Before website
PRIV-WP-09	Steam data/permissions map	Onboarding
PRIV-WP-10	Cloud privacy gate	Optional feature
PRIV-WP-11	Crash provider gate	Optional feature
PRIV-WP-12	Telemetry experiment gate	Post-launch only if justified

166. Gates

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **gates** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Todo sistema online permanece NOT OPEN. H6 no exige telemetría; la release puede y debe avanzar sin ella si no aporta valor proporcional.

Regla de Cartridge & Cloud. Gate exige finalidad, RAT, legal basis, DPA, policy, security, QA, rollback/kill switch y aprobación manual.

Procedimiento operativo.

1. Crear paquete con owner y DoR.
2. Cerrar diseño/contrato/privacidad.
3. Implementar detrás de feature flag.
4. Ejecutar QA y auditoría.
5. Tomar decisión Go/No-Go.
6. Registrar específicamente el impacto de Gates en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Signed Go/No-Go with evidence pack.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

Gate	Condiciones mínimas
Privacy baseline	RAT, roles, local data map, owner
Support	notice, provider, MFA, retention, delete
Website	cookie scan, policy, consent if needed
Steam APIs	data/API inventory, permissions, secrets, rights
Steam Cloud	paths, role, policy, conflict and delete tests
Crash SDK	DPA, data map, redaction, retention, opt/control
Telemetry	purpose, necessity, schema, base, policy, QA, kill switch
Public release	behavior matches policy; no unauthorized endpoints

167. Checklists

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **checklists** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La implementación permanece bloqueada hasta existir finalidad, arquitectura, proveedor, política, seguridad, QA y revisión legal.

Regla de Cartridge & Cloud. Ningún SDK, endpoint, cookie, formulario o feature online se incorpora fuera de un work package y gate explícito.

Procedimiento operativo.

1. Crear paquete con owner y DoR.
2. Cerrar diseño/contrato/privacidad.
3. Implementar detrás de feature flag.
4. Ejecutar QA y auditoría.
5. Tomar decisión Go/No-Go.
6. Registrar específicamente el impacto de Checklists en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Work package, checklist, risk acceptance, evidence pack y changelog.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

- ☐ No endpoint/SDK nuevo sin ADR y privacy review.
- ☐ Package/settings scan actualizado.
- ☐ Captura de tráfico de build limpia.
- ☐ Política ES/EN coincide con comportamiento.
- ☐ Retención y borrado probados.
- ☐ Proveedores y subprocesadores registrados.
- ☐ Secrets fuera del cliente/repositorio.
- ☐ Derechos y breach drill ejecutados.
- ☐ Build/commit/checksum archivados.

168. Plantillas

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **plantillas** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La implementación permanece bloqueada hasta existir finalidad, arquitectura, proveedor, política, seguridad, QA y revisión legal.

Regla de Cartridge & Cloud. Ningún SDK, endpoint, cookie, formulario o feature online se incorpora fuera de un work package y gate explícito.

Procedimiento operativo.

1. Crear paquete con owner y DoR.
2. Cerrar diseño/contrato/privacidad.
3. Implementar detrás de feature flag.
4. Ejecutar QA y auditoría.
5. Tomar decisión Go/No-Go.
6. Registrar específicamente el impacto de Plantillas en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Work package, checklist, risk acceptance, evidence pack y changelog.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

DATA ACTIVITY ID:
Purpose / decision:
Controller / processor roles:
Data categories and sources:
Recipients / transfers:
Legal basis:
Retention and deletion:
Security controls:
Rights workflow:
DPIA screening:
Build / feature flag:
Approval / date:

169. Riesgos

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **riesgos** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. Riesgos principales: activar SDK accidentalmente, confundir módulo con servicio, logs con PII, save uploads, ID estable, proveedor que reutiliza datos, transferencias, política inexacta, Cloud prematuro y brecha sin runbook.

Regla de Cartridge & Cloud. Cada riesgo tiene probabilidad, impacto, trigger, owner, mitigación, contingencia y evidencia de cierre.

Procedimiento operativo.

1. Crear paquete con owner y DoR.
2. Cerrar diseño/contrato/privacidad.
3. Implementar detrás de feature flag.
4. Ejecutar QA y auditoría.
5. Tomar decisión Go/No-Go.
6. Registrar específicamente el impacto de Riesgos en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Risk register reviewed per release.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

170. Glosario

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **glosario** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La implementación permanece bloqueada hasta existir finalidad, arquitectura, proveedor, política, seguridad, QA y revisión legal.

Regla de Cartridge & Cloud. Ningún SDK, endpoint, cookie, formulario o feature online se incorpora fuera de un work package y gate explícito.

Procedimiento operativo.

1. Crear paquete con owner y DoR.
2. Cerrar diseño/contrato/privacidad.
3. Implementar detrás de feature flag.
4. Ejecutar QA y auditoría.
5. Tomar decisión Go/No-Go.
6. Registrar específicamente el impacto de Glosario en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Work package, checklist, risk acceptance, evidence pack y changelog.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

Término	Definición operativa
dato personal	información sobre persona identificada o identificable
seudónimo	dato aún personal con vínculo reducido/separado
anónimo	no identificable razonablemente tras evaluación
telemetría	monitorización estructurada de uso/rendimiento enviada o procesada
evento	unidad versionada del esquema de telemetría
RAT	registro de actividades de tratamiento
EIPD/DPIA	evaluación previa para tratamientos de alto riesgo
responsable	decide fines y medios esenciales
encargado	trata por cuenta e instrucciones del responsable
subprocesador	encargado contratado por otro encargado

171. Historial de cambios

Este capítulo pertenece al bloque **Ejecución, gates y mantenimiento**. Su objetivo es convertir **historial de cambios** en una decisión verificable de producto, no en una declaración genérica de cumplimiento. Se aplica a desarrollo, QA, soporte, Steam, web y cualquier proveedor futuro.

Estado y contexto. La implementación permanece bloqueada hasta existir finalidad, arquitectura, proveedor, política, seguridad, QA y revisión legal.

Regla de Cartridge & Cloud. Ningún SDK, endpoint, cookie, formulario o feature online se incorpora fuera de un work package y gate explícito.

Procedimiento operativo.

1. Crear paquete con owner y DoR.
2. Cerrar diseño/contrato/privacidad.
3. Implementar detrás de feature flag.
4. Ejecutar QA y auditoría.
5. Tomar decisión Go/No-Go.
6. Registrar específicamente el impacto de Historial de cambios en el inventario de datos, el riesgo, la política y la build afectada.

Evidencia mínima. Work package, checklist, risk acceptance, evidence pack y changelog.

Referencias oficiales relacionadas: PRIV-OFF-001; PRIV-OFF-004; PRIV-OFF-007.

Anexo A. Inventario de datos actual

Superficie	Datos
Integrated save	schema, session ID sintético, slot, timestamps, día, cash, inventarios, pedidos, clien

Superficie	Datos
Legacy save skeleton	slot, session ID sintético, timestamps, día, cash
PlayerPrefs audio	volumen por canal
PlayerPrefs walls	CC_S16_P1_HideOccludingWalls
Player.log	eventos, excepciones, stack traces
Build evidence	logs/checksums internos
Support attachments	email, log, save, screenshot, hardware
Steam reports	tráfico/UTM/ventas/reembolsos agregados
SteamID	identificador de plataforma
Telemetry events	comportamiento/rendimiento
Crash dumps	memoria/estado

Anexo B. Unity Services y paquetes observados

Elemento	Valor observado	Interpretación prudente
UnityConnect global	1	configuración de conexión del proyecto; revisar por separado
Insights enabled	0	desactivado
Engine diagnostics	1	habilitado en setting de herramienta; verificar alcance/estado
Cloud Diagnostics reporting	0	desactivado
Unity Analytics	0	desactivado
Unity Ads	0	desactivado
Unity Purchasing	0	desactivado
Performance Reporting	0	desactivado
Built-in unityanalytics module	sí	presencia de módulo no demuestra activación
Direct packages	41	revisar licencias/settings por release
Locked packages	57	incluye transitorios

Anexo C. Resultado del escaneo de integraciones

Búsqueda	Hits	Interpretación
Steamworks integration	0	No encontrado
UGS Analytics runtime integration	0	No encontrado
External analytics SDK	1	Revisar lista; no asumir tratamiento sin analizar contexto
External crash SDK	0	No encontrado
Network / HTTP product code	0	No encontrado
Steam Cloud integration	0	No encontrado
Device fingerprinting	0	No encontrado
Email/account fields	1	Revisar lista; no asumir tratamiento sin analizar contexto

Archivos con PlayerPrefs: **3**. Archivos con llamadas Debug.Log*: **26**. Estas cifras describen código, no transmisiones de red.

Anexo D. RAT inicial propuesto

Activity ID	Finalidad	Datos	Fuente	Base a re
RAT-001	guardar progreso	estado de juego local	jugador/dispositivo	ejecución
RAT-002	preferencias	volumen/occlusion	jugador	ejecución
RAT-003	soporte	email, log, save, screenshot, hardware	usuario	contrato
RAT-004	Steam store reporting	agregados de tráfico/comercio	Valve	relación
RAT-005	crash diagnostics	crash report/dump	juego/dispositivo	TBD
RAT-006	gameplay telemetry	eventos estructurados	juego	TBD, opt
RAT-007	Steam Cloud	saves/config por Steam user	dispositivo/Steam	prestació
RAT-008	newsletter	email/preferencias	usuario	consenti

Anexo E. Matriz de proveedores

Proveedor/servicio	Uso actual	Datos potenciales	Rol por co
Valve / Steam	futuro storefront	cuenta Steam, commerce, reports	Valve con
Unity	motor/editor/packages	cuenta de desarrollo, diagnostics de herramienta	según se
Email provider	no elegido	email, headers, attachments	processo
Ticketing	no elegido	tickets, logs, saves	processo
Crash provider	no elegido	crash, device, dump	processo
Analytics provider	no elegido	events, identifiers	processo
Website host/CDN	no elegido	IP/access logs	processo
Newsletter provider	no elegido	email, consent, engagement	processo

Anexo F. Fuentes oficiales verificadas

Las siguientes fuentes se verificaron el **1 de julio de 2026**. Deben revalidarse antes de publicar o activar un tratamiento. La guía AEPD de videojuegos es sectorial y reciente, pero no sustituye el análisis específico del proyecto.

ID	Fuente	URL
PRIV-OFF-001	RGPD — Reglamento (UE) 2016/679	https://www.boe.es
PRIV-OFF-002	LOPDGDD — Ley Orgánica 3/2018	https://www.boe.es
PRIV-OFF-003	LSSI-CE — Ley 34/2002	https://www.boe.es
PRIV-OFF-004	AEPD / Autoridad Belga — Recomendaciones para videojuegos (2026)	https://www.aepd.e
PRIV-OFF-005	AEPD — Nota de publicación de la guía de videojuegos	https://www.aepd.e
PRIV-OFF-006	EDPB — Anonymisation / Pseudonymisation	https://www.edpb.e
PRIV-OFF-007	AEPD — Gestiona RGPD	https://www.aepd.e
PRIV-OFF-008	AEPD — Guía de cookies	https://www.aepd.e
PRIV-OFF-009	Valve — Steam Privacy Policy	https://store.steam
PRIV-OFF-010	Steamworks — Store and Platform Traffic Reporting	https://partner.stea
PRIV-OFF-011	Steamworks — Google Analytics support ended	https://partner.stea
PRIV-OFF-012	Steamworks — UTM Analytics	https://partner.stea
PRIV-OFF-013	Steamworks — Steam Cloud	https://partner.stea
PRIV-OFF-014	Steamworks — Authentication and Ownership	https://partner.stea
PRIV-OFF-015	Steamworks Web API — ISteamUser	https://partner.stea
PRIV-OFF-016	Steamworks — Managing Users	https://partner.stea

Anexo G. Evidencia técnica hashada

---|---:|---

Anexo H. Escenas de build observadas

Enabled	Escena	GUID
sí	Assets/_Project/Scenes/Bootstrap.unity	ada1e52ac6e09b9468e2109ccc7cbfc0
sí	Assets/_Project/Scenes/MainMenu.unity	b00786c6952a55d418cf16503030c766
sí	Assets/_Project/Scenes/Store.unity	45adcce906944f74bad3a0fb7d62f8e5
sí	Assets/_Project/Scenes/TestLab.unity	002b2ad62af3c614b91e32722c9452be

Anexo I. Documentos consolidados

---|---:|---

Anexo J. Inventario histórico y operativo preservado

Se inventarían **354** fuentes relacionadas con privacidad, legal, Steam, soporte, persistencia, QA, builds, analytics, Cloud y gobernanza. La ausencia de un plan histórico dedicado se conserva como hallazgo: la política previa era condicional y fragmentaria.

---|---|---|---:|---

Anexo K. Definition of Ready / Done

Sistema	Ready	Done	Estado actual
Privacy baseline	data inventory, roles, owner	RAT, policy and tests	PARTIAL
Support	provider, notice, retention, access	request/delete drill	NOT READY
Website	host, content, cookie design	scan and policy match	NOT OPEN
Steam data	AppID/APIs/permissions	data map and role review	NOT OPEN
Steam Cloud	paths, conflict model, legal review	two-device/delete campaign	NOT OPEN
Crash reporting	provider and minimized schema	redaction/retention/rights tests	NOT OPEN
Telemetry	question, necessity, legal basis	event catalog, UI, kill switch, QA	NOT OPEN
Breach response	contacts and templates	timed drill completed	PLANNED