

#### Linux i en MS-verden

Bjørn Tore Sund Overingeniør IT Matematisk Institutt Universitetet i Bergen bjornts@mi.uib.no



### **UiBs** motivasjon

- IT-strategi på "åpen kildekode".
- Eksisterende Windowsklientnettverk m/AD-infrastruktur.
- Studentlabber og ansattmaskiner med linux-tilbud.
- SSO og felles brukernavn/passord.



#### En liten oversikt

- Enslig maskin
  - Active Directory
  - Kerberos
  - Winbind
  - Services for Unix?
  - Samba-klient

- Større skala
  - LDAP mot AD
  - Samba 3.0
  - 2.6-kernel m/cifs



# **Active Directory**

- Microsofts administrasjonsverktøy
- Bl.a. autentisering og aksess
- LDAP-protokoll for autentisering.
- Policy...



### Det virker bare nesten...

- uid og gid kan variere
- uid og gid kan vanskelig hentes fra unix-server m/samba
- Hjemmekatalog på windowsserver har ikke unix-filsystem – du trenger noe lokalt til dot-filer.



# Før du begynner

- Kjenn din AD-server.
- Kompiler/installer Samba3.0 m/winbind- og AD-støtte.
- Vær snill med din MSCE. Du vil trenge hennes hjelp.



# Filer å kjenne

- /etc/krb5.conf
- /etc/samba/smb.conf
- /etc/nsswitch.conf
- /etc/pam.d/\*



#### smb.conf

- security = ADS
- encrypt passwords = yes
- winbind separator = +
- idmap uid = 10000-20000
- winbind gid = 1000-2000
- (og noen til)



- kinit brukernavn@DOMAIN
- /etc/init.d/nscd stop (og FJERN den)
- net rpc join -S PDC -U Administrator
- /etc/init.d/winbindd start
- /etc/init.d/nmbd start
- /etc/init.d/smbd start



### /etc/nsswitch.conf

passwd: files winbind

shadow: files

group: files winbind



### Sambaserver

- mangle filenames = yes
- unix extensions = yes
- oplock krever egentlig linux
- Gnome trenger egne knep...
- Med i AD-domene som server



### **Services for Unix**

- Microsofts løsning for uid+gid
- Ligner bare litt på rfc2307s standard-definisjon
- Mangler funksjonalitet for å hente
  UiD og GiD fra eksisterende unix.
- Legg heller inn felter manuelt...



#### Standarden

#### • rfc2307:

The following attributes are defined in this document:

uidNumber gidNumber gecos homeDirectory

• • •

#### • SFU3.0:

samAccountname: nmabs

msSFU30GidNumber: 3600

msSFU30UidNumber: 28826

msSFU30LoginShell: /bin/tcsh

msSFU30HomeDirectory: /Home/stud4/nmabs

...



### UiD og GiD er verre

- http://www.padl.com/ finn ad.so
- idmap backend=ad:ldap://serverip/ i smb.conf
- Tryner på SFU3.0, tryner på for mange brukere, tryner på at brukere mangler uid eller gid...



#### **Stabilitet? Skalerbarhet?**

- Stabiliteten er stort sett grei.
- Prosessen er vanskelig å automatisere og standardisere.
- Sliter med mange brukere og rare gamle brukerdatabaser.



#### AD er LDAP

- Legg inn felter manuelt eller konfigurer i /etc/ldap.conf
- Importer uid og gid med scripts
- Proxybruker med leserett i AD.
- Passord i /etc/ldap.conf
- nss\_ldap virker! Krypter! Krypter!



#### Kernel 2.6.max

- cifs kjernemodul eller smbfs kjernemodul for filsystem.
- cifs noe raskere, smbfs visstnok mer stabilt.
- Blant de mer ustabile tingene i 2.5, og under kraftig utvikling fortsatt.



### **Samba 3.0+**

- Samba 3.0+ på både klient og server.
- Den brukes for diskmontering, ingenting mer.
- Så mye unix-støtte som mulig. Kan trenge separat server for MS.



# Andre ting?

- Fungerer med automount etter masse dill i /etc/pam.d/system.auth
- Mangler Single Sign-On.
- Test i produksjon foregår nå!