

Fusionner deux bordures :

On utilise pour fusionner ou non deux bordures adjacentes la propriété **border-collapse**.

Cette propriété peut prendre les valeurs suivantes :

- **collapse** : "Colle" les deux bordures en une
- **separate** : Affiche les deux bordures distinctement.

Exemple :

```
table{  
border-collapse:collapse;  
}
```

Espacement entre les bordures et les cellules :

On utilise pour modifier l'espacement entre les cellules et les bordures la propriété **border-spacing**.

Exemple :

```
table{  
border-spacing:2px;  
}
```

Afficher les bordures des cellules vides :

Pour afficher ou non les bordures des cellules ne contenant aucun contenu visible on utilise la propriété **empty-cells**.

Elle peut prendre deux valeurs :

- **show** : Les bordures sont affichées.
- **hide** : Les bordures ne sont pas affichées.

Exemple :

```
table{  
empty-cells:show;  
}
```

Position de la légende du tableau :

On utilise la propriété **caption-side** pour modifier la position de la légende du tableau (qui se place dans une balise `<legend></legend>`).

Elle peut prendre plusieurs valeurs :

- **top** : La légende est affichée en haut
- **bottom** : La légende est affichée en bas
- **left** : La légende est affichée à gauche
- **right** : La légende est affichée à droite

Exemple :

```
table{  
caption-side:top;  
}
```