1FN

La regla 1FN nos dice que debemos eliminar atributos multivaluados. La ficha de atención (Vista 2) nos muestra justamente un grupo repetitivo para Diagnosticos y Recetas dentro del mismo N° de atención. Por lo que sabiendo esto lo separamos:

- **Atención:** Nro_Atencion {PK}, Nro_Cita, Fecha, Centro, RUT_Paciente, Nombre_Paciente, Fecha_Nac, Sexo, RUT_Medico, Nombre_Medico, Especialidad, Email_Medico, Motivo, Observaciones.
- **Detalle_Diagnóstico:** Nro_Atencion {PK/FK}, Codigo_CIE10 {PK}, Descripcion_Diag.
- **Receta:** Nro_Receta {PK}, Nro_Atencion {FK}, Medicamento, Dosis, Dias_Tratamiento.

2FN

La 2FN aplica cuando ya tenemos 1FN aplicada pero existen claves compuestas y un atributo no clave depende solo de una parte de esa clave compuesta. En nuestro Detalle_Diagnóstico, la clave primaria lógica sería compuesta (Nro_Atencion, Codigo_CIE10). Sin embargo, el atributo Descripcion_Diag depende únicamente del Codigo_CIE10, no del número de atención. Debemos separarlo:

- **Atención_Diagnóstico:** Nro_Atencion {PK/FK}, Codigo_CIE10 {PK/FK}.
- **Diagnóstico:** Codigo_CIE10 {PK}, Descripcion.

3FN

La 3FN aplica cuando una relación ya esta en 2FN y exige que no existan campos no clave que dependan de otros campos no clave. En nuestra tabla **Atención** hay mucha redundancia. Por ejemplo, el Nombre_Paciente depende del RUT_Paciente (una dependencia transitiva), no del Nro_Atencion. Lo mismo ocurre con los datos del médico y del centro. Al separar estas entidades fuertes, llegamos al modelo final:

- **Paciente:** RUT_Paciente {PK}, Nombre, Fecha_Nac, Sexo.
- **Médico:** RUT_Medico {PK}, Nombre, Email.
- **Centro:** Codigo_Centro {PK}, Nombre.
- **Cita:** Nro_Cita {PK}, Fecha, RUT_Paciente {FK}, RUT_Medico {FK}, Codigo_Centro {FK}, Especialidad {FK}.
- **Atención:** Nro_Atencion {PK}, Nro_Cita {FK}, Motivo, Observaciones.