[USUARIO, PASSWORD, NOMBRE, INFO]

 $RES ::= ok \mid error Usuario Invalido \mid error Password Incorrecta \mid error Usuario No Activo \mid error Archivo Invalido \mid error Achivo Existe$

 $_Servidor__$

 $users: \mathit{USUARIO} \to \mathit{PASSWORD}$

 $\begin{array}{c} activos: \mathbb{P} \ USUARIO \\ noActivos: \mathbb{P} \ USUARIO \end{array}$

 $archivos: NOMBRE \rightarrow INFO$

ConnectOk _____

 $\Delta Servidor$

usr?: USUARIO pss?: PASSWORD

 $usr? \in dom\ users \land users\ usr? = pss?$

 $usr? \in noActivos$

 $noActivos' = noActivos \setminus \{usr?\}$

 $activos' = activos \cup \{usr?\}$

users' = users

archivos' = archivos

ConnectErrorInvalido

 $\Xi Servidor$

 $usr?: USUARIO \\ pss?: PASSWORD$

res!:RES

 $usr? \not\in dom \ users$

res! = error Usuario Invalido

$\begin{array}{l} ConnectErrorIncorrecta \\ \hline \Xi Servidor \\ usr?: USUARIO \\ pss?: PASSWORD \\ res!: RES \\ \hline usr? \in \text{dom } users \\ users \; usr? \neq pss? \\ res! = errorPasswordIncorrecta \\ \end{array}$

 $Connect == ConnectOk \lor ConnectErrorInvalido \lor ConnectErrorIncorrecta$

```
\exists Servidor
usr?: USUARIO
nom?: NOMBRE
arc!: INFO
res!: RES
usr? \in activos
nom? \in dom\ archivos
arc! = archivos\ nom?
res! = ok
```


$Get == GetOk \lor GetErrorNoActivo \lor GetErrorArchivoInvalido$

```
 \begin{array}{c} PutOk \\ \Delta Servidor \\ usr?: USUARIO \\ nom?: NOMBRE \\ inf?: INFO \\ res!: RES \\ \\ \hline usr? \in activos \\ nom? \not\in dom\ archivos \\ archivos' = archivos \cup \{nom? \mapsto inf?\} \\ users' = users \\ activos' = activos \\ noActivos' = noActivos \\ res! = ok \\ \end{array}
```

```
PutErrorAchivoExiste
\Xi Servidor
usr?: USUARIO
nom?: NOMBRE
inf?: INFO
res!: RES
usr? \in activos
nom? \in dom\ archivos
res! = errorAchivoExiste
```

$Put == PutOk \lor PutErrorNoActivo \lor PutErrorAchivoExiste$

```
CloseOk \\ \Delta Servidor \\ usr?: USUARIO \\ res!: RES \\ usr? \in dom\ users \\ usr? \in activos \\ activos' = activos \setminus \{usr?\} \\ noActivos' = noActivos \cup \{usr?\} \\ users' = users \\ archivos' = archivos \\ res! = ok
```

 $Close Error Usuario No Activo ___$

 $\Xi Servidor$

 $usr?: \mathit{USUARIO}$

res!:RES

 $usr? \in dom\ users$ $usr? \not\in activos$

res! = error Usuario No Activo

 $Close == CloseOk \ \lor \ CloseErrorUsuarioInvalido \ \lor \ CloseErrorUsuarioNoActivo$