

Las pruebas de regresión son un tipo de prueba que verifican que cambios recientes en el código (nuevas funcionalidades, bugfixes, actualizaciones) no hayan roto funcionalidades existentes que ya funcionaban correctamente. Se realiza después de cualquier modificación en el código: nuevas features, corrección de bugs, cambios de configuración, actualizaciones de dependencias, o antes de un release.

Beneficios:

- ❖ Detecta errores introducidos por cambios nuevos.
- ❖ Aumenta la confianza en la estabilidad del software.
- ❖ Reduce costos al detectar bugs temprano.
- ❖ Etc.

Debe ser utilizado por QA testers, desarrolladores, equipos de automatización de pruebas - cualquier equipo que mantenga software en desarrollo activo o que use CI / CD.

Los 8 pasos son:

- ❖ Identificar los cambios realizados en el código
- ❖ Evaluar el impacto de esos cambios en el sistema
- ❖ Priorizar las áreas funcionalidades a probar
- ❖ Seleccionar los casos de prueba relevantes
- ❖ Diseñar / actualizar nuevos casos de pruebas (si es necesario)
- ❖ Ejecutar las pruebas de regresión
- ❖ Analizar los resultados y reportar defectos encontrados
- ❖ Corregir errores y volver a ejecutar las pruebas hasta validar

Algunas herramientas son las mencionadas en los otros TP como Selenium y Jenkins. Se aplican integrando las pruebas de regresión al

pipeline de CI / CD, ejecutandolas automáticamente con cada commit o antes de cada despliegue.