

Mecânica e Campo Eletromagnético

Aula 3 – 4 e 10 Out 10 22

1.3. Trabalho e Energia

Trabalho realizado por uma força constante e variável. Energia cinética e teorema do trabalho. Potência. Forças conservativas e forças não conservativas. Energia potencial. Conservação da energia.

Isabel Malaquias
imalaquias@ua.pt
Gab. 13.3.16

1

Problemas de Mecânica Cap. 2

2 - Calcule a aceleração dos corpos da figura e a tensão nas cordas. Aplique ao caso em que $m_1 = 50$ g, $m_2 = 80$ g e F = 1N.

a)



R1=T-P1= T-m1g=m1a

R2=F-T= m2a

a1=a2= a

b)



NB: As roldanas fixas servem para mudar a direcção e sentido das forças aplicadas; não diminuem a intensidade das forças aplicadas

Sugestão: Fazer o diagrama de forças em cada corpo e depois aplicar a 2ª lei de Newton a cada um deles

2

Problemas de Mecânica Cap. 2

3 - Determine a aceleração com que os corpos na figura se movem e as tensões nas cordas.

a)



b)



NB : Considerem os valores anteriormente disponibilizados para o problema 2

PÊNDULO SIMPLES
(movimento no plano vertical)



Trajectória circular

Forças: $\vec{P}$ e $\vec{T}$

Em qualquer posição:

$$\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/Pendulum/Pendulum.html

movimento circular
aceleração segundo as suas componentes

PÊNDULO SIMPLES



Posição extrema (v=0)

$$\vec{T}+\vec{P}=m\vec{a} \qquad \vec{a}=\vec{a}_t+\vec{a}_n$$

$$\begin{array}{l} y \\ x \end{array}\begin{cases} |\vec{T}|-|\vec{P}|\cos\theta = m|\vec{a}_n| \\ |\vec{P}|\sin\theta = m|\vec{a}_t| \end{cases}$$

$$|\vec{T}|-|\vec{P}|\cos\theta = m\frac{v^2}{L}=0$$

$$|\vec{P}|\sin\theta = m|\vec{a}_t|$$

Posição de equilíbrio (θ=0)

$$|\vec{T}|-|\vec{P}| = m\frac{v^2}{L}$$

$$|\vec{a}_t| = 0$$

Valor máximo da tensão!

MCE_IM_2022-2023

5

PÊNDULO CÓNICO
(movimento circular no plano horizontal)



$$\begin{array}{l} y \\ n \end{array}\begin{cases} |\vec{T}|\cos\theta = |\vec{P}| \\ |\vec{T}|\sin\theta = m|\vec{a}_n| \end{cases}$$

Quanto vale a aceleração tangencial?

http://www.geocities.com/fmaths9234/Mechanics/Conical.html

http://www.walter-fendt.de/ph11e/carousel.htm

MCE_IM_2022-2023

6

Problemas de Mecânica Cap. 2

10 - Um corpo D cuja massa é de 6 kg esta sobre uma superfície cónica A B C e está rodando em torno do eixo EE' com uma velocidade angular de 10 rev/min.
Calcule:

a) a velocidade linear do corpo

b) a reacção da superfície do corpo

c) a tensão no fio

d) a velocidade angular necessária para reduzir a reacção do plano a zero.

r = L sen 60



NB: o pêndulo move-se sobre o cone, descrevendo uma trajectória circular. Identificar as forças que actuam sobre o pêndulo e não esquecer que há aceleração centrípeta. Sendo a velocidade angular constante, também a velocidade linear é.
Reacção do plano zero significa que o pêndulo deixa de estar apoiado

Cap. 2

19 - Considere o esquema da figura. A mola tem uma constante de força k = 400N/m. Estando o sistema em repouso, e na iminência de se movimentar, **qual o elongamento da mola** (o ângulo mantém-se constante):

a) Se não houver atrito.

b) Se o coeficiente de atrito entre m_1 e a mesa for 0,4.



Trabalho realizado por uma força constante

Um corpo sofre um deslocamento, estando sob a acção duma força F constante (entre outras)



O trabalho W realizado pela força F durante o deslocamento Δr é dado pelo produto

$$W = |\vec{F}||\Delta\vec{r}|\cos\theta$$

Ou seja, pelo

produto interno (produto escalar)

$$\boxed{W = \vec{F} \bullet \Delta\vec{r}}$$

10

Trabalho de forças variáveis

Como generalizar quando a força F depende da posição x?

Suponhamos um deslocamento segundo x e $F=F_x(x)$

Para um deslocamento infinitesimal Δ x

$\Delta w = F_x(x).\Delta x$

$$W = \sum_{x_i}^{x_f} F_x(x).\Delta x$$

No limite Δ x--> 0

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x(x)dx$$



13

Trabalho de forças variáveis

Como generalizar quando o deslocamento não é rectilíneo?

$$W=\int_{r_i}^{r_f}\vec{F}(\vec{r})\bullet d\vec{r}=\int_{r_i}^{r_f}F_x(x,y,z)dx+F_y(x,y,z)dy+F_z(x,y,z)dz$$

$$W=\int_{r_i}^{r_f}F_x(x,y,z)dx+\int_{r_i}^{r_f}F_y(x,y,z)dy+\int_{r_i}^{r_f}F_z(x,y,z)dz$$

Integral de caminho

O trabalho será dado pela soma de 3 integrais, um para cada componente. Em cada um, as coordenadas têm que ser reescritas à custa de (cada) variável de integração, usando a equação que descreve a trajectória.

14

Exemplo - Trabalho realizado por uma mola

y=mx+b





Trabalho realizado PELA mola

$$W=\int_{x_i}^{x_f}F(x)dx \qquad W=\int_{x_i}^{x_f}(-kx)dx$$

$$w=-k\int_{x_i}^{x_f}x\,dx=\frac{1}{2}kx_i^2-\frac{1}{2}kx_f^2$$

Trabalho realizado PELA mola

$$x_i=0\Rightarrow W=-\frac{1}{2}kx_f^2$$

15

Trabalho e Energia

Em muitos casos, é possível descrever o movimento de um corpo, relacionando directamente a velocidade e o deslocamento, sem explicitar o tempo.
A partir do trabalho da força resultante num dado deslocamento, é possível calcular a variação de velocidade correspondente

Suponhamos que uma partícula está sujeita a um conjunto de forças, de resultante F. Para um deslocamento segº xx', tem-se:

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x(x)dx = \int_{x_i}^{x_f} ma\,dx$$

Usando a 2ª Lei de Newton pois F é resultante

$$a = \frac{dv}{dt} = \left(\frac{dv}{dx}\right) \times \left(\frac{dx}{dt}\right) = \left(\frac{dv}{dx}\right) \times v$$

Eliminando t e explicitando a velocidade

16

Trabalho e Energia

$$W = \int_{x_i}^{x_f} mv\left(\frac{dv}{dx}\right)dx = \int_{x_i}^{x_f} m\frac{d}{dx}\left(\frac{v^2}{2}\right)dx$$

$$W = \int_{vi}^{vf} mv\,dv$$

$$W_{RES} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

TEOREMA DO TRABALHO E ENERGIA

$$W_{RES} = E_{cf} - E_{ci} = \Delta E_c$$

Este resultado é válido, de forma geral, para uma qualquer trajectória

$W_{\vec{F}_R} = \Delta E_c$

17

Potência de uma força

Potência é a taxa temporal com que se realiza trabalho

Realizando um trabalho Δ W num intervalo de tempo Δ t

$$P_{media} = \frac{\Delta W}{\Delta t} \qquad P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{\vec{F} \bullet \Delta\vec{r}}{\Delta t} \Rightarrow P = \vec{F} \bullet \vec{v}$$

$$P = \left|\vec{F}\right| v \cos\theta$$



18

Potência de uma força

A unidade S.I. de potência é o watt = joule.segundo^{-1}

isto é, W = J.s^{-1}

O quilowatt-hora (kwh) é uma unidade de energia e <u>NÃO</u> de potência

1 kwh =1000 W x 3600s =3,6 MJ (mega joule)

19

Forças Conservativas

Uma força é CONSERVATIVA se o trabalho realizado num deslocamento entre dois pontos arbitrários for INDEPENDENTE do caminho seguido entre esses pontos

Nestas condições, o trabalho é apenas função das coordenadas final e inicial do deslocamento



F conservativa

$$W_{AB}(\text{caminho } 1) = W_{AB}(\text{caminho } 2)$$

Por outro lado, **o trabalho realizado ao longo dum trajecto FECHADO é NULO**

Exemplos de forças conservativas

- *Gravítica*
- *Electrostática*
- *Elástica duma mola*

No caso em que a força gravítica é constante (junto à superfície da Terra), o trabalho só depende da diferença de alturas entre os pontos final e inicial

Porquê?



$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \bullet d\vec{r} = \int_A^B F_y dy =$$

$$= \int_A^B -mg\, dy = -mg(y_B - y_A)$$

Para qualquer trajecto de A até B $\quad W_{AB} = -mg(y_B - y_A)$

Exemplos de forças conservativas

Força Gravítica $F = -G\frac{mM}{r^2}$

Força Electrostática $F = \pm k\frac{qQ}{r^2}$

Força Elástica F= -K Δx

22

Forças não-conservativas: atrito

Neste caso, **o trabalho realizado num trajecto fechado não é nulo**, como podemos ver com a força de atrito cinético

Um bloco é deslocado uma distância d numa superfície com atrito f



Trabalho da força de atrito A•B $W_{AB} = -fd$



Trabalho da força de atrito B•A $W_{BA} = -fd$

$W_{AA}(ida\,e\,volta) = -2fd \neq 0$

23

Forças Conservativas e Energia Potencial

Como o trabalho realizado por uma força conservativa é apenas função das posições inicial e final, podemos definir uma função (de ponto): a **ENERGIA POTENCIAL**:

$$W_{fcons} = \underbrace{\int_{P_i}^{P_f} \vec{F} \bullet d\vec{r}}_{} = \overbrace{-\Delta E_P}^{= \Delta EC} = E_{Pi} - E_{Pf}$$

$E_{potencial}$ no ponto inicial

$E_{potencial}$ no ponto final

O trabalho realizado por uma força conservativa de uma posição inicial para uma posição final corresponde ao *simétrico* da variação da ENERGIA POTENCIAL nesse trajecto

$W_{\vec{F}_{conservativa}} = -\Delta E_p$

Exemplos - Energia Potencial Gravítica

Para o caso do peso, considerado constante junto à superfície da Terra, temos:

$$W_{peso} = \int_{P_i}^{P_f} \vec{P} \bullet d\vec{r} = mgy_i - mgy_f$$

Energia potencial gravítica
(junto à superfície da Terra)

$$EP_g = mgy$$

A menos de uma constante, que define a origem, i.é, o zero da E_{Pg}

Δ EP > 0
W < 0

superfície da Terra

$\Delta EP_g < 0$
W > 0

superfície da Terra

Exemplos - Energia Potencial Elástica

Para a mola elástica, em que F = -k x

o trabalho de x_i até x_f é dado por:

$$W_{i\to f} = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$



Define-se a **energia potencial elástica** da mola como:

$$E_{Pe} = \frac{1}{2}kx^2$$

Nota:

x = 0 é a posição de equilíbrio; não é arbitrária.

26

Lei de conservação da Energia Mecânica

Se uma partícula sofre apenas a acção de uma força conservativa **F** num deslocamento duma posição P_i para P_f,

Do **teorema do Trabalho-Energia**, obtém-se:

$$W_{i\to f} = \int_{P_i}^{P_f} \vec{F} \bullet d\vec{r} = \Delta E_c = E_{cf} - E_{ci}$$

Como F é conservativa:

$$W_{i\to f} = -\Delta E_P = E_{Pi} - E_{Pf}$$

$$E_{Pi} - E_{Pf} = E_{cf} - E_{ci}$$

$$E_{ci} + E_{Pi} = E_{cf} + E_{Pf}$$

A soma é constante!

$$E_M = E_c + E_P$$

Então a ENERGIA MECÂNICA É CONSTANTE !

27

Lei de conservação da Energia Mecânica

Sob a acção de uma força conservativa **F**, a energia mecânica é conservada:

$$E_M = E_c + E_P$$

$$E_{Mi} = E_{Mf} \Leftrightarrow \Delta E_M = 0$$

Havendo várias forças conservativas aplicadas ao corpo, a cada uma está associada uma energia potencial, pelo que a energia mecânica é dada por:

$$\vec{F}_{res} = \sum_{varias\,Ep} \vec{F}_{cons} \Rightarrow E_M = E_c + \sum_{varias\,Ep} E_P$$

Energia Mecânica

Em geral, numa partícula estarão aplicadas forças conservativas (F_{cons}) e forças não-conservativas (F_{NC})

A resultante das forças será: $\vec{F}_{res} = \sum_{varias\,Ep} \vec{F}_{cons} + \vec{F}_{NC}$

Num deslocamento de P_i para P_f $\quad W_{i\to f}(F_{res}) = \Delta E_C$

Por outro lado, $W_{i\to f}(F_{res}) = W_{i\to f}\left(\sum F_C\right) + W_{i\to f}(F_{NC})$

$$W_{i\to f}\left(\sum F_C\right) = -\sum \Delta E_P$$

$$\begin{aligned} W_{i\to f}(F_{NC}) &= W_{i\to f}(Fres) - W_{i\to f}\left(\sum F_C\right) = \\ &= \Delta E_C - \left(-\sum \Delta E_P\right) = \\ &= \Delta E_C + \sum \Delta E_P = \Delta E_M \end{aligned}$$

$\Delta E_m = W_{FNC}$

$$\boxed{W_{i\to f}(F_{NC}) = \Delta E_M}$$

Energia Mecânica

Deste modo, num deslocamento de P_i para P_f

$$W_{i\to f}\left(Fres\right)=\Delta E_C$$

$EM_i = EM_f + W_{Fnc}$

$EM_f - EM_i = W_{Fnc}$

$$W_{i\to f}\left(\sum F_C\right)=-\sum \Delta E_P$$

$$\boxed{W_{i\to f}\left(F_{NC}\right)=\Delta E_M}$$

Há variação da energia mecânica,
se as forças não conservativas realizarem trabalho

30

Lei de Conservação da Energia

Quando temos forças não-conservativas a realizar trabalho, a energia inicial vai transformar-se noutras formas não mecânicas, por exemplo, calor devido ao atrito. Genericamente, designamo-la por **energia interna U**.

$$\Delta E_c + \Delta E_P + \Delta U = 0$$

Energia convertida noutras formas

A energia total dum sistema isolado é constante.
Há apenas transformações em diversas formas de energia

Se incluirmos os efeitos relativistas, teremos que considerar a contribuição da energia em repouso (massa)

31