

## TEMA 7

# JQUERY

## APLICACIONES WEB - GIS - CURSO 2019/20

Marina de la Cruz [marina.cruz@ucm.es]  
Dpto de Sistemas Informáticos y Computación  
Facultad de Informática  
Universidad Complutense de Madrid




Esta obra está bajo una  
Licencia CC BY-NC-SA 4.0 Internacional.


Este documento está basado en <https://manuelmontenegro.github.io/AW-2017-18/07.html#/> de Manuel Montenegro [montenegro@fdi.ucm.es] bajo  
una Licencia CC BY-NC-SA 4.0 Internacional.

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETOS PREDEFINIDOS
3. DOCUMENT OBJECT MODEL (DOM)
4. jQUERY
5. SISTEMA DE MÓDULOS: REQUIRE.JS
6. BIBLIOGRAFÍA

# INTRODUCCIÓN




**Temas 4, 5 y 6:** JavaScript para implementar servidores HTTP y toda la funcionalidad que se ejecuta dentro del servidor: acceso a bases de datos, servir ficheros al cliente, lógica de aplicación, etc.



En **este tema** se desarrollarán programas en Javascript, pero pensados para ejecutarse en el navegador web.



Estos programas pueden estar integrados en un documento HTML , entre las etiquetas `<script>` y `</script>`, proporcionado por el servidor ...



... o bien pueden estar aparte, en ficheros proporcionados por el servidor, previa petición del navegador, por ejemplo, cuando aparece una etiqueta **<script>** con una referencia a un fichero **.js** externo:

```
<script src="scripts/suma.js"></script>
```

# ¡YA NO ESTAMOS EN NODE!

Aunque el código Javascript es proporcionado por el servidor, ahora se ejecutará en el navegador.

Podemos utilizar lo que hemos visto en el Tema 3 para realizar nuestros programas en el cliente...

...pero no las funciones específicas de Node.js y Express.js vistas en temas posteriores.

## EN EL LADO DEL CLIENTE NO TENEMOS...

- El sistema de módulos visto en Node.js.
- La función `require` para importar módulos.
- La herramienta `npm`.
- Módulos core de node: `fs`, `path`, etc.
- Paquetes externos de Node.js: `mysql`, `express`, `ejs`, etc.
- etc.

## EN CAMBIO, TENEMOS OTRAS COSAS NUEVAS

- Manipulación de elementos de la página web actualmente cargada (**DOM**).
- Funcionalidad relativa al historial de navegación (página anterior, siguiente, etc.)
- Peticiones al servidor: **AJAX** (tema siguiente).

# UN PRIMER EJEMPLO

Creamos un documento HTML con el siguiente contenido:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Javascript integrado en la página Web</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script>
      console.log("Ejecutando script");
      for (let i = 0; i < 10; i++) {
        console.log(`Iteración n° ${i}...`);
      }
    </script>
  </head>

  <body>
    <h1>Javascript en el cliente.</h1>
    <p>Activa la consola de las <strong>herramientas del
    desarrollador</strong> para ver la salida generada por el
    programa</p>
  </body>
</html>
```

Lo más recomendable es escribir el código Javascript en un **fichero separado**, y hacer referencia a él desde la página web. Para ello se utiliza también la etiqueta <script>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Javascript integrado en la página Web</title>
        <meta charset="utf-8">
        <script src="myscript.js"></script> Referencia a script
    </head>

    <body>
        <h1>Javascript en el cliente.</h1>
        <p>Activa la consola de las <strong>herramientas del desarrollador</strong> para ver la salida generada por el programa</p>
    </body>
</html>
```

## Fichero myscript.js:

```
// myscript.js
// -----
"use strict";

console.log("Ejecutando script");
for (let i = 0; i < 10; i++) {
    console.log(`Iteración n° ${i}...`);
```

## Es posible incluir varios scripts en un mismo documento:

```
<head>
  <script src="script1.js"></script>
  <script src="script2.js"></script>
  <script src="script3.js"></script>
  ...
</head>
```

Los scripts se cargarán y ejecutarán en el mismo orden en el que aparecen en el documento.

**Atención:** las variables globales definidas en un script son accesibles desde los scripts incluidos **posteriormente**.

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETOS PREDEFINIDOS
3. DOCUMENT OBJECT MODEL (DOM)
4. jQUERY
5. SISTEMA DE MÓDULOS: REQUIRE.JS
6. BIBLIOGRAFÍA

# OBJETOS PREDEFINIDOS

Los siguientes objetos están disponibles en cualquier navegador:

- `window`: variables y funciones globales.
- `history`: manejo del historial.
- `navigator`: información del navegador.
- `screen`: información sobre la pantalla.

# EL OBJETO `window`

Contiene todas las funciones y variables globales definidas, más algunos métodos predefinidos:

- `alert()`, `confirm()`, `prompt()`
- `setTimeout()`, `clearTimeout()`, `setInterval()`

Toda variable y función global es implícitamente un atributo de `window`:

```
var str = "Mi cadena";
console.log(str);          // → Mi cadena
console.log(window.str); // → Mi cadena
```

## EL MÉTODO alert()

Muestra una ventana emergente del navegador con un mensaje dado:

```
alert("¡Hola!");
```

La función es **bloqueante**: el script no continúa hasta que se pulse el botón *Aceptar*.

Los métodos **confirm()** y **prompt()** también muestran ventanas emergentes.

## TEMPORIZADORES: `setTimeout()`, `setInterval()`

La llamada `setTimeout(fun, t)` ejecuta la función `fun` transcurrida una cantidad `t` de milisegundos.

```
function saludar() {  
    console.log("Hola!");  
}  
  
setTimeout(saludar, 1000);  
// Imprime "¡Hola!" tras un segundo
```

El código anterior es equivalente a:

```
setTimeout(function() { console.log("¡Hola!"); }, 1000);  
// Imprime "¡Hola!" tras un segundo
```

La función `setInterval(fun, t)` funciona de manera similar a `setTimeout`, pero ejecuta la función cada `t` milisegundos:

```
setInterval(saludar, 1000);
// Imprime "¡Hola!" cada segundo.
```

Tanto `setTimeout()` como `setInterval()` devuelven un número identificador, que puede pasarse a `clearTimeout()` o `clearInterval()` para cancelar los temporizadores correspondientes:

```
// Saludamos cada 1000 milisegundos
let timerID = setInterval(saludar, 1000);

// Ponemos otro temporizador que, transcurridos 5000 ms,
// cancele el temporizador anterior:
setTimeout(function() { clearInterval(timerID); }, 5000);
```

# EL OBJETO `history`

Proporciona funcionalidad similar a los botones de *Atrás* y *Adelante* del navegador, que permiten navegar por las últimas páginas visitadas.

```
history.go(-1); // Navega a la última página visitada
history.go(-2); // Navega a la penúltima página visitada
history.go(-3); // Navega a la antepenúltima página visitada
...
history.go(1); // Página siguiente en el historial
               // (tras retroceder)
history.go(2);
...
history.back(); // equivale a history.go(-1)
history.forward(); // equivale a history.go(1)
```

# EL OBJETO *navigator*

Proporciona información sobre el navegador:

```
console.log(navigator.appName);      // → Netscape  
console.log(navigator.language);    // → en  
console.log(navigator.platform);   // → Win64  
console.log(navigator.product);     // → Gecko  
console.log(navigator.userAgent);  
// → Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:50.0)  
//   Gecko/20100101 Firefox/50.0
```

# EL OBJETO screen

Contiene atributos sobre la resolución de pantalla:

- **width, height**: tamaño «total» de pantalla.

```
console.log(screen.width); // → 1080  
console.log(screen.height); // → 1920
```

- **availWidth, availHeight**: tamaño disponible (excluyendo barra de tareas del SO, etc.)

```
console.log(screen.availWidth); // → 1050  
console.log(screen.availHeight); // → 1920
```


1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETOS PREDEFINIDOS
3. DOCUMENT OBJECT MODEL (DOM)
4. jQUERY
5. SISTEMA DE MÓDULOS: REQUIRE.JS
6. BIBLIOGRAFÍA

# DOM (DOCUMENT OBJECT MODEL)

Un documento HTML consiste esencialmente en una serie de elementos anidados:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Bienvenido a mi página</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1 id="encabezado">¡Bienvenido!</h1>
    <div class="section">
      <h2>Novedades</h2>
      <p>No hay muchas novedades últimamente</p>
    </div>
    <div class="section">
      <h2>Contacto</h2>
      <p>Puedes contactar en la dirección de correo
      <a href="mailto:usuario@ucm.es">
        usuario@ucm.es</a></p>
    </div>
  </body>
</html>
```

Por tanto, un documento HTML puede visualizarse como una estructura en forma de árbol:




El **DOM** (*Document Object Model*) es una interfaz (API) que permite **acceder, navegar y modificar** este árbol.

Esta interfaz se materializa en una serie de clases:



Cada nodo del árbol es una instancia de la clase **Node**.

La variable **document** contiene la raíz del árbol.



Los métodos de `document` permiten buscar elementos dentro del árbol. Entre ellos:

- `getElementById(id)`
- `getElementsByTagName(nombre)`
- `getElementsByClassName(nombre)`

```
let elemH1 = document.getElementById("encabezado");
```

Devuelve el objeto **Node** correspondiente al elemento HTML con el atributo **id="encabezado"**.

```
let elemsDiv = document.getElementsByTagName("div");
```

Devuelve un **NodeList** con todos los **<div>** del documento.

Los objetos **Node** tienen atributos y métodos para acceder y modificar las propiedades del nodo: estilo, posición, contenido, etc. Por ejemplo:

```
let elemH1 = document.getElementById("encabezado");
console.log(elemH1.textContent);      // → "; Bienvenido!"
let elemsDiv = document.getElementsByTagName("div");
console.log(elemsDiv.length)    // → 2
```

La clase **Node** tiene atributos para navegar por el árbol DOM:

- `childNodes` (tipo `NodeList`)
- `firstChild` (tipo `Node`)
- `lastChild` (tipo `Node`)
- `nextSibling` (tipo `Node`)

Ver: <https://developer.mozilla.org/es/docs/DOM>

# INCONVENIENTES DE UTILIZAR DOM

En la práctica no suelen utilizarse los métodos mostrados anteriormente para acceder directamente al árbol DOM.

**Motivo:** inconsistencias entre distintos navegadores.

Es más recomendable utilizar una librería Javascript que proporcione su propia API abstrayendo las diferencias entre los navegadores.

jQuery

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETOS PREDEFINIDOS
3. DOCUMENT OBJECT MODEL (DOM)
4. jQUERY
5. SISTEMA DE MÓDULOS: REQUIRE.JS
6. BIBLIOGRAFÍA


# jQUERY

Es una librería de JavaScript que funciona en el lado del navegador web.



<http://jquery.com/>

Proporciona una capa de abstracción entre las funciones del DOM y el programador:



## VENTAJAS

- Eliminación de inconsistencias entre navegadores.
- Código más claro y conciso.
- Extensible mediante *plugins*.

# INSTALACIÓN

Descargar de <https://jquery.com/download/> la versión 3.3.1, disponible en el fichero `jquery-3.3.1.min.js`, o bien en el fichero `jquery-3.3.1.js`

Incluir este fichero en el documento HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    ...
    <script src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
  </head>
  ...
</html>
```

## ALTERNATIVA MÁS SENCILLA: CDN

En lugar de descargar la librería e incluirla en nuestra aplicación web, es posible enlazar una copia de la librería directamente en un CDN:

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
```

Un CDN (*Content Delivery Network*) es un conjunto de servidores que albergan copias del mismo contenido estático para optimizar su descarga por parte del cliente.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Content\\_delivery\\_network](https://en.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network)

## LA VARIABLE \$

Al cargar la librería jQuery se define una **variable global** nueva que contiene los métodos de jQuery.

El nombre de esta variable es **\$**.

Esta variable tiene distintos usos:

- Como función: `$(document)`, `$("#header")`, etc.
- Como objeto: `$.ajax()`, `$.get()`, etc.

# FUNCIONALIDAD OFRECIDA POR jQuery

- Esperar la disponibilidad del DOM.
- Búsqueda y navegación en el DOM.
- Manipulación del DOM.
- Creación de nuevos elementos en el DOM.
- Posicionamiento y dimensiones.
- Manejo de eventos.
- Animaciones.
- AJAX (**siguiente tema**).

# ESPERAR LA DISPONIBILIDAD DEL DOM

Es habitual la realización de acciones sobre el árbol DOM  
nada más cargarse la página.

Por ejemplo: mostrar los datos iniciales, asociar callbacks  
con eventos, etc.

```
<html>
  ...
  <script src="init.js"></script>
  ...
  <button id="miBoton"> ... </button>
  ...
</html>
```

```
// init.js
let boton = document.getElementById("miBoton");
// ... configurar botón ...
```

```
<html>
  ...
  <script src="init.js"></script>
  ...
  <button id="miBoton"> ... </button>
  ...
</html>
```

```
// init.js
let boton = document.getElementById("miBoton");
// ... configurar botón ...
```

¿Cuándo se ejecuta este código? Puede que el *script* se ejecute antes de que el navegador haya cargado el DOM.

En este caso, **miBoton** no está disponible.

Con jQuery se puede asociar un *callback* a la inicialización del DOM.

La función *callback* será llamada cuando el DOM se haya cargado en memoria.

La función `$( )` sirve para esto.

```
$(callback);
```

Otra forma (menos compacta).

```
$(document).ready(callback);
```

## EJEMPLO

```
// La siguiente línea indica al navegador que ejecute la función
// inicializar()
// cuando se cargue el DOM de la página.
$(inicializar);

function inicializar() {
    let boton = document.getElementById("miBoton");
    // ... configurar botón ...
}
```

Se puede introducir directamente una función anónima en la llamada a `$()`:

```
$(function() {
    let boton = document.getElementById("miBoton");
    // ... configurar botón ...
})
```

# BÚSQUEDA Y NAVEGACIÓN EN EL DOM

Para **manipular el DOM** de la página con jQuery:

1. **Seleccionar los elementos** del árbol a modificar.
2. **Aplicar las modificaciones** sobre estos elementos.

Idea básica de jQuery: selección + acción.

En este apartado se verá únicamente la selección de elementos.

Una **selección** es un conjunto de nodos del DOM.

Para hacer una selección se utiliza la expresión

```
$ (selector)
```

jQuery, soporta la mayoría de los **selectores CSS3** y añade algunos selectores no estándar.

Una selección es un **objeto jQuery**. Este objeto tiene métodos que permiten manipular los nodos de forma sencilla.

Por ejemplo, se pueden seleccionar todos los párrafos del documento de la siguiente manera:

```
$( "p" )
```

O todas las imágenes:

```
$( "img" )
```

## Una vez seleccionados los nodos, se utilizan las funciones de manipulación:

```
// Asigna un color de fondo a todos los elementos <li>
let seleccion = $("li");
seleccion.css("background-color", "#FFFFD0");

// Lo anterior es equivalente a esto.
$("li").css("background-color", "#FFFFD0");

// Añade una clase a los elementos <p> de la clase 'importante'
$("p.importante").addClass("rojo");
```

## EJEMPLOS DE SELECTORES

- Todos los nodos del DOM:

```
$ ("*")
```

- Todos los elementos `<p>` del documento:

```
$ ("p")
```

- Todos los elementos `<li>` del documento que tengan la clase `seleccionado`:

```
$ ("li.seleccionado")
```

- Todos los elementos con la clase `.seleccionado`.

```
$(".seleccionado")
```

- Elemento cuyo `id` sea `barra_principal`

```
$("#barra_principal")
```

Selección mediante identificador

- Elementos `<p>` con la clase `inciso` contenidos dentro de un elemento `<div>`:

```
 $("div p.inciso")
```

- Igual que antes, pero sólo los `<p>` con la clase `inciso` que son hijos directos de `<div>`:

```
 $("div > p.inciso")
```

- Elementos `<div>` que se encuentran después de un `<form>`.

```
$("form + div")
```

- Enlaces cuyo atributo `href` comience por "http://".

```
$("a[href^='http://'])")
```

Mas información:

<http://api.jquery.com/category/selectors/>

## RECORRIDO EN EL DOM

Algunos métodos de los objetos selección permiten obtener otras selecciones. Por ejemplo:

Hijos directos de los elementos <header>:

```
$("header").children()
```

Hijos de los elementos <header> que contengan la clase seleccion:

```
$("header").children(".seleccion")
```

Descendientes (directos o indirectos) de los elementos `<div>` que contengan la clase `seleccion`:

```
$("div").find(".seleccion")
```

## Otras relaciones:

- `.parent([selector])`  
Padres de los elementos seleccionados.
- `.parents([selector])`  
Antecesores de los elementos seleccionados.
- `.parentsUntil(selector)`  
Padres de los elementos seleccionados hasta llegar a un nodo que ajuste con el selector indicado.

Más información:

<https://api.jquery.com/category/traversing/tree-traversal/>

## ACCESO A LOS ELEMENTOS DE LA SELECCIÓN

Una selección es un objeto "parecido" a un array de JavaScript. Se puede acceder a su tamaño y a sus elementos.

- **.length**: Número de elementos seleccionados.

```
$("a").length // Número de enlaces de una página
```

- **.eq(n)**: Elemento **n**-ésimo.

```
$("a").eq(0) // Primer enlace de la página
```

# MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS DEL DOM

Siguiendo la idea básica de jQuery, después de seleccionar, se realiza un acción sobre la selección

Las selecciones jQuery tienen métodos para

- manipular las **propiedades** de los objetos seleccionados.
- manipular el **estilo** de todos los objetos seleccionados.

## PROPIEDADES DE UN NODO DEL DOM

Sabemos que algunos elementos HTML tienen un conjunto de propiedades que depende del tipo de elemento:

- Imágenes: `src`, `alt`, `title`, ...
- Componentes de formularios: `type`, `checked`, `value`, ...
- Enlaces: `href`, ...
- Cualquier elemento: `class`, `id`, ...
- etc.

El código HTML especifica sus valores iniciales,

```
<input type="text" name="edad" value="0">
```

pero estos valores pueden modificarse dinámicamente.

# EL MÉTODO `prop`

`.prop(nombrePropiedad, valorPropiedad)`

**Modifica** una propiedad de los elementos seleccionados.

```
...
<button id="botonAbrirCerrar">Abrir/Cerrar</button>

...
```

```
let candadoAbierto = true;

function cambiarCandado() {
    candadoAbierto = !candadoAbierto;
    if (candadoAbierto) {
        $("#candado").prop("src", "candadoAbierto.png");
    } else {
        $("#candado").prop("src", "candadoCerrado.png");
    }
}
$(function() {
    $("#botonAbrirCerrar").on("click", cambiarCandado);
});
```

*.prop(nombrePropiedad)*


**Obtiene** el valor actual de la propiedad.

```
...
<p>Edad: <input type="text" name="edad" id="campoEdad"></p>
<p><input type="checkbox" name="fumador" id="campoFumador">
    Fumador</p>
<button id="botonComprobarFormulario">Comprobar formulario</button>
...
```

```
function mostrarInfo() {
    let edad = $("#campoEdad").prop("value");
    let fumador = $("#campoFumador").prop("checked");
    alert(`Tienes ${edad} años y ` +
          `${fumador ? '' : 'no'} eres fumador`);
}
```

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL `file:///H:/UCM/FDI/AW/201...`. The page content is a form with the following fields:

- Text input field: **Edad:** 34
- Checkboxes:
  - Fumador
- Button: **Comprobar formulario**



## MODIFICAR CLASES Y ESTILOS

Se pueden añadir, modificar o eliminar clases CSS de los elementos utilizando `.prop("class", "...")`.

Pero es más fácil utilizar los siguientes métodos:

- `.addClass(nombreClase)`
- `.removeClass(nombreClase)`
- `.toggleClass(nombreClase)`
- `.hasClass(nombreClase)`

# EJEMPLO

```
<h1>¡Pulsa en mí para cambiar mi estilo!</h1>
```

```
$(function() {  
    let cabecera = $("h1");  
    cabecera.on("click", function() {  
        cabecera.toggleClass("rojo");  
    });  
});
```

**¡Pulsa en mí para cambiar  
mi estilo!**

**¡Pulsa en mí para cambiar  
mi estilo!**

El método `.css()` permite obtener y modificar una propiedad CSS de modo individual.

`.css(nombrePropiedad, valorPropiedad)`

```
// Todos los encabezados <h1> tendrán el texto de color verde  
$("h1").css("color", "green");
```


`.css(nombrePropiedad)`

```
console.log($(".h1").eq(0).css("font-size")); // → "32px"
```

## MOSTRAR/OCULTAR ELEMENTOS

Puede utilizarse el método `.css("display", "...")`, pero es más conveniente utilizar los métodos `.show()` y `.hide()` porque jQuery guarda el valor de `display` y posteriormente se puede restablecer.

# EJEMPLO



```
<button id="mostrarVentana">Mostrar ventana</button>
<div id="ventana">
  <p>
    Esto es una ventana emergente. Puedes pulsar el botón de
    abajo o el botón cerrar de la esquina para cerrar la
    ventana.
  </p>
  <button id="cerrar">Cerrar</button>
  <span class="cerrar">✖</span>
</div>
```

```
function abrirVentana() {
    $("#ventana").show();
}

function cerrarVentana() {
    $("#ventana").hide();
}

$(function() {
    $("#mostrarVentana").on("click", abrirVentana);
    $("#ventana span.cerrar").on("click", cerrarVentana);
    $("#cerrar").on("click", cerrarVentana);
}) ;
```

## CAMBIAR EL CONTENIDO DE UN ELEMENTO

Obtener el contenido que está en el interior de un elemento:

`.text()`

Modificar el contenido que está en el interior de un elemento:

`.text(nuevoTexto)`

Introduce un número:

**No se ha introducido un número**

```
<p>
    Introduce un número: <input type="text" id="campoNumero">
    <span id="mensaje" class="incorrecto"></span>
</p>
```

```
$( "#campoNumero" ).on("change", function() {
    // Obtenemos valor actual
    let valor = $(event.target).prop("value").trim();

    if (valor === "") {
        $("#mensaje").text("El campo está vacío");
    } else if (isNaN(Number(valor))) {
        $("#mensaje").text("No se ha introducido un número");
    } else {
        $("#mensaje").text("");
    }
});
```

Si se introducen etiquetas HTML en la cadena pasada a `.text()`, éstas se «escapean», de manera que se evita la inyección de código HTML en el elemento seleccionado.

```
$("#mensaje").text("El campo está <em>vacío</em>");
```

Introduce un número: |

**El campo está <em>vacío</em>**

En el caso en que queramos que se interpreten las etiquetas, debemos utilizar el método `.html()`

```
$("#mensaje").html("El campo está <em>vacío</em>");
```

## PROPIEDADES DEFINIDAS POR EL USUARIO

Además de las propiedades predefinidas en los elementos del DOM (`class`, `value`, `src`, etc.), se puede añadir propiedades a cualquier elemento del DOM.

Esto es un elemento del DOM que almacena un número

Incrementar

Obtener valor actual

```
<p id="elem">Esto es un elemento del DOM que almacena un número</p>
<button id="incrementar">Incrementar</button>
<button id="obtener">Obtener valor actual</button>
```

## **.data(*nombreAtributo*)**

Obtiene el valor de una propiedad personalizada del elemento seleccionado.

```
// Obtenemos el valor inicial del atributo 'number' contenido  
// dentro del elemento #elem  
  
var n = $("#elem").data("number");
```

**.data(*nombreAtributo*, *nuevoValor*)**

Cambia el valor de una propiedad personalizada de los elementos seleccionados.

```
// Al pulsar el botón Incrementar, se incrementan la propiedad
// 'number' del párrafo.
$("#incrementar").on("click", function() {
    let elemento = $("#elem");
    let num = elemento.data("number");
    elemento.data("number", num + 1);
});

// Al pulsar el botón Obtener, se muestra el valor actual de la
// propiedad 'number' del párrafo
$("#obtener").on("click", function() {
    alert($("#elem").data("number"));
});
```

Para definir una propiedad personalizada en un elemento, se le añade un atributo con el nombre de la propiedad precedida por el prefijo **data-**

```
<p id="elem" data-number="1">  
    Esto es un elemento del DOM que almacena un número  
</p>
```

A cada elemento del DOM se le puede añadir una o más propiedades personalizadas.

## COMBINAR OPERACIONES DE MANIPULACIÓN

Todas las operaciones de manipulación vistas hasta ahora pueden encadenarse para ser aplicadas en una misma selección.

```
$( "ul > li.opcion" ).addClass("seleccionada").data("numOpcion", 0);
```

```
$( "img" ).prop("width", "90%")
    .css("border-bottom", "2px solid black")
    .css("border-top", "1px solid red")
    .on("click", pulsarImagen);
```

# CREACIÓN E INSERCIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN EL DOM

## CREACIÓN DE NODOS

También podemos aplicar la función `$` a una **cadena de texto que contenga etiquetas HTML.**

Al hacer esto, se crea un árbol DOM que refleja dicho código y se devuelve su selección.

```
let seleccion = $("<div>Nuevo elemento</div>");  
$("<img>").prop("src", imagen).addClass("imagen-ciudad");
```

## CREACIÓN DE NODOS

También podemos aplicar la función `$` a una **cadena de texto que contenga etiquetas HTML.**

Al hacer esto, se crea un árbol DOM que refleja dicho código y se devuelve su selección.

```
let seleccion = $("<div>Nuevo elemento</div>");  
$("<img>").prop("src", imagen).addClass("imagen-ciudad");
```



Estos elementos no forman parte del documento HTML actual, a menos que se añadan al árbol DOM.

# AÑADIR NODOS AL DOM

`.append(eLem)`  
`.prepend(eLem)`


```
$( "div" ).append( elem );
```

```
$( "div" ).prepend( elem );
```




## `.before(elem)` `.after(elem)`


```
$( "div" ).before( elem );
```



```
$( "div" ).after( elem );
```



# EJEMPLO



```
<p>Pulsa el botón de abajo para añadir elementos a la lista:</p>
<ol id="listaNumerada">
</ol>
<button id="añadirElemento">Añadir elemento</button>
```

```
$(function() {  
    $("#añadirElemento").on("click", function() {  
        let nuevoElemento = $("<li>Nuevo elemento</li>");  
        $("#listaNumerada").append(nuevoElemento);  
    }) ;  
}) ;
```

## OTRAS FUNCIONES

- `.remove()`  
Elimina del documento los objetos seleccionados.
- `.clone()`  
Hace una copia del objeto seleccionado.
- `.wrap(elem)`  
Envuelve los objetos seleccionados en el objeto pasado como parámetro.

Más información:

<http://api.jquery.com/category/manipulation/>

# POSICIONAMIENTO Y DIMENSIONES


## DIMENSIONES DE UN OBJETO

El manejo de las dimensiones mediante las llamadas `.css("width")` y `.css("height")` es bastante complejo, ya que los valores de estas propiedades pueden estar expresados en distintas unidades: pixels, puntos, porcentajes, etc.

Para facilitar esta tarea, existen sendos métodos `.width()` y `height()` que devuelven las dimensiones del objeto seleccionado en píxeles.

- `.width()`, `.height()`  
Obtienen la anchura y la altura del elemento seleccionado.
- `.width(anchura)`, `.height(altura)`  
Modifican la anchura y altura del elemento seleccionado.

# EJEMPLO



```
<div class="parrafo">
    En un desierto lugar del Irán ...
</div>
<div class="tamaño"></div>
<button id="aumentarAnchura">Aumentar anchura</button>
```

```
// Actualiza la etiqueta de la esquina superior derecha con las
// dimensiones del elemento pasado como parámetro
function actualizarEtiqueta(elem) {
    let ancho = Math.round(elem.width());
    let alto = Math.round(elem.height());
    $("div.tamaño").text(` ${ancho} x ${alto}`);
}

$(function() {
    let parrafo = $("div.parrafo");
    actualizarEtiqueta(parrafo);

    // Cuando se pulsa el botón de aumentar anchura...
    $("#aumentarAnchura").on("click", function() {
        // Obtenemos la anchura actual y establecemos la nueva
        let anchoActual = parrafo.width();
        parrafo.width(anchoActual + 20);
        // Actualizamos la etiqueta con la nueva dimensión
        actualizarEtiqueta(parrafo);
    });
});
```

## VARIANTES

- `.innerWidth()`, `.innerHeight()`

Obtienen o cambian la anchura o altura sin tener en cuenta el borde ni los márgenes (pero sí el *padding*).

- `.outerWidth()`, `.outerHeight()`

Obtienen o cambian la anchura incluyendo *padding*, bordes y márgenes.

# POSICIONAMIENTO

Existen dos métodos para obtener la posición del elemento seleccionado:

- `.offset()`

Devuelve posición con respecto al documento.

- `.position()`

Devuelve posición con respecto al elemento padre en el DOM.

Ambos devuelven un objeto con dos atributos: `left` (coordenada x) y `top` (coordenada y).

El método `offset()` permite, además, cambiar la posición de un objeto.

# EVENTOS

Para asociar un evento a una selección basta con utilizar el método `.on()`, indicando:

- el **tipo de evento** a capturar.
- una **función manejadora** del evento.

```
$("div").on("mousedown", function() {  
    // Manejar evento  
});
```

Dentro de la función manejadora, la expresión `$(this)` hace referencia al objeto jQuery (selección) que ha desencadenado el evento.

## EVENTOS DE RATÓN

- **click, dblclick**  
Pulsación completa del botón izquierdo (pulsar+liberar).
- **contextmenu**  
Pulsación completa del botón derecho (pulsar+liberar).
- **mousedown, mouseup**  
Pulsación y liberación de un botón, respectivamente.
- **mouseenter,mouseleave, mousemove**  
Entrada/salida del puntero en un área, y su movimiento.

## EVENTOS DE TECLADO

- **keydown, keyup**  
Pulsación o liberación de una tecla.
- **keypress**  
Pulsación + liberación

## EL OBJETO event

En determinados eventos, puede ser necesario conocer más información sobre cómo se produce el evento.

Por ejemplo:

- Con `mousemove`, ¿dónde está el puntero del ratón?.
- En `mousedown`, ¿qué botón del ratón se ha pulsado?.
- En `keypress`, ¿qué tecla se ha pulsado?.
- En `keydown`, ¿se ha pulsado también alguna de las teclas auxiliares (Ctrl, Alt, ...)?
- etc.


La función manejadora de eventos que recibe el método `.on()` recibe un objeto de la clase `Event` que contiene esta información adicional.

```
$("#elem").on("mousedown", function(event) {  
    console.log(`Posición: ${event.pageX}, ${event.pageY}`);  
    console.log(`Botón pulsado: ${event.which}`);  
});
```

## Información del objeto `event`:

- `target`: Elemento del DOM que produjo el evento. Para convertirlo en objeto Jquery basta con hacer `$(event.target)`
- `timeStamp`: Hora del evento.
- `which`: Botón o tecla pulsado, en caso de eventos de ratón y teclado.
- `ctrlKey`, `metaKey`, `shiftKey`, `altKey`: Indica si se ha pulsado alguna tecla auxiliar.
- `pageX`, `pageY`: coordenadas del ratón, con respecto al documento HTML.

# EJEMPLO



```
<div class="parrafo">  
    Muéveme con los cursores  
</div>
```

```
const IZQUIERDA = 37;
const DERECHA = 39;
const ARRIBA = 38;
const ABAJO = 40;

$(function() {
    let parrafo = $("div.parrafo");

    $("body").on("keydown", function(event) {
        let incremento = { x: 0, y: 0 };

        switch (event.which) {
            case IZQUIERDA: incremento.x = -1; break;
            case DERECHA: incremento.x = 1; break;
            // ...
        }

        let current = parrafo.offset();
        parrafo.offset({
            left: current.left + incremento.x,
            top: current.top + incremento.y
        });

        event.preventDefault();
    });
});
```

Ver siguientes transparencias

# EJERCICIO (MOVIMIENTO DEL RATÓN)


Diseñar una página que contenga:

- Un `<div>` para capturar el movimiento del ratón.
- Un `<div>` para mostrar la posición del ratón del ratón.

El indicador de posición se mostrará/ocultará cuando el ratón entre/salga de la superficie.

Las coordenadas que muestra el indicador de posición son relativas a la página.

Mueve el ratón por esta superficie para capturar su posición: **209 x 110**



```
<p>Mueve el ratón por esta superficie ...</p>
<div id="superficie"></div>
<div id="posicion"></div>
```

```
$(function() {
    $("#superficie").on("mouseenter", function() {
        $("#posicion").show();
    });

    $("#superficie").on("mouseleave", function() {
        $("#posicion").hide();
    });

    $("#superficie").on("mousemove", function(event) {
        $("#posicion").text(
            `${event.pageX} x ${event.pageY}`
        );
    });
});
```

```
#superficie:hover {
    cursor:crosshair;
}
```

## EJERCICIO: PULSACIÓN DE TECLAS

Diseñar una página que contenga los elementos que se muestran en la figura (se pueden utilizar elementos `<span>` para representar las cuatro teclas especiales).

Cada vez que se pulse una tecla  
`$(document).on("keydown", ....)` se actualizará la página con la información de la tecla pulsada.

Código de tecla pulsado: 115

Control

Alt

Meta

Shift

Recordar que se puede añadir/eliminar la clase CSS a la que pertenece un objeto jQuery.

```
<p>Código de tecla pulsado: <span id="codigoTecla"></span></p>
<p>
    <span class="indicador" id="ctrl">Control</span>
    <span class="indicador" id="alt">Alt</span>
    <span class="indicador" id="meta">Meta</span>
    <span class="indicador" id="shift">Shift</span>
</p>
```

```
span.indicador {
    border: 1px solid red;
    padding: 5px;
}

span.activo {
    background-color: rgba(255,0,0,0.2);
}
```

```
$ (function () {
    $(document).on("keydown", function(event) {
        $(".indicador").removeClass("activo");
        $("#codigoTecla").text(event.which);

        if (event.ctrlKey) {
            $("#ctrl").addClass("activo");
        }

        if (event.metaKey) {
            $("#meta").addClass("activo");
        }

        if (event.altKey) {
            $("#alt").addClass("activo");
        }

        if (event.shiftKey) {
            $("#shift").addClass("activo");
        }
        event.preventDefault();
    });
});
```

[Ver siguientes transparencias](#)


# EVENTOS DIRECTOS VS. EVENTOS DELEGADOS

Partiendo del siguiente código:

```
<ul id="listaElementos">
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li>Elemento 3</li>
</ul>
```

Se captura el evento de pulsación sobre cada `<li>`:

```
$("#listaElementos li").on("click", function(event) {
  // event.target contiene un elemento del DOM
  // Construir una selección a partir de él:
  let elementoPulsado = $(event.target);
  // Mostrar mensaje con el contenido del <li>:
  alert("Has hecho clic en " + elementoPulsado.text());
});
```




Supongamos que se permite añadir nuevos <li> de manera dinámica mediante la pulsación de un botón:

```
<button id="añadir">Añadir nuevo elemento</button>
```

Capturar pulsación del botón:

```
let contador = 3;

$("#añadir").on("click", function() {
    contador++;
    let newElem = `<li>Elemento ${contador}</li>`;
    $("#listaElementos").append(newElem);
});
```



Antes de incorporar la gestión de inserción dinámica de nuevos elementos <li> se había capturado la pulsación sobre los <li>:

```
$("#listaElementos li").on("click", function(event) { ... });
```

¿Afecta solamente a los <li> existentes en el momento de ejecutar esta sentencia? ¿O también afecta a los <li> añadidos *a posteriori* de manera dinámica?


Cuando se captura un evento de la siguiente forma:

`$(selectorCSS).on(evento, callback)`

La función `callback` se ejecuta **exclusivamente** en aquellos elementos que se ajusten al `selectorCSS` indicado, **en el momento de asociar el evento a la función *callback*.**

Si posteriormente se añaden al DOM nuevos elementos que coincidan con el `selectorCSS`, estos **no se verán afectados por la llamada a `on()`.**

En el ejemplo, si se pulsa sobre los elementos numerados desde el 4 en adelante, no pasará nada.



## Se cambia la línea

```
$("#listaElementos li").on("click", function(event) { ... });
```

por la siguiente:

```
$("#listaElementos").on("click", "li", function(event) { ... });
```

Esta última captura de eventos afecta a los elementos <li> que estén por debajo de **#listaElementos**, tanto los actualmente existentes, como los que se introduzcan después dinámicamente.

## Eventos directos

```
$(selectorCSS).on(evento, callback)
```

Afectan a los elementos que ajusten con `selectorCSS` en el momento de ejecutar esta llamada.


## Eventos delegados

```
$(selectorCSS1).on(evento, selectorCSS2, callback)
```


Afectan a los elementos que ajusten con `selectorCSS2` que se encuentren contenidos dentro de alguno de los elementos que ajusten con `selectorCSS1`. Afecta tanto a los elementos **presentes** como a los **futuros**.

# PROPAGACIÓN DE EVENTOS


Los elementos de HTML pueden estar anidados unos dentro de otros:



```
<div id="contenedor">
    Región externa
    <div id="region1">
        Region 1
    </div>
    <div id="region2">
        Region 2
    </div>
</div>
```




Suponiendo que se hace click sobre la región 1:



¿Quién recibe el evento **click**? ¿La region 1? ¿La región externa? ¿Ambas?

Los eventos se **propagan por defecto** de manera ascendente en el DOM, desde elementos «internos» hasta los «externos», y **en ese orden** (*bubble propagation*)



## Supongamos el siguiente código Javascript:

```
$("body").on("click", function() {
    console.log("Se ha pulsado en el cuerpo de la página");
});

$("#contenedor").on("click", function() {
    console.log("Se ha pulsado en la región externa");
});

$("#region1").on("click", function() {
    console.log("Se ha pulsado en la región 1");
});

$("#region2").on("click", function() {
    console.log("Se ha pulsado en la región 2");
});
```

## Al hacer clic en la región 1:

Se ha pulsado en la región 1

Se ha pulsado en la región externa

Se ha pulsado en el cuerpo de la página

También reciben el evento

## Al hacer clic en la región 2:

Se ha pulsado en la región 2

Se ha pulsado en la región externa

Se ha pulsado en el cuerpo de la página

También reciben el evento

Es posible **impedir la propagación** del evento hacia los elementos superiores del árbol DOM.

Para ello hay que llamar al método **.stopPropagation()** del objeto **Event** recibido:

```
...
$("#region1").on("click", function(event) {
    console.log("Se ha pulsado en la región 1");
    event.stopPropagation();
});
```

Al hacer clic en la región 1:

Se ha pulsado en la región 1

El evento no se propaga hacia arriba

## ACCIONES POR DEFECTO

Algunos tipos de eventos llevan implícita una determinada acción por parte del navegador:

- Hacer clic en un enlace: el navegador salta a la URL correspondiente.
- Hacer clic en el botón *Enviar* de un formulario: el navegador realiza una petición GET/POST a la URL indicada en el atributo **action** del formulario.
- Pulsar una combinación de teclas (p. ej. *Ctrl+S*), que realiza una determinada acción en el navegador (p. ej. guardar la página actual en el cliente).

Es posible evitar la ejecución de estas acciones utilizando el método `preventDefault()` de la clase `Event`, tras capturar un evento.

## EJEMPLO: VALIDACIÓN DE UN FORMULARIO

Introduce un número:

```
<form action="correcto.html" method="GET" id="formulario">
    Introduce un número:
    <input type="text" name="num">
    <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Si se asocia un evento al botón **Enviar** del formulario, podemos comprobar que el valor introducido es un número.

```
$("#formulario input[type=submit]").on("click", function() {  
    let valor = $("#formulario input[type=text]").prop("value");  
    if (isNaN(Number(valor))) {  
        alert("No has introducido ningún número!");  
    }  
});
```

Sin embargo, esta solución no funciona: cuando el usuario introduce una entrada no numérica en el cuadro de texto, además de mostrarse el mensaje con **alert(...)**, se salta a la URL de destino del formulario (**correcto.html**).

Para evitar el envío del formulario en caso de no ser validado, se debe inhibir la acción por defecto mediante el método `preventDefault()`.

```
$("#formulario input[type=submit]").on("click", function(event) {  
    let valor = $("#formulario input[type=text]").prop("value");  
    if (isNaN(Number(valor))) {  
        alert("No has introducido ningún número!");  
  
        // Inhibir el envío del formulario  
        event.preventDefault();  
    }  
});
```

## VALIDACIÓN EN CLIENTE Y EN SERVIDOR

Hemos visto un ejemplo de validación de formularios que se ejecuta en el lado del navegador.

Esta validación es beneficiosa, en tanto que se evita el envío de formularios incorrectos al servidor.

No obstante, la validación del lado del cliente **no exime de la validación en el lado del servidor.**

# ANIMACIONES Y EFECTOS

## EFFECTOS

Además de los métodos `show()` y `hide()`, es posible utilizar efectos visuales para mostrar y ocultar elementos.

- `.fadeOut([duración]),`  
`.fadeIn([duración]), .fadeTo(duración, opacidad)`  
Desaparición / aparición gradual.
- `.slideDown([duración]), .slideUp([duración])`  
Desaparición / aparición mediante desplazamiento.

# Ejemplos:

```
#superficie {  
    display: none;  
    border: 2px dashed green;  
    width: 300px;  
    height: 200px;  
    background-color: lightgreen;  
}
```

```
// Mostrar y ocultar completamente  
$("#superficie").fadeIn(2000).fadeOut(2000);  
  
// Mostrar y ocultar hasta el 50% de opacidad  
$("#superficie").fadeIn(2000).fadeTo(2000, 0.5);  
  
// Deslizamiento hacia abajo  
$("#superficie").slideDown(2000);  
  
// Deslizamiento hacia hacia arriba  
$("#superficie").fadeIn(2000).slideUp(2000);
```

## ANIMACIONES PERSONALIZADAS

Método `.animate(propiedades, t)`

Modifica las propiedades CSS de la selección de manera gradual para que alcancen los valores indicados en el objeto *propiedades*. La transición dura *t* milisegundos.

Ejemplo:

```
// Desplazamiento y fundido simultáneos
$("#superficie").show().css("position", "relative")
.animate({ top: "400px", opacity: "0" }, 2000);
```

# EXTENSIONES DE jQUERY

jQuery es un framework modular, que permite la incorporación de extensiones (*plug-ins*)

- Validación de formularios:

<https://github.com/jzaefferer/jquery-validation>

<https://github.com/victorjonsson/jQuery-Form-Validator>

- **jQuery UI**: componentes de interfaz de usuario, drag-and-drop, etc.

<http://jqueryui.com/>

- **jQueryMobile**: componentes de interfaz de usuario enfocados a dispositivos móviles.  
<http://jquerymobile.com/>
- **QUnit**: ejecución de tests de unidad.  
<http://qunitjs.com/>

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETOS PREDEFINIDOS
3. DOCUMENT OBJECT MODEL (DOM)
4. jQUERY
5. SISTEMA DE MÓDULOS: REQUIRE.JS
6. BIBLIOGRAFÍA

# MÓDULOS JAVASCRIPT EN EL NAVEGADOR

El sistema de módulos de Node no es directamente aplicable al cliente.

Por tanto, no tenemos función `require`, ni módulos que exporten sus funciones mediante `module.exports`.

# INCLUSIÓN DIRECTA DE FICHEROS .JS

Es posible separar el código Javascript de una página web en distintos ficheros **.js** e incluirlos mediante las respectivas etiquetas **<script>**:

```
<html>
  <head>
    <script src="modulo1.js"></script>
    <script src="modulo2.js"></script>
    ...
  </head>
  ...
```

El resultado de esto es equivalente a importar un único fichero **.js** en el que se concatenen todas las definiciones de **modulo1.js**, seguidas de las de **modulo2.js**, etc.

¿Qué problema conlleva esto?

Supongamos las siguientes implementaciones:

### modulo1.js

```
function minombre() {  
    ...  
}
```

### modulo2.js

```
...  
minombre = 5;  
...
```

Existe un **conflicto de nombres** entre los dos módulos. Si un mismo identificador se define en ambos módulos, las definiciones de `modulo2.js` prevalecen sobre las de `modulo1.js`.


# LA LIBRERÍA REQUIRE.JS

<http://requirejs.org/>

Proporciona un sistema de módulos que evita que los identificadores definidos en distintos módulos interfieran entre sí.

Tiene la misma finalidad que el sistema de módulos de Node, pero está basada en otro modelo: AMD (*Asynchronous Module Definition*).

En los siguientes ejemplos, supondremos la siguiente estructura de directorios:





# DEFINICIÓN DE UN MÓDULO

```
"use strict";  
  
define(["dep1", "dep2", ...], (mod1, mod2, ...) => {  
  
    // Definiciones del módulo  
  
    return objeto_o_funcion_exportado;  
});
```

La función **define** recibe dos parámetros:

- Una lista con los nombres de las dependencias de los módulos que se está definiendo.
- Una función que recibe los objetos exportados por dichas dependencias y devuelve el valor exportado por el módulo.


# La definición de un módulo mediante Require.js

```
"use strict";  
  
define(["dep1", "dep2", ...], (mod1, mod2, ...) => {  
  
    // Definiciones del módulo  
    return objeto_o_funcion_exportado;  
  
}) ;
```

es equivalente al siguiente código en Node:

```
let mod1 = require("dep1");  
let mod2 = require("dep2");  
...  
// Definiciones del módulo  
...  
module.exports = objeto_o_funcion_exportado;
```

# EJEMPLO



## fib.js

```
define([], () => {  
  var PHI = (1 + Math.sqrt(5)) / 2;  
  
  function fibMasEficiente(n) {  
    var p1 = Math.pow(PHI, n);  
    var p2 = Math.pow(1 - PHI, n);  
    return Math.round((p1 - p2) / Math.sqrt(5));  
  }  
  
  function fib(n) {  
    console.assert(typeof(n) === "number",  
      `fib: ${n} is not a number`);  
    return fibMasEficiente(n);  
  }  
  
  return fib; } );
```

Se exporta una única función

Librería descargada



ejemploRequire.html

scripts

math



fib.js



fact.js



sqr.js



geometria.js



main.js



require.js

Librería descargada ↗

# fact.js

```
define([], () => {
    function fact(n) {
        var result = 1;
        for (var i = 1; i <= n; i++) {
            result = result * i;
        }
        return result;
    }

    return fact;
}) ;
```

Se exporta una función

# sqr.js

```
define([], () => {

    function sqr(n) {
        return n * n;
    }

    return sqr;
}) ;
```

Se exporta una función



ejemploRequire.html

scripts

math



fib.js



fact.js



sqr.js



geometria.js



main.js



require.js

Librería descargada

# geometria.js

```
define(["math/sqr"], (sqr) => {
    Este módulo depende de sqr

    function areaCuadrado(lado) {
        return sqr(lado);
    }

    function areaCirculo(radio) {
        return Math.PI * sqr(radio);
    }

    function perimetroCuadrado(lado) {
        return 4 * lado;
    }

    function perimetroCirculo(radio) {
        return 2 * Math.PI * radio;
    }

    return {
        Se exporta un objeto
        areaCuadrado: areaCuadrado,
        areaCirculo: areaCirculo,
        perimetroCuadrado: perimetroCuadrado,
        perimetroCirculo: perimetroCirculo
    };
});
```

## main.js

```
define(["math/sqr", "math/fib", "geometria"], (sqr, fib, g) => {  
  console.log(`4^2 = ${sqr(4)} `);  
  console.log(`fib(6) = ${fib(6)} `);  
  console.log(`Área de círculo de radio 10: ${g.areaCirculo(10)} `);  
});
```

Para utilizar este módulo en el documento HTML es necesario importar el script **require.js** pasando como atributo **data-main** el nombre del módulo principal:

```
<script src="scripts/require.js" data-main="scripts/main">  
</script>
```

Antes de definir el módulo principal suele incluirse una llamada a `requirejs.config` indicando las opciones de configuración:

```
"use strict";

requirejs.config({
    // Directorio en el que se encuentran los scripts
    baseUrl: "scripts",
});

define(["math/sqr", "math/fib", "geometria"], (sqr, fib, g) => {
    ...
});
```

Por defecto, al introducir un módulo `nombreMod` como dependencia, se busca `nombreMod.js` en el directorio indicado por la opción `baseUrl`.

Si se quiere, puede establecerse manualmente una correspondencia entre nombres lógicos de módulos y nombres en el sistema de ficheros. Para ello se utiliza la opción `paths`.

## EJEMPLO: USO DE jQUERY

```
requirejs.config({
    baseUrl: "scripts",
    paths: {
        jquery: "../jquery/jquery-3.1.1.min" No introducir extensión .js
    }
});
```

El siguiente módulo cargará el fichero `../jquery/jquery-3.1.1.min.js` como dependencia:

```
define(["jquery"], ($) => {
    $("#miDiv").on("click", () => {
        $("#aviso").show();
    })
});
```

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETOS PREDEFINIDOS
3. DOCUMENT OBJECT MODEL (DOM)
4. jQUERY
5. SISTEMA DE MÓDULOS: REQUIRE.JS
6. BIBLIOGRAFÍA

# BIBLIOGRAFÍA

- B. Bibeault, Y. Katz, A. De Rosa  
*jQuery in Action, 3<sup>rd</sup> edition*  
Manning Publications, 2015
- Documentación de la API de jQuery  
<http://api.jquery.com/>

