

Week 2 · 실습 워크북: 참조를 잇고, state를 뜯고, 역순으로 지웁니다

참고

이 문서는 실습 파트(43분)입니다. 개념은 같은 `lecture/` 폴더의 개념워크북 을 먼저 훑어보세요.

표시 읽는 법

- [실습] 직접 손으로 칩니다
- [확인] 화면에 나온 것과 문서를 눈으로 대조합니다
- [함정] 미리 알고 피해 갑니다
- [관찰 🕒] 빈칸을 채웁니다 (제출물이 됩니다)
- (심화 ★) 먼저 끝낸 분만 하세요. 안 해도 오늘 목표는 달성입니다

오늘 끝나면 이걸 할 수 있습니다. VPC부터 EC2까지 7개를 배포하고, `tfstate` 안에서 내가 적지 않은 의존성 그래프를 찾아내고, 역순으로 전부 지웁니다.

중요

AWS 단어가 낯설면 개념워크북 0번을 먼저 보세요. VPC, 서브넷, IGW, 라우트 테이블, SG가 각각 뭔지 비유로 설명해 뒀습니다. 2분이면 읽습니다. 그거 없이 이 문서를 따라오면 왜 이걸 만드는지 모른 채 타이핑만 하게 됩니다.

오늘 만들 것

인터넷에 연결된 리눅스 서버 한 대. 그러려면 AWS 리소스이 이만큼 필요합니다.

VPC + 퍼블릭 서브넷 + IGW + 라우트 테이블 + 연결(association) + 시큐리티 그룹 + EC2 t3.micro. 리소스 7개, 그 사이를 잇는 참조 11개.

참고

오늘부터는 세션이 끝나면 반드시 `destroy` 를 합니다. Week1의 빈 버킷과 달리 EC2는 켜져 있는 동안 요금이 붙거든요. 액수와 계산은 Block C 첫머리에서 다시 짚습니다. 지금은 "끝에 지우는 단계가 있다"만 기억하시면 됩니다.

그리고 NAT Gateway와 Elastic IP는 만들지 마세요. 이 둘은 프리티어가 없고 안 쓰고 있어도 시간당 과금됩니다.

중요

작업 폴더는 이 리포의 `practice/` 하나뿐입니다. 새 폴더를 만들지 마세요. `versions.tf`, `providers.tf`, `variables.tf` 는 이미 준비돼 있고, 여러분은 `network.tf`, `compute.tf`, `outputs.tf` 의 # TODO 만 채우면 됩니다.

파일	무슨 일을 하나	오늘 손대나
<code>versions.tf</code>	Terraform-provider 버전 고정	읽기만
<code>providers.tf</code>	리전 + 모든 리소스에 자동으로 붙는 태그	읽기만
<code>variables.tf</code>	입력 변수 선언 + 값 검사	읽기만
<code>network.tf</code>	VPC·서브넷·IGW·라우트 테이블·연결	채웁니다 (TODO 4개)
<code>compute.tf</code>	AMI 조회·시큐리티 그룹·EC2	채웁니다 (TODO 2개)

스텝	여기서 잇는 참조	하는 일
B-3	-	컴퓨트 2개 apply
C-1 · C-2	전부 역방향	7개 destroy (리프 노드부터)

참고

길을 잃었을 때는 "지금 몇 번 참조를 잇는 중이지?"만 확인하면 됩니다. 오늘 배울 것을 한 문장으로 줄이면, 참조를 다 이으면 순서는 적지 않아도 된다는 것입니다.

팁

4층이 EC2가 아닙니다. 인자가 참조 두 줄뿐인 `route_table_association` 이 가장 마지막입니다. 왜 그런지는 B-3에서 로그로 확인합니다.

오늘 나올 숫자를 미리 못 봐야 합니다. 이것과 다르면 뭔가 잘못된 것입니다.

지점	나와야 하는 숫자
A-5 plan (네트워크만)	Plan: 5 to add, 0 to change, 0 to destroy.
A-6 후 <code>state list</code>	7줄 (리소스 5 + 데이터 소스 2)
B-2 plan (EC2 추가)	Plan: 2 to add, 0 to change, 0 to destroy.
B-4 <code>state list</code>	9줄 (리소스 7 + 데이터 소스 2)
C-1 destroy plan	Plan: 0 to add, 0 to change, 7 to destroy.
C-2 완료	Destroy complete! Resources: 7 destroyed.

참고

7 이 세 군데 나오는데 뜻이 다 다릅니다. 헷갈리지 않게 미리 구분해 둡니다.

- 오늘 만드는 리소스 7개 (데이터 소스 제외)
- A-6 후 `state list` 의 7줄 (그때까지 만든 리소스 5개 + 데이터 소스 2개)
- destroy되는 7개 (첫 번째와 같은 7)

Block A. 워크스루 (12분) : 강사와 함께

참조 ① ~ ⑦ 을 잇고, 네트워크 5개만 먼저 apply

참고

왜 네트워크만 먼저 만드냐면, EC2까지 한 번에 만들면 apply 로그가 길어져서 "같은 순간에 시작한 것들"을 눈으로 잡기 어렵기 때문입니다. 오늘의 관찰 포인트를 살리려고 두 번에 나눠서 만듭니다.

[실습] A-1. 지난주와 달라진 폴더: 파일이 왜 쪼개졌나

```
cd practice
ls
terraform version          # 1.9.0 이상인지 확인
aws sts get-caller-identity # AWS 자격증명이 살아 있는지 확인
jq --version               # B-4와 C-0에서 씁니다. 없으면 아래 TIP 참고
```

팁

jq 가 없다고 나오면 지금 설치해주세요. state 파일(JSON)에서 원하는 부분만 뽑아 보여주는 도구입니다. macOS는 `brew install jq`, Ubuntu/WSL은 `sudo apt install -y jq`. 설치가 안 되어도 실습은 진행할 수 있지만 B-4가 덜 재미있어집니다.

Week1은 `main.tf` 하나였는데 오늘은 `network.tf` 와 `compute.tf` 로 나뉘어 있습니다. 왜일까요?

Terraform은 파일 경계를 신경 쓰지 않습니다. 현재 폴더의 `.tf` 파일을 전부 읽어서 하나로 합칩니다(Week1 A-2). 그래서 파일을 쪼개는 기준은 문법이 아니라 사람이 찾기 편한 단위입니다.

즉 `network.tf` 에 있는 `aws_vpc.main` 을 `compute.tf` 에서 그냥 참조할 수 있습니다. 파일이 달라도 Terraform에게는 같은 코드입니다.

주의

터미널은 하나만 쓰세요. 두 개에서 동시에 명령을 돌리면 `Error acquiring the state lock` 에러가 납니다. Terraform이 state를 두 명이 동시에 고치는 것을 막기 때문입니다.

[실습] A-2. 내 값 채우기: `project_name` · `my_ip`

```
cp example.tfvars terraform.tfvars
curl -4 ifconfig.me          # 내 공인 IPv4 주소 한 줄이 나옵니다
```

참고

`terraform.tfvars` 는 변수의 실제 값을 적어두는 파일입니다. Terraform이 자동으로 읽어옵니다. 사람마다 값이 다르고(내 IP가 들어가니까) 비밀이라서 커밋하지 않습니다(`.gitignore` 에 있습니다).

`terraform.tfvars` 를 열어서 두 값을 바꿉니다.

```
region      = "ap-northeast-2"
project_name = "boaz26-w2-{본인-github-id}" # 예: boaz26-w2-kdh1834
my_ip       = "1.2.3.4"                    # curl -4 결과. /32 를 붙이지 마세요
instance_type = "t3.micro"
```

중요

`my_ip` 에 `/32` 를 붙이지 마세요. 코드 쪽에서 `"${var.my_ip}/32"` 로 알아서 조립합니다. `1.2.3.4/32` 를 넣으면 `1.2.3.4/32/32` 가 되어버립니다.

실수하면 `variables.tf` 가 막아줍니다. 값이 `CHANGE-ME` 거나 형식이 틀리면 plan이 아예 시작되지 않습니다.

Error: Invalid value for variable

my_ip는 1.2.3.4 처럼 순수 IPv4여야 합니다. /32나 CIDR을 넣지 마세요.

이건 좋은 실패입니다. 이 검사가 없으면 SG를 만드는 순간(= apply 한복판)에 InvalidParameterValue 로 죽습니다. 그때는 VPC, 서브넷, IGW가 이미 만들어져 있어서 가장 당황스러운 지점입니다.

팁

curl 에 -4 를 꼭 붙이세요. 안 붙이면 IPv6 주소(2001:...)가 나올 수 있는데, 그건 /32 를 붙일 수 없는 형식입니다.

중요

CP1. Discord에 project_name 한 줄만 올려주세요. apply 전에 오타를 걸러냅니다.

경고

my_ip 값은 Discord에 올리지 마세요. 본인 공인 IP입니다. curl -4 ifconfig.me 가 IPv4 한 줄을 뱉었는지 여부만(OK / 실패) 보고하세요.

[실습] A-3. 첫 참조 ① ②: 서브넷 만들기

지금 하는 일은 VPC 안에 서버가 놓일 서브넷을 하나 잘라내는 것입니다.

network.tf 의 첫 TODO입니다. data "aws_availability_zones" 와 aws_vpc.main 은 이미 채워져 있습니다.

```
resource "aws_subnet" "public" {
  vpc_id          = aws_vpc.main.id                # 참조 ①
  cidr_block      = "10.0.1.0/24"
  availability_zone = data.aws_availability_zones.available.names[0] # 참조 ②

  map_public_ip_on_launch = true

  tags = { Name = "${var.project_name}-public" }
}
```

한 줄씩 읽어봅시다.

줄	무슨 뜻인가
vpc_id = aws_vpc.main.id	"이 서브넷은 저 VPC 안에 있습니다". 참조 ①
cidr_block = "10.0.1.0/24"	이 서브넷이 쓸 주소 범위. 10.0.1.무엇 256개 (개념워크북 0-3)
availability_zone = ...names[0]	AWS에 물어본 AZ 목록 중 첫 번째. 참조 ②
map_public_ip_on_launch = true	이 서브넷에서 뜨는 서버에 퍼블릭 IP를 자동으로 붙여준다
tags = { Name = ... }	콘솔에서 알아볼 이름표

읽는 규칙은 하나입니다. 왼쪽은 인자 이름(provider가 정함), 오른쪽은 참조(내가 씀).

```
vpc_id = aws_vpc.main.id
      ^      ^
      |      +---- 오른쪽: 내가 붙인 주소(aws_vpc.main) + 속성(.id)
+----- 왼쪽: aws_subnet 이 요구하는 인자 이름 (못 바꿈)
```

여기서 세 가지를 짚고 갑니다.

(1) AZ를 하드코딩하지 않습니다. "ap-northeast-2a" 라고 직접 적는 대신 AWS에 물어봅니다. AZ 이름이 계정마다 다른 데이터센터에 붙기 때문이고, AZ마다 쓸 수 있는 인스턴스 타입도 다르기 때문입니다. 자세한 이유는 개념워크북 7번에 있습니다.

(2) map_public_ip_on_launch = true 한 줄이 퍼블릭 IP의 정체입니다. 이 서브넷에서 뜨는 서버는 퍼블릭 IPv4를 자동으로 받습니다. 그래서 우리는 Elastic IP를 만들지 않습니다. EIP는 안 쓰고 있어도 시간당 과금됩니다.

(3) 방금 개념워크북 0-5의 세 조건 중 첫 번째를 만들었습니다. 나머지 둘이 어느 스텝이지만 확인하고 넘어가세요.

① 주소가 있는가	: map_public_ip_on_launch = true	<- A-3 (방금 완료)
② 나가는 길이 있는가	: IGW + 라우트 테이블 0.0.0.0/0 + 연결	<- A-4 (다음)
③ 문지기가 허용하는가	: SG의 egress 전체 허용	<- B-1

[실습] A-4. 참조 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦: IGW · 라우트 테이블 · 연결

지금 하는 일은 인터넷 게이트웨이(IGW)를 만들고, 라우트 테이블에 인터넷으로 나가는 경로를 적고, 그 테이블을 아까 만든 서브넷에 연결하는 것입니다.

network.tf 의 남은 TODO 3개를 채웁니다.

```
resource "aws_internet_gateway" "gw" {
  vpc_id = aws_vpc.main.id # 참조 ③
  tags   = { Name = "${var.project_name}-igw" }
}

resource "aws_route_table" "public" {
  vpc_id = aws_vpc.main.id # 참조 ④

  route {
    cidr_block = "0.0.0.0/0" # "어디로 가든" (= 인터넷 전체)
    gateway_id = aws_internet_gateway.gw.id # 이 IGW로 내보낸다 (참조 ⑤)
  }

  tags = { Name = "${var.project_name}-rt-public" }
}

resource "aws_route_table_association" "public" {
  subnet_id      = aws_subnet.public.id # 어느 서브넷에 (참조 ⑥)
  route_table_id = aws_route_table.public.id # 어느 라우트 테이블을 (참조 ⑦)
}
```

그리고 outputs.tf 의 첫 TODO도 지금 채웁니다.

```

output "vpc_id" {
  description = "생성된 VPC ID"
  value      = aws_vpc.main.id
}
output "subnet_id" {
  description = "퍼블릭 서브넷 ID"
  value      = aws_subnet.public.id
}
output "subnet_az" {
  description = "서브넷이 놓인 AZ. data.aws_availability_zones 가 골라준 값"
  value      = aws_subnet.public.availability_zone
}

```

여기서 처음 보는 것이 두 개 있습니다.

(1) **route** 는 리소스가 아니라 인자입니다.

`resource "aws_route_table"` 안에 중괄호로 들어간 `route { }` 는 별개의 리소스가 아니라 라우트 테이블이 가진 속성입니다. 겉모습이 `resource` 블록과 비슷해서 헷갈리기 쉬운데, 앞에 `resource` 라는 단어가 없으면 리소스가 아닙니다. 이렇게 블록 안에 들어가는 것을 인라인 블록이라고 부릅니다.

(2) **association** 은 연결하는 행위 자체가 리소스입니다.

AWS 콘솔에는 이걸 위한 독립 화면이 없습니다(라우트 테이블 화면의 탭으로 보일 뿐입니다). 그런데 Terraform에서는 어엿한 리소스 하나이고, 인자가 참조 두 줄뿐입니다. 그래서 의존성 지도에서 가장 마지막 층에 놓입니다. 서브넷과 라우트 테이블이 둘 다 만들어져야 비로소 만들 수 있으니까요.

[실습] A-5. `fmt` → `init` → `validate` → `plan`

```

terraform fmt      # 들여쓰기 정렬. 고친 파일 이름만 출력됩니다
terraform init     # provider 다운로드 (예습에서 이미 했으면 몇 초)
terraform validate  # 문법·정합성 검사
terraform plan

```

참고

순서에 이유가 있습니다. `validate` 는 provider가 있어야 검사할 수 있어서 `init` 다음에 실행합니다. `fmt` 는 아무 때나 해도 됩니다.

[확인] plan 맨 위: 데이터 소스가 먼저 읽힌다

```

data.aws_ami.al2023: Reading...
data.aws_availability_zones.available: Reading...
data.aws_availability_zones.available: Read complete after 1s [id=ap-northeast-2]
data.aws_ami.al2023: Read complete after 1s [id=ami-04bb4ddfc0e51bb5e]

```

데이터 소스 2개가 `plan` 단계에서 이미 읽혔습니다. `compute.tf` 의 SG와 EC2는 아직 주석 상태인데도 `data "aws_ami"` 블록은 살아 있으니 읽힙니다. Week1 A-8에서 본 그 `Reading...` 줄이 오늘은 두 개입니다.

[확인] 서브넷 블록: 확정된 값과 아직 모르는 값

```
# aws_subnet.public will be created
+ resource "aws_subnet" "public" {
  + availability_zone           = "ap-northeast-2a"
  + availability_zone_id       = (known after apply)
  + cidr_block                  = "10.0.1.0/24"
  + id                         = (known after apply)
  + map_public_ip_on_launch    = true
  + tags                        = {
    + "Name" = "boaz26-w2-kdh1834-public"
  }
  + tags_all                   = {
    + "ManagedBy" = "terraform"
    + "Name"       = "boaz26-w2-kdh1834-public"
    + "Project"    = "boaz26-w2-kdh1834"
    + "Study"      = "boaz-terraform-26"
    + "Week"       = "2"
  }
  + vpc_id                    = (known after apply)
}
```

딱 세 줄만 나란히 보세요.

줄	값	왜 이런가
<code>cidr_block</code>	<code>"10.0.1.0/24"</code>	내가 직접 적은 값이라 plan 때 이미 압니다
<code>availability_zone</code>	<code>"ap-northeast-2a"</code>	데이터 소스가 읽어온 값이라 plan 때 이미 압니다
<code>vpc_id</code>	<code>(known after apply)</code>	VPC를 만들어야 정해지는 값 → 이게 참조 ①의 정체

`(known after apply)` 가 참조의 증거입니다. "아직 값을 모른다"가 곧 "그것보다 나중에 만들어야 한다"입니다.

그리고 `tags` 와 `tags_all` 을 비교해보세요. `tags` 는 내가 이 리소스에 직접 쓴 것(`Name` 1개)이고, `tags_all` 은 `providers.tf` 의 `default_tags` 와 합쳐진 최종 결과(5개)입니다. 내가 이 리소스에 쓰지 않은 태그 4개(`Project`, `Study`, `Week`, `ManagedBy`)가 자동으로 붙었습니다. `providers.tf` 를 열어보면 왜인지 보입니다.

Plan: 5 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Changes to Outputs:

```
+ subnet_az = "ap-northeast-2a"
+ subnet_id = (known after apply)
+ vpc_id    = (known after apply)
```

중요

Plan: 5 to add 가 아니면 멈추세요.

- 4가 나왔다면 TODO가 하나 덜 채워졌습니다

- 7이 나왔다면 `compute.tf` 의 TODO를 미리 채운 것입니다. 그것도 틀린 건 아니지만 A-6의 로그 관찰이 흐려집니다

[합정] plan이 멈추거나 이상할 때

증상	원인	해결
<code>my_ip</code> 는 1.2.3.4 처럼... 에러	<code>terraform.tfvars</code> 가 <code>CHANGE-ME</code> 그대로	A-2를 다시
<code>var.project_name</code> 을 입력하라며 멈춤	<code>terraform.tfvars</code> 를 안 만들	Ctrl+C로 빠져나오고 파일부터 만드세요. 여기서 아무거나 치면 그 값으로 apply됩니다
No changes.	TODO가 아직 주석 상태	주석을 풀고 채우기
Reference to undeclared resource	주소 오타 (<code>aws_vpc.main</code> ↔ <code>aws_vpc.mian</code>)	<code>validate</code> 가 줄 번호를 알려줍니다
Inconsistent dependency lock file	<code>init</code> 을 안 함	<code>terraform init</code>
Your query returned no results	AMI 필터가 아무것도 못 잡음	리전이 <code>ap-northeast-2</code> 인지 확인

[실습] A-6. 네트워크만 먼저 apply: 순서를 로그로 보기

```
terraform apply # 물어보면 yes
```

[확인] apply 로그를 읽는 법: 같은 순간에 뜬 것이 같은 층

```
aws_vpc.main: Creating...
aws_vpc.main: Creation complete after 2s [id=vpc-0f9e8d7c6b5a4321f]
aws_subnet.public: Creating...
aws_internet_gateway.gw: Creating...
aws_subnet.public: Creation complete after 1s [id=subnet-0a1b2c3d4e5f67890]
aws_internet_gateway.gw: Creation complete after 1s [id=igw-0123456789abcdef0]
aws_route_table.public: Creating...
aws_route_table.public: Creation complete after 1s [id=rtb-0fedcba9876543210]
aws_route_table_association.public: Creating...
aws_route_table_association.public: Creation complete after 0s [id=rtbassoc-0aaa...]

Apply complete! Resources: 5 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:

subnet_az = "ap-northeast-2a"
subnet_id = "subnet-0a1b2c3d4e5f67890"
vpc_id    = "vpc-0f9e8d7c6b5a4321f"
```

읽을 곳이 세 군데입니다.

(1) `aws_vpc.main` 이 혼자 먼저 갑니다. 아무것도 참조하지 않는 유일한 리소스라서 여기가 출발점입니다. 이게 끝나기 전에는 아무것도 시작 못 합니다.

(2) `subnet` 과 `igw` 의 `Creating...` 이 붙어서 뜹니다. 둘은 서로를 참조하지 않으므로 동시에 시작합니다(2층). 개념워크북 4번 표에는 2층이 3개라고 되어 있는데, 지금은 SG를 아직 안 만들었으니 2개만 보이는 게 맞습니다.

(3) `association` 이 마지막입니다. 서브넷(㉔)과 라우트 테이블(㉕)이 둘 다 있어야 하니까요.

그런데 저는 어디에도 순서를 적지 않았습니니다. 참조 ㉑~㉕을 이어놓았을 뿐입니다.

```
terraform state list
```

```
data.aws_ami.al2023
data.aws_availability_zones.available
aws_internet_gateway.gw
aws_route_table.public
aws_route_table_association.public
aws_subnet.public
aws_vpc.main
```

7줄입니다. 리소스 5 + 데이터 소스 2.

데이터 소스는 만든 게 없는데도 state에 적힙니다. 다음 plan에서 "그때 값과 지금 값이 같은가"를 비교해야 하기 때문입니다.

[관찰 🍌] A-6 기록

- `Creating...` 이 같은 순간에 뜬 리소스 이름 전부:
- `aws_route_table.public` 이 `aws_internet_gateway.gw` 보다 늦게 시작한 이유를 참조 번호로:
- 가장 마지막에 `Creation complete` 가 뜬 리소스: / 의존성 지도의 예측과 같은가:
- `state list` 줄 수: / 그중 실제 AWS 리소스는 몇 개:
- `subnet_az` 값: (옆 사람과 같은가? 다르면 왜 다를까?)

[실습] A-7. `terraform graph` : 그래프를 텍스트로 보기 (선택)

지금 하는 일은 Terraform이 머릿속에 그린 그림을 꺼내서 눈으로 보는 것입니다.

```
terraform graph | grep '\->' | sed 's/"//g; s/;//' | sort
```

```
aws_internet_gateway.gw -> aws_vpc.main
aws_route_table_association.public -> aws_route_table.public
aws_route_table_association.public -> aws_subnet.public
aws_route_table.public -> aws_internet_gateway.gw
aws_subnet.public -> aws_vpc.main
aws_subnet.public -> data.aws_availability_zones.available
```

A -> B 는 "A가 B를 기다린다"는 뜻입니다. 의존성 지도의 방향을 뒤집은 것이고, 이쪽이 실제 코드에 적힌 참조 방향입니다.

참고

왜 `aws_route_table.public -> aws_vpc.main` (참조 ④)이 안 보이냐면, `terraform graph`의 기본 출력은 요약본이라서 다른 경로로 이미 보장되는 간선은 생략하기 때문입니다. 라우트 테이블은 IGW를 기다리고, IGW는 VPC를 기다립니다. 그러니 "라우트 테이블 → VPC"는 자동으로 보장되죠.

코드에는 ④가 분명히 있지만 이 그림에는 안 나옵니다. 그리고 B-4에서 볼 state의 `dependencies` 배열에는 다시 나타납니다.

팁

`dot` (Graphviz)을 설치하지 마세요. 세션 시간이 부족합니다. 그림으로 꼭 보고 싶으면 `terraform graph` 출력을 통째로 복사해서 <https://dreampuf.github.io/GraphvizOnline/>에 붙여넣으면 됩니다.

Block B. 각자 진행 (20분) : EC2 · state 해부 · drift

참조 ③ ⑨ ⑩ ⑪ 을 읽고, state를 뜯어봅니다

중요

B-1 ~ B-4가 필수입니다. B-5부터는 심화입니다.

강사가 "8분 남았습니다"라고 공지하면 어디에 있는 Block C로 이동하세요. 못 끝낸 분도 destroy는 반드시 합니다. 절반만 만들어진 것도 과금됩니다.

[실습] B-1. 참조 ③ ⑨ ⑩ ⑪: 시큐리티 그룹 + EC2

지금 하는 일은 서버 앞에 붙일 시큐리티 그룹(SG)을 만들고, 드디어 EC2 인스턴스를 띄우는 것입니다.

`compute.tf`의 TODO 2개를 채웁니다. `data "aws_ami"`는 이미 채워져 있습니다.

```
resource "aws_security_group" "web" {
  name          = "${var.project_name}-web-sg"
  description   = "boaz w2 lab: SSH from my IP only"
  vpc_id        = aws_vpc.main.id # 참조 ⑧

  ingress {
    # 들어오는 것
    description = "SSH from my IP"
    from_port   = 22
    to_port     = 22
    protocol    = "tcp"
    cidr_blocks = ["${var.my_ip}/32"] # 내 IP 하나만
  }

  egress {
    # 나가는 것
    description = "all outbound"
    from_port   = 0
    to_port     = 0
    protocol    = "-1" # -1 = 모든 프로토콜
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] # 어디로든 나갈 수 있음
  }
}
```

```

}

tags = { Name = "${var.project_name}-web-sg" }
}

resource "aws_instance" "web" {
  ami                = data.aws_ami.al2023.id      # 참조 ⑪
  instance_type      = var.instance_type
  subnet_id          = aws_subnet.public.id       # 참조 ⑨
  vpc_security_group_ids = [aws_security_group.web.id] # 참조 ⑩

  root_block_device {
    # 서버의 디스크
    volume_type      = "gp3"
    volume_size      = 8      # 8 GiB
    delete_on_termination = true # 서버 지울 때 디스크도 같이 삭제
  }

  metadata_options {
    http_tokens = "required" # 보안 설정. 오늘은 몰라도 됩니다 (아래 NOTE)
  }

  tags = { Name = "${var.project_name}-web" }
}

```

참고

`root_block_device` 와 `metadata_options` 는 오늘 몰라도 됩니다. 앞의 것은 디스크 설정(8GiB짜리 SSD를 붙이고, 서버를 지울 때 같이 지운다), 뒤의 것은 켜두면 좋은 보안 기본값입니다. 실무에서 매번 쓰는 것들이라 미리 넣어뒀을 뿐, 오늘의 학습 목표(참조·그래프·state)와는 상관없습니다. 궁금하면 개념워크북 0-4의 EBS 항목을 보세요.

참고

시큐리티 그룹은 양방향 방화벽입니다. `ingress` (인그레스)는 들어오는 트래픽 규칙이고, 여기서는 "내 IP에서 오는 22번 포트(SSH)만 허용"입니다. `egress` (이그레스)는 나가는 트래픽 규칙이고, 여기서는 "어디로든 다 나갈 수 있음"입니다.

나가는 걸 열어두는 이유는 서버가 패키지를 받거나 업데이트할 수 있어야 하기 때문입니다. 개념워크북 0-5의 ③번 조건(문지기가 허용하는가)이 이 `egress` 입니다.

`outputs.tf` 의 두 번째 TODO도 채웁니다.

```

output "ami_id" {
  description = "data.aws_ami 가 찾아낸 AL2023 AMI ID"
  value       = data.aws_ami.al2023.id
}

output "instance_id" {
  description = "EC2 인스턴스 ID (destroy 전에 기록해 두면 증빙이 됩니다)"
  value       = aws_instance.web.id
}

```

```
output "instance_public_ip" {
  description = "자동 할당된 퍼블릭 IPv4. EIP가 아니라서 stop/start 하면 바뀝니다. Discord에 올리지 말 것"
  value       = aws_instance.web.public_ip
}
```

여기서 짚을 것 다섯 개입니다.

(1) SG에 `vpc_id` 를 빼먹으면 안 됩니다. 빼면 SG가 기본 VPC에 만들어지고, EC2 생성 단계에서 이렇게 죽습니다.

```
Error: creating EC2 Instance: InvalidParameterValue:
Security group sg-xxx and subnet subnet-yyy belong to different networks.
```

SG와 EC2가 서로 다른 VPC에 있다는 뜻입니다.

여기서 말하는 기본 VPC는 AWS 계정을 만들면 리전마다 미리 만들어져 있는 연습용 VPC입니다. `vpc_id` 를 안 적으면 SG가 거기에 만들어지고, 우리가 만든 VPC와는 다른 네트워크가 되어버립니다.

(2) `vpc_security_group_ids` 는 리스트입니다. SG는 서버 한 대에 여러 개 붙일 수 있어서, 하나만 붙여도 `[ ]` 가 필요합니다.

(3) `ami = data.aws_ami.al2023.id` 가 오늘 유일한 `data.` 참조입니다. 리소스는 `aws_subnet.public` 처럼 바로 시작하지만, 데이터 소스는 앞에 `data.` 가 붙습니다.

(4) `cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]` 로 22번을 열지 마세요. 몇 분 안에 전 세계 스캔 트래픽이 붙습니다. 반드시 내 IP /32 만.

(5) `associate_public_ip_address` 를 쓰지 마세요. 퍼블릭 IP는 서브넷의 `map_public_ip_on_launch` 한 곳에서만 통제합니다. 두 군데에 적으면 나중에 어느 쪽이 진짜인지 헷갈리고, 이 값을 바꾸면 서버가 통째로 재생성(-/+)됩니다.

경고

키페어를 만들지 마세요. 오늘은 SSH 접속을 하지 않습니다.

코드로 키를 만들면 비밀키가 tfstate에 평문으로 저장되고, `.pem` 파일이 커밋 사고를 냅니다.

그럼 SG에 22번 규칙은 왜 남기냐고요? ① 문법을 배우기 위해 ② B-5 drift 실습의 교보재로 ③ "필요한 만큼만 여는" 습관을 들이기 위해서입니다.

오늘의 성공 기준은 접속이 아니라 `instance_state = running` + 퍼블릭 IP 할당입니다.

[확인] B-2. 두 번째 plan: (known after apply) 가 줄었습니다

```
terraform fmt && terraform validate
terraform plan
```

```
# aws_instance.web will be created
+ resource "aws_instance" "web" {
  + ami                  = "ami-04bb4ddfc0e51bb5e"
  + instance_type        = "t3.micro"
  + private_ip           = (known after apply)
  + public_ip            = (known after apply)
  + subnet_id            = "subnet-0a1b2c3d4e5f67890"
  + vpc_security_group_ids = (known after apply)
  ...
}
```

```
}
```

Plan: 2 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Changes to Outputs:

```
+ ami_id           = "ami-04bb4ddfc0e51bb5e"
+ instance_id      = (known after apply)
+ instance_public_ip = (known after apply)
```

A-5와 비교해보세요. `subnet_id` 가 `(known after apply)` 가 아니라 진짜 값입니다.

서브넷은 A-6에서 이미 만들어졌고 state에 값이 적혀 있으니 Terraform이 그 값을 압니다. 참조 ㉔는 그대로 있지만, 가리키는 대상이 이미 존재하는 것이죠.

반면 `vpc_security_group_ids` 는 아직 `(known after apply)` 입니다. SG를 이번에 만들 거니까요(참조 ㉔).

팁

`ami_id` 값을 옆 사람과 비교해보세요. 같은 리전, 같은 필터라면 같은 값이 나옵니다. 데이터 소스는 같은 질문에 같은 답을 주니까요.

다만 `most_recent = true` 라서 다음 주에 돌리면 다른 값이 나올 수 있습니다. 그리고 `ami` 는 `-/+` (교체) 속성입니다. 코드를 안 고쳤는데 EC2가 재생성될 수 있다는 뜻입니다(B-6에서 확인).

[실습] B-3. apply: 드디어 서버가 뜹니다

```
terraform apply # yes
```

주의

`Still creating... [10s elapsed]` 가 정상입니다. EC2는 provider가 `running` 상태가 될 때까지 기다리므로 30~60초 걸립니다. 화면이 멈춘 것처럼 보여도 Ctrl+C를 절대 누르지 마세요.

Ctrl+C로 강제 종료하면 이런 일이 생깁니다.

1. state 잠금이 남아서 다음 명령이 `Error acquiring the state lock` 으로 죽습니다
2. state에는 안 적혔는데 AWS에는 존재하는 리소스가 생길 수 있습니다

2번이 진짜 문제입니다. Terraform이 모르는 리소스라서 `destroy` 로도 안 지워집니다. 아무도 안 지우는 청구서가 되는 거죠.

[확인] apply 성공 신호

```
aws_security_group.web: Creating...
aws_security_group.web: Creation complete after 3s [id=sg-0abc123def456789a]
aws_instance.web: Creating...
aws_instance.web: Still creating... [10s elapsed]
aws_instance.web: Still creating... [20s elapsed]
aws_instance.web: Still creating... [30s elapsed]
aws_instance.web: Creation complete after 33s [id=i-0123456789abcdef0]
```

Apply complete! Resources: 2 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:

```
ami_id           = "ami-04bb4ddfc0e51bb5e"
instance_id      = "i-0123456789abcdef0"
instance_public_ip = "3.35.xxx.xxx"
subnet_az        = "ap-northeast-2a"
subnet_id        = "subnet-0a1b2c3d4e5f67890"
vpc_id           = "vpc-0f9e8d7c6b5a4321f"
```

SG가 먼저, EC2가 나중입니다. 참조 @ 때문입니다. 그리고 EC2 하나가 나머지 6개를 다 합친 것보다 오래 걸립니다.

중요

CP2. 아래 두 가지를 `project_name` 과 함께 Discord에 텍스트로 올려주세요. (스크린샷 말고 텍스트)

- `Apply complete! Resources: 2 added.` 줄
- `terraform state list` 출력 전체

경고

`instance_public_ip` 값은 올리지 마세요. 22번 포트가 열려 있는 서버의 주소입니다. 화면에서만 확인하고, Discord에는 `state list` 만 올리세요.

[관찰 🍷] B-3 기록

- `Creation complete` 순서: →
- EC2 하나 만드는 데 걸린 초: / A-6의 네트워크 5개 전체는:
- 의존성 지도의 **4층은 association**인데, 로그에서 **가장 늦게 끝난** 것은 무엇이었나:
- 왜 다른가 (한 문장):
- 퍼블릭 IP가 붙었는데 EIP는 안 만들었습니다. 어느 인자 덕분인가:

[실습] B-4. state 해부 ☆

apply는 리소스를 만드는 것으로 끝나지 않습니다. state에 적는 것까지가 한 세트입니다. 그 state를 뜯어봅니다.

참고

아래에 `jq` 라는 명령이 나옵니다. JSON 파일에서 원하는 부분만 뽑아 보여주는 도구입니다. 없으면 `brew install jq` (macOS) / `sudo apt install jq` (Ubuntu)로 설치하세요. 없어도 `terraform state show` 로 대부분 볼 수 있습니다.

① 주소 목록 보기

```
terraform state list
```

```
data.aws_ami.al2023
data.aws_availability_zones.available
aws_instance.web
aws_internet_gateway.gw
aws_route_table.public
```

```
aws_route_table_association.public
aws_security_group.web
aws_subnet.public
aws_vpc.main
```

9줄 = 리소스 7 + 데이터 소스 2. Plan: 5 to add + Plan: 2 to add = 7과 딱 맞습니다.

㉔ 하나만 자세히 파보기

```
terraform state show aws_instance.web
```

이 중에서 확인할 것: id · private_ip · public_ip · subnet_id · ami · instance_state · tags vs tags_all.

```
terraform state show aws_subnet.public | grep -E "availability_zone|cidr_block|map_public"
```

availability_zone = "ap-northeast-2a". 데이터 소스가 골라준 값이 여기 저장돼 있습니다.

㉕ 파일을 직접 열어보기: 최상위 키 7개

```
ls -la terraform.tfstate
jq 'keys' terraform.tfstate
jq '{version, terraform_version, serial, lineage}' terraform.tfstate
```

```
{
  "version": 4,
  "terraform_version": "1.15.8",
  "serial": 3,
  "lineage": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

키	뜻
version: 4	state 파일의 포맷 버전. Terraform 버전이 아닙니다
serial	state가 저장된 횟수. 저장할 때마다 늘어납니다
lineage	이 state의 혈통 번호. 다른 인프라의 state를 잘못 밀어 넣는 사고를 막습니다

중요

serial 숫자는 사람마다 다르게 나옵니다. apply 횟수가 아니라 state를 저장한 횟수이기 때문입니다. apply 말고도 output이 바뀌거나 refresh 결과가 달라지면 저장이 한 번 더 일어납니다. 그래서 apply를 두 번 했는데 serial 이 2가 아닐 수 있습니다.

이 번호의 쓸모는 Week3에서 드러납니다. 같은 state를 두 사람이 각자 고쳤을 때 "내가 들고 있는 게 옛날 버전이다"를 알아채는 근거가 이 숫자입니다.

㉖ 리소스 목록과 속성

```
jq -r '.resources[] | "\(.mode) \(.type).\(.name)"' terraform.tfstate
jq '.resources[] | select(.type=="aws_instance") | .instances[0].attributes
```

```
| {id, ami, instance_type, subnet_id, private_ip, public_ip, tags, tags_all}' terraform.tfstate
```

경고

`attributes`에는 우리가 코드에 쓴 것보다 훨씬 많은 값이 들어 있습니다. AWS가 알아서 정해진 기본값까지 전부입니다. 그리고 `plan`이 `~` 인지 `-/+` 인지 계산하는 근거가 바로 이 값들입니다. 전부 평문입니다.

⑤ ⭐ `dependencies`: 내가 적지 않은 그래프

```
jq -r '.resources[] | "\""(.type).\(.name) <- \(.instances[0].dependencies // [] | join(", "))"' terraform.tfstate
```

```
aws_instance.web <- aws_security_group.web, aws_subnet.public, aws_vpc.main, data.aws_ami.al2023, ...
aws_internet_gateway.gw <- aws_vpc.main
aws_route_table.public <- aws_internet_gateway.gw, aws_vpc.main
aws_route_table_association.public <- aws_route_table.public, aws_subnet.public, aws_vpc.main, ...
aws_security_group.web <- aws_vpc.main
aws_subnet.public <- aws_vpc.main, data.aws_availability_zones.available
aws_vpc.main <-
```

바로 옆에 이걸 띄워서 나란히 비교해보세요.

```
terraform graph | grep '\->' | sed 's/"//g; s/;//' | sort
```

중요

왼쪽은 `.tf` 파일에서 계산한 그래프, 오른쪽은 state에 저장된 그래프입니다. 같습니다.

그런데 왜 state에 또 적어둘까요? `.tf` 파일을 다 지워버려도 `terraform destroy`가 올바른 순서로 동작해야 하기 때문입니다. 코드가 사라지면 참조도 사라지지만, state의 `dependencies`는 남습니다. C-2에서 삭제 순서가 지켜지는 근거가 바로 이것입니다.

저는 이 배열을 적은 적이 없습니다. 참조 ①~④에서 자동으로 뽑혀 여기 적었습니다.

참고

두 가지만 더 짚습니다.

(1) 목록이 참조 개수보다 많아 보입니다. `dependencies`에는 직접 의존 외에 한 다리 건너 의존까지 들어갑니다. association의 목록에 `aws_vpc.main`이 보이는 이유입니다(association → 서브넷 → VPC로 이어지니까요).

(2) `aws_instance.web`의 목록에 `aws_route_table_association.public`이 없습니다. EC2는 인터넷 길이 뚫리기를 기다리지 않습니다. 참조가 없으니까요.

오늘은 문제가 안 되지만, 서버 부팅 스크립트로 패키지를 받는다면 인터넷이 아직 없어서 실패할 수 있습니다. 그때 필요한 것이 `depends_on`입니다(개념워크북 6번).

⑥ 기계용 JSON으로 뽑기

```
terraform show -json | jq '.values.root_module.resources[] | {address, depends_on}'
terraform show -json > state.json      # 만들었으면 git status를 반드시 확인!
```

경고

`state.json` 은 state와 똑같은 등급의 비밀입니다. `.gitignore` 가 막고 있지만 직접 눈으로 확인하세요.

⑦ state pull

```
terraform state pull | jq -c '{version, serial, lineage, n:(.resources|length)}'
jq .serial terraform.tfstate      # 값이 그대로인지 확인
```

지금처럼 state가 내 노트북에 있을 때는 `cat terraform.tfstate` 와 거의 같습니다. 이 명령이 진짜 의미를 갖는 건 Week3의 S3 원격 저장소입니다. 짝인 `state push` 는 위험해서 오늘은 쓰지 않습니다.

[관찰 🗨️] B-4 기록 (이 문항들이 오늘의 정체성입니다)

- `state list` 총 줄 수: ____ / 그중 `data.` 로 시작하는 줄: ____
- `state show aws_instance.web` 의 `private_ip`: ____ / `instance_state`: ____
- `tags` 의 키 개수: ____ / `tags_all` 의 키 개수: ____ / 차이가 나는 이유: ____
- `aws_instance.web` 의 `dependencies` 배열 전체: ____
- 그 배열이 의존성 지도의 몇 번에 해당하나: ____
- 그 배열에 `aws_route_table_association.public` 이 없는 이유: ____
- `aws_vpc.main` 의 `dependencies`: ____ (왜 그럴까?)
- 최상위 `serial` 값: ____ (apply는 두 번 했는데 왜 이 숫자일까? 힌트는 바로 위 IMPORTANT 박스)
- `mode` 가 "data" 인 항목 수: ____
- `terraform_version`: ____
- `state.json` 이 `git status` 에 보이는가: ____ (보이면 즉시 Discord)

[실습] B-5. drift 만들어보기: 콘솔에서 손으로 바꿔보기

지금 하는 일은 Week1의 [함정] 콘솔에서 손으로 고치면 을 직접 재현하는 것입니다.

AWS 콘솔 → VPC → Your VPCs → 내 VPC 선택 → Tags 탭 → Manage tags → `Name` 값 뒤에 `-BYHAND` 추가 → Save.

팁

콘솔에서 해매면 CLI로도 됩니다.

```
# {본인-project_name} 을 terraform.tfvars 에 적은 값으로 바꿔서 실행하세요
aws ec2 create-tags --region ap-northeast-2 \
  --resources "$(terraform output -raw vpc_id)" \
  --tags Key=Name,Value={본인-project_name}-vpc-BYHAND
```

이제 두 명령의 차이를 봅니다.

```
terraform plan -refresh-only      # ① AWS가 바뀐 것만 보여줌. state를 건드리지 않음
```

Note: Objects have changed outside of Terraform

Terraform detected the following changes made outside of Terraform since the

last "terraform apply" which may have affected this plan:

```
# aws_vpc.main has been changed
~ resource "aws_vpc" "main" {
    id      = "vpc-0f9e8d7c6b5a4321f"
    ~ tags   = {
        ~ "Name" = "boaz26-w2-kdh1834-vpc" -> "boaz26-w2-kdh1834-vpc-BYHAND"
    }
}
```

terraform plan

② Terraform이 무엇을 하겠다고 하는가

```
# aws_vpc.main will be updated in-place
~ resource "aws_vpc" "main" {
    id      = "vpc-0f9e8d7c6b5a4321f"
    ~ tags   = {
        ~ "Name" = "boaz26-w2-kdh1834-vpc-BYHAND" -> "boaz26-w2-kdh1834-vpc"
    }
    ~ tags_all = {
        ~ "Name" = "boaz26-w2-kdh1834-vpc-BYHAND" -> "boaz26-w2-kdh1834-vpc"
        # (4 unchanged elements hidden)
    }
}
```

Plan: 0 to add, 1 to change, 0 to destroy.

중요

-> 방향을 보세요. 콘솔에서 바꾼 값 -> 코드에 적힌 값 입니다.

Terraform은 콘솔 변경을 반영하는 게 아니라 되돌립니다.

코드가 정답이고 AWS는 그 사본입니다. 이게 IaC입니다. 그래서 IaC를 도입한 팀은 콘솔에서 손으로 고치는 걸 금지합니다. 다음 apply에서 소리 없이 사라지니까요.

terraform apply # yes ← 복구가 별도 작업이 아닙니다. apply 자체가 복구입니다

참고

Terraform이 못 잡는 drift도 있습니다. ① 코드에 안 적은 속성이 바뀐 경우 ② 콘솔에서 아예 새로 만든 리소스 (import 하기 전에는 Terraform 눈에 안 보입니다)

그래서 state에 없으면 Terraform에게는 존재하지 않는 것이 됩니다.

[관찰 🍴] B-5 기록

- plan -refresh-only 의 맨 위 Note 한 줄을 그대로: ____
- terraform plan 의 숫자: ____ to add, ____ to change, ____ to destroy

- Terraform이 제안한 방향 (콘솔 값 유지 / 코드 값으로 복구): `___`
- `tags` 와 `tags_all` 이 둘 다 바뀐 이유: `___`

[실습] B-6 (심화 ★). `~` vs `-/+` 체험: plan만, apply 절대 금지

주의

이 스텝에서는 절대 `apply` 를 누르지 마세요. plan만 보고 즉시 원래대로 되돌립니다. apply하면 EC2가 죽고 새로 만들어집니다 (시간 낭비 + 과금).

대조군: `instance_type` 은 `~` (제자리 수정)

`terraform.tfvars` 에서 `instance_type = "t2.micro"` 로 바꾸고 plan.

```
# aws_instance.web will be updated in-place
~ resource "aws_instance" "web" {
    id          = "i-0123456789abcdef0"
    ~ instance_type = "t3.micro" -> "t2.micro"
}
```

Plan: 0 to add, 1 to change, 0 to destroy.

EC2에는 인스턴스 타입을 바꾸는 API가 있어서 중지 → 변경 → 시작으로 처리됩니다. 인스턴스 ID가 유지되므로 `~` 입니다.

하지만 서버는 잠깐 멈춥니다. `~` 가 곧 "무해"는 아닙니다.

본 실습: 서브넷 `cidr_block` 은 `-/+`, 그리고 줄줄이 교체

`network.tf` 에서 `cidr_block = "10.0.1.0/24"` → `"10.0.2.0/24"` (숫자 한 글자) 로 바꾸고 plan.

Resource actions are indicated with the following symbols:

`-/+` destroy and then create replacement

```
# aws_instance.web must be replaced
-/+ resource "aws_instance" "web" {
    ~ subnet_id = "subnet-0a1b2c3d4e5f67890" -> (known after apply) # forces replacement
}

# aws_route_table_association.public must be replaced
-/+ resource "aws_route_table_association" "public" {
    ~ subnet_id = "subnet-0a1b2c3d4e5f67890" -> (known after apply) # forces replacement
}

# aws_subnet.public must be replaced
-/+ resource "aws_subnet" "public" {
    ~ cidr_block = "10.0.1.0/24" -> "10.0.2.0/24" # forces replacement
}
```

Plan: 3 to add, 0 to change, 3 to destroy.

세 가지를 읽으세요.

(1) **# forces replacement** 주석의 위치. 리소스 헤더가 아니라 원인이 된 속성 줄의 맨 끝입니다. 그 속성이 범인입니다.

(2) **줄줄이 교체**. 한 줄 고쳤는데 3개가 재생성됩니다. 서버넷이 죽으면 그 **id**를 참조하던 association과 EC2도 같이 죽습니다. 의존성 지도가 곧 교체가 번지는 경로입니다.

(3) **(known after apply)의 재등장**. "새 서버넷의 id를 아직 모른다 → 그걸 참조하는 서버를 새로 만들어야 한다"는 인과가 이 한 줄에 다 들어 있습니다.

apply를 누르면 EC2가 죽고 퍼블릭 IP가 바뀝니다. 운영 중인 서비스였다면 장애입니다.

반드시 원래대로 되돌리기

경고

`git checkout -- network.tf` / `git restore network.tf` 를 쓰지 마세요.

`practice/network.tf`는 리포에 TODO 주석 스케레톤 상태로 커밋돼 있습니다. git으로 되돌리면 cidr 한 글자가 아니라 A-3-A-4에서 채운 코드 전부가 사라집니다. 그러면 다음 `plan`이 `No changes.`가 아니라 `5 to destroy`로 나옵니다.

손으로 되돌립니다.

```
# 1) network.tf 의 cidr_block 을 "10.0.2.0/24" -> "10.0.1.0/24" 로 직접 수정
# 2) terraform.tfvars 의 instance_type 을 "t3.micro" 로 직접 수정
git diff network.tf          # 스케레톤과의 차이 = 내가 채운 코드. cidr가 10.0.1.0/24 인지 확인
                             # (지금 cwd가 practice/ 이므로 경로에 practice/ 를 붙이지 않습니다)
terraform plan               # "No changes." 로 돌아왔는지 확인 ← 이 단계 필수
```

중요

`No changes.`가 나오기 전에는 다음으로 넘어가지 마세요. 여기서 원복이 덜 되면 Block C의 destroy 숫자가 7이 아니게 됩니다.

[관찰 🍷] B-6 기록

- `instance_type` 변경은 ~ 인가 -/+ 인가:
- `# forces replacement` 주석이 붙은 속성 이름:
- 서버넷 cidr 변경 시 숫자: to add, to change, to destroy
- 왜 3개인가 (참조 번호로):
- apply 하지 않았음을 확인.** `terraform plan`이 `No changes.` 인가:

[실습] B-7 (심화 ★★). cycle(고리) 만들어보기

지금 하는 일은 일부러 그래프에 고리를 만들어서 Terraform이 어떻게 막는지 보는 것입니다.

`compute.tf` 맨 아래에 SG 두 개를 서로 참조하도록 붙이고 `terraform plan`.

```
resource "aws_security_group" "a" {
  vpc_id = aws_vpc.main.id
```

```

ingress {
  from_port      = 0
  to_port        = 0
  protocol       = "-1"
  security_groups = [aws_security_group.b.id] # a 가 b 를 기다림
}
}

resource "aws_security_group" "b" {
  vpc_id = aws_vpc.main.id
  ingress {
    from_port      = 0
    to_port        = 0
    protocol       = "-1"
    security_groups = [aws_security_group.a.id] # b 가 a 를 기다림 ← 고리 완성
  }
}

```

Error: Cycle: aws_security_group.a, aws_security_group.b

a는 b를 기다리고 b는 a를 기다립니다. 둘 다 영원히 시작할 수 없습니다.

plan 단계에서 막히므로 AWS에는 아무 일도 일어나지 않습니다. 해결 방법은 규칙을 `aws_vpc_security_group_ingress_rule`이라는 별도 리소스로 빼는 것입니다(개념워크북 13번).

경고

확인했으면 이 블록을 반드시 지우세요.

Cycle 에러는 그래프를 만드는 단계에서 나기 때문에 `plan` 뿐 아니라 `destroy` 도 실행되지 않습니다. 지우지 않고 Block C로 가면 `destroy`가 계속 실패하고 EC2가 계정에 남아 과금됩니다.

지운 뒤 `terraform plan`이 `No changes.`로 도는 것까지 확인하고 넘어가세요.

주의

블록 방식 `ingress / egress`와 별도 리소스 `aws_vpc_security_group_ingress_rule`을 섞어 쓰지 마세요. 두 방식이 서로의 규칙을 지웁니다.

Block C. destroy + 잔존 점검 (11분)

이걸 안 하면 오늘 실습은 실패입니다

왜 이 블록이 제일 중요한가: 오늘의 비용 정리

지금 여러분 계정에는 서버 한 대가 켜져 있습니다. 켜져 있는 동안 요금이 붙습니다.

항목	시간당
EC2 <code>t3.micro</code> (서울)	\$0.0130
퍼블릭 IPv4 주소 1개	\$0.005
EBS <code>gp3</code> 8GiB	약 \$0.001
합계	약 \$0.019 (약 27원)

상황	총 비용
오늘 실습하고 바로 destroy	약 20원
destroy를 잊고 한 달 방치	약 \$13.9 (약 2만원)

차이는 `terraform destroy` 한 줄입니다.

경고

"프리티어니까 괜찮겠지"로 넘기지 마세요. 프리티어가 남아 있어도 퍼블릭 IPv4는 별도로 과금될 수 있고, 2025년 이후에 만든 계정은 프리티어 체계 자체가 예전과 다릅니다. 프리티어 여부와 무관하게, destroy를 안 하면 비용이 발생할 수 있다고 생각하고 진행하세요.

[실습] C-0. 증빙 먼저 복사

중요

destroy하면 영원히 사라집니다. 과제 제출의 증빙이 이것뿐입니다. 지금 파일로 저장하세요.

```
ID=kdh1834      # ← 여기를 본인 GitHub ID로 바꾸세요. 예시 값 그대로 두면 안 됩니다
echo "$ID"      # 바꿨는지 눈으로 확인
mkdir -p "../submissions/$ID"

terraform state list                                > "../submissions/$ID/state-list.txt"

# 퍼블릭 IP는 빼고, 계정번호 12자리는 <account-id> 로 가려서 저장합니다
terraform state show aws_instance.web \
  | grep -Ev 'public_ip|public_dns' \
  | sed -E 's/[0-9]{12}/<account-id>/g' >> "../submissions/$ID/state-list.txt"

jq -r '.resources[] | "\(.type).\(.name) <- \(.instances[0].dependencies // [] | join(", "))"' \
  terraform.tfstate                                >> "../submissions/$ID/state-list.txt"
```

팁

jq 가 없다면 마지막 명령 대신 이렇게 하세요. 오늘의 핵심 증빙이라 비워두면 안 됩니다.

```
terraform show -json > /dev/null 2>&1 # jq 없이도 되는지 확인용
grep -o '"dependencies":[^\]]*' terraform.tfstate >> "../submissions/$ID/state-list.txt"
```

그래도 안 되면 B-4 ㉔에서 화면에 나온 결과를 복사해 붙여넣으셔도 됩니다.

경고

커밋 전에 `state-list.txt` 를 눈으로 한 번 읽으세요. 걸러야 하는 것이 두 가지입니다.

- 퍼블릭 IP. 22번 포트가 열려 있던 서버 주소입니다
- ARN 안의 계정번호 12자리. `arn:aws:ec2:ap-northeast-2:123456789012:instance/i-...`

위 `grep` 과 `sed` 가 대부분 걸러주지만, 남아 있으면 `x.x.x.x / <account-id>` 로 직접 바꾸세요.

[실습] C-1. 삭제 순서를 먼저 예측하고 `destroy plan` 읽기

종이에 먼저 적어보세요. 의존성 지도를 뒤집으면 순서가 나옵니다.

```
[1단계] _____ | _____
[2단계] _____ | _____ | _____
[3단계] _____
[4단계] _____
```

이제 채점합니다.

```
terraform plan -destroy
```

```
Plan: 0 to add, 0 to change, 7 to destroy.
```

정답은 이렇습니다.

```
[1단계] aws_instance.web | aws_route_table_association.public
        (리프 노드. 아무도 이들을 참조하지 않음)
[2단계] aws_security_group.web | aws_subnet.public | aws_route_table.public
[3단계] aws_internet_gateway.gw
[4단계] aws_vpc.main (마지막)
```

중요

삭제 순서는 `apply`의 층 번호를 그냥 뒤집은 게 아닙니다. 의존 방향을 뒤집은 그래프에서 다시 계산합니다.

그래서 `apply`에서 3층이던 `instance` 와 4층이던 `association` 이 삭제에서는 같은 1단계가 됩니다. 둘 다 아무도 참조하지 않는 리프 노드라서 먼저 지울 수 있기 때문입니다.

	기준
<code>apply</code>	"내가 무엇을 기다리나"
<code>destroy</code>	" 나 를 기다리는 게 아직 남아 있나"

그리고 그 판단의 근거가 B-4에서 본 `state`의 `dependencies` 배열입니다.

팁

terraform graph -type=plan-destroy 로도 볼 수 있지만, 이 출력은 기본 graph와 달리 "[root] aws_subnet.public (expand)" 처럼 지저분합니다. 보고 싶으면 이렇게 걸러서 쓰세요(선택).

```
terraform graph -type=plan-destroy \  
| grep '\->' | grep -vE 'provider|output|root\[ root' \  
| sed 's/\[root\[ //g; s/ (expand)//g; s/"//g; s/;//' | sort
```

[실습] C-2. destroy 실행

```
terraform destroy    # yes
```

중요

Plan: 0 to add, 0 to change, 7 to destroy. 줄을 먼저 읽고 yes 를 치세요. 숫자가 7이 아니면 뭔가 남았거나 덜 만들어진 것입니다.

주의

EC2 삭제는 30~90초 걸립니다. Ctrl+C 금지. 서버가 완전히 **terminated** 가 될 때까지 기다려야 그 뒤에 서브넷과 SG를 지울 수 있습니다.

[확인] destroy 완료

```
aws_route_table_association.public: Destroying...  
aws_instance.web: Destroying... [id=i-0123456789abcdef0]  
aws_route_table_association.public: Destruction complete after 1s  
aws_route_table.public: Destroying...  
aws_route_table.public: Destruction complete after 1s  
aws_instance.web: Still destroying... [30s elapsed]  
aws_instance.web: Destruction complete after 41s  
aws_security_group.web: Destroying...  
aws_subnet.public: Destroying...  
aws_subnet.public: Destruction complete after 1s  
aws_security_group.web: Destruction complete after 1s  
aws_internet_gateway.gw: Destroying...  
aws_internet_gateway.gw: Destruction complete after 1s  
aws_vpc.main: Destroying...  
aws_vpc.main: Destruction complete after 1s  
  
Destroy complete! Resources: 7 destroyed.
```

데이터 소스 2개는 이 숫자에 안 들어갑니다. 만든 적이 없으니 지울 것도 없습니다.

[함정] destroy가 실패할 때

팁

먼저 이것부터 기억하세요. `destroy` 는 몇 번을 돌려도 안전합니다. 이미 지워진 것은 건너뛰고 남은 것만 지웁니다. 실패했다고 당황해서 콘솔로 뛰어가지 말고, 일단 1~2분 기다렸다가 다시 실행하세요. 아래 에러의 대부분이 이걸로 해결됩니다.

참고

왜 기다리면 되는가. EC2에는 가상 랜카드가 하나 붙어 있고(정식 명칭은 ENI, 네트워크 인터페이스), 이게 서브넷의 IP 주소를 하나 물고 있습니다. 서버가 완전히 `terminated` 가 되어야 이 랜카드가 반납되고, 그래야 서브넷과 SG를 지울 수 있습니다. 아래 `DependencyViolation` 에러들이 대부분 "아직 랜카드가 안 반납됐다"는 뜻입니다.

에러	원인	해결
<code>DependencyViolation: The subnet 'subnet-xxx' has dependencies and cannot be deleted</code>	서버의 네트워크 카드가 아직 정리 안 됨 / 콘솔에서 손으로 만든 게 그 서브넷에 있음	1~2분 기다리고 terraform destroy 재실행. 대부분 이걸로 끝납니다
<code>DependencyViolation: Network vpc-xxx has some mapped public address(es)</code>	퍼블릭 IP를 쓰는 리소스가 아직 남음	서버가 완전히 terminate될 때까지 대기 → 재실행
<code>DependencyViolation: resource sg-xxx has a dependent object</code>	SG가 아직 서버에 붙어 있음	동일. B-6에서 SG <code>name / description</code> 을 건드렸다면 먼저 원복
<code>Error acquiring the state lock</code>	다른 터미널에서 명령이 돌고 있거나 이전 실행이 비정상 종료됨	끝날 때까지 대기. 진짜 죽은 잠금이면 <code>.terraform.tfstate.lock.info</code> 삭제 (Week3에서 <code>force-unlock</code> 다룹니다)
<code>Destroy complete! Resources: 6 destroyed. (7이 아님)</code>	중간에 실패해서 일부만 삭제됨	<code>terraform state list</code> 로 남은 것 확인 → <code>destroy</code> 재실행

[확인] C-3. state가 진짜 비었나: 두 겹으로 확인

```
terraform state list          # 완전히 빈 출력이어야 합니다
jq '.resources | length' terraform.tfstate # 0 이어야 합니다
jq '.serial' terraform.tfstate    # A-6 때보다 커져 있습니다
```

중요

`state list` 가 완전히 비어야 성공입니다. 데이터 소스까지 함께 사라집니다. 관리할 리소스가 없으면 값을 읽어올 이유도 없으니까요.

그런데 `terraform.tfstate` 파일 자체는 남아 있고 `serial` 은 오히려 커졌습니다. `state`는 남고 내용만 비었습니다. `destroy`도 하나의 "저장"이니깐요.

[관찰 🍷] C-2·C-3 기록

- 가장 먼저 `Destroying...` 이 뜬 리소스: / 그것이 리프 노드인 이유:
- 가장 오래 걸린 삭제와 초:
- 예측(C-1)이 틀린 지점:
- `destroy` 후 `state list` 줄 수:
- `resources` 배열 길이: / `serial`: → 왜 늘었을까:

[실습] C-4. 계정 잔존 점검: "state가 비었다 ≠ 계정이 비었다"

콘솔 우측 상단이 서울(ap-northeast-2)인지 먼저 확인하세요. 리전이 다르면 아무것도 안 보이는 게 당연합니다.

확인할 것	콘솔 경로	정상 상태
EC2 인스턴스	EC2 → Instances	terminated 만 (running / stopped 가 있으면 사고)
EBS 볼륨	EC2 → Volumes	available 상태인 볼륨 0개
Elastic IP	EC2 → Elastic IPs	0개
NAT Gateway	VPC → NAT Gateways	0개
네트워크 인터페이스	VPC → Network Interfaces	내 VPC의 것 없음
VPC	VPC → Your VPCs	내 VPC 없음

CLI로 한 번에 확인하는 스크립트가 리포에 있습니다.

```
bash ../scripts/check-leftover.sh          # 전부 0이어야 정상
```

중요

CP3. 빈 state list 출력 + 아래 체크 결과를 Discord에 올려주세요. [] EC2 terminated [] Volume 0 [] EIP 0 [] NAT 0 [] VPC 없음

전원 CP3 확인 전에는 세션을 끝내지 않습니다.

[실습] C-5. 커밋 사고 방지

```
git status
```

파일	이래야 정상
terraform.tfvars	안 보임 (.gitignore). 내 공인 IP가 들어 있습니다
terraform.tfstate	안 보임
state.json	안 보임 ← B-4에서 만든 것
*.pem	안 보임 (오늘 만들지 않았지만)
.terraform/	안 보임
practice/network.tf , compute.tf , outputs.tf	보임(수정됨) → 여기서 커밋하지 말고 아래 절차대로 submissions/{id}/ 로 복사
.terraform.lock.hcl	안 보임이 정상. 이미 커밋된 파일이고 내용이 안 바뀌었기 때문

경고

terraform.tfvars / terraform.tfstate / state.json 이 목록에 보인다면 커밋하지 말고 멈추세요. .gitignore 가 안 먹은 상태입니다. Discord에 알려주세요.

세션 후: 실습 결과 제출 (브랜치 → PR)

세션 중에는 그냥 `practice/` 에서 실습하면 됩니다. 끝나고 아래를 하세요.

```
cd "$(git rev-parse --show-toplevel)" # 지금 cwd는 practice/ 입니다. 아래는 전부 리포 루트 기준

ID=kdh1834      # ← 여기를 본인 GitHub ID로 바꾸세요. 예시 값 그대로 두면 안 됩니다
echo "$ID"      # 바꿨는지 눈으로 확인

git switch main && git pull
git switch -c "week2/$ID"

mkdir -p "submissions/$ID"
cp practice/*.tf practice/example.tfvars "submissions/$ID/"
cp practice/.terraform.lock.hcl "submissions/$ID/"
# C-0에서 저장한 state-list.txt 는 이미 그 폴더에 있습니다 (IP·계정번호 마스킹 확인!)
# 관찰 📝 답안을 submissions/$ID/observations.md 로 정리

git add "submissions/$ID"
git status      # tfvars / tfstate / state.json 안 올라갔는지!
git commit -m "week2: $ID 실습 제출"
git push -u origin "week2/$ID"
```

복사가 끝나면 `practice/` 는 되돌려 둡니다. 다음 주에 이 리포를 다시 열 때 깔끔한 상태가 됩니다.

```
git restore practice/      # 복사를 끝낸 뒤에만! 스켈레톤으로 되돌아갑니다
```

그다음 GitHub에서 `main` 대상 PR을 올리면 강사가 리뷰 후 머지합니다.

중요

제출은 `submissions/{github-id}/` 본인 폴더에 해주세요. `practice/` 를 직접 고쳐서 올리면 머지하는 순간 다음 사람이 풀 # TODO 가 사라집니다. 폴더를 나눠야 전원 PR이 다 머지됩니다.

체크포인트 (오늘 다 했는지 확인)

- [] `terraform apply` 두 번 성공 (5 added → 2 added)
- [] `state list` 에 9줄 (리소스 7 + 데이터 소스 2) 확인
- [] `state show aws_instance.web` 으로 `private_ip` · `public_ip` · `instance_state` 확인
- [] `dependencies` 배열을 열어 의존성 지도와 대조 ← 오늘의 핵심
- [] drift 만들고 `plan` 이 되돌리자고 제안하는 것 확인 (B-5)
- [] `terraform destroy` 완료 (7 destroyed) & `state list` 빈 출력
- [] 콘솔/스크립트로 EC2·Volume·EIP·NAT·VPC 잔존 0 확인 (C-4)
- [] `git status` 로 `*.tfvars` / `*.tfstate` / `state.json` 안 올라갔는지 확인

오늘의 명령 요약

의존성 지도 순서 그대로입니다.

```
curl -4 ifconfig.me # A-2 내 공인 IP
cp example.tfvars terraform.tfvars # A-2 값 채우기
# A-3~A-4 참조 ①~⑦ 잇기

terraform fmt && terraform init # A-5
terraform validate # A-5 init 이후에
terraform plan # A-5 "5 to add"
terraform apply # A-6 네트워크 5개
terraform state list # A-6 7줄
terraform graph | grep '\->' # A-7 그래프를 텍스트로
# B-1 참조 ⑧~⑪ 잇기

terraform plan # B-2 "2 to add"
terraform apply # B-3 EC2 (30~60초, Ctrl+C 금지)
terraform state show aws_instance.web # B-4 속성 파보기
jq 'keys' terraform.tfstate # B-4 최상위 키 7개
jq -r '.resources[] | .instances[0].dependencies' terraform.tfstate # B-4 ☆

terraform plan -refresh-only # B-5 drift만 보기
terraform plan -destroy # C-1 삭제 순서 예측 채점
terraform graph -type=plan-destroy # C-1 역방향 그래프
terraform destroy # C-2 7개 삭제. 필수!
terraform state list # C-3 빈 출력이어야 함
bash ../scripts/check-leftover.sh # C-4 계정 잔존 0 확인
```

다음 주 예고

Week 3. 원격 Backend & State 잠금. 오늘 뜯어본 `terraform.tfstate` 가 그대로 문제가 됩니다.

오늘 본 것	Week3에서
state가 내 노트북에만 있다	팀원들은 이 state를 못 본다 → S3 원격 저장소
<code>serial</code> 이 저장할 때마다 +1	두 명이 동시에 apply하면 충돌 → 잠금(lock)
state가 평문 JSON	원격에 두려면 암호화·접근 제어
<code>lineage</code> 가 혈통을 보증	잘못된 state를 밀어 넣는 사고를 어떻게 막나

예습: 원격 state가 왜 필요한지, `backend "s3"` 블록, `terraform init -migrate-state`

참고 문서

- [Create Resource Dependencies](#) : 이 실습의 뼈대
- [Manage Resource Drift](#) : B-5의 원본
- [terraform graph](#) · [terraform state](#) · [terraform show](#)
- [aws_instance](#) · [aws_subnet](#) · [aws_route_table](#) · [aws_security_group](#)

- [aws_ami \(data source\)](#) · [aws_availability_zones](#)
- [VPC 시작하기 \(AWS 한국어 문서\)](#) : AWS 네트워크가 처음이라면
- [Amazon EC2 요금](#) · [퍼블릭 IPv4 주소 요금](#)

이 문서의 plan 출력, AMI ID, AZ, 비용은 서울 리전, AWS provider 6.57.1, Terraform 1.15.8 에서 실제로 조회·검증한 값입니다. 인스턴스 ID나 IP는 예시로 바꿔 적었습니다.

중요

끝났으면 `terraform destroy` 를 정말로 했는지, 그리고 콘솔에 EC2가 `terminated` 인지 한 번 더 확인하세요. 안 지운 EC2는 한 달 뒤 약 2만원의 청구서로 돌아옵니다.