

Week 3 · 개념 워크북: state를 내 노트북에서 꺼냅니다

참고

이 문서는 개념 파트입니다. 손으로 치는 실습은 같은 `lecture/` 폴더의 **실습워크북** 을 따라가세요. [개념] 은 개념 설명, [합정] 은 미리 알고 피해 가는 것입니다.

지난주에 `terraform.tfstate` 를 열어봤습니다. 리소스 7개가 어떤 값으로 만들어졌는지, 그리고 `dependencies` 에 삭제 순서까지 적혀 있는 것을 봤습니다. 그 파일은 지금 여러분 노트북 한 곳에만 있습니다. 오늘은 그 파일을 S3로 옮기고, 두 사람이 동시에 건드리지 못하게 잠금을 겁니다.

이 문서를 덮을 때 세 가지를 말할 수 있어야 합니다. 왜 스택을 둘로 나누는지 닭-달걀 문제로 설명하기, `init -migrate-state` 가 무엇을 읽고 무엇을 쓰는지 순서로 말하기, 잠금이 항목 하나로 어떻게 동작하는지 설명하기.

! 꼭 기억

week1·2에서 이미 설명한 것은 다시 풀지 않고 위치만 가리킵니다. VPC · 서브넷 · IGW · 라우트 테이블 · 시큐리티 그룹 · AMI · CIDR · 참조와 그래프는 week2 개념워크북 Part 0 · Part 1 · Part 2에 있습니다.

오늘은 week2 개념워크북 14번이 Week3로 넘긴 표를 그대로 회수합니다.

week2에서 넘긴 것	오늘 어디서 받는가
<code>terraform.tfstate</code> 가 내 노트북에만 있다. 팀원은 이 state를 볼 수 없다	Part 1 · Part 2
<code>serial</code> 이 저장할 때마다 1씩 는다. 두 사람이 동시에 apply하면 충돌한다	Part 3
state는 평문 JSON이다. 원격에 두려면 암호화와 접근 제어가 필요하다	Part 4의 10번 · 11번
<code>lineage</code> 가 state의 혈통을 보증한다. 잘못된 state를 밀어 넣는 사고를 어떻게 막나	Part 4의 12번

오늘 다룰 것

참고

세션은 60분이고 그중 45분이 실습입니다. 그래서 이 문서는 대부분 예습용입니다. **라이브에서 짚는 것은 Part 2 · 3 · 6뿐입니다.** 나머지는 읽고 오세요. 읽지 않으면 실습 중에 왜 이렇게 하는지 모른 채 명령만 따라 치게 됩니다.

Part	섹션	무엇을 다루나	언제
Part 0	용어 사전	오늘 처음 나오는 말 18개	예습
Part 1	1 · 2	로컬 state가 막히는 지점	예습
Part 2	3 · 4 · 5	원격 backend와 닭-달걀 문제	라이브 4분
Part 3	6 · 7 · 8 · 9	잠금이 걸리는 순간	라이브 3분
Part 4	10 · 11 · 12 · 13	state 저장소를 안전하게 두기	예습
Part 5	14 · 15 · 16	오늘 다시 쓰는 week2 코드 읽기	예습
Part 6	17 · 18	비용과 정리	라이브 2분
Part 7	19	다음 주로 넘기는 문제	예습

오늘 나와야 하는 숫자

실습 중에 이 숫자와 다르면 멈추고 물어보세요.

지점	나와야 하는 값
bootstrap plan	Plan: 5 to add, 0 to change, 0 to destroy.
bootstrap state list	5줄
app plan (로컬 state)	Plan: 7 to add, 0 to change, 0 to destroy.
app state list	9줄 (리소스 7 + 데이터 소스 2)
app plan (원격 이전 직후)	No changes.
S3 객체	week03/app/terraform.tfstate 1개
DynamoDB 항목	평상시 0개, apply 중에만 1개
app destroy	Destroy complete! Resources: 7 destroyed.

5 와 7 과 9 가 각각 다른 뜻입니다. 5는 bootstrap이 만드는 리소스, 7은 app이 만드는 리소스, 9는 app의 state list 줄 수입니다. state list 는 데이터 소스도 출력하기 때문에 9줄이 됩니다.

Part 0. 용어 사전

오늘 처음 나오는 단어를 실습 전에 다 풀어둡니다. week2에서 정의한 용어는 넣지 않았습니다. 비유는 이 표 안에서만 쓰고, 본문에서는 왼쪽 열의 실제 이름으로 부릅니다.

용어	뜻	비유
backend	Terraform이 state를 어디에 두고 어떻게 잠글지 정하는 설정. 기본값이 <code>local</code> 이라 지금까지 <code>terraform.tfstate</code> 가 폴더에 생겼습니다	state의 주소
원격 state (remote state)	state 파일을 내 디스크 대신 공유 저장소에 두는 것	장부를 공용 금고에 둔다
state 잠금 (locking)	한 사람이 <code>apply</code> 하는 동안 다른 사람이 같은 state를 건드리지 못하게 막는 것	문서 편집기의 "다른 사용자가 사용 중"
LockID	잠금을 표시하는 항목의 키 이름. Terraform이 이 이름으로 찾습니다	-
S3 (Simple Storage Service)	AWS의 파일 저장소. 폴더 구조처럼 보이지만 실제로는 키와 값의 쌍입니다. <code>week03/app/terraform.tfstate</code> 전체가 키 하나입니다	-
버킷 (bucket)	S3에서 파일을 담는 최상위 단위. 이름이 전 세계에서 유일해야 합니다	-
버전 관리 (versioning)	같은 키에 새 파일을 덮어써도 이전 내용을 따로 보관하는 기능	실행 취소
SSE-S3 / AES256	서버측 암호화. S3가 관리하는 키로 저장할 때 암호화하며 추가 비용이 없습니다	-
Public Access Block	버킷이 실수로 공개되는 것을 막는 4개짜리 차단 스위치	-
DynamoDB	AWS의 키-값 데이터베이스. 오늘은 데이터를 담으려고 쓰는 게 아니라, "지금 누가 작업 중"이라는 표식 하나를 넣고 빼는 자리로만 씁니다	자물쇠를 걸어두는 못
hash_key (partition key)	DynamoDB에서 항목을 찾는 기준이 되는 키. 오늘은 <code>LockID</code> 로 고정합니다	-
PAY_PER_REQUEST / PROVISIONED	DynamoDB 요금제 두 가지. 앞은 요청한 만큼만 내고, 뒤는 처리 용량을 미리 잡아두고 쓰지 않아도 그만큼 냅니다	-
<code>-migrate-state</code>	<code>terraform init</code> 에 붙이는 옵션. backend가 바뀐 것을 감지하고 기존 state를 새 backend로 옮겨줍니다	이사
partial configuration	backend 블록의 값을 일부만 코드에 적고 나머지는 <code>-backend-config</code> 로 넘기는 방식	-
<code>use_lockfile</code>	Terraform 1.10부터 S3 backend가 지원하는 잠금 방식. DynamoDB 없이 S3에 잠금 파일을 만들어 잠급니다	-
<code>force-unlock</code>	비정상 종료로 잠금이 남았을 때 강제로 푸는 명령	자물쇠를 부순다
IMDSv2 (Instance Metadata Service v2)	EC2가 자기 정보를 조회하는 창구의 2세대 방식. 토큰을 먼저 받아야 조회할 수 있어서, 서버 안까지 들어온 공격자가 자격증명을 쉽게 훔쳐가지 못합니다	-
<code>default_tags</code>	provider 블록에 한 번 적으면 그 스택이 만드는 모든 리소스에 자동으로 붙는 태그	-

Part 1. 로컬 state가 막히는 지점

[개념] 1. state 파일 안에 무엇이 들어 있었나

week2 실습워크북 B-4에서 직접 열어봤습니다. 최상위 키가 7개였고, `resources` 배열에 리소스마다 `attributes` 와 `dependencies` 가 들어 있었습니다.

정리하면 state는 세 가지를 담고 있습니다. 지금 관리 중인 리소스의 실제 ID와 속성값, 리소스 사이의 의존 관계, 그리고 이 state 자체의 이력인 `serial` 과 `lineage` 입니다.

그래서 state를 잃으면 Terraform은 자기가 무엇을 만들었는지 모릅니다. 코드는 그대로 있어도 "이미 있는 것"과 "새로 만들 것"을 구분할 수 없어서, `apply` 하면 같은 리소스를 또 만들려고 합니다.

[개념] 2. 로컬 state의 네 가지 한계

한계	무엇이 문제인가
공유	팀원이 내 state를 볼 수 없습니다. 각자 자기 state를 만들면 같은 인프라를 두 벌 만듭니다
잠금	두 사람이 동시에 <code>apply</code> 하면 나중에 저장한 쪽이 앞사람의 기록을 덮어씁니다
유실	노트북을 포맷하면 끝입니다. 리소스는 AWS에 남아 있는데 지울 수단이 없어집니다
평문 시크릿	state는 암호화되지 않은 JSON입니다. DB 비밀번호나 개인키를 만들면 그대로 적힙니다


오늘 앞의 셋을 해결합니다. 네 번째는 완전히 해결되지 않습니다. 원격에 두면 암호화와 접근 제어를 걸 수 있지만 state 안의 값 자체는 여전히 평문입니다. 그래서 오늘 키페어를 만들지 않습니다(Part 4의 10번).

Part 2. 원격 backend와 닭-달걀 문제

[개념] 3. 닭-달걀 문제와 2-스택 패턴

state를 담을 S3 버킷과 DynamoDB 테이블도 Terraform으로 만들고 싶습니다. 그런데 그 리소스를 만드는 `apply` 의 state는 어디에 둘까요. 저장소가 아직 없습니다.

이것이 닭-달걀 문제입니다. 해결은 스택을 두 개로 나누는 것입니다.



bootstrap의 state만 로컬에 남습니다. 자기가 만든 버킷에 자기 state를 넣으려면 그 버킷이 이미 있어야 하는데, 지금 그것을 만드는 중이기 때문입니다.

! 꼭 기억

bootstrap 스택은 오늘 destroy하지 않습니다. app 스택의 state가 그 버킷 안에 들어 있습니다. 7주차에 지웁니다.

🚫 절대 금지

`practice/bootstrap/terraform.tfstate` 를 지우지 마세요. `.gitignore` 대상이라 커밋되지 않고, 7주차에 버킷과 테이블을 지울 때 필요한 유일한 기록입니다. 잃으면 콘솔에서 손으로 지워야 합니다.

[함정] 4. backend 블록에 변수를 쓸 수 없는 이유

예습 체크로 냈던 질문입니다. 답은 순서에 있습니다.

`terraform init` 은 backend를 가장 먼저 초기화합니다. 그 시점에는 아직 변수가 평가되지 않았습니니다.

`terraform.tfvars` 를 읽는 것도, `var.project_name` 에 값을 채우는 것도 그 뒤의 일입니다. 그래서 backend 블록 안에는 `var.`, `local.`, 다른 리소스 참조를 쓸 수 없습니다.

```
terraform {
  backend "s3" {
    bucket = "${var.project_name}-tfstate" # 이렇게 쓸 수 없습니다
  }
}
```

그래서 오늘 버킷 이름을 손으로 적습니다. 손으로 적는다는 것이 오타를 부르니, bootstrap에서 붙여넣을 다섯 줄을 그대로 출력하게 만들어 뒀습니다. 실습 A-4의 TODO ③입니다.

값을 코드 밖으로 빼는 방법이 아예 없는 것은 아닙니다. `-backend-config` 파일로 넘기는 partial configuration이 있고, 심화 과제 B-8에서 해봅니다.

[개념] 5. terraform init -migrate-state 가 하는 일

backend를 바꾸고 `init` 하면 Terraform은 이렇게 움직입니다.

- ① 이전 backend 인 local 에 state 가 있는지 확인한다
- ② 있으면 새 backend 로 복사할지 묻는다
- ③ yes 면 state 를 새 backend 에 쓰고, 로컬 파일은 백업으로 남긴다

그래서 순서가 중요합니다. 먼저 로컬 state로 `apply` 를 끝내야 옮길 state가 생깁니다. backend 블록을 처음부터 켜두고 시작하면 옮길 것이 없어서 이 과정을 볼 수 없습니다. `practice/app/backend.tf` 가 주석 상태로 시작하는 이유입니다.

Part 3. 잠금이 걸리는 순간

[개념] 6. DynamoDB 잠금의 원리: 항목 하나

생각보다 단순합니다. Terraform은 `apply` 를 시작할 때 `LockID` 를 키로 항목 하나를 테이블에 넣고, 끝나면 지웁니다. 항목이 이미 있으면 넣기가 실패하고, 그 실패가 "다른 사람이 작업 중"이라는 신호가 됩니다.

`hash_key` 이름이 반드시 `LockID` 여야 하는 것도 이 때문입니다. Terraform이 그 이름으로 찾습니다.

실습 B-7에서 터미널 두 개로 재현하면 뒤늦게 들어온 쪽이 이런 메시지를 받습니다.

```
Error: Error acquiring the state lock
```

이때 함께 출력되는 `Lock Info` 블록에 누가 언제 잠갔는지가 적혀 있습니다. `Who` 항목에 사용자 이름과 호스트명이 들어가서, 팀 작업에서는 이것만 보고 연락할 수 있습니다.

[개념] 7. PAY_PER_REQUEST를 쓰는 이유

🚫 절대 금지

`billing_mode` 를 `PROVISIONED` 로 두면 처리 용량을 미리 잡아두고 쓰지 않아도 그만큼 과금됩니다. 오늘 만드는 테이블은 실습 중에 항목 몇십 개를 넣고 빼는 정도라, `PAY_PER_REQUEST` 로 두면 사실상 \$0입니다.

숫자로 보면 서울 리전 온디맨드는 쓰기 100만 건에 \$0.68, 읽기 100만 건에 \$0.1355입니다. 실습 규모에서는 소수점 아래로 사라집니다.

한 가지 짚어둘 것이 있습니다. DynamoDB의 상시 프리티어는 스토리지 25GB와 프로비저닝된 용량 25 WCU/RCU입니다. 온디맨드 요청은 프리티어 대상이 아닙니다. 그러니 "프리티어라서 공짜"가 아니라 "단가가 낮아서 실습 규모에서는 0에 가깝다"가 맞는 설명입니다.

[함정] 8. 잠금이 남았을 때: `force-unlock`

`apply` 중에 터미널을 강제로 닫거나 네트워크가 끊기면 잠금 항목이 지워지지 않고 남습니다. 그러면 다음 `plan` 부터 계속 잠금 오류가 납니다.

```
terraform force-unlock <LOCK_ID>
```

⚠ 주의

이 명령은 아무도 작업하지 않는다는 것이 확실할 때만 씁니다. 실제로 다른 사람이 `apply` 중인데 강제로 풀면, 두 `apply` 가 같은 state를 동시에 쓰면서 state가 깨집니다. 팀에서는 먼저 `Lock Info` 의 `Who` 를 보고 그 사람에게 확인하세요.

[개념] 9. `use_lockfile` 과의 비교 (심화 🌟)

🔗 참고

Terraform 1.10부터 S3 backend가 `use_lockfile = true` 를 지원합니다. DynamoDB 없이 S3에 잠금 파일을 만들어 잠그는 방식입니다. 테이블을 따로 만들 필요가 없어서 요즘은 이쪽이 기본 선택입니다.

오늘 DynamoDB 방식을 쓰는 이유는 잠금이 걸리는 순간을 콘솔에서 눈으로 볼 수 있기 때문입니다. 테이블 항목이 생겼다 사라지는 것을 보면 6번의 설명이 그대로 확인됩니다.

그래서 `init` 할 때 이런 경고가 뜹니다. 정상입니다.

```
| Warning: Deprecated Parameter
|
|   on backend.tf line 7, in terraform:
|     7:     dynamodb_table = "boaz26-w3-kdh1834-tflock"
|
| The parameter "dynamodb_table" is deprecated. Use parameter "use_lockfile"
| instead.
```

`use_lockfile` 을 직접 써보는 것은 실습 B-9입니다. Terraform 1.10 이상이 필요합니다.

backend가 요구하는 IAM 권한

관리자 권한으로 실습하면 신경 쓸 일이 없지만, 회사에서 쓸 때는 이 목록이 최소 권한입니다.

대상	필요한 동작
state 버킷	<code>s3:ListBucket</code>
state 객체	<code>s3:GetObject</code> · <code>s3:PutObject</code> · <code>s3:DeleteObject</code>
잠금 테이블	<code>dynamodb:DescribeTable</code> · <code>dynamodb:GetItem</code> · <code>dynamodb:PutItem</code> · <code>dynamodb:DeleteItem</code>

권한이 없으면 `init` 이나 `plan` 에서 `AccessDenied` 가 납니다. 실습 B-5의 함정 항목입니다.

Part 4. state 저장소를 안전하게 두기

bootstrap 스택이 리소스를 5개나 만드는 이유가 여기 있습니다. 버킷 하나만 만들어도 state는 저장됩니다. 나머지 넷은 안전을 위한 것입니다.

[개념] 10. state는 평문 JSON입니다

state 안에는 시크릿이 섞여 들어갑니다. RDS를 만들면 초기 비밀번호가, `tls_private_key` 로 키를 만들면 개인키가 그대로 적힙니다.

그래서 두 가지를 합니다. 하나는 저장할 때 암호화하는 것입니다. `sse_algorithm = "AES256"` 이 그것이고, S3가 관리하는 키를 쓰는 방식이라 추가 비용이 없습니다.

다른 하나는 애초에 시크릿을 만들지 않는 것입니다. 오늘 키페어를 만들지 않는 이유가 이것입니다. `tls_private_key` 로 키를 만들면 개인키가 state에 평문으로 남고, `.pem` 파일이 실습 폴더에 남아 PR로 커밋되는 사고가 납니다.

그래서 오늘 성공 기준은 SSH 접속이 아닙니다. week2와 같이 `instance_state = running` 과 퍼블릭 IP 할당까지입니다.

[개념] 11. 퍼블릭 접근 차단 4종

state 버킷이 공개되면 인프라 전체 설계도가 나갑니다. VPC CIDR, 서브넷 구성, 시큐리티 그룹 규칙, 인스턴스 ID가 다 적혀 있습니다.

`aws_s3_bucket_public_access_block` 은 스위치 4개를 모두 `true` 로 둡니다. 나중에 실수로 공개 정책을 붙이려 해도 이 리소스가 먼저 거부합니다.

[개념] 12. 버전 관리: 같은 키에 덮어써도 이전 버전이 남습니다

state 저장소에서는 반드시 켜야 합니다.

S3는 같은 키에 새 파일을 올리면 기본적으로 이전 내용을 버립니다. 버전 관리를 켜면 이전 내용을 별도 버전으로 보관합니다.

`week03/app/terraform.tfstate` 라는 키는 하나지만, 그 아래에 apply할 때마다 버전이 쌓입니다.

이것이 잘못된 state를 밀어 넣었을 때 되돌릴 수 있는 유일한 수단입니다. week2에서 `lineage` 가 state의 혈통을 보증한다고 했는데, 혈통이 어긋난 state를 덮어 썼을 때 앞 버전으로 돌아갈 길을 열어주는 것이 버전 관리입니다.

[함정] 13. `force_destroy` 를 켜지 않는 이유

⚠ 주의

`aws_s3_bucket` 에 `force_destroy = true` 를 넣으면 `terraform destroy` 한 번에 버킷 안의 모든 객체와 모든 버전이 삭제됩니다. 12번에서 만든 안전장치가 무의미해집니다.

그래서 코드에 넣지 않았습니다. 대신 버킷을 지우는 절차를 실습워크북 C-5에 따로 적어 뒀습니다. 버전 관리가 켜진 버킷은 모든 버전과 삭제 마커를 먼저 비워야 `DeleteBucket` 이 통과합니다.

Part 5. 오늘 다시 쓰는 week2 코드 읽기

app 스택의 `network.tf` 와 `compute.tf` 는 week2 정답 코드와 같습니다. 오늘은 채우지 않고 읽기만 합니다. 다만 그 안에 week2에서 지나간 함정 설명이 들어 있으니 한 번 훑어두세요.

[개념] 14. 참조 ①~⑩ 의존성 지도

번호는 의존성 층 순서입니다. 파일에 적힌 줄 순서와는 다릅니다. week2 실습워크북의 지도와 같은 번호입니다.

```
0층 · 먼저 AWS에 물어보는 것
      data.aws_ami.al2023                data.aws_availability_zones.available

1층 · 아무도 안 기다리는 유일한 리소스
      aws_vpc.main

2층 · VPC만 있으면 되는 셋
      aws_subnet.public      <- ① vpc      <- ② AZ데이터
      aws_internet_gateway.gw  <- ③ vpc
      aws_security_group.web   <- ⑧ vpc

3층 · 2층이 끝나야 시작
      aws_route_table.public    <- ④ vpc      <- ⑤ igw
      aws_instance.web         <- ⑨ subnet    <- ⑩ sg      <- ⑪ ami데이터

4층 · 맨 마지막
      aws_route_table_association.public <- ⑥ subnet <- ⑦ route_table
```

`<-` 는 "이 값을 기다린다"는 뜻입니다. ②와 ⑩이 오늘 나오는 두 개의 `data` 참조입니다.

라우트 테이블을 서브넷에 붙이는 `aws_route_table_association` 은 인자가 참조 두 줄뿐인데 가장 마지막입니다. 연결 자체가 하나의 리소스이고, 이게 없으면 IGW가 있어도 밖으로 나갈 수 없습니다.

[함정] 15. AMI 필터를 조이는 이유

`compute.tf` 에서 이름 패턴을 `al2023-ami-2023.*` 로 시작까지 고정합니다. `al2023-ami-*-x86_64` 처럼 느슨하게 두면 아래 것들이 후보에 들어오고 `most_recent = true` 가 그중 최신을 골라버립니다.

걸려드는 AMI	무엇이 문제인가
<code>al2023-ami-ecs-neuron-hvm-*</code>	ECS 전용. 루트 볼륨 스냅샷이 30GiB라서 <code>volume_size = 8</code> 과 충돌해 apply가 실패합니다
<code>al2023-ami-ecs-hvm-*</code>	ECS 전용
<code>al2023-ami-minimal-*</code>	SSM Agent·awscli 등이 빠진 최소 이미지

`owners = ["amazon"]` 은 이걸 막아주지 못합니다. ECS AMI를 발행하는 AWS 서비스팀 계정도 소유자 별칭이 `amazon` 이기 때문입니다.

[개념] 16. 그 밖에 코드에 적어둔 것들

코드	뜻
<code>map_public_ip_on_launch = true</code>	이 서브넷에서 뜨는 인스턴스가 퍼블릭 IPv4를 자동으로 받습니다. EIP를 만들지 않아도 인터넷에서 닿는 주소가 붙는 이유가 이 한 줄입니다
<code>associate_public_ip_address</code> 를 안 쓰는 것	퍼블릭 IP는 서브넷 옵션 하나로만 통제합니다. 두 곳에 적으면 진실이 갈리고, 나중에 값을 바꿀 때 인스턴스가 통째로 재생성(<code>-/+</code>)됩니다
<code>metadata_options { http_tokens = "required" }</code>	IMDSv2 강제. AL2023 기본값이지만 코드에 의도를 남깁니다
인라인 <code>ingress / egress</code>	별도 리소스인 <code>aws_vpc_security_group_ingress_rule</code> 과 섞어 쓰면 서로의 규칙을 지웁니다. 오늘 코드는 인라인 방식만 씁니다
<code>data.aws_availability_zones</code>	AZ 이름은 계정마다 물리 AZ에 다르게 매핑됩니다. 그래서 하드코딩하지 않고 AWS에 물어봅니다

Part 6. 비용과 정리

[개념] 17. 이번 주 비용

app 스택을 apply하면 서버 한 대가 켜집니다. 켜져 있는 동안 요금이 붙습니다.

항목	시간당	730시간(한 달)
EC2 <code>t3.micro</code> (서울)	\$0.0130	\$9.49
퍼블릭 IPv4 주소 1개	\$0.0050	\$3.65
EBS <code>gp3</code> 루트 8GiB	\$0.0010	\$0.73
VPC · 서브넷 · IGW · 라우트 테이블 · 연결 · 시큐리티 그룹	\$0	\$0
app 스택 합계	\$0.0190	\$13.87

bootstrap 스택은 따로 계산합니다. 7주차까지 남겨두기 때문입니다.

항목	한 달
S3 Standard (state 수십 KB)	\$0.01 미만
S3 요청 (PUT/LIST · GET)	\$0.01 미만
DynamoDB 온디맨드 요청	\$0.01 미만
DynamoDB 스토리지 (25GB까지 무료)	\$0
bootstrap 스택 합계	\$0.01 미만

상황	총 비용
3시간 실행하고 바로 destroy	약 \$0.06
destroy를 잊고 한 달 방치	약 \$13.87

차이는 약 243배이고, 그 차이를 만드는 것은 `terraform destroy` 한 줄입니다.

🚫 절대 금지

"프리티어니까 괜찮겠지"로 넘기지 마세요. 퍼블릭 IPv4는 2024-02-01부터 별도 과금이고, 2025-07-15 이후에 만든 계정은 프리티어 체계 자체가 다릅니다. 프리티어 여부와 무관하게 destroy를 안 하면 비용이 발생한다고 생각하고 진행하세요.

그리고 stop은 destroy가 아닙니다. 인스턴스를 멈추면 EC2 요금과 퍼블릭 IPv4 요금은 멈추지만, EBS 8GiB의 월 \$0.73은 계속 나갑니다.

[개념] 18. destroy 순서와 잔존 점검

순서가 정해져 있습니다. app을 먼저 지우고, bootstrap은 7주차까지 남깁니다. 반대로 하면 state 저장소가 먼저 사라져서 app 스택을 지울 수단이 없어집니다.

그리고 확인을 두 겹으로 합니다. state가 빈 것과 계정이 빈 것은 다른 확인입니다.

`terraform state list`가 비었다는 것은 Terraform이 더 이상 관리하지 않는다는 뜻일 뿐입니다. 콘솔에서 손으로 만든 것이나 destroy가 중간에 실패해 남은 것은 여기 안 잡힙니다.

계정 쪽 확인에는 `default_tags`가 쓰입니다. `Purpose`가 두 값으로 갈려 있어서 지울 것과 남길 것을 태그로 구분할 수 있습니다.

Purpose	스택	오늘 세션 끝에
<code>workload</code>	app	0개여야 합니다
<code>terraform-state</code>	bootstrap	남아 있어야 정상입니다

`scripts/check-leftover.sh` 가 이 구분대로 조회합니다. 실습 C-3에서 실행합니다.

Part 7. 다음 주로 넘기는 문제

[개념] 19. 세 문장으로 줄이면

1. **state**를 옮기는 것은 **backend** 블록 하나와 **`init -migrate-state`** 한 번입니다. 어려운 것은 옮기는 행위가 아니라, 옮길 저장소를 먼저 만들어야 한다는 순서입니다.
2. **잠금은 항목 하나입니다.** apply 시작할 때 넣고 끝나면 지웁니다. 그 항목이 이미 있으면 남이 작업 중이라는 뜻입니다.
3. **state 저장소는 버킷 하나로 끝나지 않습니다.** 버전 관리 · 암호화 · 퍼블릭 차단까지 넷을 더 걸어야 state를 맡길 수 있습니다.

그리고 오늘 만든 것들이 다음 주의 문제를 그대로 만들어냅니다.

오늘 본 것	Week4에서 문제가 되는 지점
<code>backend.tf</code> 에 버킷 이름을 손으로 적었습니다	<code>backend</code> 는 변수를 못 받습니다. 그럼 나머지 값은 어디까지 변수로 뺄 수 있을까요 (<code>variable</code> 타입, <code>-backend-config</code>)
<code>project_name</code> 하나로 리소스 12개의 이름을 조립했습니다	접두어 하나로 되지 않고 이름 목록 자체가 여러 개라면 어떻게 쓸까요 (<code>for_each</code> vs <code>count</code>)
<code>"\${var.project_name}-tfstate"</code> 같은 조립을 여러 파일에 반복했습니다	조립식을 한 곳에 모으는 자리가 필요합니다 (<code>locals</code>)
bootstrap의 output을 사람이 읽어 app에 옮겨 적었습니다	output 문법 자체를 다음 주에 정면으로 봅니다 (<code>output</code> , <code>sensitive</code>)
<code>t3.micro</code> · <code>10.0.1.0/24</code> · <code>AES256</code> 이 코드에 박혀 있습니다	하드코딩을 variables로 걷어냅니다

참고 문서

- [Backend block](#) : 4번의 출처
- [S3 backend](#) : 5·6·9번. `use_lockfile` 과 `dynamodb_table`
- [State Locking](#) : 6·8번
- [terraform init](#) : 5번의 `-migrate-state`
- [S3 버전 관리 \(AWS 문서\)](#) : 12번
- [S3 퍼블릭 액세스 차단 \(AWS 문서\)](#) : 11번
- week2 개념워크북 0·1·2·7·9·12번 : 오늘 다시 설명하지 않은 VPC · 참조 · 그래프 · AMI · state 구조 · 교체 규칙

이 문서의 비용은 서울 리전(ap-northeast-2) AWS 공개 가격 정보에서 조회한 값이고, deprecation 경고는 Terraform 1.15.8 · AWS provider 6.58.0 에서 실제로 재현한 값입니다. 원화 환산은 넣지 않았습니다. 환율은 조회하지 않았습니다.

다음 → [실습워크북](#) 을 펴고 [practice/bootstrap/](#) 폴더로 이동하세요.