App point relais Colissimo

Résumé technique, état au 2 octobre 2026. Prototype fonctionnel testé sur une boutique de développement (bobwtest-dev).

1. Fonctionnement

Une app Shopify privée (distribution SingleMerchant, org Partner BOBWTEST) ajoute un bloc sur la page de remerciement du checkout. Quand le client a choisi un mode de livraison dont le titre contient POINT RELAIS, le bloc affiche les points relais Colissimo proches de son adresse. Le client en sélectionne un et valide ; l'app écrit alors une note formatée dans la commande Shopify, que Shippingbo lit ensuite.

```
Client (page de remerciement, extension Checkout UI)
   | 1. lit shippingAddress + deliveryGroups (mode choisi)
   | 2. POST /api/pickup-points   (adresse)
   v
Backend app (React Router, Node)  ---- API REST Colissimo (liste des points)
   ^
   | 3. POST /api/save-pickup-point (shop, orderId, point)
   v
Admin API Shopify : mutation orderUpdate -> champ note de la commande
```

Choix d'architecture

- Le widget JS officiel Colissimo (jQuery + Mapbox) est inutilisable : les extensions Checkout tournent dans un Web Worker, sans DOM, sans window, sans scripts tiers.
- La fonction native pickup_point_delivery_option_generator existe mais est en bêta réservée à Shopify Plus : exclue.
- On utilise donc l'API REST Colissimo Web Service Choix de Livraison (findRDVPointRetraitAcheminement), appelée côté serveur, et l'interface est faite avec les composants Polaris de Shopify.
- Authentification Colissimo : accountNumber + password (compte unique pour toutes les boutiques), lus dans le fichier .env, jamais exposés au navigateur.

2. Structure du code

Dossier : CascadeProjects\colissimo-point-relais (template Shopify React Router, JavaScript, Prisma/SQLite).

Fichier	Rôle
extensions/colissimo-point-relais-ui/src/Checkout.jsx	Extension affichée sur la page de remerciement (cible purchase.thank-you.block.render). Détecte le mode de livraison, appelle le backend, affiche la liste (s-choice-list), envoie le choix.
extensions/.../shopify.extension.toml	Cible de l'extension, capabilities api_access et network_access.
app/routes/api.pickup-points.jsx	Appelle l'API Colissimo, filtre les points fermés (congesTotal), renvoie 10 points + URL de carte. CORS ouvert.
app/routes/api.save-pickup-point.jsx	Formate la note, lit le token offline de la boutique (Prisma), appelle orderUpdate.
app/routes/api.map-image.jsx	Proxy d'image Mapbox (route fonctionnelle, mais l'image ne s'affiche pas côté extension, voir section 4).
app/shopify.server.js	Config app : scopes read_orders / write_orders, SingleMerchant, expiringOfflineAccessTokens désactivé.
shopify.app.toml	Scopes, webhooks, redirections d'auth.

Détection Domicile / Point Relais

shopify.deliveryGroups.value[0].selectedDeliveryOption ne contient qu'un handle. Il faut retrouver l'option correspondante dans deliveryGroups[0].deliveryOptions pour lire son title, puis vérifier que le titre (en majuscules) contient POINT RELAIS. Sinon l'extension ne s'affiche pas.

Format des notes

```
[A2P-343407]FR - POINT RETRAIT : NOM ADRESSE CP VILLE TELEPHONE_CLIENT
[BPR-620450]FR - POINT RETRAIT : BUREAU DE POSTE ... CP VILLE TELEPHONE_CLIENT
[DOM]FR - DOMICILE sans signature : NOM ADRESSE CP VILLE FR TELEPHONE
```

Le préfixe est le champ typeDePoint renvoyé par Colissimo. Le téléphone est celui du client (shippingAddress.phone), l'API Colissimo ne fournit pas de téléphone de point.

3. Ce qui est validé

- Appel réel à l'API Colissimo avec le compte de production, liste de points triée par distance.
- Lecture de l'adresse et du mode de livraison dans l'extension, affichage conditionnel (Point Relais affiché, Standard / Express non).
- Sélection d'un point puis écriture de la note dans la commande, vérifiée dans l'admin (commande #1010 sur bobwtest-dev), avec le bon format.
- Téléphone du client ajouté en fin de note.
- Bouton Valider en style primaire, message d'avertissement visible, état de chargement, message de confirmation.

4. Reste à faire

4.1 Livraison à domicile : nomenclature et écriture automatique

- Configuré, à confirmer par tests : quand le titre du tarif contient DOMICILE (ex. Colissimo Domicile - Sans signature, nom vu sur un site actif), l'extension envoie automatiquement la note [DOM] au serveur, sans rien afficher au client. Le serveur n'écrit qu'une fois (il ignore l'appel si une note [DOM] existe déjà).
- Structure observée sur une commande d'une boutique de TEST de l'ancienne app : [DOM]FR - DOMICILE sans signature : JEREMY LHEUREUX 1449 VIEILLE ROUTE DE SAINT PEE 64500 SAINT JEAN DE LUZ FR 0632370695 (majuscules, ordre NOM ADRESSE CP VILLE FR TELEPHONE). Les libellés ne sont pas validés : il faut récupérer des notes de vraies commandes de production. Le formateur est codé mais pas branché.
- Variantes à lister : avec signature / sans signature, Express, autres pays. Faut-il un libellé par mode de livraison, et comment le déduire du titre du tarif ? Le doublon de code postal de l'ancien exemple (Botz en Mauges) venait probablement d'un complément d'adresse : à vérifier sur un cas avec adresse 2.
- Limite actuelle : l'écriture dépend de la page de remerciement ouverte (comme pour le point relais). Un webhook orders/create côté serveur serait plus fiable. Le libellé avec signature est une hypothèse, jamais vu en vrai. Tarifs Point Relais vus sur un site actif : Colissimo Point Relais (bien détecté par le mot POINT RELAIS).

4.2 Client qui ne choisit pas de point relais

- L'extension ne tourne que pendant que la page est ouverte : si le client part sans valider, aucune note n'est écrite et la commande part sans point.
- Atténuation actuelle : message d'avertissement en gras sur le bloc.
- Solution envisagée : tâche planifiée côté serveur (10 à 15 min après la commande) qui vérifie l'absence de note, relance Colissimo avec l'adresse de la commande et écrit le point le plus proche (l'API renvoie déjà les points triés par distance).
- Alternatives à trancher : email / SMS de relance avec lien pour choisir plus tard, point pré-sélectionné par défaut, blocage de la préparation Shippingbo tant qu'il n'y a pas de point.
- Question bloquante à vérifier côté Shippingbo : réimporte-t-il une commande déjà synchronisée (webhook order updated ou resynchro périodique), ou l'import est-il figé à la création ? Si figé, une note ajoutée 10 minutes plus tard ne serait jamais lue.

4.3 Carte

- Compte Mapbox créé (token dans .env), le backend génère une URL Mapbox Static Images valide (testée, image PNG correcte, pins numérotés).
- Le composant s-image de l'extension n'affiche rien : le src natif reste sur un GIF transparent et aucune requête réseau n'est émise, ni vers Mapbox, ni vers notre proxy, ni même vers cdn.shopify.com en test. Cause non

identifiée.

- Pistes : support Shopify / forum développeurs, tester s-image sur une autre cible checkout pour isoler si le problème est propre à thank-you, ou remplacer la carte par un lien vers Google Maps / OpenStreetMap par point.

4.4 Autres points à traiter

Sujet	Détail
Note écrasée	orderUpdate remplace tout le champ note. Si le client a déjà saisi un commentaire, il est perdu : il faut lire la note existante et ajouter la ligne, ou utiliser un attribut dédié.
Modification du choix	Après validation le bloc passe en confirmé, pas de possibilité de changer de point. Les doubles clics ne sont pas protégés (idempotence).
Sécurité des endpoints	api.save-pickup-point accepte n'importe quel shop et orderId, CORS ouvert à *. À protéger avec le session token de l'extension (jeton signé par Shopify) et à vérifier côté serveur que la commande appartient à la boutique.
Paramètres codés en dur	countryCode FR, optionInter 0, poids 1000 g, date d'expédition J+3, filterRelay 1. À remplacer par le pays réel, le poids du panier, le délai de préparation (cas BE / CH inclus).
Gestion d'erreurs Colissimo	Codes 300 / 301 (aucun point), 1000 (erreur système), 201 / 202 (identifiants), mode dégradé (10 points max), URL de supervision à appeler avant requête. Retry et message client adapté.
Convention de nommage	La détection repose sur le mot POINT RELAIS dans le titre du tarif. À figer sur les 200 boutiques, ou utiliser un autre critère (code du tarif, metafield).
Autres surfaces	Seule la page de remerciement est couverte. Page de statut de commande (customer account), paiement accéléré, commandes sans adresse (produits numériques) non traités.
Hébergement	Tunnel Cloudflare temporaire : l'URL change à chaque lancement et est copiée à la main dans APP_BACKEND_URL (Checkout.jsx). Prévoir hébergement fixe, variable d'environnement, base de données de production à la place de SQLite.
Déploiement multi-boutiques	Installation de l'app sur 200 boutiques (liens d'installation custom), gestion des tokens par boutique, webhooks app/uninstalled.
Tests et nettoyage	Aucun test automatisé. Routes de démo du template à supprimer (génération de produit). Textes de l'extension non traduits (locales fr / en prévues par le template). Bouton Valider non centré malgré la tentative.
Validation Colissimo	Leur documentation recommande une revue du front office (format du portable 06/07, libellés, ordre des modes). Recommandation, pas un verrou technique, volontairement repoussée.

5. Pièges techniques déjà résolus

Symptôme	Cause et correction
fetch depuis l'extension en échec sans message	En-têtes CORS absents sur les routes API. Ajoutés (Access-Control-Allow-*).
Composant qui ne fait rien	s-clickable et s-icon n'existent pas. Utiliser s-choice-list / s-choice.
Sélection non prise en compte	Lire event.currentTarget.values[0] et non .value.
missing_fields côté serveur	shopify.shop est un objet simple (shopify.shop.myshopifyDomain), pas un signal : pas de .value.
Invalid API key or access token	Token offline expiré (flag expiringOfflineAccessTokens). Désactivé, session supprimée, app réinstallée.
Invalid id gid://shopify/OrderIdentity/...	orderConfirmation.order.id est un OrderIdentity. Extraire le numéro et reconstruire gid://shopify/Order/numero.
Mode de livraison non détecté	selectedDeliveryOption n'a que handle. Chercher le titre dans deliveryOptions.

Symptôme	Cause et correction
Recherche d'une approbation Protected Customer Data	Fausse piste : shippingAddress fonctionne pour une app custom sur sa propre boutique.
Scopes refusés au lancement	Blocs de démo (metafield produit, metaobject) du shopify.app.toml à retirer, sinon write_products exigé.
EPERM sur le binaire Prisma	Process node.exe résiduels : les arrêter avant de relancer shopify app dev.

6. Lancer le projet en local

```
cd colissimo-point-relais
npm install
# .env : COLISSIMO_ACCOUNT_NUMBER, COLISSIMO_PASSWORD, MAPBOX_ACCESS_TOKEN
npx shopify app dev --store bobwtest-dev.myshopify.com
# copier l'URL du tunnel affichée dans APP_BACKEND_URL (Checkout.jsx)
```

Ensuite : ouvrir le lien de preview pour installer l'app, ajouter le bloc colissimo-point-relais-ui sur la page Remerciement dans l'éditeur de checkout, puis passer une commande test avec un tarif de livraison dont le titre contient POINT RELAIS.