

Tutorial boric desktop

1.- Agregar red BSC (Si ya tienes esta red puedes omitir este paso)

- Clickea donde dice "Red principal de ethereum" en la parte superior de la extensión de MetaMask, y luego clickea "Agregar red"
- Rellena el formulario para agregar una nueva red con los datos de la red BSC:
 - Nombre de la red: **BSC**
 - Nueva URL de RPC: <https://bsc-dataseed.binance.org/>
 - ID de Cadena: **56**
 - Símbolo: **BNB**
 - URL del Explorador de bloques: <https://bscscan.com>
- Haz click en "Guardar"

2.- Agregar token "BORIC"

- Puedes agregar el token directamente desde:
https://vittominacori.github.io/watch-token/page/?hash=0x7b2261646472657373223a22307833356430653833304364463233334265313446353437466435613336654132464164303135326566222c226c6f676f223a2268747470733a2f2f626f7269636f696e2e6769746875622e696f2f696d616765732f636f696e2e706e67227d&network=bsc_mainnet

o bien...

- Asegúrate de seleccionar la red que creamos "BSC" en la parte superior de la extensión de MetaMask
- Clickea donde dice "Import tokens" en la parte inferior de la extensión de MetaMask
- Haz click en la pestaña "Token personalizado"
- Introduce la dirección del contrato de BORIC en el formulario:
 - 0x35d0e830CdF233Be14F547Fd5a36eA2FAd0152ef
- Los datos restantes se completarán automáticamente
- Haz click en "Add Custom Token"