VOLCANO-CA-MC: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wersja rozproszona MPI

Bartosz Pajda

Wygenerowano: 22.10.2026

Program `engine_mpi` liczy tę samą symulację co `engine` (lawa / classic, Monte Carlo na bazalcie albo na całej przestrzeni, `--mc-from`), ale w pamięci rozproszonej: przestrzeń jest podzielona na **pasy warstw** między procesy MPI, a każdy proces liczy swój pas tym samym kodem automatu i MC co `engine`. Trzy zasady:


- **Poprawność ponad wszystko.** Wynik przy każdej liczbie procesów jest **bitowo taki sam** jak w `engine` (pliki `ca_result.*`, `mc_result.*`, `mc_stats.csv`, `stats.json`): 1, 2, 3, 4, 5 i 8 procesów w testach, 1, 3 i 8 procesów na wszystkich configach z `configs/`, także w trybie hybrydowym (procesy × wątki OpenMP), a w pomiarze każde powtórzenie każdego wariantu.
- **Ten sam podział co w wersji OpenMP.** Jednostką jest warstwa (oś z, w płaszczyźnie x–y oś y); w OpenMP warstwy dostawały wątki, w MPI ciągłe pasy warstw dostają procesy.
- **Program `engine` się nie zmienia** (bez MPI, te same wyniki co w wersji OpenMP: 15/15 configów, MSVC i GCC). Biblioteka silnika nie zależy od MPI; komunikację dostarcza interfejs `StripLink`, zaimplementowany w `src/mpi/`.

Wynik w skrócie (MSVC / MS-MPI, procesy przypięte po jednym na rdzeń P, mediana z 5–11 powtórzeń; S = T(1)/T(p), E = S/p; „faza” = sama faza obliczeń `caSim` albo `mcSim`, „cały” = cały przebieg `total`; punkt 9):

Przypadek	T(1) faza	T(8) faza	S(8) faza	E(8) faza	S(8) cały	najlepsze MPI na ≤ 8 rdzeniach	OpenMP, 8 wątków
MC szachownica 1000^2	2,05 s	340 ms	**6,03**	0,75	3,39	7 procesów: 6,72	6,10
CA classic 2000^2	539 ms	90 ms	**5,97**	0,75	3,20	7 procesów: 6,68	6,26
MC szachownica 100^3	5,74 s	1,03 s	**5,55**	0,69	3,45	4 × 2 wątki: 6,00	6,27
lawa 3D $128^2 \times 64$, pełny przebieg (`full`)	13,41 s	2,96 s	**4,53**	0,57	4,48	2 × 4 wątki: 5,39	6,20
CA classic 300^3	3,38 s	1,02 s	3,32	0,41	2,42	2 × 4 wątki: 3,90	4,72
lawa 3D $128^2 \times 64$, automat frontalny	762 ms	340 ms	2,24	0,28	1,84	2 × 4 wątki: 2,64	6,03
lawa `etna_real` (Etna, 1,8 mln komórek)	92 ms	203 ms	**0,45**	0,06	0,63	2 × 4 wątki: 0,80	4,96

- **Siatka z równą pracą w każdej warstwie skaluje prawie liniowo**: MC szachownicą i classic 2000^2 do 7 procesów E = 0,95–0,96, a 7 procesów (bez procesora 0) jest szybsze niż OpenMP na 8 wątkach. Sama wymiana warstw brzegowych to tu 1–7% fazy.
- **Ósmy proces (na procesorze 0) zawsze pogarsza wynik** względem siedmiu: pasy są stałe, a proces na procesorze, który obsługuje przerwania systemu, liczy swój pas 13–30% dłużej i wszystkie czekają na niego co krok.
- **Lawa skaluje słabo:** jest skupiona w kilku warstwach (nierównomierność pasów do ×2,1), a lawa czyta 17 warstw pod pasem (do 6 MB na wymianę). Etna ma krok 0,3 ms: wymiana warstw trwa dłużej niż obliczenia, więc MPI ją **spowalnia** (S < 1). Tu wygrywa pamięć współdzielona (OpenMP z cyklicznym przydziałem warstw).

Skalowanie fazy obliczeń (caSim / mcSim), MPI MSVC / MS-MPI: S(p) i E(p) — mediana z ≥ 5 powtórzeń, proces r na rdzeniu P (p = 7: bez procesora 0, p = 8: z nim)



1. MPI w projekcie

	Windows	Linux / WSL
biblioteka	MS-MPI 10.1 (`msmpisetup.exe`: `mpiexec`, `msmpisdk.msi`: nagłówki i `msmpi.lib`)	OpenMPI 4.1.2 (`openmpi-bin`, `libopenmpi-dev`)
kompilator	MSVC (`find_package(MPI)` szuka SDK przez `MSMPI_INC`, `MSMPI_LIB64`)	GCC 11.4 (`mpicxx`)
uruchomienie	`mpiexec -n 4 build\Release\engine_mpi.exe --config … --out …`	`mpiexec -n 4 build-gcc-release/bin/engine_mpi --config … --out …`

- Opcja CMake **`VOLCANO_MPI`** (domyślnie ON): cel `engine_mpi` i testy pod `mpiexec` powstają, gdy CMake znajdzie MPI. Bez MPI konfiguracja wypisuje komunikat i buduje resztę (`engine`, testy) bez zmian.
- Kod jest zgodny z MPI-2.2 (MS-MPI): `MPI_Isend` / `MPI_Irecv` / `MPI_Waitall`, `MPI_Allreduce`, `MPI_Bcast`, `MPI_Gatherv` / `MPI_Scatterv`, `MPI_Reduce`, `MPI_Gather`, `MPI_IN_PLACE`; bufory bez `const` w wywołaniach. `MPI_Init_thread(MPI_THREAD_FUNNELED)`: w trybie hybrydowym MPI woła tylko wątek główny.
- W WSL silnik działa jako `root`, a OpenMPI bez `--allow-run-as-root` odmawia startu; WSL zgłasza 4 rdzenie × 2 wątki SMT, więc OpenMPI ma domyślnie 4 miejsca. Testy CMake uruchamiają do 8 procesów z `--oversubscribe` (dodawane, gdy `mpiexec --version` zgłasza Open MPI). Pomiar (`scaling_mpi.py --wsl`) używa `--use-hwthread-cpus`: 8 miejsc na 8 procesorach wirtualnych, więc 8 procesów nie jest nadsubskrypcją (przy nadsubskrypcji OpenMPI może oddawać procesor podczas czekania; w próbie m8 oba sposoby dały czasy w granicach szumu).
- **Wersje i buildy:** MS-MPI 10.1.12498.52 (środowisko uruchomieniowe i SDK; nagłówek zgłasza MPI 2.0, MS-MPI ma część funkcji MPI-3, kod ich nie potrzebuje), OpenMPI 4.1.2 (MPI 3.1). `engine_mpi` buduje się bez ostrzeżeń w MSVC (`/W4 /permissive-`) i GCC (`-Wall -Wextra`), Release i Debug.

Opcje (te same co w `engine`, plus):

Ustawienie	Znaczenie
`mpi.exchange`	`always` (domyślnie): warstwy brzegowe co krok CA / kolor MC; `changed`: warstwa tylko, gdy się zmieniła (punkt 4.3)
`parallel.priority`, `--high-priority`	`high`: proces sam podnosi swój priorytet (`HIGH_PRIORITY_CLASS`; Linux: nice −5); `mpiexec` uruchamia procesy z priorytetem normalnym, a przy 8 zajętych rdzeniach P wywłaszczony proces zatrzymuje pozostałe na wymianie (dokument „Zrównoleglenie OpenMP", punkt 4.2)

Ustawienie	Znaczenie
`parallel.affinity = pcores`	proces r z T wątkami na rdzeniach P nr r·T … r·T + T − 1 (procesory logiczne 2, 4, …, 14, 0, jak wątki w wersji OpenMP); procesy nie dzielą rdzeni
`parallel.threads`	wątki OpenMP w każdym procesie (tryb hybrydowy)


`engine_mpi` nie ma `--batch`, `--benchmark`, `--validate` ani `--print-defaults` (robi to `engine`). Kombinacje nieobsługiwane zgłasza proces 0 przed obliczeniami (komunikat + `MPI_Abort` z kodem 1): `grid = matrix`, `mc.update = random` przy > 1 procesie (wariant naiwny jest sekwencyjny: każda próba widzi wynik poprzednich; komunikat każe użyć `checkerboard`) i więcej procesów niż warstw.

2. Rozsyłanie parametrów i danych wejściowych (jeden → wszyscy)

- **Config:** proces 0 wczytuje plik, nakłada `--set`, waliduje (także kombinacje MPI) i rozsyła **scalony JSON** (`effective`): `MPI_Bcast` długości, potem treści. Pozostałe procesy budują `Config` tą samą funkcją `Config::fromJson` i **niczego nie czytają z dysku**. Błąd configu wykrywa tylko proces 0: komunikat i `MPI_Abort(1)` (pozostałe procesy czekają w `MPI_Bcast`).
- **Teren:** mapę wysokości (stożek albo plik CSV) liczy / czyta proces 0 i rozsyła tablicę wysokości (`MPI_Bcast`).
- **`--mc-from`:** proces 0 czyta wynik CA z pliku i rozdziela pasy (`MPI_Scatterv` typu, `solidStep`, `arrivalStep`).
- **Czas rozsyłania** (`times.json`, `mpi.bcast`; MS-MPI, 8 procesów, mediana z pomiaru): config 0,8 KB + teren 66 KB (duża lawa, 128 × 128 wysokości) albo 103 KB (Etna): **0,6–0,8 ms**, przy 3 procesach 0,5–0,7 ms. To < 0,5% fazy obliczeń każdego przypadku. Dużo więcej kosztuje sam start środowiska MPI (`MPI_Init_thread`, punkt 7).

3. Podział przestrzeni i warstwy brzegowe

3.1 Pasy warstw i okno procesu



- **Pasy w osi warstw:** z (przestrzeń 3D i przekrój lawy x–z), a w płaszczyźnie x–y oś y. To najbardziej zewnętrzna oś pamięci, więc pas to **ciągły fragment każdej tablicy pola** (siatki z ramką, wyniku `ca_result.bin`), a indeks globalny komórki okna = indeks w oknie + stała (`hashBase`), więc losowość nie wymaga zmian w pętlach.
- **Równy podział:** L warstw na p procesów, pierwsze L mod p procesów dostaje o jedną warstwę więcej (`splitLayers`). Więcej procesów niż warstw daje błąd z komunikatem.

- **Okno procesu** = pas własnych warstw + warstwy brzegowe (ghost) pod i nad nim, z własną ramką 1 komórki jak zwykła siatka. `LavaCA` i `PottsMC` dostają wymiary okna i zakres warstw własnych (`setStrip`): reguły liczą tylko warstwy własne, a warstwy brzegowe są kopiami warstw sąsiednich procesów.
- **Brzeg globalny absorbujący:** pierwszy pas nie ma warstw pod sobą, ostatni nad sobą; ramka okna to VOID, jak w wersji sekwencyjnej. **Periodyczny** (classic, MC `full`): pierwszy i ostatni proces wymieniają się warstwami (pierścień), a oś warstw okna nie jest zawijana lokalnie (`Boundary::withoutPeriodic`). Przy 2 procesach ta sama warstwa sąsiada leży w oknie dwa razy (pod i nad pasem).
- Przy 1 procesie okno = cała przestrzeń, bez wymiany i sum; kroki idą dokładnie ścieżką `engine`.

3.2 Ile warstw brzegowych: zasięg reguł w osi warstw

Grubość warstw brzegowych = ile warstw pod i nad komórką czytają reguły jednego kroku (`LavaCA::reachBelow/Above`):

Reguły	pod pasem	nad pasem	pola w wymianie
classic (rozrost ziaren)	1	1	typ, `flowId`, `arrivalStep`
MC (szachownica)	1	1	orientacja
lawa	**17** (pierwsza: pełny stan, głębsze: sam typ)	1	typ, `flowId`, temperatura

Lawa nie ma promienia 1 w osi z. Komórka powietrza c przyjmuje lawę z sąsiada tylko w kierunku największego spadku, a spadek liczy `dropDepth()`: schodzi kolumną do 16 poziomów w dół, aż trafi na grunt, a `hasSupport()` najniższego poziomu czyta jeszcze komórkę pod spodem (`CaRules.hpp`). To samo dla D(n) źródła (spadek sąsiednich kolumn). Komórka na dole pasa czyta więc kolumnę do **17 warstw niżej**; przy pasach cieńszych niż 17 warstw te warstwy przychodzą od kilku procesów pod spodem (na schemacie: proces 2 dostaje 16 warstw od procesu 1 i jedną od procesu 0). Z warstw głębszych niż pierwsza reguły czytają tylko typ komórki (czy powietrze, czy grunt, czy lawa), więc tam wymieniamy 1 B na komórkę; warstwa tuż pod pasem ma pełny stan (wypełnianie zagłębień czyta `flowId` i temperaturę lawy pod komórką). W górę zasięg to 1 warstwa: lawa nad komórką jako źródło (jej D(n) proces liczy sam dla warstwy brzegowej nad pasem: kolumny pod nią ma w oknie).

Sprawdzone mutacją (punkt 8): z 1 warstwą pod pasem zamiast 17 testy lawy 3D przy 3 procesach dają inny wynik.

3.3 Automat frontalny na granicy pasów

Listy frontu są na warstwę (jak w optymalizacji sekwencyjnej i wersji OpenMP): kandydaci warstwy k powstają z list `src` warstw k − 1, k, k + 1. Dla warstwy własnej przy granicy pasa jedna z nich jest **warstwą brzegową**, więc po każdej wymianie proces odbudowuje listy `src` swoich dwóch warstw brzegowych sąsiadujących z pasem:

- lawa: wszystkie komórki LAVA warstwy (dokładnie lista `src` właściciela, w innej kolejności, a kolejność nie wpływa na wynik, bo reguły czytają stan z początku kroku);
- classic: ziarna powstałe w poprzednim kroku (`arrivalStep` = jego numer; nadmiar, np. zarodki w kroku 1, daje tylko zbędnych kandydatów, których reguły zostawiają bez zmian).

Bez tej odbudowy front gubił kandydatów na granicach pasów (mutacja w punkcie 8: 6 przypadków testowych niezgodnych).

4. Komunikacja

4.1 Wymiana warstw brzegowych

- **Kiedy:** CA przed każdym krokiem (`LavaCA::step`), MC po inicjalizacji i **po każdym kolorze szachownicy** (2 wymiany na MCS dla von Neumanna, 4 w 2D i 8 w 3D dla Moore'a).

- **Jak:** jeden komunikat do każdego procesu, który potrzebuje naszych warstw, i jeden od każdego, którego warstwy są u nas brzegowe; wszystkie `MPI_Irecv` + `MPI_Isend`, potem `MPI_Waitall`. Nie para `MPI_Sendrecv` „w górę i w dół", bo lawa przy cienkich pasach dostaje warstwy od kilku procesów pod sobą; lista komunikatów bez ustalonej kolejności nie grozi zakleszczeniem, a przesył do wszystkich sąsiadów idzie naraz.
- **Pakowanie (typy pochodne MPI: dokument „Typy pochodne MPI i równoległy zapis"):** `[flaga warstwy 1 … n][dane warstw z flagą 1]`; dane warstwy = pola z jej maski, każde pole to ciągły fragment tablicy z ramką w osiach x, y (kopiowany jednym `memcpy` przy pakowaniu i rozpakowaniu).
- **Pełny przebieg automatu** ma dwa bufory (`cur`, `next`) zamieniane po kroku; warstwy brzegowe są rozpakowywane do obu, żeby po zamianie okno miało ostatnio otrzymany stan (ważne przy `changed`).
- Plan komunikatów (`planStrip`) liczy każdy proces sam z tego samego podziału: nadawca wysyła warstwy w kolejności, w jakiej odbiorca je rozpakowuje (test `test_strip.cpp` sprawdza zgodność list dla 2–8 procesów).

4.2 Bajty i komunikaty na krok

Bajty jednej wymiany wynikają z planu (komórki warstwy z ramką × bajty pól):

- classic / MC: 2 sąsiadów, po 1 warstwie w każdą stronę (classic 7 B na komórkę, MC 4 B);
- lawa: warstwa nad pasem (9 B na komórkę) + warstwa tuż pod pasem (9 B) + 16 warstw samego typu (1 B), od 1–3 procesów niżej. Np. `test_3d` (64 × 64 × 48, warstwa z ramką 66 × 66 = 4 356 komórek) na 3 procesach: **5 komunikatów, 291 887 B na krok**: dokładnie tyle, ile wynika z planu (2 × 104 560 B warstw pod pasami, 2 × 39 205 B warstw nad pasami, 4 357 B jednej warstwy typu od procesu 0 do 2).

Przypadki pomiaru przy 8 procesach (`times.json`, `mpi.ca` / `mpi.mc`; bajty na wymianę nie zależą od powtórzenia):

Przypadek	wymiany	komunikaty / wymianę	B / wymianę	wymiana warstw [ms]	na wymianę [ms]	`MPI_Allreduce` [ms]
lawa `etna_real`, front	284	20	6,04 MB	107	0,38	67
lawa 3D 128² × 64, front	260	25	3,85 MB	100	0,39	144
lawa 3D 128² × 64, full	260	25	3,85 MB	126	0,49	928
classic 2000², VN	199	16	0,22 MB	6	0,03	29
classic 300³, VN	114	16	10,21 MB	122	1,07	227
MC szachownica 1000², VN	201	16	0,06 MB	72	0,36	—
MC szachownica 100³, Moore	801	16	0,67 MB	290	0,36	—

Czasy to średnia po procesach (MSVC / MS-MPI). Wymiana kosztuje 0,06–0,13 ms na MB (przesył przez pamięć współdzieloną, z pakowaniem i rozpakowaniem). W MC czekanie na wolniejszy pas wlicza się do wymiany (`MPI_Waitall` po kolorze), w CA do `MPI_Allreduce` (punkt 9.7).

4.3 Wariant `mpi.exchange = changed`

Wariant komunikacji „wymiana tylko zmienionych komórek" (obok „wymiany wszystkich komórek"): nadawca porównuje spakowaną warstwę z ostatnio wysłaną (`memcmp`) i przy braku zmian wysyła samą flagę 0, a odbiorca zostawia poprzednią kopię. Wynik jest ten sam (testy, tabela zgodności, każdy przebieg pomiaru), zmienia się liczba bajtów, zwłaszcza w lawie, gdzie głębokie warstwy typu zmieniają się rzadko (tylko gdy lawa dopływa albo zastyga), a w pełnej warstwie z płynną lawą temperatura zmienia się co krok. Pakowanie i porównanie nadawca robi zawsze, więc oszczędza się przesył i rozpakowanie. Wynik pomiaru: punkt 9.9.

4.4 Liczniki globalne

- Liczniki kroku (komórki lawy, powietrza, zmienione): `MPI_Allreduce` (suma) raz na krok w `LavaCA::finishStep`; historia `activeCells` / `changedCells` i **reguła końca** („brak lawy", „brak zmian", `maxSteps`) są globalne, więc wszystkie procesy kończą w tym samym kroku, a `stats.json` ma tę samą historię co `engine`.
- Stan początkowy (warunek końca przed 1. krokiem): też suma po procesach.
- `MPI_Allreduce` jest jednocześnie punktem synchronizacji: czas „redukcji" procesu z mało pracy to w praktyce czekanie na najwolniejszy pas (nierównomierność obciążenia, punkt 9.8).

5. Zarodkowanie i elementy globalne

- **Kratery i zarodki** wyznacza każdy proces tą samą funkcją z tego samego ziarna (`VentPlacer`: `mt19937_64` i własne losowanie; wynik zależy tylko od ziarna i mapy terenu), więc **każdy proces ma tę samą globalną listę położeń i ID**. Proces wstawia te, które leżą w jego oknie (także w warstwach brzegowych, bo okno ma od początku stan globalny); ID = numer na liście globalnej, niezależny od liczby procesów.
- **Losowość z indeksem globalnym:** `hashRand(seed, krok, globalIndex, sól)`: w `LavaCA` w trzech miejscach (głosowanie i wariant sąsiedztwa w pełnym przebiegu lawy / classic oraz w regułach frontu) indeks to indeks okna + `hashBase`; w `PottsMC` lista komórek domeny trzyma indeks globalny (inicjalizacja orientacji, szachownica, wariant sąsiedztwa losowego). Znaczniki frontu i D(n) zostają w indeksach okna (pamięć lokalna procesu).
- **Kolory szachownicy** liczone z położenia globalnego (parzystość współrzędnej globalnej, klasa ostatniej warstwy nieparzystej osi periodycznej: wymiary całej przestrzeni).
- **Testy granic:** kratery i zarodki dokładnie na ostatniej warstwie pasa i pierwszej następnego (dla bieżącej liczby procesów), w narożnikach dna i sufitu; classic z brzegiem periodycznym (pierścień) i absorbującym.

Elementy globalne, liczone raz, deterministycznie:

Element	Jak w `engine_mpi`
mapa wysokości (stożek / CSV)	proces 0 + `MPI_Bcast`
poziomy przelewu (priority-flood, `ca.ponding`)	każdy proces liczy na całej mapie (to samo; Etna ~12 ms), w oknie przesunięte o z okna
kratery / zarodki	każdy proces tę samą listę globalną
mobilność ze stygnięcia (MC)	koniec CA i zakres czasów: `MPI_Allreduce` (max / min / max), normalizacja w pasie (ta sama formuła co `CoolingMobility::fromCooling`)
liczba ziaren MC (union-find)	`MPI_Gatherv` **mapy kryształów do procesu 0 co** `mc.statsEvery` **i etykiety tam**: część szeregowa (punkt 6)
energia MC	pary „różnych" sąsiadów w pasie, `MPI_Allreduce` (liczby całkowite, więc wynik bitowo ten sam)
`stats.json`, `mc_stats.csv`, pliki wyników	proces 0 po zebraniu (`Simulation::buildStats`, `McStage::statsJson`, `McStage::save`)

Żaden element globalny nie jest liczony w trakcie kroku CA: wszystko, co reguły czytają w kroku, jest w oknie procesu.

6. MC w MPI

- Przy > 1 procesie tylko **szachownica** (`mc.update = checkerboard`): w kolorze proces próbuje swoje komórki tego koloru, potem wymiana warstw brzegowych, potem następny kolor. Wynik = szachownica OpenMP przy 1 wątku (dokument „Zrównoleglenie OpenMP"). `mc.update = random` przy 1 procesie działa jak w `engine`.
- Domena `basalt` i mobilność bez zmian (pas wyniku CA z pamięci albo z pliku); domena `full` to cała przestrzeń.

- **Statystyki ziaren** są częścią szeregową: zebranie mapy (4 B na komórkę) do procesu 0 i union-find tam. Pomiar (8 procesów, 10 razy na przebieg): zebranie 29–32 ms, etykiety **341 ms (1000^2) i 816 ms (100^3), tyle samo przy 1 i przy 8 procesach**. Przy 8 procesach statystyki (394 / 891 ms) trwają tyle co sama faza MC (340 / 1 035 ms), więc cały przebieg MC przyspiesza tylko 3,4–3,5× (punkt 9.4). Lepsze rozwiązanie (możliwość na później): etykiety union-find w każdym pasie, potem łączenie etykiet na granicach pasów (pary komórek dwóch sąsiednich warstw); do procesu 0 szłyby tylko pary etykiet z granic, a liczba ziaren = suma lokalnych minus połączenia.

7. Wyniki, czasy, uruchamianie

- **Wynik:** `MPI_Gatherv` pasów do procesu 0 (5 pól CA; pas jest ciągłym fragmentem każdej tablicy, bez przepakowania na procesie 0), który zapisuje te same pliki co `engine`. Migawki (`output.snapshotsEvery`, `mc.snapshotsEvery`) też przez zebranie na proces 0. Równoległy zapis MPI-IO opisuje dokument „Typy pochodne MPI i równoległy zapis". **Czas zebrania** przy 8 procesach: lawa 8–13 ms, classic 2000^2 27 ms, **classic 300^3 181 ms** (27 mln komórek, 351 MB wyniku), a potem zapis na procesie 0 (classic 300^3: 0,5 s).
- **`times.json`** (proces 0): sekcje jak w `engine` (czasy procesu 0) i sekcja **`mpi`**: procesy, wątki na proces, biblioteka, `exchange`, oś i podział warstw, rozsyłanie (bajty, ms), dla CA i MC: czas fazy, komunikacji (wymiana + `MPI_Allreduce`), obliczeń (= faza − komunikacja): min / średnia / maks po procesach i tablice na proces; wymiany, komunikaty, bajty, warstwy pominięte; zebranie wyników, procesory i priorytet każdego procesu, szczyt pamięci procesów.
- **`mpi.initMs`**: czas od startu programu do końca `MPI_Init_thread` (min / średnia / maks po procesach). Wchodzi w sekcję `total`, której `engine` nie ma: MS-MPI 12–42 ms przy 1–8 procesach (pojedyncze mediany do 114 ms), OpenMPI w WSL 250–266 ms przy 1 procesie i 368–394 ms przy 8; przy porównaniu całego przebiegu z `engine` (OpenMP) trzeba go pamiętać; główną miarą skalowania jest faza obliczeń.
- **Priorytet i przypinanie:** `--high-priority` / `parallel.priority = high` (procesy same podnoszą priorytet); `parallel.affinity = pcores`: proces r z T wątkami na rdzeniach P nr r·T … r·T + T − 1 (lista 2, 4, …, 14, 0, jak wątki w wersji OpenMP): silnik ustawia maskę procesu na swoje rdzenie i przypina każdy wątek (`CpuAffinity::pinThreadsFrom`). OpenMPI w WSL: `--bind-to none` i przypinanie przez program (procesory wirtualne, bez gwarancji rdzeni fizycznych P, jak w wersji OpenMP).
- **Sprawdzone w Windows** (maski i priorytet odczytane z zewnątrz w trakcie przebiegu, `Get-Process`): 4 procesy: maski 0x4, 0x10, 0x40, 0x100 (procesory 2, 4, 6, 8), priorytet `High` w każdym; 2 procesy × 4 wątki: maski 0x154 i 0x5401 (procesory {2, 4, 6, 8} i {10, 12, 14, 0}), a `--thread-stats` procesu 0 pokazuje każdy wątek tylko na jego procesorze. `times.json` zapisuje to samo (`mpi.cpus`, `mpi.priority`); w pomiarze każdy przebieg miał `high` i procesory zgodne z planem.
- **`mpiexec -affinity` MS-MPI się nie nadaje** na procesorze hybrydowym: nie rozróżnia rdzeni P i E. `-affinity` (rozłożenie „jak najdalej") posłało wątki procesu na rdzenie E (procesory 16–31), a `-affinity_layout seq:P` związało oba wątki procesu hybrydowego z jednym procesorem logicznym (faza MC 100^3 h4×2: 1,9 s zamiast ~0,9 s). Dlatego przypina sam program, tak samo w Windows i w Linuksie, a `mpiexec` startuje bez `-affinity`.
- **Pomiar:** `bench/scaling_mpi.py`: przypadki z wersji OpenMP × warianty (`m<p>` procesów, `h<p>x<t>` hybryda, `c<p>` wymiana `changed`, `o<t>` OpenMP przy tej samej liczbie rdzeni), naprzemiennie, ≥ 5 powtórzeń, zgodność bitowa każdego przebiegu z pierwszym wariantem, S(p), E(p), Amdahl, udział komunikacji, nierównomierność, `--from-raw`, `--wsl`. Wykresy: `bench/plot_etap10.py`.
- **GUI:** bez zmian w uruchamianiu (pola `parallel.priority` i `mpi.exchange` pojawiły się w formularzu z `--print-defaults`, z opisami). Uruchamianie `mpiexec -n N engine_mpi` z kolejki GUI pominięte, bo to nie jest jedno pole: liczba procesów nie należy do configu symulacji (`engine` by jej nie użył), więc wymaga osobnej ścieżki formularz → zadanie → polecenie (`jobs.json`, odtwarzanie zadania, serie),

wykrywania `engine_mpi` i `mpiexec` w `gui/settings.py`, wysokiego priorytetu bez przypięcia do jednego procesora (jak `parallel.threads > 1`), walidacji `mc.update = random` przy > 1 procesie przed startem i testów. Możliwe rozszerzenie: z linii poleceń (punkt 4.2 w `uruchamianie.md`) wersja rozproszona działa w pełni.

8. Zgodność i testy

- **Testy MPI** (`engine/tests/mpi/test_mpi.cpp`, `ctest`: `mpi_np1`, `np2`, `np3`, `np4`, `np5`, `np8`): każdy proces liczy wynik odniesienia (`LavaCA` na całej przestrzeni, `McStage::run`), potem wersję rozproszoną; proces 0 porównuje wynik, liczbę kroków, powód końca, historię liczników, mapę kryształów, historię statystyk MC i sekcję `mc` pliku `stats.json`. Przypadki: lawa 2D i 3D (`front`, `full`, Moore / von Neumann / pentagonal, oba brzegi, ponding wł./wył.), kratery i zarodki na granicach pasów i przy brzegu globalnym, classic 3D i x–y (VN / Moore / pentagonal / hexagonal, oba brzegi), MC szachownica 2D / 3D (osie parzyste i nieparzyste, kT = 0 i > 0), lawa + MC na bazalcie z mobilnością, `mpi.exchange = changed`, tryb hybrydowy (procesy × 4 wątki, gdy razem ≤ 8), `random` przy 1 procesie. **9/9 przypadków przy 1, 2, 3, 4, 5 i 8 procesach**: MSVC/MS-MPI (Release i Debug) i GCC/OpenMPI.
- **Czułość testów (mutacje, cofnięte):** 1 warstwa brzegowa lawy pod pasem zamiast 17 → 4 przypadki niezgodne; bez list `src` warstw brzegowych frontu → 6; MC z wymianą tylko po ostatnim kolorze → 3.
- **Podział i plan** (`engine/tests/test_strip.cpp`, bez MPI): równy podział, 17 + 1 warstw lawy od kilku procesów, pierścień (także 2 procesy), zgodność list wysyłki i odbioru dla 2–8 procesów, warstwy w tablicach z ramką.
- **Zgodność wszystkich configów** (`bench/compare_results.py --launch`; 15 configów, w tym `mc_basalt` przez `--mc-from`; bajt po bajcie wszystkie pliki wyników poza `times.json`), wszystkie tabele na końcowych programach wersji MPI:

Tabela	Programy	Wynik
`bench/results/mpi/zgodnosc_e10_engine.md`	`engine` e9 / e10, MSVC i GCC, domyślne configi	**15/15**
`bench/results/mpi/zgodnosc_e10_engine_t8.md`	to samo przy 8 wątkach i MC szachownicą	**15/15**
`bench/results/mpi/zgodnosc_mpi_msvc.md`	e9 (MSVC, MC szachownicą) vs `engine_mpi` MSVC/MS-MPI 1, 3, 8 procesów, 3 i 8 z `changed`, 2 × 4 wątki, **krzyżowo GCC/OpenMPI 3 procesy**	**15/15**
`bench/results/mpi/zgodnosc_mpi_msvc_full.md`	`ca.sweep = full`: e9 vs MS-MPI 3, 8 procesów, 2 × 4 wątki, GCC/OpenMPI 8 procesów	**15/15**
`bench/results/mpi/zgodnosc_mpi_msvc_p1_random.md`	domyślne configi (MC `random`): e9 vs MS-MPI i OpenMPI 1 proces	**15/15**
`bench/results/mpi/zgodnosc_mpi_gcc.md`	e9_gcc vs `engine_mpi` GCC/OpenMPI 1, 3, 8 procesów, 3 i 8 z `changed`, 2 × 4 wątki	**15/15**
`bench/results/mpi/zgodnosc_mpi_gcc_full.md`	`ca.sweep = full`: e9_gcc vs 3, 8 procesów, 2 × 4 wątki	**15/15**
`bench/results/mpi/zgodnosc_mpi_gcc_p1_random.md`	domyślne configi: e9 MSVC, e9_gcc, `engine_mpi` GCC 1 proces	**15/15**

Wynik MPI jest więc ten sam przy każdej liczbie procesów, w obu bibliotekach MPI i obu kompilatorach, i równy wynikowi `engine` z wersji OpenMP. Do tego pomiar skalowania porównał bitowo z 1 procesem **każde powtórzenie każdego wariantu** (810 przebiegów MSVC i GCC, w tym 2–8 procesów, hybryda i `changed`): bez różnic. - **Buildy:** MSVC Release i Debug z MS-MPI, GCC Release z OpenMPI: bez ostrzeżeń, `ctest` **21/21** (12 dotychczasowych + `mpi_np1…8` + 3 testy dymne `engine_mpi`); GCC z `VOLCANO_MPI=OFF`: bez ostrzeżeń, `ctest` 12/12, program `engine` bajtowo ten sam co z MPI; `pytest gui\tests` 102/102.

8.1 Narzut domyślnego `engine`

Wersja MPI zmieniła kod automatu (`LavaCA`: pasy, `hashBase_`, granice warstw z pól), MC (`PottsMC`), `Storage` i `Boundary`, więc `engine` (bez MPI) sprawdza test A/B z programem wersji OpenMP

(`bench/ab.py`: 1 wątek, procesor 2, wysoki priorytet, naprzemiennie, wyniki bitowo zgodne w każdym powtórzeniu). Pierwsza wersja była wyraźnie wolniejsza:

Wersja	MSVC lawa (`caSim`)	GCC lawa	GCC classic Moore 100^3 / CA w `lava_mc_3d`
e10a: pierwsza wersja (`gidx = idx + hashBase_`, pętle frontu `[ownLo_, ownHi_)`)	×1,07–1,08	×1,03–1,04	brak
e10d: `frontRulesLayer<bool>`; bez pasów pętla kandydatów bez `hashBase_`	×1,00–1,02	×1,04–1,05	×1,16 / ×1,17
e10e: `frontStepSequential<bool Strip>`; bez pasów stałe granice `0 … n` i bez `hashBase_`	**×1,00–1,02**	**×0,99**	**×1,00 / ×1,00**

- **MSVC:** pomiar faz (`--timing-detail`) pokazał narzut w regułach frontu (+8–9%). Mapa linkera i `dumpbin /disasm` kopii e9 i e10: pięć funkcji tej fazy ma **identyczny kod maszynowy**, tylko przesunięty względem linii 64 B (`gatherLavaCandidates` mod 64: 0 → 48, `frontCandidatesLayer` 32 → 16 …), czyli „huśtawka" układu kodu znana z wcześniejszych wersji (wersja próbna z kodem reguł jak w e9 dalej +4,8%). Szósta, `frontRulesLayer`, miała inny przydział rejestrów przez dodawanie `hashBase_` przy każdym kandydacie; po rozdzieleniu wersji z pasami i bez narzut spadł do ~1%.
- **GCC** (funkcje wyrównane do 64 B) wstawia pętle kandydatów (`frontCandidatesLayer`) w `frontStepSequential`: z granicami warstw z pól obiektu (`ownLo_`, `ownHi_`) zamiast `0 … layers_.size()` wygenerował wolniejszy kod (faza reguł classic 3D +21%, lawy 3D +20–30%; próba z granicami jak w e9: +11% / +7%). Rozwiązanie: krok frontu jako szablon `<bool Strip>`: bez pasów (`engine`, 1 proces MPI) dokładnie kod wersji OpenMP, w oknie pasa warstwy własne i indeks globalny. Wersja wielowątkowa wybiera `<true>` / `<false>` na warstwę.
- **Wynik końcowy** (`ab_e10_{msvc,gcc}_{ca_lava,ca_classic,mc}.md`): cały przebieg ×0,976–1,021 (MSVC) i ×0,968–1,017 (GCC); faza obliczeń ≤ +2,2% poza classic Moore 100^3 w MSVC (×1,042, w granicach „huśtawki" ±4%; GCC ×0,996). Lawa MSVC ×0,999–1,022, GCC ×0,985–0,995; MC ×0,977–1,013 w obu.

Wniosek ogólny (jak w wersji OpenMP): **kod gorącej pętli wspólny dla wersji sekwencyjnej i rozproszonej musi mieć w wersji sekwencyjnej te same stałe co wcześniej**: granice i przesunięcia z pól obiektu wystarczą, żeby kompilator wygenerował inną (wolniejszą) pętlę, mimo że wykonuje się ta sama praca.

8.2 Dobór przypadków pomiaru

Przypadki skalowania z wersji OpenMP (bez MC `random`) sprawdzone pojedynczymi przebiegami przy zwykłym użyciu komputera (`bench/results/mpi/dobor_msvc.md`, `bench/results/mpi/dobor_gcc.md`): T(1) fazy od 94 ms (Etna: przypadek „za mały", celowo) do 13,9 s. Dobór pokazał dwie rzeczy, które zmieniły plan pomiaru: proces na procesorze 0 liczył wolniej (dodany wariant m7: 7 procesów bez procesora 0), a OpenMPI w WSL lepiej uruchamiać z `--use-hwthread-cpus` niż z `--oversubscribe` (punkt 1). Plan z poleceniami i czasem części: `bench/results/mpi/PLAN_POMIARU.md`. Pomiar potwierdził wstępne obserwacje doboru (punkt 9).

9. Wyniki pomiaru

9.1 Warunki i metodyka

- **Cichy pomiar** w 6 częściach ≤ 6 min (22 min pomiaru): MSVC / MS-MPI, 7 przypadków × 13 wariantów (m1, m2, m3, m4, m6, m7, m8, h2×4, h4×2, c4, c8, o4, o8), GCC / OpenMPI w WSL, 7 przypadków × 5 wariantów (m1, m3, m8, h2×4, o8). Warianty naprzemiennie (kolejność odwracana co powtórzenie), 5 powtórzeń (7 dla krótkich przypadków, 11 dla Etny), mediana [min–max]. Dane: `bench/results/mpi/skalowanie_mpi_msvc.md`, `bench/results/mpi/skalowanie_mpi_gcc.md` (+ `.csv`, części `_cz*` z `_raw.csv`), dziennik `bench/results/mpi/POSTEP.md`.

- **Taktowanie bazowe** (jak od optymalizacji sekwencyjnej): podwyższanie częstotliwości wyłączone (rdzeń P pod obciążeniem 95–97% taktowania bazowego), najwyżej 8 procesów × wątków, każdy proces / wątek na osobnym rdzeniu fizycznym P (procesory logiczne 2, 4, …, 14, 0), wysoki priorytet. **Tło** (programy działające w tle) 10–24% CPU na początku i końcu części, poniżej progu 30%; żadna część nie była powtarzana.
- **T(1) = `engine_mpi` na 1 procesie** (ta sama ścieżka co `engine`, punkt 3.1); MPI i OpenMP liczone od tego samego T(1) w tym samym przebiegu. Wyniki wersji OpenMP (`bench/results/omp/`, program e9, inny dzień) służą do kontroli: S(8) OpenMP z tego pomiaru różni się od pomiaru wersji OpenMP o −0,41 … +0,21 (classic 2000^2 6,26 wobec 6,67, MC 100^3 6,27 wobec 6,06), poza frontem dużej lawy (6,03 wobec 5,36; inne T(1): 762 ms wobec 718 ms).
- **Komunikacja / faza**: średni po procesach czas wymiany warstw i `MPI_Allreduce` w fazie przez czas fazy; **nierówność**: maks / średnia czasu obliczeń procesów (faza bez komunikacji).

9.2 Skalowanie: MSVC / MS-MPI i GCC / OpenMPI

Mediany; faza / cały przebieg; f: część szeregowa całego przebiegu z dopasowania Amdahla (warianty m1–m8):

Przypadek		T(1) [ms]	T(8) [ms]	S(8)	E(8)	f
lawa `etna_real`, front	MSVC	92,0 / 175	203 / 280	0,45 / 0,63	0,06 / 0,08	brak (S < 1)
	GCC	81,7 / 404	176 / 614	0,46 / 0,66	0,06 / 0,08	brak (S < 1)
lawa 3D $128^2 \times 64$, 24 kratery, front	MSVC	762 / 818	340 / 445	2,24 / 1,84	0,28 / 0,23	0,451
	GCC	681 / 976	298 / 722	2,28 / 1,35	0,29 / 0,17	0,738
lawa 3D $128^2 \times 64$, full	MSVC	13 415 / 13 475	2 960 / 3 008	4,53 / 4,48	0,57 / 0,56	0,092
	GCC	11 621 / 11 941	2 374 / 2 801	4,89 / 4,26	0,61 / 0,53	0,117
classic 2000^2, 400 zarodków, VN	MSVC	539 / 711	90,3 / 222	5,97 / 3,20	0,75 / 0,40	0,176
	GCC	487 / 904	106 / 611	4,59 / 1,48	0,57 / 0,18	0,591
classic 300^3, 100 zarodków, VN	MSVC	3 379 / 4 539	1 019 / 1 877	3,32 / 2,42	0,41 / 0,30	0,301
	GCC	3 196 / 4 609	961 / 2 187	3,33 / 2,11	0,42 / 0,26	0,367
MC szachownica 1000^2, VN, 100 MCS	MSVC	2 052 / 2 571	340 / 758	6,03 / 3,39	0,75 / 0,42	0,169
	GCC	2 010 / 2 762	372 / 1 140	5,40 / 2,42	0,68 / 0,30	0,312
MC szachownica 100^3, Moore, 100 MCS	MSVC	5 741 / 6 906	1 035 / 2 004	5,55 / 3,45	0,69 / 0,43	0,157
	GCC	5 391 / 6 660	1 079 / 2 328	4,99 / 2,86	0,62 / 0,36	0,235

S fazy przy p procesach (MSVC / MS-MPI; p = 7: procesory 2–14, bez procesora 0):

Przypadek	S(2)	S(3)	S(4)	S(6)	S(7)	S(8)	E(7)	E(8)
lawa `etna_real`, front	0,62	0,55	0,51	0,54	0,53	0,45	0,08	0,06
lawa 3D $128^2 \times 64$, front	1,08	1,42	1,81	2,38	2,52	2,24	0,36	0,28
lawa 3D $128^2 \times 64$, full	1,65	2,48	3,20	4,67	5,35	4,53	0,76	0,57
classic 2000^2, VN	2,05	2,88	3,94	5,63	**6,68**	5,97	0,95	0,75
classic 300^3, VN	1,74	2,37	2,87	3,57	3,62	3,32	0,52	0,41
MC szachownica 1000^2, VN	1,99	2,98	3,96	5,85	**6,72**	6,03	0,96	0,75
MC szachownica 100^3, Moore	1,95	2,85	3,78	5,41	5,96	5,55	0,85	0,69


9.3 Co skaluje, a co nie: i dlaczego

- **MC szachownica i classic 2000^2: prawie liniowo do 7 procesów** (E(7) = 0,95–0,96; classic 2000^2 przy 2 procesach nawet S = 2,05, przypuszczalnie pas mieści się lepiej w pamięci podręcznej). Praca na warstwę jest równa (nierówność ×1,00–1,05 do 7 procesów), warstwa brzegowa mała (16–56 KB na wymianę), a obliczenia na krok długie wobec wymiany. MC 100^3 (Moore, 8 kolorów = 8 wymian na MCS) trochę słabiej (E(7) = 0,85): 801 wymian zamiast 201.
- **Pełny przebieg lawy: E ≈ 0,8 do 7 procesów.** Dużo pracy na krok (52 ms przy 1 procesie), więc wymiana 3,85 MB (0,5 ms) to mało. Ogranicza nierównomierność: górne pasy (powietrze, które sprawdza sąsiadów) liczą ~2× dłużej niż dolny (skała, reguły kończą od razu; punkt 9.8), a krok czeka

na najwolniejszy pas w `MPI_Allreduce` (przy 8 procesach komunikacja to 37% fazy, z tego `MPI_Allreduce` 31%). OpenMP z harmonogramem `guided` wyrównywał to dynamicznie (S(8) = 6,20).

- **Classic 300³: E(8) = 0,41**, jak w OpenMP (E(8) = 0,59) ograniczony przepustowością pamięci (27 mln komórek, prosta reguła), a do tego największe warstwy brzegowe (10,2 MB na wymianę przy 8 procesach, ~1 ms) i zebranie wyniku 351 MB na proces 0 (181 ms) przed szeregowym zapisem (0,5 s).
- **Automat frontalny dużej lawy: S ≤ 2,5.** Lawa spływa po dolnych warstwach, więc równe pasy z dają dolnym procesom całą pracę: przy 4 procesach 365 / 307 / 108 / 8 ms obliczeń (nierówność ×1,85, przy 7–8 procesach ×1,9–2,1). Do tego krok jest krótki (2,9 ms przy 1 procesie), a przy 8 procesach wymiana warstw (0,39 ms) i `MPI_Allreduce` zajmują 72% fazy.
- **Etna: MPI spowalnia (S = 0,45–0,62).** Krok frontu trwa 0,32 ms przy 1 procesie, a już przy 2 procesach wymiana (0,9 MB, 17 warstw pod pasem) i `MPI_Allreduce` co krok to 62% fazy, przy 8 procesach 84% (6 MB na wymianę, 0,38 ms, dłużej niż obliczenia procesu w kroku, ≤ 0,17 ms). Tu nawet `changed` (punkt 9.9) i tryb hybrydowy (S = 0,80) nie wystarczają. To uczciwy wynik: **przypadek za mały na pamięć rozproszoną**; OpenMP przyspiesza go 5×.


9.4 Prawo Amdahla i części szeregowe



Przypadek	f (cały przebieg)	f (sama faza)	część poza fazą przy p = 1	S(∞) = 1/f
lawa `etna_real`, front	—	—	0,475	S < 1
lawa 3D 128² × 64, front	0,451	0,406	0,069	2,2
lawa 3D 128² × 64, full	0,092	0,089	0,004	10,8
classic 2000², VN	0,176	0,017	0,242	5,7
classic 300³, VN	0,301	0,155	0,256	3,3
MC szachownica 1000², VN	0,169	0,014	0,202	5,9
MC szachownica 100³, Moore	0,157	0,033	0,169	6,4

- **Classic 2D i MC: f całego przebiegu ≈ część poza fazą przy 1 procesie**: jak w wersji OpenMP ogranicza część szeregowa: w MC statystyki ziaren na procesie 0 (punkt 6; przy 8 procesach tak długie jak faza MC), w classic alokacja, zebranie wyniku i zapis na procesie 0. f samej fazy jest małe (0,014–0,033): to straty komunikacji i ósmego procesu.
- **Lawa: f fazy ≈ f całości** (0,089 i 0,406), choć część poza fazą to 0,4–7%; „część szeregowa” jest tu w samej fazie: nierównomierność pasów i czekanie na najwolniejszy pas. Prawo Amdahla opisuje to tylko z grubsza (krzywa zaniża S(6), S(7) i zawyża S(8); spadek przy 8 procesach jest skokiem, nie stałą częścią szeregową).
- Etna: S < 1 przy każdym p, więc dopasowanie nie ma sensu (koszt komunikacji rośnie z p, prawo Amdahla zakłada stały koszt części szeregowej).

9.5 MPI vs OpenMP przy tej samej liczbie rdzeni




S fazy (MSVC; T(1) wspólne; pogrubiony najlepszy wariant MPI na 7–8 rdzeniach):

Przypadek	MPI 4	OpenMP 4	MPI 7	MPI 8	4 × 2	2 × 4	OpenMP 8	OpenMP 8, pomiar OpenMP
lawa `etna_real`, front	0,51	3,55	0,53	0,45	0,45	**0,80**	4,96	4,98
lawa 3D 128² × 64, front	1,81	3,95	2,52	2,24	2,54	**2,64**	6,03	5,36
lawa 3D 128² × 64, full	3,20	3,58	5,35	4,53	4,93	**5,39**	6,20	6,34
classic 2000², VN	3,94	4,02	**6,68**	5,97	5,56	5,02	6,26	6,67
classic 300³, VN	2,87	3,28	3,62	3,32	3,88	**3,90**	4,72	4,82
MC szachownica 1000², VN	3,96	3,90	**6,72**	6,03	6,26	6,17	6,10	6,18
MC szachownica 100³, Moore	3,78	3,83	5,96	5,55	**6,00**	5,27	6,27	6,06


- **Przy 4 rdzeniach MPI = OpenMP (±3%) w classic 2000² i obu MC**: tam, gdzie praca na warstwę jest równa i warstwy brzegowe są małe. W lawie i classic 300³ OpenMP jest lepsze (front lawy 3,95 wobec 1,81): wątki dzielą warstwy dynamicznie albo cyklicznie (`static,1`, `guided`), a procesy MPI mają stałe, ciągłe pasy i nie kopiują warstw.
- **Przy 8 rdzeniach OpenMP wygrywa w 5 z 7 przypadków**, MPI 8 procesów jest blisko tylko w classic 2000² (5,97 wobec 6,26) i MC 1000² (6,03 wobec 6,10). **7 procesów MPI jest jednak szybsze niż 8 wątków OpenMP** w tych dwóch przypadkach (6,68 i 6,72). 7 procesów omija procesor 0, a OpenMP na 8 wątkach go używa (w pomiarach OpenMP wątek na procesorze 0 był stale najwolniejszy); do tego każdy proces ma własną pamięć pasa. OpenMP na 7 wątkach bez procesora 0 nie był mierzony, więc nie rozdzielamy tych dwóch przyczyn.
- GCC / OpenMPI (WSL): ten sam obraz: OpenMP 8 wątków lepsze we wszystkich przypadkach poza MC 1000² (h2×4 5,98 wobec 5,89).

9.6 Tryb hybrydowy (procesy × wątki)



- **2 procesy × 4 wątki to najlepszy wariant MPI w lawie (wszystkie 3 przypadki) i classic 300^3**, 4 × 2 w MC 100^3. Mniej pasów to mniej warstw brzegowych (front lawy: 0,57 MB zamiast 3,85 MB na wymianę) i mniejsza nierównomierność (×1,27 zamiast ×1,93), a wewnątrz procesu wątki dzielą warstwy harmonogramem z wersji OpenMP.
- **W classic 2000^2 i MC 1000^2 najlepsze jest czyste MPI na 7 rdzeniach** (m7). Na pełnych 8 rdzeniach w classic 2000^2 8 procesów (5,97) jest lepsze od hybryd (5,02–5,56), przypuszczalnie przez bariery OpenMP po fazach krótkiego kroku (2,7 ms przy 1 procesie; dokument „Zrównoleglenie OpenMP", punkt 6), a pracy na warstwę jest tyle samo, więc mniej pasów nic nie daje; w MC 1000^2 hybrydy są o 2–4% lepsze od 8 procesów.
- Żaden wariant hybrydowy nie dogania samego OpenMP w lawie, bo dalej są tam pasy stałe między procesami.

9.7 Komunikacja




Przypadek	komunikacja / faza, 2 procesy	4	7	8
lawa `etna_real`, front	62%	77%	81%	84%
lawa 3D 128² × 64, front	45%	53%	61%	72%
lawa 3D 128² × 64, full	16%	18%	20%	37%

Przypadek	komunikacja / faza, 2 procesy	4	7	8
classic 2000^2, VN	4%	14%	24%	39%
classic 300^3, VN	6%	12%	24%	34%
MC szachownica 1000^2, VN	1%	1%	4%	21%
MC szachownica 100^3, Moore	2%	6%	15%	28%


- **Sama wymiana warstw jest tania** (linie kropkowane): na jednym komputerze 0,06–0,13 ms na MB (pamięć współdzielona), 0,03 ms na wymianę w classic 2000^2, 0,4–0,5 ms w lawie i MC 100^3, 1,1 ms w classic 300^3 (10 MB). Rośnie z p, bo rośnie liczba warstw brzegowych (2 na proces, w lawie do 18).
- **Udział komunikacji to głównie czekanie** na najwolniejszy pas: w `MPI_Allreduce` (CA) albo w `MPI_Waitall` po kolorze (MC). Skok między 7 a 8 procesami (MC 1000^2: 4% → 21%, classic 2000^2: 24% → 39%) to głównie czekanie na proces na procesorze 0 (punkt 9.8), a nie bajty (te rosną o 1/7).
- To dolna granica: na klastrze ta sama wymiana szłaby siecią (typowo opóźnienie rzędu mikrosekund na komunikat i mniejsza przepustowość niż kopiowanie w pamięci), więc lawa z 17 warstwami pod pasem i Etna wypadłyby jeszcze gorzej, a MC i classic 2D podobnie (mało bajtów na wymianę).

9.8 Nierównomierność obciążenia pasów i procesor 0



- **Lawa:** front dużej lawy: dolne pasy liczą, górne prawie nic (4 procesy: 365 / 307 / 108 / 8 ms, nierówność ×1,85); Etna: pasy środkowe (tam spływa lawa) ×1,6–1,8; pełny przebieg odwrotnie, **górne pasy liczą więcej** (powietrze sprawdza sąsiadów, skała kończy od razu: 4 procesy 2 210 / 3 452 / 3 961 / 4 093 ms, ×1,19). Pasy MPI są stałe, więc w każdym kroku wszystkie czekają na najdłuższy.
- **Procesor 0:** przy 8 procesach ostatni pas liczy proces na procesorze 0 (8. rdzeń P; obsługuje przerwania systemu): przy tej samej pracy **13–30% dłużej**: classic 300^3 805 ms wobec 624–668 ms, MC 1000^2 332 wobec 255–260, MC 100^3 844 wobec 683–746, w każdym powtórzeniu. W pełnym przebiegu lawy ten proces ma do tego najcięższy (górny) pas: 2 652 ms wobec 2 121 ms następnego. Dlatego **S(8) < S(7) we wszystkich 7 przypadkach**, a w przypadkach z równą pracą na warstwę nierówność skacze z ×1,01–1,05 (7 procesów) do ×1,14–1,24 (8 procesów). W OpenMP ten sam wątek mniej szkodził: harmonogramy `dynamic` / `guided` dają mu mniej warstw.
- Wnioski: pasy ważone szacowaną pracą (lawa: liczbą komórek frontu z poprzedniego kroku, pełny przebieg: liczbą komórek powietrza) albo podział w poziomie (x / y, bo lawa spływa po zboczach we wszystkich kierunkach), a na tym komputerze rdzeń 0 pomijany albo z mniejszym pasem.

9.9 Wymiana `always` vs `changed`



Przypadek	B / wymianę `always` (4 / 8 procesów)	`changed` / `always`: bajty (4 / 8)	warstwy pominięte (8 procesów)	`changed` / `always`: czas fazy (4 / 8)
lawa `etna_real`, front	2,68 / 6,04 MB	26% / 20%	30 432	×0,782 / ×0,775
lawa 3D 128² × 64, front	1,71 / 3,85 MB	57% / 56%	14 985	×1,005 / ×0,889
lawa 3D 128² × 64, full	1,71 / 3,85 MB	57% / 56%	15 005	×0,999 / ×0,953
classic 2000², VN	0,11 / 0,22 MB	75% / 73%	852	×1,002 / ×1,010
classic 300³, VN	5,11 / 10,21 MB	94% / 94%	118	×1,020 / ×1,039
MC szachownica 1000², VN	0,03 / 0,06 MB	100% / 100%	0	×1,001 / ×0,987
MC szachownica 100³, Moore	0,33 / 0,67 MB	50% / 50%	6 400	×0,993 / ×0,993

- **Lawa:** `changed` wysyła 20–57% bajtów: głębokie warstwy typu i powietrze nad lawą zmieniają się rzadko. Etna zyskuje 22% czasu fazy (wymiana to tam większość kroku), duża lawa 5–11% przy 8 procesach, przy 4 nic.
- **MC 100³: dokładnie 50% bajtów:** w Moore 3D kolor zależy od parzystości z, więc warstwa brzegowa ma komórki tylko 4 z 8 kolorów; po pozostałych 4 kolorach się nie zmienia i jej nie wysyłamy. **MC 1000²** (von Neumann, 2 kolory): każda warstwa zmienia się po każdym kolorze, `changed` nic nie daje.
- **Classic:** warstwy brzegowe zmieniają się prawie w każdym kroku (front przechodzi przez całą objętość), 73–94% bajtów; w classic 300^3 porównanie 10 MB (`memcmp`) kosztuje więcej, niż oszczędza przesył (+2–4% czasu).
- Wniosek: `changed` opłaca się tam, gdzie warstwy brzegowe są w dużej części statyczne, a wymiana jest znaczącą częścią kroku. Na jednym komputerze bajty kosztują mało, więc zysk czasu jest mniejszy niż zysk bajtów; w sieci byłby większy.

9.10 MSVC / MS-MPI vs GCC / OpenMPI

- **Faza obliczeń skaluje podobnie** w przypadkach z długim krokiem (pełny przebieg lawy: GCC S(8) = 4,89, MSVC 4,53; classic 300^3 3,33 / 3,32), słabiej w GCC tam, gdzie krok jest krótki albo w pełni równoległy (classic 2000^2 4,59 wobec 5,97, MC 1000^2 5,40 wobec 6,03): procesory wirtualne WSL bez gwarancji rdzeni fizycznych P i bez wolnego procesora dla wątków jądra maszyny wirtualnej (jak w wersji OpenMP, punkt 5.1).
- **Cały przebieg w WSL skaluje dużo gorzej** (classic 2000^2 S(8) = 1,48, f = 0,591): `total` zawiera start OpenMPI: 250–266 ms przy 1 procesie i 368–394 ms przy 8 (MS-MPI: 12–42 ms). Z tego samego powodu S całego przebiegu OpenMP w tabeli GCC (od T(1) procesu MPI) jest zawyżone.
- Tryb hybrydowy 2 × 4 jest w GCC najlepszym wariantem MPI w 6 z 7 przypadków (wyjątek: classic 2000^2, m8).
- W GCC pierwsze 3 powtórzenia m1 dużej lawy były ~8% wolniejsze niż ostatnie 2 (pełny przebieg 11,75 → 10,72 s): procesory wirtualne; mediany to wygładzają, wyniki GCC traktujemy jak w wersji

OpenMP, porównawczo.

10. Ograniczenia

- **Jeden komputer:** komunikacja idzie przez pamięć współdzieloną, nie przez sieć; koszty komunikacji (punkt 9.7) są dolną granicą względem klastra. Pomiar mówi, jak skaluje się podział i synchronizacja, nie jak zachowa się sieć.
- **GCC/OpenMPI w WSL**: procesory wirtualne, bez gwarancji rdzeni fizycznych P i bez przypinania do rdzeni fizycznych (wyniki porównawcze, jak GCC w wersji OpenMP); start OpenMPI ~0,25–0,4 s wliczony w `total`. Pomiar główny: MSVC/MS-MPI z przypięciem do rdzeni P.
- **Najwyżej 8 procesów** (ograniczona moc komputera: rdzenie P, jeden proces na rdzeń fizyczny): świadoma decyzja (dokument „Optymalizacja wersji sekwencyjnej", punkt 1.3), spełnia wymaganie ≥ 3 procesów; skalowania powyżej 8 nie mierzymy.
- **Procesor 0** (8. rdzeń P) jest wolniejszy dla obliczeń (przerwania systemu); przy 8 procesach i stałych pasach wyznacza czas kroku; S(8) < S(7) we wszystkich przypadkach (punkt 9.8).
- **Lawa: 17 warstw brzegowych pod pasem**: dużo bajtów na krok przy cienkich pasach (64 warstwy na 8 procesów: pas ma 8 warstw, a okno ~26; 3,85 MB na wymianę). Możliwe zmniejszenie: zamiast warstw samego typu podsumowanie kolumny („pierwsza komórka nie-powietrza pod pasem i jej typ", 2 B na kolumnę), liczone przez proces pod spodem (przy pasach cieńszych niż 17 warstw, łańcuchowo od dołu).
- **Nierównomierność pasów** (lawa ×1,2–2,1): pasy są równe w warstwach, nie w pracy; kierunki w punkcie 9.8.
- **Statystyki MC**: zebranie mapy i union-find na procesie 0 (punkt 6), przy 8 procesach tak długie jak faza MC.
- **Zapis wyniku**: zebranie na proces 0 i zapis szeregowy (classic 300^3: 0,18 s + 0,5 s przy fazie 1,0 s); pamięć procesu 0 musi pomieścić cały wynik.
- `etna_real` i podobne małe przypadki (krok < ~1 ms) są w MPI wolniejsze niż w jednym procesie.

11. Wnioski dla typów MPI i MPI-IO

- **`MPI_Type_create_struct` zamiast ręcznego pakowania warstw.** Komunikat to dziś `[flagi][pola warstw]` kopiowane `memcpy` do bufora i z bufora (punkt 4.1). Warstwa okna to ciągły fragment każdej tablicy pola, więc:
- warstwa pełnego stanu = struktura z 2–3 bloków o adresach w osobnych tablicach SoA (lawa: typ `uint8`, `flowId` `int32`, temperatura `float`; classic: typ, `flowId`, `arrivalStep`): `MPI_Type_create_struct` z adresami bezwzględnymi (`MPI_Get_address`, wysyłka od `MPI_BOTTOM`) albo `MPI_Type_create_hindexed`;
- **16 głębszych warstw samego typu lawy leży w tablicy typu obok siebie** (oś z jest zewnętrzna): to jeden ciągły blok (`MPI_Type_contiguous` / jeden blok struktury), a nie 16 komunikatów;
- komunikat do jednego sąsiada = struktura złożona z typów warstw (warstwa pełna + blok warstw typu), budowana raz po `planStrip` i zatwierdzana `MPI_Type_commit`; wysyłka bez bufora pośredniego, odbiór wprost do okna (także do obu buforów `cur` / `next` pełnego przebiegu, czyli dwa typy odbioru);
- MC: jedna warstwa orientacji (`int32`), wystarczy `MPI_Type_contiguous`; jeśli kiedyś warstwa będzie zawierać tylko komórki koloru, `MPI_Type_vector` ze skokiem 2;
- wariant `changed`: flagi zostają osobnym małym komunikatem (albo typ budowany na wymianę z listy zmienionych warstw, `MPI_Type_indexed`; do zmierzenia, czy budowa typu nie kosztuje więcej niż `memcpy`). Spodziewany zysk na jednym komputerze jest mały (wymiana to 0,03–1 ms, pakowanie część tego), więc w wersji z typami pochodnymi warto zmierzyć obie wersje tym samym `scaling_mpi.py` (bajty te same, czas wymiany `haloAvg`).

- **MPI-IO zamiast `MPI_Gatherv` + zapisu na procesie 0.** `ca_result.bin` = nagłówek (`"VOLC"`, wersja, wymiary) + 5 tablic (`type`, `flowId`, `temp`, `solidStep`, `arrivalStep`), a pas procesu jest ciągłym fragmentem każdej z nich: każdy proces zapisuje 5 fragmentów pod znanym przesunięciem (`MPI_File_write_at_all`, przesunięcie = nagłówek + początek tablicy + `lo`·warstwa·rozmiar elementu; albo `MPI_File_set_view` z typem 5 bloków); nagłówek pisze proces 0. To samo dla `mc_result.bin` (1 tablica) i migawek `snapshots/`, `mc_snapshots/`. Zysk największy w classic 300^3 (dziś 181 ms zebrania + 0,5 s zapisu na procesie 0 przy fazie 1,0 s) i zniknie wymaganie, by proces 0 miał pamięć na cały wynik.
- Pliki tekstowe (`ca_result.txt`, `mc_result.txt`) mają wiersze zmiennej długości: przesunięcie pasa = suma długości tekstu poprzednich pasów (`MPI_Exscan`), potem `MPI_File_write_at_all`, albo zostają na procesie 0 (są opcjonalne).
- Zgodność bitowa zostaje kryterium: pliki z MPI-IO mają być bajt w bajt takie jak dziś (`compare_results.py`).
- Poza zakresem typów MPI i MPI-IO, ale z pomiaru: pasy ważone pracą (lawa), równoległe etykiety ziaren MC (łączenie na granicach pasów) i pominięcie procesora 0 dałyby więcej niż typy pochodne.

12. Pliki

Plik	Co
`engine/src/parallel/Strip.*`	podział warstw, plan okna i komunikatów, interfejs `StripLink`
`engine/src/ca/LavaCA.hpp`	`setStrip`, `reachBelow/Above`, warstwy własne w krokach, D(n) warstwy nad pasem, wymiana przed krokiem, listy `src` warstw brzegowych, sumy liczników; krok frontu `<bool Strip>` (bez pasów kod wersji OpenMP, punkt 8.1)
`engine/src/mc/PottsMC.*`	`setStrip`, kolory z położenia globalnego, wymiana po kolorze, energia jako suma po procesach, warstwy tablicy orientacji
`engine/src/core/Boundary.hpp`, `Storage.hpp`	`withoutPeriodic`, warstwy osi zewnętrznej i surowe tablice pól
`engine/src/mc/CoolingMobility.*`, `app/McStage.*`	składniki mobilności (koniec CA, zakres czasów, normalizacja), `McStage::statsJson`
`engine/src/io/Config.*`, `app/Cli.cpp`, `app/Simulation.cpp`, `parallel/Affinity.*`	`parallel.priority`, `mpi.exchange`, `--high-priority`, `raisePriority`, `pinThreadsFrom`
`engine/src/mpi/MpiHalo.*`	wymiana warstw brzegowych (`Isend`/`Irecv` + `Waitall`, pakowanie, `always` / `changed`), `MPI_Allreduce`, liczniki
`engine/src/mpi/MpiSimulation.*`, `main_mpi.cpp`	program `engine_mpi`: rozsyłanie, pasy CA i MC, zebranie wyników, `times.json` z sekcją `mpi`
`engine/tests/test_strip.cpp`, `engine/tests/mpi/*`	testy podziału; testy MPI 1–8 procesów
`engine/CMakeLists.txt`	`VOLCANO_MPI`, cele `engine_mpi`, `engine_mpi_tests`, testy pod `mpiexec`
`bench/scaling_mpi.py`, `bench/compare_results.py`	pomiar skalowania MPI (warianty m / h / c / o, `initMax`, WSL `--use-hwthread-cpus`); `--launch` (program pod `mpiexec`)
`bench/plot_etap10.py`	wykresy `docs/img/etap10_*.png` (schemat podziału, skalowanie, Amdahl, MPI vs OpenMP, hybryda, komunikacja, nierównomierność, `changed`)
`bench/results/mpi/`	dziennik `POSTEP.md`, `PLAN_POMIARU.md`, skalowanie `skalowanie_mpi_{msvc,gcc}*` (`.md`, `.csv`, `_raw.csv`), tabele zgodności `zgodnosc_*.md`, narzut `ab_e10_*.md` (wersje pośrednie `ab_e10a_*`, `ab_e10d_*`), dobór przypadków `dobor_{msvc,gcc}.*`
`docs/uruchamianie.md`	MS-MPI / OpenMPI w wymaganiach, `VOLCANO_MPI`, testy MPI, punkt 4.2 (`engine_mpi`), 7.3 (skalowanie MPI, wykresy)
`gui/static/js/form.js`	opisy pól `parallel.priority` i `mpi.exchange`