VOLCANO-CA-MC: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Testy wydajności

Bartosz Pajda

Wygenerowano: 22.10.2026

Testy wydajności nie zmieniają silnika. Zestawiają i uzupełniają pomiary wersji równoległych (OpenMP, MPI, typy pochodne i MPI-IO) o to, czego dotąd nie było:

- **zestawienie przyspieszenia i efektywności** wszystkich wariantów w jednej tabeli i łączne przyspieszenie od programu sprzed optymalizacji (punkt 2),
- **pamięć główna** wersji równoległych: wątki, procesy, warstwy brzegowe, zebranie wyniku vs MPI-IO, model vs pomiar (punkt 3),
- **pamięć podręczna**: symulacja `cachegrind` (punkt 4), krzywa czasu na komórkę w funkcji rozmiaru siatki, przepustowość pamięci i fałszywe współdzielenie,
- **skalowanie słabe** (prawo Gustafsona): dotąd mierzone było tylko silne (punkt 2.4).

Zasada: nie powtarzamy pomiarów, które już są. Przyspieszenie OpenMP, MPI i trybu hybrydowego oraz typów pochodnych i MPI-IO zmierzono z bitową zgodnością każdego przebiegu, a programy później nie zmieniły ani wyników, ani czasu (testy A/B wersji MPI i typów MPI), więc te dane są tu zestawione, nie mierzone od nowa. Testy mają dwie części: pierwsza nie wymaga wolnego komputera (zestawienie, pamięć: szczyt pamięci nie zależy od tła, symulacja pamięci podręcznej liczy zdarzenia, nie czas), druga to krótki pomiar czasu w ciszy wg `bench/results/testy/PLAN_POMIARU.md` (skalowanie słabe, czas na komórkę vs rozmiar siatki, przepustowość pamięci). Dziennik: `bench/results/testy/POSTEP.md`. Podsumowanie wszystkich wersji równoległych: punkt 5.

W skrócie:

- Najlepsze przyspieszenie fazy obliczeń na ≤ 8 rdzeniach P (MSVC): lawa: OpenMP (`etna_real` ×4,98, lawa `full` ×6,34), classic 2D i MC 2D: MPI na 7 procesach (×6,68 i ×6,72, E = 0,95–0,96), classic 300^3: OpenMP ×4,82. **Łącznie od programu sprzed optymalizacji:** Etna ×1 871 (algorytm ×375 × OpenMP ×4,98), classic 300^3 ×50, MC 1000^2 ×47, MC 100^3 ×39; w lawie prawie cały zysk dał algorytm, w MC równoległość i szachownica.
- **Pamięć:** wątki jej prawie nie zwiększają (8 / 1 wątek = 0,96–1,05); suma po procesach MPI rośnie przez warstwy brzegowe: classic +0–14%, lawa +71–84% przy 8 procesach (17 warstw pod pasem); zebranie wyniku trzyma całą siatkę na procesie 0 (classic 300^3: 445 MB wobec 107 MB pozostałych), MPI-IO wyrównuje procesy (110 / 107 MB). Model pamięci z kodu zgadza się z pomiarem z dokładnością 0–8% (CA).
- **Pamięć podręczna:** liczników sprzętowych nie ma (WSL bez `perf`, w Windows wymagają administratora), więc symulacja `cachegrind`. Szachownica MC ma **×10–12 mniej chybień D1** niż losowa kolejność prób (to tłumaczy, czemu już przy 1 wątku jest 3–4× szybsza), automat frontalny lawy ×19 mniej niż pełny przebieg; progi L2 / L3 / RAM wypadają tam, gdzie przewiduje model pamięci. Przyspieszenia ponadliniowego (E > 1) poza rozrzutem pomiaru nie ma (punkt 4.6).
- **Skalowanie słabe** (przestrzeń p razy większa): przy 8 rdzeniach E_w = 0,87–1,00 w OpenMP dla MC i lawy (lepiej niż silne, jak przewiduje Gustafson), ale **classic 2D tylko 0,49** (OpenMP i MPI): ogranicza go przepustowość pamięci, nie część szeregowa. MPI lawy `front` 0,25: podział w z, lawa w dolnym pasie.
- **Pamięć podręczna w czasie:** MC random zwalnia ×4,6 od siatki w L2 do siatki w RAM (36 → 169 ns na próbę, próg L2 tam, gdzie przewiduje 12 B na komórkę); classic `full` i szachownica MC bez progu (dostęp po kolei). **Przepustowość RAM** nasyca się przy 6 wątkach (~48 GB/s triad, 1 wątek 18 GB/s); classic przy 8 wątkach potrzebuje ≥ 16 GB/s ruchu spoza L2, stąd spadek E, MC i lawa (≤ 7 GB/s) nie są ograniczone pamięcią.

1. Metodyka

1.1 Skąd dane

Co	Źródło	Nowy pomiar?
S(p), E(p), f (Amdahl) OpenMP	wersja OpenMP: `bench/results/omp/skalowanie_{msvc,gcc}.csv`	nie, zestawienie
S(p), E(p) MPI, hybryda, `changed`, OpenMP dla porównania	wersja MPI: `bench/results/mpi/skalowanie_mpi_{msvc,gcc}.csv`	nie, zestawienie
typy pochodne, zapis gather / MPI-IO	typy MPI i MPI-IO: `bench/results/mpi_io/pomiar_*_raw.csv`	nie, zestawienie
program przed / po optymalizacji sekwencyjnej	optymalizacja sekwencyjna: `bench/results/profile_2026-10-17_{przed2,po}.csv`	nie, zestawienie
szczyt pamięci (RSS) wątków i procesów, model	`bench/memory.py` → `bench/results/testy/pamiec_*.md`	**tak** (część 1)
chybienia D1 / L2 / L3	`bench/cachegrind.py` → `bench/results/testy/cachegrind.md`	**tak** (część 1)
skalowanie słabe, czas na komórkę vs rozmiar, przepustowość	`scaling.py --weak`, `scaling_mpi.py --weak`, `cell_time.py`, mikrotest `bandwidth`	**tak** (część 2)

1.2 Warunki

Wszystkie pomiary czasu w zestawieniu: **taktowanie bazowe procesora** (podwyższanie częstotliwości wyłączone od optymalizacji sekwencyjnej: maksymalny stan procesora 99% dla rdzeni P i E; licznik „% wydajności procesora" pod obciążeniem 97%, przy taktowaniu dynamicznym ~197%), wątki i procesy przypięte do rdzeni P (po jednym na rdzeń fizyczny, najwyżej 8), wysoki priorytet, warianty naprzemiennie, ≥ 5 powtórzeń, mediana [min–max]. Dane pierwszych kroków optymalizacji (taktowanie dynamiczne) **nie** weszły do zestawienia; czasy przed / po optymalizacji pochodzą z profilu zmierzonego przy taktowaniu bazowym. GCC w WSL 2: procesory wirtualne bez gwarancji rdzeni P, wyniki porównawcze.

Pomiar części 2 (21.10.2026, 18:34–18:52, ~18 min): te same programy co w pomiarach wersji równoległych (SHA-256 sprawdzone), taktowanie bazowe (licznik 96–97%), rdzenie P (`pcores`, w WSL wiąże libgomp / program), wysoki priorytet, 5 powtórzeń (mikrotest: 20, najlepszy wynik), tło 9–22% CPU (głównie WmiPrvSE, inny program w tle), bez skoków; żadnej części nie powtarzano.

Ustawienia pomiarów MPI w testach (wnioski z pomiaru typów MPI i MPI-IO): typy pochodne w wymianie (`mpi.pack = datatype`), w WSL ROMIO (`mpiexec --mca io romio321`) tam, gdzie jest zapis MPI-IO, w testach skalowania `output.format = none` albo `bin` (zapis zestawiony osobno w dokumencie „Typy pochodne MPI i równoległy zapis").

1.3 Procesor i pamięć podręczna

Odczyt z systemu (`bench/cache_info.py`: Windows `GetLogicalProcessorInformationEx`, Linux `/sys/devices/system/cpu`) → `bench/results/testy/procesor.md`:

Poziom	Rdzeń P	Rdzeń E	Wspólny dla
L1d	48 KB, 12-drożna	32 KB	1 rdzeń (2 wątki SMT na rdzeniu P)
L2	2 MB, 16-drożna	4 MB	rdzeń P / grupa 4 rdzeni E
L3	36 MB, 12-drożna		wszystkie 32 procesory logiczne

Linia 64 B. WSL 2 widzi 4 rdzenie × 2 wątki z parametrami rdzenia P.

1.4 Liczniki sprzętowe

Nie ma ich po żadnej stronie: w WSL brak programu `perf` (nie instalujemy go tutaj; maszyna wirtualna WSL 2 i tak zwykle nie udostępnia liczników PMU), w Windows sesja jądra z licznikami (`xperf -pmcprofile`, `wpr`) wymaga uprawnień administratora. Dlatego pamięć podręczna jest badana **symulacją**


(`valgrind --tool=cachegrind`, punkt 4) i **pośrednio, czasem** (krzywa czasu na komórkę, przepustowość, część 2).


2. Przyspieszenie i efektywność (zestawienie wszystkich wersji)


Skrypt `bench/zestawienie_e12.py` (bez przebiegów) czyta CSV optymalizacji sekwencyjnej, OpenMP, MPI i typów MPI i tworzy `bench/results/testy/zestawienie.md` (233 wiersze: przypadek × kompilator × wariant, T / S / E / f, źródło, warunki). Zasada: **S zawsze z T(1) tej samej sesji pomiarowej.**

2.1 Najlepsze warianty przy 7–8 rdzeniach (faza obliczeń, MSVC / MS-MPI)

Przypadek	OpenMP 8: S / E	MPI 7 (bez procesora 0)	MPI 8	hybryda 2 × 4	najlepszy	S całego przebiegu najlepszego
lawa `etna_real`, front	**4,98** / 0,62	0,53 / 0,08	0,45 / 0,06	0,80 / 0,10	OpenMP 8	2,12
lawa 3D 128² × 64, front	**5,36** / 0,67	2,52 / 0,36	2,24 / 0,28	2,64 / 0,33	OpenMP 8	4,47
lawa 3D 128² × 64, full	**6,34** / 0,79	5,35 / 0,76	4,53 / 0,57	5,39 / 0,67	OpenMP 8	6,22
classic 2000², VN	6,67 / 0,83	**6,68** / 0,95	5,97 / 0,75	5,02 / 0,63	MPI 7	3,50
classic 300³, VN	**4,82** / 0,60	3,62 / 0,52	3,32 / 0,41	3,90 / 0,49	OpenMP 8	3,22
MC szachownica 1000², VN	6,18 / 0,77	**6,72** / 0,96	6,03 / 0,75	6,17 / 0,77	MPI 7	3,54
MC szachownica 100³, Moore	**6,06** / 0,76	5,96 / 0,85	5,55 / 0,69	5,27 / 0,66	OpenMP 8	3,66








- **Lawa: OpenMP.** Front lawy żyje w kilku dolnych warstwach z; OpenMP przydziela warstwy cyklicznie (`static,1`), MPI dzieli przestrzeń na ciągłe pasy, więc dolny pas dostaje prawie całą lawę (dokument „Wersja rozproszona MPI": nierównomierność pasów). W `etna_real` MPI jest wolniejsze niż 1 proces

(S < 1): krok trwa < 1 ms, a komunikacja to 62–84% czasu fazy (dokument „Wersja rozproszona MPI", punkt 9.7).

- **Siatki o równej pracy na komórkę (classic 2D, MC 2D): MPI na 7 procesach**, E = 0,95–0,96: pasy są równe, wymiana mała, a procesy nie dzielą pamięci programu (każdy ma swoją). Ósmy proces na procesorze 0 (przerwania systemu) wyznacza krok wszystkich, więc m8 jest gorsze niż m7 we wszystkich przypadkach.
- **Część szeregowa f (Amdahl, faza, OpenMP 8):** 0,012 (classic 2000^2) … 0,08 (`etna_real`, classic 300^3); dla całego przebiegu 0,03–0,37: zapis, przygotowanie i statystyki MC to część szeregowa, stąd S całego przebiegu 2,1–6,2 przy S fazy 4,8–6,7.
- GCC / OpenMPI (WSL): ten sam obraz, S niższe (OpenMP 8: 2,86–6,26), procesory wirtualne; tabela w `bench/results/testy/zestawienie.md`.

Porównywalność: ten sam wariant w dwóch sesjach różni się o 13–29% (OpenMP 8 lawy front: S 5,36 w pomiarze OpenMP, 6,03 w kontroli przy pomiarze MPI; MPI 8 classic 300^3: 3,32 vs 3,84 w pomiarze typów MPI), więc wariantów z różnych sesji nie dzielimy wprost; typy pochodne są przeliczone przez stosunek m / d z jednej sesji × S z pomiaru MPI. Zapis wyniku (typy MPI i MPI-IO) zestawiony osobno: classic 300^3 / 2000^2 `.txt` przy 8 procesach S całego przebiegu 1,93 / 2,11 przy zebraniu na proces 0, 3,43 / 4,34 przy MPI-IO.

2.2 Łączne przyspieszenie od programu sprzed optymalizacji



Przypadek (MSVC)	przed optymalizacją	po optymalizacji	algorytm	szachownica przy 1 wątku	najlepszy wariant	równoległość	łącznie	GCC
lawa `etna_real`	32,2 s	85,8 ms	×375	—	OpenMP 8	×4,98	**×1 871**	×1 328
classic 300^3	38,1 s	3,66 s	×10,4	—	OpenMP 8	×4,82	**×50**	×42
MC szachownica 1000^2	16,3 s	9,40 s	×1,74	×4,04	MPI 7	×6,72	**×47**	×38
MC szachownica 100^3	42,8 s	21,9 s	×1,95	×3,28	MPI 7 + typy	×6,07	**×39**	×29

Łącznie = iloczyn ilorazów, każdy z jednej sesji (kontrola: iloraz czasów z różnych dni ×1 878 / 54 / 53 / 46). **Algorytm dał więcej niż równoległość tam, gdzie zmienił ilość pracy** (automat frontalny, lawa

×375: liczy tylko brzeg potoku zamiast całej przestrzeni); w MC algorytm (optymalizacja sekwencyjna) dał ×1,7–2,0, a resztę szachownica (lepsza lokalność, punkt 4.2) i 6–7 rdzeni.

2.3 Przyspieszenie ponadliniowe

E > 1 jest tylko w classic 2000^2 przy 2 rdzeniach (OpenMP 1,003, MPI 1,023) i 4 wątkach w kontroli przy pomiarze MPI (1,005); wszystkie w granicy rozrzutu (MPI 2: faza 263 [259–272] ms wobec 539 [532–543] ms przy 1 procesie, czyli E od 0,98 do 1,05). Wyjaśnienie z pamięcią podręczną: punkt 4.6.

2.4 Skalowanie słabe (Gustafson)


Silne skalowanie (stały problem, rosnące p) ogranicza część szeregowa (Amdahl). W słabym rozmiar rośnie z p, praca na rdzeń jest stała, a efektywność słaba E_w(p) = T(1) / T(p) (ideał 1). Przypadki (`python bench/scaling.py --weak --list`):

Przypadek	Rozmiar przy p	Co pokazuje
`weak_classic_2d`	classic 2000 × 2000·p, 400·p zarodków	równa praca na komórkę; liczba kroków zależy od położenia zarodków (199 / 223 / 247 przy p = 1 / 2 / 8), więc obok E_w jest E_w znormalizowana z czasu na komórkę × krok
`weak_mc_cb_2d`	MC szachownica 1000 × 1000·p, 30 MCS	MC wielowątkowo / wieloprocesowo
`weak_lava_full`	lawa `full` 128 × 128·p × 64, 24·p kraterów, 20 kroków	lawa, praca na komórkę równa
`weak_lava_front`	lawa `front` 128 × 128·p × 64, 24·p kraterów	przypadek trudny: lawa skupiona w dolnych warstwach z

Teren lawy to p takich samych kafli 128 × 128 wzdłuż y z kraterami w tych samych miejscach każdego kafla (`vents.placement = positions`): każda warstwa z ma przy każdym p ten sam skład, a przestrzeń rośnie w płaszczyźnie warstw podziału (2D: y; lawa: x–y, warstwy to z). OpenMP i MPI (`mpi.pack = datatype`), `output.format = none`. W MPI lawy podział jest w z, a przestrzeń rośnie w y: pas procesu ma stałą liczbę komórek, ale warstwy brzegowe (17 + 1 warstw × 128 × 128·p) rosną z p, więc dla MPI lawy ten test nie jest w pełni „słaby”.

Wyniki: `bench/results/testy/slabe_omp_msvc.md`, `bench/results/testy/slabe_mpi_msvc.md`, GCC: `slabe_{omp,mpi}_gcc.md`. E_w fazy obliczeń (w nawiasie classic znormalizowana na komórkę × krok, bo kroków jest 199 → 247):

Przypadek	OpenMP 8 (MSVC)	MPI 7 / 8 (MSVC)	OpenMP 8 / MPI 8 (GCC)	silne E(8) OpenMP / E(7) MPI (pomiary OpenMP i MPI)
classic 2000 × 2000·p	**0,49** (0,61)	0,61 / 0,49 (0,66 / 0,61)	0,42 / 0,40	0,83 / 0,95 (classic 2000^2)
MC szachownica 1000 × 1000·p	0,87	**0,97** / 0,84	0,79 / 0,65	0,77 / 0,96 (MC 1000^2)
lawa `full` 128 × 128·p × 64	**0,88**	0,78 / 0,67	—	0,79 / 0,76 (lawa 128^2 × 64)
lawa `front` 128 × 128·p × 64	**1,00**	0,27 / 0,25	0,76 / 0,22	0,67 / 0,36



- **Amdahl vs Gustafson.** Przy części szeregowej f z silnego skalowania (OpenMP 8, faza: 0,012 classic 2000^2 … 0,08) Gustafson przewiduje E_w(8) = 1 − f · 7/8 ≈ 0,93–0,99. Tak jest w MC (MPI 7: 0,97) i w lawie `full` / `front` w OpenMP (0,88 / 1,00, wyżej niż silne 0,79 / 0,67: więcej pracy na krok rozmywa koszt synchronizacji i nierównomierności). **Classic 2D jest wyjątkiem: 0,49 w OpenMP i w MPI 8**, gorzej niż silne (0,83 / 0,75), mimo że MPI nie dzieli żadnych danych między procesami; wspólna jest tylko pamięć podręczna L3 i RAM. E_w spada stopniowo od p = 2 (MPI: 0,88 → 0,76 → 0,66 → 0,61 → 0,49), a zapotrzebowanie classic na przepustowość jest największe ze wszystkich przypadków (punkt 4.4): ogranicza go przepustowość pamięci, nie część szeregowa. Przy silnym 2000^2 (112 MB) część siatki zostaje w L3 (36 MB), przy słabym (0,9 GB przy p = 8) nic.
- **MPI 8 < MPI 7** wszędzie (MC 0,84 vs 0,97, lawa `full` 0,67 vs 0,78): procesor 0, jak w pomiarach MPI.
- **MPI lawy `front`: 0,25**: dolny pas ma prawie całą lawę, a jego teren rośnie z p; czas rośnie z p (523 → 1 093 → 2 125 ms), jak przewidywały pomiary MPI (nierównomierność pasów). OpenMP (`static,1`, warstwy cyklicznie) tego nie ma. E_w > 1 w OpenMP lawy `front` przy p = 4 / 6 (1,15 / 1,18, MSVC) nie powtarza się w GCC (p = 4: 0,98): przy 1 wątku działa ścieżka sekwencyjna frontu (`frontStepSequential`), przy p > 1 równoległa warstwami; nie badane dalej (zbiór roboczy frontu mieści się w L2 już przy 1 wątku, więc to nie efekt pamięci podręcznej).
- **MPI lawy `full`** traci już przy p = 2 (0,82), potem prawie płasko (0,78 przy m7d): wymiana 18 warstw brzegowych o powierzchni rosnącej z p.
- GCC (WSL): ten sam obraz, o 0,05–0,2 niżej (procesory wirtualne).

3. Pamięć główna

3.1 Metoda


Silnik raportuje już wszystko, co potrzebne (bez zmian w kodzie): `times.json` → `memory` (proces 0: szczyt RSS, Windows `PeakWorkingSetSize`, Linux `ru_maxrss`; model `MemoryModel`: duże tablice × `sizeof` i skład szczytu), a w `engine_mpi` `mpi.peakRssBytes` (min / średnia / maks po procesach), granice pasów i liczby warstw brzegowych. Model w silniku liczy tylko proces 0; `bench/memory.py` rozszerza go na wszystkie procesy: okno procesu = pas własny + warstwy brzegowe (lawa do 17 pod pasem i 1 nad, classic i MC po 1), bajty na komórkę okna z modelu procesu 0, kopia pasa do zapisu (13 B na komórkę), na procesie 0 przy zebraniu cały wynik, przy MPI-IO bufor zapisu zbiorowego. Narzut stały procesu (program, biblioteki, środowisko MPI) mierzony na siatce 16^3.

Przebiegi krótkie, 1 powtórzenie (szczyt pamięci jest powtarzalny): classic 2D 1000^2 / 2000^2 / 4000^2, classic 3D 100^3 / 200^3 / 300^3, lawa 64^2 / 128^2 / 256^2 × 64 (front), MC 3D 50^3 / 100^3 / 200^3 (szachownica), `etna_real`; engine 1 / 2 / 4 / 8 wątków, `engine_mpi` 1 / 2 / 3 / 4 / 8 procesów z zebraniem wyniku i z MPI-IO. Tabele: `bench/results/testy/pamiec_msvc.md`, `bench/results/testy/pamiec_gcc.md` (GCC: 3 przypadki).

3.2 Wątki

Szczyt pamięci przy 8 wątkach / przy 1: **0,96–1,05** (MSVC), 0,99–1,10 (GCC); narzut stały 6,3 MB, przy 8 wątkach 6,7 MB (stosy wątków). OpenMP dzieli pracę, nie dane: jedna siatka w pamięci współdzielonej.

3.3 Procesy: suma i warstwy brzegowe



Przypadek	dane: suma przy 8 procesach / przy 1	warstwy brzegowe przy 2 / 4 / 8 procesach (udział w siatce okien)
classic 2D 1000^2 … 4000^2	1,00–1,02	≤ 1%
classic 3D 100^3 / 200^3 / 300^3	1,14 / 1,07 / 1,04	4–12% / 2–7% / 1–5%
MC 3D 50^3 … 200^3	1,04–1,16	4–20%
lawa 64^2 … 256^2 × 64, `etna_real`	**1,71–1,84**	**21 / 42 / 59%**


„Dane” = pomiar − p × narzut stały procesu MPI. **Lawa:** 64 warstwy z podzielone na 8 procesów to 8 warstw własnych i do 18 brzegowych na proces, czyli więcej kopii niż danych. Udział zależy tylko od liczby warstw (te same 21 / 42 / 59% dla 64^2, 128^2 i 256^2), więc lawa w MPI potrzebuje pasów o wiele grubszych niż 18 warstw. **Narzut stały procesu MPI:** MS-MPI 9,6–10,1 MB na proces (engine 6,3 MB), OpenMPI ~21 MB; przy 8 procesach 78 / 165 MB samego środowiska; w małych siatkach to większość pamięci (classic 1000^2, 8 procesów: 119 MB, z czego dane 41 MB).

3.4 Proces 0: zebranie wyniku vs MPI-IO

8 procesów (MSVC)	proces 0, zebranie	proces 0, MPI-IO	najmniejszy proces
classic 4000^2	263 MB	65 MB	64 MB
classic 300^3	445 MB	110 MB	107 MB
lawa 256^2 × 64	80 MB	44 MB	35 MB
MC 200^3	188 MB	185 MB	38 MB

- Przy zebraniu proces 0 trzyma cały wynik (13 B na komórkę) obok swojego pasa: **MPI-IO zmniejsza jego szczyt czterokrotnie i wyrównuje procesy.** W MC nie: statystyki ziaren dalej zbierają mapę kryształów na procesie 0 (dokument „Typy pochodne MPI i równoległy zapis”, punkt 4.3).
- **MPI-IO też kosztuje pamięć:** przy p > 1 zapis jest zbiorowy i dwufazowy, a proces 0 (jedyny agregator na jednym komputerze) zbiera dane innych w buforze do 16 MB (ROMIO, wskazówka `cb_buffer_size`; MPI-IO w MS-MPI wywodzi się z ROMIO). W małych siatkach to widać: classic 1000^2, proces 0 26 MB przy MPI-IO wobec 13 MB pozostałych. W dużych siatkach bufor nie podnosi szczytu (zapis idzie po zwolnieniu siatki okna).
- Przy 1 procesie MPI-IO zużywa w CA ×0,69–0,73 pamięci wersji z zebraniem, bo nie składa osobnej kopii wyniku.

3.5 Model vs pomiar



- 1 wątek: (szczyt − narzut stały) / model = **1,00–1,06** dla CA; B na komórkę: classic 2D 28,4–29,0, classic 3D 29,0–34,3 (mniejsze siatki mają większy udział ramki), lawa 29–33, MC 3D 41–45. MC 200^3: model zawyża o 16% (część zarezerwowanej pamięci statystyk nie jest dotykana, więc nie wchodzi do zbioru roboczego).
- MPI, suma po procesach: zebranie 0,96–1,08 (MC do 1,20: bufory zbierania mapy kryształów nie są w modelu); MPI-IO po dodaniu bufora agregatora 0,99–1,08 dla siatek > 2 mln komórek, do 1,29 dla małych (wewnętrzne bufory zapisu biblioteki).
- GCC (Linux): 1,01–1,08. W Linuksie `ru_maxrss` bardzo małego procesu pokazuje szczyt procesu, który go uruchomił (dziedziczy się przez fork / exec: Python ~15–17 MB), więc narzut stały liczony jest tam z RSS na końcu przebiegu.

3.6 Kiedy MPI pozwala policzyć większą siatkę

Na jednym komputerze nie: suma pamięci procesów jest co najmniej taka jak jednego procesu (+ narzut stały, + warstwy brzegowe), a wszystkie procesy dzielą tę samą pamięć RAM (tu 32 GB). Zysk jest na klastrze, gdzie każdy węzeł ma swoją pamięć i trzyma tylko swój pas:

- **MPI-IO:** szczyt procesu ≈ 29,6 B × N / p × (1 + udział warstw brzegowych) + narzut stały; liczba komórek, którą da się policzyć, rośnie liniowo z p;
- **zebranie na proces 0:** proces 0 potrzebuje dodatkowo 13 B × N niezależnie od p i to on wyznacza granicę.


Przykład (classic 3D, węzły po 8 GB, 8 procesów, bez narzutu stałego): zebranie: N ≤ 8 GB / (29,6 / 8 + 13) B ≈ 0,51 mld komórek (~800^3); MPI-IO: N ≤ 8 × 8 GB / 29,6 B ≈ 2,3 mld (~$1\,320^3$), **×4,5 więcej**. Lawa w podziale w osi z potrzebuje warstw własnych ≫ 18 na proces, inaczej warstwy brzegowe zajmują większość pamięci.

4. Pamięć podręczna

4.1 Symulacja cachegrind

`bench/cachegrind.py` (WSL, `valgrind --tool=cachegrind` 3.18) na programie GCC z presetu `gcc-release-g` (Release -O3 z informacją dla debuggera; sekcja `.text` identyczna z `gcc-release`, więc symulacja dotyczy tego samego kodu maszynowego co pomiary), 1 wątek. Parametry rdzenia P: I1 32 KB, D1 48 KB 12-drożna, ostatni poziom (LL) = L2 2 MB 16-drożna albo L3 36 MB; cachegrind modeluje dwa poziomy, więc każdy przypadek liczony jest dwa razy. L3 symulowana jako **18-drożna zamiast 12** (wymóg potęgi 2 liczby zbiorów; ten sam rozmiar). Valgrind 3.18 nie umie włączać zbierania w trakcie programu, a w małych przypadkach większość chybień L3 to pierwsze dotknięcie pamięci przy alokacji,

dlatego tabela główna liczy **jądro** (funkcje kroku), obok cały program i najgorętsze funkcje (`cg_annotate`). Tabele: `bench/results/testy/cachegrind.md`, raporty funkcji: `bench/profiles/cachegrind/`.



4.2 Wyniki

Chybienia jądra na jednostkę pracy (CA: komórka × krok, MC: próba):

Porównanie	odwołania do danych / jedn.	D1	L2	L3	wniosek
lawa `test_3d`: front / full	4,7 / 186,8	0,034 / 0,64	0,000 / 0,50	0 / 0	front ×40 mniej odwołań, ×19 mniej chybień D1, L2 prawie zero
classic 1000²: VN / Moore	1,3 / 2,4	0,048 / 0,044	0,034 / 0,031	0	Moore: więcej odwołań, tyle samo chybień
classic 100³: VN / Moore	6,2 / 30,2	0,20 / 0,25	0,13 / 0,15	~0	×4,9 odwołań, ×1,24 chybień
classic 1000² full: vector / macierz	35,6 / 92,4	0,41 / 0,41	0,41 / 0,41	0	macierz: ×2,6 odwołań, chybienia te same
MC 1000²: random / szachownica	21,7 / 21,7	**4,86 / 0,41**	3,57 / 0,41	~0	szachownica ×12 mniej chybień D1
MC 100³: random / szachownica	66,8 / 67,0	**11,6 / 1,08**	7,27 / 0,82	~0	×11 mniej chybień D1

- **Front vs full:** miss rate frontu jest wyższy (0,73% vs 0,34%: rozproszony dostęp przez listę kandydatów), ale liczy się liczba chybień, nie ich udział: front dotyka tylko aktywnego brzegu potoku (mieści się w L2), pełny przebieg co krok przechodzi całą siatkę (~6 MB, poza L2). Gorące funkcje: front: `frontStepSequential` 37%, `frontRulesLayer` 17%, `gatherLavaCandidates` 11% chybień D1; full: `updateLava` 63%, `Boundary::applyWith` 16% (odświeżanie ramki).
- **VN vs Moore:** chybienia zależą od liczby różnych wierszy / warstw dotykanych przez sąsiedztwo (y ± 1, z ± 1, tych samych dla obu), nie od liczby sąsiadów; dodatkowe odwołania Moore trafiają w D1.
- **Układ danych:** `MatrixStorage` (dokument „Automat komórkowy: spływ lawy i rozrost ziaren") jest wolniejsza przez adresowanie (pośrednie odwołania do wierszy), nie przez pamięć podręczną: wiersze są ciągłe i przechodzone w tej samej kolejności.

- **Random vs szachownica, najważniejszy wynik:** ta sama liczba odwołań na próbę, ale losowa próba trafia w losową komórkę, której linia i linie sąsiednich wierszy / warstw nie są w D1 (~5 chybień na próbę w 2D), a szachownica idzie po kolei i używa tych samych linii dla kolejnych komórek koloru. **To tłumaczy, czemu szachownica już przy 1 wątku jest 3–4× szybsza** (×4,04 MC 1000^2, ×3,28 MC 100^3, punkt 2.2); w pomiarach OpenMP było to tylko obserwacją czasu.

Progi L2 / L3 / RAM (zbiór roboczy kroku: classic `full` 26 B na komórkę: oba bufory automatu; MC 12 B: lista domeny i orientacje):


Przypadek	siatka w L2	w L3	poza L3 (RAM)
classic `full` (po kolei)	256^2, 1,7 MB: L2 0	$1\,024^2$, 27 MB: L2 0,41, L3 0	$2\,896^2$, 218 MB: **L3 0,41** (każda linia z RAM co krok)
MC random (losowo)	256^2, 0,8 MB: L2 0	$1\,024^2$, 13 MB: L2 3,7, L3 0	$4\,096^2$, 201 MB: **L3 3,5 na próbę** (16% odwołań)

Progi wypadają tam, gdzie przewiduje rozmiar zbioru roboczego. Classic przechodzi siatkę po kolei; w procesorze większość tych chybień ukrywa prefetcher sprzętowy (symulator go nie ma); MC random losowo, każde chybienie L3 to pełne opóźnienie RAM, stąd MC najbardziej wrażliwe na rozmiar siatki i na programy w tle (wspólna L3, dokument „Kolejka zadań, serie, dane wejściowe").

- **Pas MPI przy 8 procesach** (MC szachownica 1000 × 125, 1,5 MB, mieści się w L2; wobec całej siatki 1000^2, 12 MB): chybień L2 0,26 vs 0,41 na próbę (−37%), L3 zero w obu, D1 nieco więcej (0,54 vs 0,41, większy udział ramki w małym pasie).
- **Cały program:** w małych przypadkach większość chybień L3 to pierwsze dotknięcie pamięci (`_M_fill_assign` 60–87%, `memset`, `memcpy`, `PottsMC::initialize`), w MC szachownicy 16–22% chybień D1 to statystyki ziaren (`Grains::label`, union-find).

4.3 Czas na komórkę w funkcji rozmiaru siatki

`bench/cell_time.py`: 1 wątek na rdzeniu P, siatki 2D o boku 128 … 2896 co √2, ta sama gęstość zarodków i liczba kroków / MCS; zmienia się tylko rozmiar danych względem pamięci podręcznej; krzywe `classic_full`, `mc_random`, `mc_cb`. Progi = pojemność / bajty dotykane na komórkę w kroku: classic (26 B): L2 przy ~81 tys. komórek (bok ≈ 280), L3 przy ~1,45 mln (≈ 1 200); MC (12 B): ~175 tys. (≈ 420) i ~3,1 mln (≈ 1 770). Wyniki: `bench/results/testy/krzywa_msvc.md`, `krzywa_gcc.md`.



Krzywa (MSVC; GCC)	w L2	po progu L2	blisko progu L3	poza L3 (RAM)
MC random [ns / próbę]	36–41 (16–131 tys. komórek)	53 (262 tys.)	94–120 (1–2,1 mln)	**146–169** (4,2–8,4 mln), ×4,6; GCC ×4,7
MC szachownica	24,6–25,3	24,6	24,6	24,6, bez progu
classic `full` [ns / komórkę × krok]	8,1–8,3 (GCC 6,7–6,9)	8,1	8,3	8,2, bez progu


- **MC random:** pierwszy skok dokładnie za progiem L2 z modelu 12 B na komórkę (131 → 262 tys. komórek: 41 → 53 ns), potem wzrost ciągły, nie schodek; w zakresie L3 rośnie też liczba chybień TLB (strony 4 KB), a L3 jest wspólna i wolniejsza niż prywatna L2; poza L3 każda próba to ~3,5 chybienia L3 (cachegrind, punkt 4.2) i ~130 ns nadwyżki. Zgodne z cachegrind: 0 chybień L2 przy 256^2, 3,7 L2 przy $1\,024^2$, 3,5 L3 przy $4\,096^2$.
- **Classic i szachownica bez progu**, choć cachegrind liczy przy $2\,896^2$ 0,41 chybienia L3 na komórkę × krok: dostęp po kolei, prefetcher sprzętowy pobiera linie z wyprzedzeniem. Classic przy 1 wątku przenosi ~26 B / 8,2 ns ≈ 3,2 GB/s, a jeden rdzeń ma 15–18 GB/s (punkt 4.4), więc jeden wątek jest ograniczony obliczeniami, nie pamięcią. Szachownica (25 ns na próbę: generator losowy, `exp`) tym bardziej.
- Dlatego szachownica jest 1,4× szybsza od losowej kolejności w małej siatce (L2), a 6,8× w siatce poza L3; zysk szachownicy (×3–4 w przypadkach wersji równoległych) to w większości pamięć podręczna.

4.4 Przepustowość pamięci

Mikrotest `bench/micro/bandwidth.cpp` (cel CMake `bandwidth`): jądra jak w STREAM (copy, scale, add, triad, odczyt; tablice 160 MB > 4 × L3) dla 1–8 wątków na rdzeniach P, przepustowość w funkcji zbioru roboczego (32 KB … 512 MB) i test fałszywego współdzielenia. Wyniki: `przepustowosc_{msvc,gcc}.csv`, tabela z ekranu w dzienniku.

Wątki (MSVC, najlepsze z 20)	1	2	4	6	8
triad [GB/s]	17,6	30,9	43,2	**48,8**	48,1
copy	15,6	26,6	39,9	45,1	46,0
odczyt	14,4	28,1	46,9	54,5	**58,9**

GCC: triad 19,3 → 53,6 (6) → 47,5 (8), odczyt do 58,7 GB/s. **RAM nasyca się przy 6 wątkach (~48–50 GB/s zapisu i odczytu, ~59 GB/s samego odczytu); jeden wątek bierze ~1/3 tego.** W funkcji zbioru roboczego (1 wątek): triad 54–66 GB/s do 2 MB (L2), ~22 GB/s w L3 (4–32 MB), ~18 GB/s z RAM; przy 1 wątku L3 przy taktowaniu bazowym jest niewiele szybsza niż RAM; przy 8 wątkach zbiór ≤ 8 MB (1 MB na wątek, czyli L2 każdego rdzenia) daje 240–420 GB/s.



Zapotrzebowanie przy 8 wątkach (kreski na wykresie): jednostki pracy na sekundę ze skalowania słabego (OpenMP, p = 8) × ruch spoza L2 na jednostkę = chybienia L2 jądra z cachegrind × 64 B. Bajty z modelu pamięci (wszystkie dotykane bajty) zawyżałyby ruch, bo większość odwołań trafia w L1 / L2; liczba chybień L2 jest dolną granicą ruchu do L3 / RAM (bez zapisów zwrotnych zmienionych linii i bez nadmiarowych pobrań prefetchera, realnie do ~2×).

Przypadek (p = 8)	ruch spoza L2 [GB/s]	E_w(8) OpenMP
classic 2000 × 16 000 (front)	**16,0** (realnie do ~30)	0,49
MC szachownica 1000 × 8 000	7,2	0,87
lawa `full`	4,2	0,88

Przypadek (p = 8)	ruch spoza L2 [GB/s]	E_w(8) OpenMP
lawa `front`	0,1	1,00

Kolejność zapotrzebowania jest dokładnie kolejnością E_w. **Classic przy 8 wątkach zbliża się do granicy przepustowości** (16–30 z ~48 GB/s; opóźnienie RAM rośnie już przed nasyceniem); to wyjaśnia spadek E_w do 0,49 i prawdopodobnie niższą E silnego skalowania classic 300^3 (0,60, siatka ~700 MB). **MC i lawa nie są ograniczone pamięcią** (≤ 15% przepustowości): ich E < 1 to synchronizacja, nierównomierność i procesor 0.

4.5 Fałszywe współdzielenie


Przegląd kodu równoległego (OpenMP i MPI):

- **Liczniki** w pętlach równoległych są lokalne w wątku i łączone przez `reduction(+)` (w wersji OpenMP licznik w strukturze przekazanej przez referencję MSVC zapisywał do pamięci w każdej iteracji: ×3 w `countLayers`; od tamtej pory liczniki w gorących pętlach są zmiennymi lokalnymi); liczniki prób MC (`TrialCounts`): zmienna lokalna wątku.
- **Czasy faz wątków** (`ThreadStats`, `--thread-stats`): wiersze `alignas(64)`, każdy wątek w swojej linii.
- **Sumy statystyk lawy** (`Simulation::flowSums`): osobne tablice na wątek, poza fazą obliczeń.
- **Listy frontu** (`LavaCA::FrontLayer`: 4 × `std::vector`, 96 B w ciągłej tablicy warstw): przy `static,1` sąsiednie warstwy liczą różne wątki, a nagłówki warstw k i k + 1 leżą częściowo w tej samej linii 64 B (`push_back` zapisuje wskaźnik końca listy); to jedyne miejsce, gdzie fałszywe współdzielenie jest możliwe.

Krótka obserwacja mikrotestem (priorytet normalny, przy tle, tylko kierunek): licznik zapisywany do pamięci w każdej iteracji w sąsiednich 8 B vs co 64 B: ×1,1; **licznik atomowy (`fetch_add`): ×3–12** (28 / 9,8 ns przy 2 wątkach, 117 / 16 ns przy 8); listy jak `FrontLayer` (nagłówki co 96 B vs co 128 B): bez stałej różnicy (4,4–4,7 ns w obu). Front zapisuje do list kilka razy na komórkę frontu, a nagłówki sąsiednich warstw dzielą najwyżej jedną linię, koszt ginie w pracy reguł.

Powtórka w ciszy (część 2, mediany z 20):

Wątki	2	4	8	GCC (2 / 8)
licznik atomowy `fetch_add`: sąsiednie 8 B / co 64 B [ns]	35,0 / 8,7 (×4,0)	64,7 / 8,7 (×7,5)	122 / 8,8 (**×14**)	27,0 / 8,3 … 98,0 / 10,1
zwykły zapis licznika w każdej iteracji	0,53 / 0,48	0,52 / 0,48	0,76 / 0,65	0,49 / 0,41 … 0,60 / 0,53
listy warstw: nagłówki 96 B / co 128 B	4,12 / 3,88	3,94 / 3,91	4,45 / 4,07	1,80 / 1,82 … 2,97 / 3,22



Fałszywe współdzielenie boli tam, gdzie każda operacja musi przejąć linię na wyłączność (atomowe: ×4–14 i rośnie z liczbą wątków); zwykły zapis kompilator i bufor zapisu łączą (×1,1–1,2). Listy warstw jak `FrontLayer`: MSVC o 1–9% wolniej przy nagłówkach co 96 B, GCC bez stałej różnicy; w silniku to ułamek

czasu kroku frontu, więc wyrównanie nagłówków do 128 B dałoby najwyżej pojedyncze procenty (silnik w testach bez zmian). W kodzie silnika nie ma liczników atomowych ani wspólnych w gorących pętlach.

4.6 Przyspieszenie ponadliniowe: dlaczego go nie ma

E > 1 pojawia się, gdy po podziale dane każdego rdzenia mieszczą się w pamięci podręcznej, a całość nie. Na tym procesorze L3 (36 MB) jest **wspólna** dla wszystkich rdzeni; podział nie zwiększa jej pojemności, więc zysk może dać tylko prywatna L2 (2 MB × 8 rdzeni = 16 MB). W przypadkach skalowania:

- classic 2000^2 (siatka ~112 MB), classic 300^3 (~700 MB), lawa $128^2 \times 64$ `full` (~30 MB): pas jednego rdzenia (14–88 MB, lawa ~4 MB) nie mieści się w L2 nawet przy 8 rdzeniach;
- lawa front, classic front: zbiór roboczy kroku to front, który mieści się w L2 już przy 1 wątku;
- MC 1000^2 (12 MB): pas przy 8 procesach (1,5 MB) mieści się w L2 i cachegrind pokazuje −37% chybień L2, ale szachownica ma 98% trafień w D1, a L3 jest szybka, więc zysk jest mniejszy niż koszt wymiany i procesora 0 (E(m7) = 0,96, nie > 1).

Stąd E > 1 tylko w granicy rozrzutu (classic 2000^2 przy 2 rdzeniach, punkt 2.3).

5. Wersje równoległe: podsumowanie

Najlepszy wariant dla każdego typu przypadku (faza obliczeń, ≤ 8 rdzeni P, MSVC; punkt 2.1):

Typ przypadku	Najlepszy wariant	S / E	Dlaczego
lawa na prawdziwym terenie, front (`etna_real`)	OpenMP 8, `static,1`	4,98 / 0,62	front żyje w kilku warstwach z; tylko przydział cykliczny warstw rozkłada go równo; krok < 1 ms, więc wymiana MPI kosztuje więcej niż obliczenia
lawa, pełny przebieg (`full`)	OpenMP 8	6,34 / 0,79	równa praca, wspólna pamięć, bez 18 warstw brzegowych MPI
siatki 2D o równej pracy (classic, MC szachownica)	MPI 7 (bez procesora 0)	6,68–6,72 / 0,95–0,96	równe pasy, mała wymiana, osobna pamięć procesów; procesor 0 obsługuje przerwania systemu
classic 3D (300^3)	OpenMP 8	4,82 / 0,60	w MPI wymiana całych warstw x–y (warstwy brzegowe 5% siatki) i procesor 0; siatka ~700 MB poza L3
MC 3D (100^3)	OpenMP 8 ≈ MPI 7 z typami pochodnymi	6,06 / 6,07	remis: szachownica dobrze dzieli się obiema metodami
zapis wyniku (MPI)	MPI-IO zamiast zebrania na proces 0	S całości 3,43–4,34 zamiast 1,93–2,11; pamięć procesu 0 ×0,25	zapis równoległy, bez kopii całej siatki na procesie 0

Łączne przyspieszenie od programu sprzed optymalizacji (punkt 2.2): lawa `etna_real` **×1 871** (algorytm frontalny ×375 × OpenMP ×4,98), classic 300^3 ×50, MC 2D ×47, MC 3D ×39 (GCC: ×1 328 / ×42 / ×38 / ×29). Tam, gdzie algorytm zmniejszył ilość pracy, dał więcej niż równoległość; w MC połowę zysku dała szachownica (pamięć podręczna, punkt 4.3), resztę 6–7 rdzeni.

Co ogranicza dalej:

- **Amdahl (cały przebieg):** f = 0,03–0,37: przygotowanie, zapis i statystyki MC są szeregowe, stąd S całego przebiegu 2,1–6,2 przy S fazy 4,8–6,7. Rozmiar zadania pomaga (Gustafson): przy rosnącej przestrzeni E_w(8) w MC i lawie 0,87–1,00.
- **Nierównomierność lawy:** lawa skupia się w dolnych warstwach z, więc MPI z podziałem na pasy w z traci (E_w lawy `front` 0,25, silne E(7) 0,36); OpenMP `static,1` to omija.
- **Przepustowość pamięci:** RAM nasyca się przy 6 wątkach (~48 GB/s); classic przy 8 wątkach potrzebuje 16–30 GB/s ruchu spoza L2 i ma E_w(8) 0,49 (punkt 4.4). Dalszy zysk tylko z mniejszego ruchu (np. mniejsze typy komórek, praca na blokach mieszczących się w L2), nie z większej liczby rdzeni.
- **Procesor 0:** ósmy proces lub wątek na rdzeniu z przerwaniami systemu wyznacza krok wszystkich: MPI 8 < MPI 7 w każdym przypadku.

- **Jeden komputer:** procesy MPI dzielą L3, RAM i jego przepustowość, więc MPI nie daje tu ani więcej pamięci (suma procesów ≥ jeden proces, punkt 3.6), ani więcej przepustowości.

6. Ograniczenia i co dałby klaster

- **Brak liczników sprzętowych**: pamięć podręczna z symulacji (liczy zdarzenia, nie czas) i pośrednio z czasu (krzywa, przepustowość). Cachegrind: L3 18-drożna zamiast 12, dwa poziomy naraz, 1 wątek (bez współdzielenia L3, bez ruchu koherencji między rdzeniami), bez prefetchera sprzętowego, kod GCC (MSVC może się różnić liczbą odwołań, nie układem danych).
- **Jeden komputer:** procesy MPI dzielą pamięć RAM i L3, komunikacja przez pamięć współdzieloną; wnioski o pamięci na klastrze (punkt 3.6) to przewidywanie z modelu.
- **Zestawienie z różnych sesji:** S zawsze z T(1) tej samej sesji; ten sam wariant w dwóch sesjach różni się o 13–29%.
- **Pamięć:** szczyt zbioru roboczego (RSS), nie pamięć zarezerwowana; w Linuksie `ru_maxrss` małych procesów zawyżony przez proces uruchamiający (punkt 3.5).
- GCC w WSL 2: procesory wirtualne bez gwarancji rdzeni P.
- Zapotrzebowanie na przepustowość z chybień L2 cachegrind (1 wątek, bez prefetchera i zapisów zwrotnych): dolna granica ruchu, nie pomiar.

Klaster (bez pomiaru, przewidywanie z wyników testów): każdy węzeł ma własną pamięć, L3 i przepustowość RAM, więc przypadki ograniczone przepustowością (classic) skalowałyby się między węzłami lepiej niż na jednym komputerze, a suma pamięci węzłów pozwala policzyć siatkę większą niż pamięć jednego (przy MPI-IO, punkt 3.6). Wymiana przez sieć jest wolniejsza niż przez pamięć współdzieloną, więc koszt warstw brzegowych rośnie, najbardziej w lawie (18 warstw); lawa `front` wymagałaby innego podziału (np. w x–y albo dynamicznego), bo pasy w z zostawiają lawę jednemu procesowi. Najrozsądniejszy układ to hybryda: MPI między węzłami, OpenMP w węźle.

7. Pliki

Plik	Co
`bench/zestawienie_e12.py`	zestawienie S / E / f wszystkich wersji z CSV (bez przebiegów) → `zestawienie.{md,csv}`, `zestawienie_lacznie.csv`
`bench/memory.py`	szczyt pamięci: engine 1–8 wątków, `engine_mpi` 1–8 procesów (zebranie / MPI-IO), model rozszerzony na procesy, `--wsl`, `--from-raw`
`bench/cachegrind.py`	symulacja cachegrind (WSL), jądro vs cały program, najgorętsze funkcje → `cachegrind.{md,csv}`, `bench/profiles/cachegrind/`
`bench/cache_info.py`	parametry pamięci podręcznej z systemu (Windows, Linux) → `procesor.md`
`bench/cell_time.py`	czas na komórkę × krok / na próbę vs rozmiar siatki → `krzywa_{msvc,gcc}.*`
`bench/scaling.py`, `bench/scaling_mpi.py`	tryb `--weak` (skalowanie słabe, przypadki `weak_cases()`, kafle terenu lawy)
`bench/micro/bandwidth.cpp`	mikrotest przepustowości (STREAM), zbiór roboczy, fałszywe współdzielenie; cel CMake `bandwidth`
`bench/plot_etap12.py`	wykresy `docs/img/etap12_*.png`
`CMakePresets.json`	preset `gcc-release-g` (Release + `-g`, katalog `build-gcc-release-g/`)
`bench/results/testy/`	dziennik `POSTEP.md`, `PLAN_POMIARU.md`, `procesor.md`, `zestawienie*`, `pamiec_{msvc,gcc}*`, `cachegrind.*`, `slabe_{omp,mpi}_{msvc,gcc}.*`, `krzywa_{msvc,gcc}.*`, `przepustowosc_{msvc,gcc}.csv`