

Nano4-Carprotect®

(para uso industrial)

Protetor invisible que impide la adherencia en superfícies exteriores de Vehículos Terrestres & Aéreos

Nano4-Carprotect es un producto nanotecnológico especialmente concebido para la protección de las superfícies externas pintadas de vehículos. Las nano partículas de Nano4-Carprotect sellan la superfície del coche para que suciedades cómo insectos, resinas o sales no entren directamente en contacto con los acabados de la pintura y agarrados a la misma. Esto resulta en la facil eliminación de los contaminantes, con poco água o simplemente un paño mojado. Nano4-Carprotect confiere también una protección extra al color del vehículo una vez que impide pasar la radiación UV. Nano4-Carprotect es amigo del ambiente, no tiene siliconas o grasas y permite reducir los costes de mantenimiento del vehículo.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Automóviles
- Camiones
- Aviones o Aeronaves
- Motos
- Trenes
- Eléctrico/Metro



VENTAJAS DE UTILIZACIÓN

- Facilita la limpieza usando solo agua
- No contiene siliconas, ceras o aceites
- Alta resistencia mecánica y guímica
- Completamente invisíble.
- Resistente a los lavados con chorro de presión de água caliente o vapor de alta presión
- Soporta altas temperaturas
- Resistente al hielo
- Protege de los rayos U.V. evitando la decoloracón
- Protege de los elementos que tienen cloro.
- Eco-friendly, reduce hasta en un 90% o uso de productos químicos de mantenimiento.

Nano4-Carprotect®

(para uso industrial)

MERCADOS

- Todos los usuarios/propretários de vehículos Terrestres & Aéreos
- Profesionale de transportes
- Empresas de transportes públicos
- Motos
- Empresas de mantenimiento de Vehículos



MODO DE UTILIZACIÓN

Preparación de la superfície:

- **1.** Antes de usar **Nano4-Carprotect** limpiar la superfície muy bien con los métodos tradicionales y enjuagar con agua.
- **2.** Pulverize la superfície con <u>NANO4-PRECLEAN</u> y frote bien con un paño. La superfície debe quedar bien seca, sin suciedades y libre de grasas.
- 3. Aplicar Nano4-Carprotect según las recomendaciones indicadas abajo.
- **4.** El tratamiento deberá ser efectuado a temperaturas ambientales de entre 3º y 40º grados.

<u>Aplicación Industrial:</u> Para una aplicación más económica de **Nano4-Carprotect** se recomienda el uso de una pistola *HVLP* (**Alto Volumen/ Baja Presión**)

Para más información contactar con su distribuidor local o visite nuestra página web.

Otras técnicas de aplicación:

Después del tratamiento con <u>NANO4-PRECLEAN</u> pulverizar la superfície con <u>Nano4-Carprotect</u> en superfícies 30 x 30 cm. El líquido debe ser frotado con un paño.

(Realizar movimientos suaves y poca presión).

La cura de **Nano4-Carprotect** ocurre en condiciones ambientales favorables en un mínimo de 60 minutos hasta un día. En caso de mayor humedad atmosférica es necesario un tiempo de cura mayor.

DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

La protección de Nano4-Carprotect en las superfícies dónde fue aplicado puede llegar hasta los 8 años desde que la aplicación se efectua de acuerdo con las instrucciones recomendadas y cumpliendo las condiciones mencionadas anteriormente.

Nano4-Carprotect también protege pinturas de grafitis. En caso de necesitar más información por favor contacte-nos

CONSUMO

Un litro puede cubrir hasta 200 m² cuando la aplicación es efectuada por medio de pulverización con pistola tipo *HVLP*. En caso de dudas por favor solicitar más información técnica a su Distribuidor local o consulte las informaciones de nuestra página web.