

OnlineGDB online compiler and debugger for C/C++

code.compile.run.debug.share.

IDE

My Projects

Classroom **new**

Learn Programming

Programming Questions

Sign Up

Login

GET SKILLS IN JAVA PROGRAMMING

About • FAQ • Blog • Terms of Use • Contact Us

GDB Tutorial • Credits • Privacy

<https://www.onlinegdb.com/#tab-stdin>

```
source code main.cpp
27 // 5. Enlazar el segundo nodo con el tercero
28
29
```

input

```
Creado primer nodo (cabeza) con dato: 10
Creado segundo nodo con dato: 20
Enlazando cabeza->siguiente con segundoNodo.
Creado tercer nodo con dato: 30
Enlazando segundoNodo->siguiente con tercerNodo.

Recorriendo la mini-lista:
Dato en cabeza: 10
Dato en el segundo nodo (via cabeza->siguiente): 20
Dato en el tercer nodo (via cabeza->siguiente->siguiente): 30

Bernardo ribera 10/06/25:
Liberando memoria...
Tercer nodo liberado.
Segundo nodo liberado.
Primer nodo (cabeza) liberado.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

OnlineGDB online compiler and debugger for C/C++

code.compile.run.debug.share.

IDE

My Projects

Classroom **new**

Learn Programming

Programming Questions

Sign Up

Login

GET SKILLS IN JAVA PROGRAMMING

About • FAQ • Blog • Terms of Use • Contact Us

GDB Tutorial • Credits • Privacy

© 2016 - 2025 GDB Online

```
main.cpp
29 }
30
31 std::cout << "Arreglo dinamico creado y llenado:" << std::endl;
32 for (int i = 0; i < tamano_arreglo; ++i) {
33     std::cout << "p_arreglo_doubles[" << i << "] = " << p_arreglo_doubles[i]
34         << " en dir: " << (p_arreglo_doubles + i) << std::endl;
35 }
36
```

input

```
Entero dinamico Creado. Valor: 123 en direccion: 0x63b6feebc2b0
Memoria del entero dinamico liberada.

--- Arreglo Dinamico ---
Arreglo dinamico creado y llenado:
p_arreglo_doubles[0] = 0 en dir: 0x63b6feebc6e0
p_arreglo_doubles[1] = 1.5 en dir: 0x63b6feebc6e8
p_arreglo_doubles[2] = 3 en dir: 0x63b6feebc6f0
p_arreglo_doubles[3] = 4.5 en dir: 0x63b6feebc6f8
p_arreglo_doubles[4] = 6 en dir: 0x63b6feebc700
Memoria del arreglo dinamico liberada.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

OnlineGDB

online compiler and debugger for C/C++

code.compile.run.debug.share.

IDE

My Projects

Classroom new


Learn Programming

Programming Questions

Sign Up

Login

GET SKILLS IN
JAVA PROGRAMMING



CODEWAVE

About • FAQ • Blog • Terms of Use • Contact Us

GDB Tutorial • Credits • Privacy

© 2016 - 2025 GDB Online

main.cpp

```
21 return a + b;
22 }
23
24 // Versión 4: Suma tres enteros
25 // ¡Sobrecargada! Mismo nombre, diferente número de parámetros.
26 int sumar(int a, int b, int c) {
27     std::cout << "Ejecutando sumar(int, int, int)... ";
28     return a + b + c;
29 }
30
31 int main() {
32     std::cout << "Suma de enteros (5, 3): " << sumar(5, 3) << std::endl;
33     std::cout << "Suma de doubles (5.5, 3.3): " << sumar(5.5, 3.3) << std::endl;
34 }
```

close ad [x]

Input

```
Suma de enteros (5, 3): Ejecutando sumar(int, int)... 8
Suma de doubles (5.5, 3.3): Ejecutando sumar(double, double)... 8.8
Concatenacion de strings ("Hola, ", "Mundo!"): Ejecutando sumar(const std::string&, const std::string&)... Hola, Mundo!
Suma de tres enteros (1, 2, 3): Ejecutando sumar(int, int, int)... 6

Bernardo ribera 10/06/25:

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Windows taskbar

21:09 10/6/2025