

 TOSÇELİK Profil ve Sac	TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE		 2195	 0086	Sertifika No/Certificate No : 1000467963
	Adress : Türkmen Beldesi Büyüktüsyüz mah. Ali İlbeyli cad.No:18 Toprakkale Osmaniye/Türkiye Tel :+90 326 656 28 90 PBX Fax :+90 326 656 28 95 Web :www.toscelik.com.tr E-mail :toscelik@toscelik.com.tr				Sayfa/Page : 1 /5
MÜŞTERİ ADI & ADRESİ NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER YAKUP YILMAZ BORU PRF.YAP MLZ.İNŞ.MAK.DİŞ.TİC.SAN. VE TİC.A.Ş		DESCRIPTION OF GOODS:	EN 10219 NO: 2195-CPR-1710101 EN 10219 UKCA NO: 0086-CPR-758242		Servk Tarihi/Date of Dispatch : 06.04.2026
ANKARA 0312 348 56 14					Sertifika Tarihi/Certificate Date : 06.04.2026
					Sertifika Normu/Certificate Norm : EN 10204-3.1
					Fiş No: : 80001463918
					EN 10219 DOP : TPE.DOP.004
					EN 10219 UKCA DOP : TPE.DOP.014

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests																							
Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	PIA PPB	Sipariş No - Kalem No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm²	TS N/mm²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N.Şekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Genişliği S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.
1	S	20X20X1.50X6000	RB03369889	2602116	196	10858411 - 50	EN 10219	S235JRH	304	398	35.3	Body	L	F									
2	S	20X20X1.50X6000	RB03369396	2602116	196	10860012 - 60	EN 10219	S235JRH	304	398	35.3	Body	L	F									
3	S	20X20X1.50X6000	RB03369399	2602116	196	10860012 - 60	EN 10219	S235JRH	304	398	35.3	Body	L	F									
4	S	20X20X1.50X6000	RB03369418	2602116	196	10860012 - 60	EN 10219	S235JRH	304	398	35.3	Body	L	F									
5	S	20X20X1.50X6000	RB03369419	2602116	196	10860012 - 60	EN 10219	S235JRH	304	398	35.3	Body	L	F									
6	S	20X20X2.00X6000	RB03394044	2602184	196	10858411 - 60	EN 10219	S235JRH	315	415	36.5	Body	L	F									

Kimyasal Testler / Chemical Tests																														
Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA	
1	RB03369889	Ü/P	0.0460	0.1750	0.0061	0.2180	0.0061	0.0270	0.0540	0.0120	0.0670	0.2010	0.0068	0.0013	0.0022	0.0078	0.0005	0.1138	0.0781	OK			G	G		G	G			
2	RB03369396	Ü/P	0.0460	0.1750	0.0061	0.2180	0.0061	0.0270	0.0540	0.0120	0.0670	0.2010	0.0068	0.0013	0.0022	0.0078	0.0005	0.1138	0.0781	OK			G	G		G	G			
3	RB03369399	Ü/P	0.0460	0.1750	0.0061	0.2180	0.0061	0.0270	0.0540	0.0120	0.0670	0.2010	0.0068	0.0013	0.0022	0.0078	0.0005	0.1138	0.0781	OK			G	G		G	G			
4	RB03369418	Ü/P	0.0460	0.1750	0.0061	0.2180	0.0061	0.0270	0.0540	0.0120	0.0670	0.2010	0.0068	0.0013	0.0022	0.0078	0.0005	0.1138	0.0781	OK			G	G		G	G			
5	RB03369419	Ü/P	0.0460	0.1750	0.0061	0.2180	0.0061	0.0270	0.0540	0.0120	0.0670	0.2010	0.0068	0.0013	0.0022	0.0078	0.0005	0.1138	0.0781	OK			G	G		G	G			
6	RB03394044	Ü/P	0.0660	0.2080	0.0120	0.3170	0.0081	0.0460	0.0610	0.0082	0.1160	0.2530	0.0063	0.0018	0.0014	0.0096	0.0009	0.1576	0.1076	OK			G	G		G	G			

G :iyi/Good YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm ²) TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm ²) E :Uzama/Elongation (%) B: Havsali/ Bevelled VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check EX: Genişletme/ Expanding HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar) IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule) TT :Test Sıcaklığı/ Test Temp.for Impact Testing(°C) HT TIME: Saniye/ Second FT: Yassıltma/ Flattanning BD: Bükme/Bending	Ü/P:Ürün/Product WS:Kaynak Dikişi/Weld Seam FB:Tüm Gövde/Full Body M:Markalama/Marking PIA/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle L:Boyuna/Longitudinal T:Enine/Transverse ECT:Eddy Current Test UT:Ultrasonic Test PA:Phased Array F:Düz/Flat P:Boru/Pipe	CE markalaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir. CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219. EN 10219-1 CE / UKCA Kapsam/Scope; 10.0x0.60 - 339.7x13.00 / 10x10x0.60 - 250x250x13.00 / 20x10x0.60 - 300x200x13.00	S:SQUARE HOLLOW SECTION R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION	ONAY / APPROVED BY ERW Fabrikaları Kalite Müdürü / ERW Plants Quality Manager Bülent SÖNMEZ bulent.sonmez@toscelik.com.tr  TOSÇELİK Profil ve Sac Toscelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 30950 Toprakkale / Osmaniye Türkiye T +90 (328) 826 80 80 Fax: (0328) 826 80 09 Asım Gündüz V.D 086 001 3021
---	---	--	---	--

Bu Sertifika TOSÇELİK PROFİL SAC VE END. A.S. tarafından üretilen standartlara ve sipariş kontratına uygun olduğunu teyit ederiz.

These results are certified by TOSCELİK PROFİL SAC VE END. A.S. and compl with the requirements of the product description

 TOSÇELİK Profil ve Sac	TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE		 2195	 0086	Sertifika No/Certificate No : 1000467963 Sayfa/Page : 2 /5 Sevk Tarihi/Date of Dispatch : 06.04.2026 Sertifika Tarihi/Certificate Date : 06.04.2026 Sertifika Normu/Certificate Norm : EN 10204-3.1 Fiş No: : 80001463918 EN 10219 DOP : TPE.DOP.004 EN 10219 UKCA DOP : TPE.DOP.014
Adress : Türkmen Beldesi Büyüktüsyüz mah. Ali İlbeyli cad.No:18 Toprakkale Osmaniye/Türkiye Tel :+90 326 656 28 90 PBX Fax :+90 326 656 28 95 Web :www.toscelik.com.tr E-mail :toscelik@toscelik.com.tr	MÜŞTERİ ADI & ADRESİ NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER YAKUP YILMAZ BORU PRF.YAP MLZ.İNŞ.MAK.DİŞ.TİC.SAN. VE TİC.A.Ş ANKARA 0312 348 56 14	DESCRIPTION OF GOODS:	EN 10219 NO: 2195-CPR-1710101 EN 10219 UKCA NO: 0086-CPR-758242		

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests																							
Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	PIA PPB	Sipariş No - Kalem No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm²	TS N/mm²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N.Şekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Genişliği S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.
7	S	20X20X2.00X6000	RB03394267	2602184	196	10858411 - 60	EN 10219	S235JRH	315	415	36.5	Body	L	F									
8	R	40X20X2.00X6000	RB03364230	2602321	162	10858411 - 20	EN 10219	S235JRH	313	411	35.8	Body	L	F									
9	R	40X20X2.00X6000	RB03364236	2602321	162	10858411 - 20	EN 10219	S235JRH	313	411	35.8	Body	L	F									
10	R	40X20X2.00X6000	RB03364225	2602321	162	10861044 - 40	EN 10219	S235JRH	313	411	35.8	Body	L	F									
11	S	20X20X1.50X6000	RB03390362	2602325	196	10858411 - 50	EN 10219	S235JRH	309	405	35.6	Body	L	F									
12	S	20X20X1.50X6000	RB03390363	2602325	196	10858411 - 50	EN 10219	S235JRH	309	405	35.6	Body	L	F									

Kimyasal Testler / Chemical Tests																														
Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA	
7	RB03394267	Ü/P	0.0660	0.2080	0.0120	0.3170	0.0081	0.0460	0.0610	0.0082	0.1160	0.2530	0.0063	0.0018	0.0014	0.0096	0.0009	0.1576	0.1076	OK			G	G		G	G			
8	RB03364230	Ü/P	0.0590	0.1810	0.0079	0.2400	0.0094	0.0210	0.0680	0.0210	0.1080	0.2730	0.0066	0.0013	0.0015	0.0089	0.0010	0.1425	0.0979	OK			G	G		G	G			
9	RB03364236	Ü/P	0.0590	0.1810	0.0079	0.2400	0.0094	0.0210	0.0680	0.0210	0.1080	0.2730	0.0066	0.0013	0.0015	0.0089	0.0010	0.1425	0.0979	OK			G	G		G	G			
10	RB03364225	Ü/P	0.0590	0.1810	0.0079	0.2400	0.0094	0.0210	0.0680	0.0210	0.1080	0.2730	0.0066	0.0013	0.0015	0.0089	0.0010	0.1425	0.0979	OK			G	G		G	G			
11	RB03390362	Ü/P	0.0520	0.1890	0.0066	0.2230	0.0120	0.0260	0.0760	0.0092	0.0770	0.2720	0.0054	0.0011	0.0005	0.0076	0.0004	0.1296	0.0893	OK			G	G		G	G			
12	RB03390363	Ü/P	0.0520	0.1890	0.0066	0.2230	0.0120	0.0260	0.0760	0.0092	0.0770	0.2720	0.0054	0.0011	0.0005	0.0076	0.0004	0.1296	0.0893	OK			G	G		G	G			

G :iyi/Good YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²) TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²) E :Uzama/Elongation (%) B: Havsali/ Bevelled VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check EX: Genişletme/ Expanding HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar) IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule) TT :Test Sıcaklığı/ Test Temp.for Impact Testing(°C) HT TIME: Saniye/ Second FT: Yassılma/ Flattanning BD: Bükme/Bending	Ü/P:Ürün/Product WS:Kaynak Dikişi/Weld Seam FB:Tüm Gövde/Full Body M:Markalama/Marking PIA/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle L:Boyuna/Longitudinal T:Enine/Transverse ECT:Eddy Current Test UT:Ultrasonic Test PA:Phased Array F:Düz/Flat P:Boru/Pipe	CE markalaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir. CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219. EN 10219-1 CE / UKCA Kapsam/Scope; 10.0x0.60 - 339.7x13.00 / 10x10x0.60 - 250x250x13.00 / 20x10x0.60 - 300x200x13.00	S:SQUARE HOLLOW SECTION R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION	ONAY / APPROVED BY ERW Fabrikaları Kalite Müdürü / ERW Plants Quality Manager Bülent SÖNMEZ bulent.sonmez@toscelik.com.tr  TOSÇELİK Profil ve Sac Organize Sanayi Bölgesi 30950 Toprakkale / Osmaniye Türkiye T +90 (328) 826 80 80 Fax: (0328) 826 80 09 Asım Gündüz V.D 086 001 3021
--	---	--	---	--

 TOSÇELİK Profil ve Sac	TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE		 2195	 0086	Sertifika No/Certificate No : 1000467963 Sayfa/Page : 3 /5 Sevk Tarihi/Date of Dispatch : 06.04.2026 Sertifika Tarihi/Certificate Date : 06.04.2026 Sertifika Normu/Certificate Norm : EN 10204-3.1 Fiş No: : 80001463918
Adress : Türkmen Beldesi Büyüktüsyüz mah. Ali İlbeyli cad.No:18 Toprakkale Osmaniye/Türkiye Tel :+90 326 656 28 90 PBX Fax :+90 326 656 28 95 Web :www.toscelik.com.tr E-mail :toscelik@toscelik.com.tr	MÜŞTERİ ADI & ADRESİ NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER YAKUP YILMAZ BORU PRF.YAP MLZ.İNŞ.MAK.DİŞ.TİC.SAN. VE TİC.A.Ş ANKARA 0312 348 56 14	DESCRIPTION OF GOODS:	EN 10219 NO: 2195-CPR-1710101 EN 10219 UKCA NO: 0086-CPR-758242		EN 10219 DOP : TPE.DOP.004 EN 10219 UKCA DOP : TPE.DOP.014

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests																							
Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	PIA PPB	Sipariş No - Kalem No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm²	TS N/mm²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N.Şekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Genişliği S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.
13	S	20X20X1.50X6000	RB03390463	2602325	196	10858411 - 50	EN 10219	S235JRH	309	405	35.6	Body	L	F									
14	S	20X20X1.50X6000	RB03390465	2602325	196	10858411 - 50	EN 10219	S235JRH	309	405	35.6	Body	L	F									
15	S	20X20X1.50X6000	RB03390367	2602325	196	10860012 - 60	EN 10219	S235JRH	309	405	35.6	Body	L	F									
16	S	20X20X1.50X6000	RB03390348	2602325	196	10860012 - 60	EN 10219	S235JRH	309	405	35.6	Body	L	F									
17	S	100X100X2.00X6000	RB03384515	2602327	25	10858417 - 160	EN 10219	S235JRH	312	409	35.7	Body	L	F									
18	S	100X100X2.00X6000	RB03384512	2602327	25	10858417 - 160	EN 10219	S235JRH	312	409	35.7	Body	L	F									

Kimyasal Testler / Chemical Tests																														
Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA	
13	RB03390463	Ü/P	0.0520	0.1890	0.0066	0.2230	0.0120	0.0260	0.0760	0.0092	0.0770	0.2720	0.0054	0.0011	0.0005	0.0076	0.0004	0.1296	0.0893	OK			G	G		G	G			
14	RB03390465	Ü/P	0.0520	0.1890	0.0066	0.2230	0.0120	0.0260	0.0760	0.0092	0.0770	0.2720	0.0054	0.0011	0.0005	0.0076	0.0004	0.1296	0.0893	OK			G	G		G	G			
15	RB03390367	Ü/P	0.0520	0.1890	0.0066	0.2230	0.0120	0.0260	0.0760	0.0092	0.0770	0.2720	0.0054	0.0011	0.0005	0.0076	0.0004	0.1296	0.0893	OK			G	G		G	G			
16	RB03390348	Ü/P	0.0520	0.1890	0.0066	0.2230	0.0120	0.0260	0.0760	0.0092	0.0770	0.2720	0.0054	0.0011	0.0005	0.0076	0.0004	0.1296	0.0893	OK			G	G		G	G			
17	RB03384515	Ü/P	0.0500	0.1980	0.0087	0.2280	0.0130	0.0310	0.0790	0.0170	0.1070	0.3690	0.0070	0.0013	0.0009	0.0092	0.0006	0.1391	0.0939	OK			G	G		G	G			
18	RB03384512	Ü/P	0.0500	0.1980	0.0087	0.2280	0.0130	0.0310	0.0790	0.0170	0.1070	0.3690	0.0070	0.0013	0.0009	0.0092	0.0006	0.1391	0.0939	OK			G	G		G	G			

G :İyi/Good YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²) TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²) E :Uzama/Elongation (%) B: Havsali/ Bevelled VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check EX: Genişletme/ Expanding HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar) IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule) TT :Test Sıcaklığı/ Test Temp.for Impact Testing(°C) HT TIME: Saniye/ Second FT: Yassıltma/ Flattanning BD: Bükme/Bending	Ü/P:Ürün/Product WS:Kaynak Dikişi/Weld Seam FB:Tüm Gövde/Full Body M:Markalama/Marking PIA/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle L:Boyuna/Longitudinal T:Enine/Transverse ECT:Eddy Current Test UT:Ultrasonic Test PA:Phased Array F:Düz/Flat P:Boru/Pipe	CE markalaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir. CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219. EN 10219-1 CE / UKCA Kapsam/Scope; 10.0x0.60 - 339.7x13.00 / 10x10x0.60 - 250x250x13.00 / 20x10x0.60 - 300x200x13.00	S:SQUARE HOLLOW SECTION R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION	ONAY / APPROVED BY ERW Fabrikaları Kalite Müdürü / ERW Plants Quality Manager Bülent SÖNMEZ bulent.sonmez@toscelik.com.tr  TOSÇELİK Profil ve Sac Organize Sanayi Bölgesi 30950 Toprakkale / Osmaniye Türkiye T +90 (328) 826 80 80 Fax: (0328) 826 80 09 Asım Gündüz V.D 086 001 3021
---	---	--	---	--

 TOSÇELİK Profil ve Sac	TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE		 2195	 0086	Sertifika No/Certificate No : 1000467963
	Adress : Türkmen Beldesi Büyüktüsyüz mah. Ali İlbeyli cad.No:18 Toprakkale Osmaniye/Türkiye Tel :+90 326 656 28 90 PBX Fax :+90 326 656 28 95 Web :www.toscelik.com.tr E-mail :toscelik@toscelik.com.tr				Sayfa/Page : 4 /5
MÜŞTERİ ADI & ADRESİ NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER YAKUP YILMAZ BORU PRF.YAP MLZ.İNŞ.MAK.DİŞ.TİC.SAN. VE TİC.A.Ş		DESCRIPTION OF GOODS:	EN 10219 NO: 2195-CPR-1710101 EN 10219 UKCA NO: 0086-CPR-758242		Servk Tarihi/Date of Dispatch : 06.04.2026
ANKARA 0312 348 56 14					Sertifika Tarihi/Certificate Date : 06.04.2026
					Sertifika Normu/Certificate Norm : EN 10204-3.1
					Fiş No: : 80001463918
					EN 10219 DOP : TPE.DOP.004
					EN 10219 UKCA DOP : TPE.DOP.014

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests																							
Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	PIA PPB	Sipariş No - Kalem No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm²	TS N/mm²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N.Şekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Genişliği S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.
19	S	100X100X2.00X6000	RB03384507	2602327	25	10858417 - 160	EN 10219	S235JRH	312	409	35.7	Body	L	F									
20	S	100X100X2.00X6000	RB03384491	2602327	25	10858417 - 160	EN 10219	S235JRH	312	409	35.7	Body	L	F									
21	S	100X100X2.00X6000	RB03384446	2602419	25	10858417 - 160	EN 10219	S235JRH	318	418	36.1	Body	L	F									
22	R	200X100X4.00X6000	RB03390248	MZ00023011	9	10858426 - 80	EN 10219	S235JRH	331	423	36.5	Body	L	F									
23	R	200X100X4.00X6000	RB03390249	MZ00023011	9	10858426 - 80	EN 10219	S235JRH	331	423	36.5	Body	L	F									
24	R	200X100X4.00X6000	RB03390250	MZ00023011	9	10858426 - 80	EN 10219	S235JRH	331	423	36.5	Body	L	F									

Kimyasal Testler / Chemical Tests																															
Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B	
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA		
19	RB03384507	Ü/P	0.0500	0.1980	0.0087	0.2280	0.0130	0.0310	0.0790	0.0170	0.1070	0.3690	0.0070	0.0013	0.0009	0.0092	0.0006	0.1391	0.0939	OK			G	G		G	G				
20	RB03384491	Ü/P	0.0500	0.1980	0.0087	0.2280	0.0130	0.0310	0.0790	0.0170	0.1070	0.3690	0.0070	0.0013	0.0009	0.0092	0.0006	0.1391	0.0939	OK			G	G		G	G				
21	RB03384446	Ü/P	0.0430	0.2240	0.0082	0.2420	0.0110	0.0340	0.1510	0.0220	0.1440	0.4430	0.0073	0.0014	0.0010	0.0120	0.0006	0.1573	0.0967	OK			G	G		G	G				
22	RB03390248	Ü/P	0.0840	0.0910	0.0032	0.3090	0.0130	0.0300	0.0650	0.0084	0.0720	0.2660	0.0072	0.0008	0.0017	0.0090	0.0007	0.1731	0.1215	OK			G	G		G	G				
23	RB03390249	Ü/P	0.0840	0.0910	0.0032	0.3090	0.0130	0.0300	0.0650	0.0084	0.0720	0.2660	0.0072	0.0008	0.0017	0.0090	0.0007	0.1731	0.1215	OK			G	G		G	G				
24	RB03390250	Ü/P	0.0840	0.0910	0.0032	0.3090	0.0130	0.0300	0.0650	0.0084	0.0720	0.2660	0.0072	0.0008	0.0017	0.0090	0.0007	0.1731	0.1215	OK			G	G		G	G				

G :İyi/Good YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm ²) TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm ²) E :Uzama/Elongation (%) B: Havsali/ Bevelled VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check EX: Genişletme/ Expanding HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar) IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule) TT :Test Sıcaklığı/ Test Temp.for Impact Testing(°C) HT TIME: Saniye/ Second FT: Yassıltma/ Flattanning BD: Bükme/Bending	Ü/P:Ürün/Product WS:Kaynak Dikişi/Weld Seam FB:Tüm Gövde/Full Body M:Markalama/Marking PIA/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle L:Boyuna/Longitudinal T:Enine/Transverse ECT:Eddy Current Test UT:Ultrasonic Test PA:Phased Array F:Düz/Flat P:Boru/Pipe	CE markalaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir. CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219. EN 10219-1 CE / UKCA Kapsam/Scope; 10.0x0.60 - 339.7x13.00 / 10x10x0.60 - 250x250x13.00 / 20x10x0.60 - 300x200x13.00	S:SQUARE HOLLOW SECTION R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION	ONAY / APPROVED BY ERW Fabrikaları Kalite Müdürü / ERW Plants Quality Manager Bülent SÖNMEZ bulent.sonmez@toscelik.com.tr  TOSÇELİK Profil ve Sac Organize Sanayi Bölgesi 30950 Toprakkale / Osmaniye Türkiye T +90 (328) 826 80 80 Fax: (0328) 826 80 09 Asım Gündüz V.D 086 001 3021
---	---	--	---	--

 TOSÇELİK Profil ve Sac		TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE		 2195		 0086		Sertifika No/Certificate No : 1000467963 Sayfa/Page : 5 /5 Sevk Tarihi/Date of Dispatch : 06.04.2026 Sertifika Tarihi/Certificate Date : 06.04.2026 Sertifika Normu/Certificate Norm : EN 10204-3.1 Fiş No: : 80001463918 EN 10219 DOP : TPE.DOP.004 EN 10219 UKCA DOP : TPE.DOP.014																						
Adress : Türkmen Beldesi Büyüktüsyüz mah. Ali İlbeyli cad.No:18 Toprakkale Osmaniye/Türkiye Tel :+90 326 656 28 90 PBX Fax :+90 326 656 28 95 Web :www.toscelik.com.tr E-mail :toscelik@toscelik.com.tr		MÜŞTERİ ADI & ADRESİ NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER YAKUP YILMAZ BORU PRF.YAP MLZ.İNŞ.MAK.DİŞ.TİC.SAN. VE TİC.A.Ş ANKARA 0312 348 56 14		DESCRIPTION OF GOODS:		EN 10219 NO: 2195-CPR-1710101 EN 10219 UKCA NO: 0086-CPR-758242																								
Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests																														
Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	PİA PPB	Sipariş No - Kalem No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm²	TS N/mm²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N.Şekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Genişliği S.Width	HT BAR	TIME Sec.							
25	R	200X100X4.00X6000	RB03390171	MZ00023011	9	10858426 - 80	EN 10219	S235JRH	331	423	36.5	Body	L	F																
26	S	20X20X2.00X6000	RB03393918	XC5C3B664	196	10858411 - 60	EN 10219	S235JRH	345	439	34.2	Body	L	F																
Kimyasal Testler / Chemical Tests																														
Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIIW %	CEPCM %	M	Heat Treat. Type Temp.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin ECT UT PA			B
25	RB03390171	Ü/P	0.0840	0.0910	0.0032	0.3090	0.0130	0.0300	0.0650	0.0084	0.0720	0.2660	0.0072	0.0008	0.0017	0.0090	0.0007	0.1731	0.1215	OK			G	G		G	G			
26	RB03393918	Ü/P	0.0750	0.0130	0.0110	0.5270	0.0120	0.0270	0.0700	0.0019	0.0160	0.0120	0.0058	0.0007	0.0005	0.0010	0.0008	0.1792	0.1068	OK			G	G		G	G			
G :iyi/Good YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²) TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²) E :Uzama/Elongation (%) B: Havsali/ Bevelled VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check EX: Genişletme/ Expanding HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar) IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule) TT :Test Sıcaklığı/ Test Temp.for Impact Testing(°C) HT TIME: Saniye/ Second FT: Yassıltma/ Flattanning BD: Bükme/Bending		Ü/P:Ürün/Product WS:Kaynak Dikişi/Weld Seam FB:Tüm Gövde/Full Body M:Markalama/Marking PİA/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle L:Boyuna/Longitudinal T:Enine/Transverse ECT:Eddy Current Test UT:Ultrasonic Test PA:Phased Array F:Düz/Flat P:Boru/Pipe		CE markalaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir. CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219. EN 10219-1 CE / UKCA Kapsam/Scope; 10.0x0.60 - 339.7x13.00 / 10x10x0.60 - 250x250x13.00 / 20x10x0.60 - 300x200x13.00		S:SQUARE HOLLOW SECTION R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION		ONAY / APPROVED BY ERW Fabrikaları Kalite Müdürü / ERW Plants Quality Manager Bülent SÖNMEZ bulent.sonmez@toscelik.com.tr  TOSÇELİK Profil ve Sac Toscelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 30950 Toprakkale / Osmaniye Türkiye T +90 (328) 826 80 80 Fax: (0328) 826 80 09 Asım Gündüz V.D 086 001 3021																						