

A 04					A 02																
					BOSKAY METAL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. MILL'S TEST CERTIFICATION (ÜRÜN TEST SERTİFİKASI) THE INSPECTION CERTIFICATE AS PER EN 10204 CLAUSE 3.1 CONFORMING TO THE DEFINITION IN EN 10168. (EN 10168 deki tanımlamaya uygun EN 10204 standardı madde 3.1 e göre muayene sertifikası)										CERTIFICATE NO: (SERTİFİKA NUM.)		BM-2026-1085				
															DATE AND TIME: (TARİH VE SAAT)		05/02/2026 10:25				
A 01					A 03										A 07						
Yeni Sanayi Bölgesi No:52 KARABÜK/TURKEY TEL: (0370) 412 87 17 // info@boskaymetal.com.tr					CUSTOMER : (Mükteri)										ORDER NO Sipariş No: İP 2026 1085						
CUSTOMER ADDRESS :					STANDARD OF ASSESSMENT OF CONFORMITY (Uygunluk değ erlendirme standardı)		EN 10025-1			STANDARD OF GRADE OF PRODUCT (Ürün Kalite Standardı)				EN 10025-2		DIMENSION CONTROL STANDARD (Boyutsal kontrol Standardı)			EN 10059		
TEST RESULTS (TEST SONUÇLARI)																					
DESCRIPTION OF DELIVERY (Sipariş Özellikleri)					MECHANICAL PROPERTIES (Mekanik özellikler)				CHEMICAL COMPOSITION (Kimyasal Kompozisyon %)												
B 07	B 14	B 03	B 02	B 09	C 11	C 12	C 13	C 14	C 71	C 72	C 73	C 74	C 75	C 76	C 77	C 78	C 79	C 80	C 93		
HEAT NO (Döküm No)	SECTION SYMBOL (Ürün Tanımlama)	MATERIAL (Ürün)	GRADE (Kalite)	LENGTH (Boy) (m)	YIELD STRENGTH (Akma Mukavemeti) Mpa	TENSILE STRENGTH (Çekme Mukavemeti) Mpa	CHARPY TEST (Darbe Testi) (Joule)	ELONGATION Uzama %	C %	Mn %	Si %	S %	P %	Cu %	Cr %	Ni %	Mo %	V %	Ceq		
2411839	50X5	FLAT BAR	S 235 JR	6.00 MTR	317	421	-	35	0.14	0.61	0.17	0.023	0.016	0.06	0.03	0.03	0.0000	0.0000	0.25		
CEQ = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15					CHEMICAL AND MECHANICAL VALUES AND Ceq AND USIGN MATERIAL SUITABLE FOR CONSTRUCTION BEAMS																
Z 04					CE MARKING FPC CERTIFICATE NUMBER: Z163-CPD-0271															Z 02	
CE MARKING (CE MARKALAMA)  2163 - CPR - 0271					WE HERE BY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPESIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR BY THE ABOVE ORDER															APPROVED BY (ONAYLAYAN)	
* Kalınlık 6 mm altında olan ürünler için darbe testi yapılamaz * Tane boyutu analizi Al ihtivase%0,020'nin altında ola çelikler için yapılamaz. * Darbe Testleri mükterinin talebi doğ ruftusunda +20 C'de 3 numune üzerinden değ erlendirilmiştir.																					