Manual de Operação — Encerrador de Processos SQLyog

Versão: 2.0 **Histórico:** 1ª Versão: 28/02/2026 | 2ª Versão: 05/05/2026 **Ambiente:** Softpharma

1. Visão Geral

Este software foi desenvolvido para monitorar e encerrar automaticamente processos em estado *Sleep* no banco de dados MySQL/SQLyog, utilizando como critério o tempo de inatividade definido pelo próprio usuário durante a execução. A ferramenta atua diretamente na otimização da performance do servidor, liberando conexões presas e mitigando o esgotamento de recursos do banco de dados.

2. Pré-requisitos e Instalação

- **Configuração do Arquivo Local:** O arquivo de configuração `sistema.ini` deve estar obrigatoriamente alocado no diretório local `C:\Softpharma\`. Sem este arquivo, o executável será interrompido imediatamente.
- **Dependências de Rede:** O usuário e a estação de trabalho precisam ter permissões de rede ativas para alcançar o IP do servidor e as portas de comunicação descritas no arquivo de configuração (portas padrão `3306` ou `3307`).
- **Arquitetura do Executável:** O sistema é distribuído como um arquivo único consolidado (`EncerradoSQL.exe`). Por ser um binário compilado, ele não requer a instalação do interpretador Python ou de qualquer biblioteca externa na máquina do usuário final.

2.1. Estrutura Obrigatória do Arquivo `sistema.ini`

O arquivo de parametrização mapeia o ambiente do cliente e deve respeitar estritamente a seguinte estrutura de seções e chaves:

```
[Configuracao_Sistema]
Servidor = 192.168.1.100
Porta = 3306
Local_Banco = nome_do_banco
```

Nota técnica: Caso a chave "Porta" seja omitida do arquivo, o mecanismo interno do sistema adotará automaticamente a porta padrão `3306` como fallback de conexão.

3. Regras de Negócio e Segurança

Para assegurar a integridade operacional e evitar a interrupção de rotinas essenciais do ecossistema Softpharma, o sistema aplica cinco camadas rígidas de filtragem antes de executar qualquer comando de finalização:

Regra de Filtro	Descrição e Comportamento Operacional
Filtro de Estado	O sistema analisa a lista de processos e seleciona única e exclusivamente aqueles cujo comando esteja explicitamente

Regra de Filtro	Descrição e Comportamento Operacional
	registrado como `Sleep`. Conexões ativas executando queries (`Query`) jamais são afetadas.
Filtro de Tempo Mínimo	Apenas processos cujo tempo de inatividade em segundos seja **estritamente maior** que o limite selecionado no painel pelo operador serão incluídos na fila de encerramento (`Time > limite`).
Restrição de Operador	A tela de autenticação interna do aplicativo possui uma trava rígida. O sistema aceita exclusivamente o usuário `softpharma`. Tentativas de login com usuários administrativos globais (como `root`) serão rejeitadas pelo software.
Lista de Exceções	Usuários críticos do sistema são blindados nativamente pelo código-fonte. O aplicativo ignora e nunca encerrará conexões pertencentes aos usuários: • `replic_user` (preserva as rotinas de replicação de dados) • `seq_user`
Auto-preservação	O identificador de conexão (ID) que o próprio `EncerradoSQL.exe` abre para consultar a *processlist* é mapeado em tempo de execução e protegido contra comandos de `KILL`, evitando o auto-desligamento.

4. Guia de Uso (Passo a Passo)

1. Localize e execute o arquivo **EncerradoSQL.exe**.
2. No painel principal, localize o campo *"Tempo mínimo (segundos)"* e selecione a tolerância desejada no menu suspenso. As opções pré-configuradas são: 200, 400, 600, 800 ou 1000 segundos. (O padrão inicial é 1000s).
3. Clique no botão destacado em vermelho **Encerrar Processos**.
4. Uma janela pop-up de *Autenticação* será exibida. Digite obrigatoriamente o usuário `softpharma` e insira a respectiva senha de acesso ao banco de dados. Pressione Enter ou clique em *Confirmar*.
5. O sistema efetuará a varredura no servidor. Logo em seguida, uma janela de diálogo do Windows Explorer solicitará um local em disco. **Escolha uma pasta e defina um nome para salvar o arquivo de Log de Atividades (.txt)**. A gravação do log é obrigatória para a conclusão do processo.
6. Após salvar o relatório, uma mensagem de sucesso indicará a quantidade exata de conexões finalizadas.

5. Resolução de Problemas (FAQ)

Módulo A: Falhas de Inicialização e Arquivos

Erro: "sistema.ini não encontrado em C:\Softpharma"
Causa: O arquivo de configuração está ausente, nomeado incorretamente ou fora do diretório padrão.
Solução: Valide se o caminho `C:\Softpharma\sistema.ini` existe. Certifique-se de que a extensão não esteja duplicada como `sistema.ini.txt`.

Erro: "Dados de conexão incompletos"
Causa: A seção ou as chaves obrigatórias dentro do arquivo `.ini` não foram localizadas.
Solução: Abra o arquivo com o Bloco de Notas e certifique-se de que os parâmetros `Servidor` e `Local_Banco` estão escritos corretamente sob o cabeçalho `[Configuracao_Sistema]`.

Módulo B: Falhas de Autenticação e Conectividade

Erro: "Usuário deve ser: softpharma"
Causa: Foi digitado um usuário diferente na tela de autenticação do utilitário.
Solução: Insira rigorosamente o termo `softpharma` no campo de usuário. O software bloqueia o uso de credenciais como `root` ou logins nominais de funcionários.

Erro de Conexão (Timeout ou Banco não alcançado)
Causa: Bloqueios de rede, IP incorreto ou falha na resolução do host.
Solução: Verifique a conectividade de rede com o servidor. Garanta que o tráfego nas portas 3306/3307 não esteja retido pelo Firewall do Windows ou por diretivas de antivírus.
**Nota de resiliência: Se o servidor estiver configurado localmente como* `127.0.0.1` *ou* `localhost`*, o aplicativo executará uma tentativa dupla automática alternando estes termos para contornar falhas de loopback do Windows.*

6. Auditoria e Estrutura do Log

O arquivo de Log de Encerramento gerado ao final da operação serve como instrumento de auditoria técnica. Ele registra os metadados do servidor e detalha individualmente os alvos afetados na estrutura abaixo:

```
Data/Hora: [DD/MM/AAAA HH:MM:SS]
Servidor: [IP_SERVIDOR]:[PORTA]
Banco: [NOME_DO_BANCO]
Usuário executor: softpharma

Filtro aplicado:
- Apenas status 'Sleep'
- Tempo superior a X segundos
- Exceções preservadas: replic_user, seq_user

Total de processos analisados: [QTD]
Total de processos encerrados: [QTD]

Detalhes dos processos encerrados:
ID: [ID_SQL] | User: [USUARIO] | Host: [IP_ORIGEM] | Time: [X]s
```

Manual desenvolvido para acompanhamento técnico.
Analista Responsável pelo Software: Breno Paz