小括号内为可变

```
ajax精确查询请求
url: 'http://ip/app/(menu)/?query=({"key1":"value1","key2":"value2",...})'
dataType: 'json'
type: 'get'
ajax无条件查询全部请求
url: 'http://ip/app/(menu)'
dataType: 'json'
type: 'get'
ajax模糊查询请求
url: 'http://ip/app/(menu)/?query={"(colname)": {"$regex":"(colvalue)", "$options":"i"}
dataType: 'json'
type: 'get'
ajax根据ID主键查询请求
url: 'http://ip/app/(menu)/(_id值)'
dataType: 'json'
type: 'get'
ajax分页查询请求
url: 'http://ip/app/(menu)/?query=(空或{"key1":"value1","key2":"value2",...})&skip=" +
beginRow + "&limit=" + rowNum'
dataType:'json'
type:'get'
ajax单条数据插入
url:'http://ip/app/(menu)/'
data:'{"key1":"value1","key2":"value2",...}'
type:'POST'
ajax根据主键单条修改
url:'http://ip/app/(menu)/(_id值)'
data:'{"key1":"value1","key2":"value2",...}'
type:'PUT'
ajax根据主键删除
url:'http://ip/app/(menu)/( id值)'
type: 'DELETE'
dataType: 'json'
```

注意:目前页面批量删除功能,实现为:循环调用"ajax根据主键删除"方法,