

overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 1 of 22

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Materiaalnummer : 1436337

Handelsnaam : ULTRA Black Spray

CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het

mengsel

: Industrieel gebruik

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Ferro GmbH

Gutleutstraße 215

60327 Frankfurt am Main

Telefoon : +4969271160

Telefax : +496927116333 E-mailadres : sdb@ferro.com

Verantwoordelijke persoon

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Lokaal nummer : +(31)-858880596

CHEMTREC Internationaal

nummer

: +(1)-703-527-3887 (kosteloos gesprek)

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Aerosolen, Categorie 1 H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229: Houder onder druk: kan open barsten bij

verhitting.

Oogirritatie, Categorie 2 H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kankerverwekkendheid, Categorie 2 H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Chronische aquatische toxiciteit, H412: Schadelijk voor in het water levende



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 2 of 22

Categorie 3

organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen



H229





Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

Houder onder druk: kan open barsten

bij verhitting.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351 Verdacht van het veroorzaken van

kanker.

H412 Schadelijk voor in het water levende

organismen, met langdurige

gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen : Preventie:

P201 Alvorens te gebruiken de speciale

aanwijzingen raadplegen.

P210 Verwijderd houden van warmte,

hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Niet roken.

P211 Niet in een open vuur of op andere

ontstekingsbronnen spuiten.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of

verbranden.

P280 Beschermende handschoenen/

beschermende kleding/

oogbescherming/

gelaatsbescherming dragen.

Opslag:

P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet

blootstellen aan temperaturen

boven 50 °C/ 122 °F.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: molbdeentrioxide

Aanvullende etikettering:

EUH208 Bevat: polyaminoamid. Kan een allergische reactie veroorzaken.



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black SprayCerMark ULTRA 12oz. AerosolProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 3 of 22

2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : organisch oplosmiddel

anorganisch pigment

anorganische metaal-niet-metaalverbinding

silicone/siloxan silikatisch mineraal Metaal/-verbinding

zeer brandbaar, vloeibaar gemaakt gas

alifatische koolwaterstof

Gevaarlijke bestanddelen

| Chemische naam | CAS-Nr. EG-Nr. Registratienummer | Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) | Concentratie (%) |
|------------------|---|---|------------------|
| butaan | 106-97-8 203-448-7 | Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Liquefied gas; H280 | >= 10 - < 20 |
| isobutane | 75-28-5 200-857-2 | Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Liquefied gas; H280 | >= 0,1 - < 10 |
| molbdeentrioxide | 1313-27-5 215-204-7 01-2119488038-30- xxxx | Eye Irrit. 2; H319 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 | >= 3 - < 10 |
| propaan | 74-98-6 200-827-9 | Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Liquefied gas; H280 | < 10 |
| 2-butoxyethanol | 111-76-2 203-905-0 01-2119475108-36- xxxx | Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 | >= 1 - < 3 |
| ethylacetaat | 141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46- xxxx | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 | >= 1 - < 3 |
| Boron phosphate | 13308-51-5 236-337-7 | Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 | >= 0,25 - < 2,5 |



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

| ULTRA Black Spray | | CerMark ULTRA 12oz. Aerosol | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--|
| Productspecificatie | RS_FP_606724 | Herzieningsdatum | 07.07.2021 | |
| Versie | 1.0 | Printdatum | 12.11.2021 | |
| Materiaalnummer | 1436337 | Pagina | Page 4 of 22 | |

| polyaminoamid | 162627-17-0 | Skin Sens. 1; H317 | >= 0,1 - < 1 | | |
|---|---|--------------------|--------------|--|--|
| Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek : | | | | | |
| ethanol | 64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43- xxxx | Flam. Liq. 2; H225 | >= 25 - < 50 | | |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies : Het slachtoffer niet alleen laten.

Bij inademing : Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische

hulp inroepen.

Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.

Afwassen met zeep en veel water.

Bij aanraking met de ogen : Ogen spoelen met water als voorzorgsmaatregel.

Contactlenzen uitnemen.

Onbeschadigd oog beschermen.

Tijdens spoelen ogen goed open houden.

Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

Bij inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.

Ademhalingswegen vrijhouden.

Geen melk of alcoholische dranken geven.

Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen : Niets bekend.

Gevaren : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Verdacht van het veroorzaken van kanker.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : De procedure voor eerstehulp moet samen met de bedrijfsarts

opgesteld worden.



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 5 of 22

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke : Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend

verbrandingsproducten

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende

uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.

Nadere informatie : Standaardprocedure voor chemische branden.

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

voorzorgsmaatregelen Zorg voor voldoende ventilatie.

Personeel evacueren naar een veilige omgeving.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Geen speciale morsingsvoorzorgsmaatregelen voor het milieu

vereist.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : In geschikte en gesloten containers bewaren voor

verwijdering.

Verontreinigde vloeren en voorwerpen grondig reinigen met

inachtname van de milieuvoorschriften.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

Productspecificatie RS_FP_606724 Herzieningsdatum 07.07.2021 Versie 1.0 Printdatum 12.11.2021 Materiaalnummer Page 6 of 22 1436337 Pagina

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

> Geen speciale gebruiksaanwijzingen vereist. Niet roken, eten en drinken op de werkplek.

Voorkom lozing in het milieu.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie

: Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

Hygiënische maatregelen : Algemene industriële hygiëne toepassen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en

containers

: LET OP: Aërosol onder druk. Vermijd direct zonlicht en temperaturen boven 50 °C. Niet openbreken of in het vuur gooien, ook niet na gebruik. Niet spuiten op vlammen of gloeiende voorwerpen. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Elektrische

installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische

veiligheidsnormen.

Advies voor gemengde

opslag

: Geen bijzondere beperkingen voor opslag samen met andere

stoffen.

Geen materialen om speciaal te vermelden.

: Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals Andere gegevens

aangegeven.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik Voor het gebruik van deze stof/dit mengsel de technische

richtlijnen raadplegen.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen | CAS-Nr. | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparam eters | Uitgedrukt in | Basis |
|--------------|---------|---|---------------------|------------------|--------|
| ethanol | 64-17-5 | TGG-8 uur | 260 mg/m3 | | NL MAC |



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black SprayCerMark ULTRA 12oz. AerosolProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 7 of 22

| Nadere informatie | Kankerverwekkende stoffen, Huidopname | | | |
|----------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|
| | | TGG-15 min | 1.900 mg/m3 | NL MAC |
| Nadere informatie | Kankerverwekkende stoffen, Huidopname | | | |
| 2-butoxyethanol | 111-76-2 | TWA | 20 ppm 98 mg/m3 | 2000/39/EC |
| Nadere informatie | Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief | | | |
| | | STEL | 50 ppm 246 mg/m3 | 2000/39/EC |
| Nadere informatie | Identificeert e | en mogelijk aanzier | nlijke opname via de | huid, Indicatief |
| | | TGG-8 uur | 100 mg/m3 | NL MAC |
| Nadere informatie | Huidopname | • | , | |
| | | TGG-15 min | 246 mg/m3 | NL MAC |
| Nadere informatie | Huidopname | | | |

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

ethanol : Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten Waarde: 950 mg/m3

Eindgebruik: Werknemers Blootstellingsroute: Huid

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten Waarde: 343 mg/kg lg/dag

2-butoxyethanol : Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten Waarde: 98 mg/m3

Eindgebruik: Werknemers Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische

effecten

Waarde: 1091 mg/m3

Eindgebruik: Werknemers Blootstellingsroute: Huid

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten Waarde: 125 mg/kg lg/dag



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 8 of 22

Eindgebruik: Werknemers Blootstellingsroute: Huid

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische

effecten

Waarde: 89 mg/kg lg/dag

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

ethanol : Zoetwater

Waarde: 0,96 mg/l

Zeewater

Waarde: 0,79 mg/l

Zoetwater afzetting

Waarde: 3,6 mg/kg droog gewicht (d.g.)

Zeeafzetting

Waarde: 2,9 mg/kg droog gewicht (d.g.)

Bodem

Waarde: 0,63 mg/kg droog gewicht (d.g.)

Rioolwaterbehandelingsinstallatie

Waarde: 580 mg/l

2-butoxyethanol : Zoetwater

Waarde: 8,8 mg/l

Zeewater

Waarde: 0,88 mg/l

Rioolwaterbehandelingsinstallatie

Waarde: 463 mg/l

Zoetwater afzetting

Waarde: 34,6 mg/kg droog gewicht (d.g.)

Zeeafzetting

Waarde: 3,46 mg/kg droog gewicht (d.g.)

Bodem

Waarde: 2,33 mg/kg droog gewicht (d.g.)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

Geen gegevens beschikbaar



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 9 of 22

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril

Bescherming van de handen : Bij aanhoudende of herhaaldelijke aanraking handschoenen

dragen.

Huid- en : Beschermingskleding

lichaamsbescherming

Bescherming van de : Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal

ademhalingswegen gebruik.

Beschermende maatregelen : Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen : aërosol

Geur : kenmerkend

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar

pH : Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt/-traject : Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt/kooktraject : Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt : -104 °C

Methode: berekend

Verdampingssnelheid : Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast, gas) : Geen gegevens beschikbaar

Verbrandingssnelheid : Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

Bovenste explosiegrens : 19 %(V)

Onderste explosiegrens : 1,1 %(V)

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 10 of 22

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Bulk soortelijk gewicht : Geen gegevens beschikbaar

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : oplosbaar

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen

: Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

: Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar

Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing

9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Geen specifieke gevaren te noemen.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Geen gegevens beschikbaar

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gegevens beschikbaar



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 11 of 22

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Product:

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg

Methode: Calculatiemethode

Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen: > 5 mg/l

Blootstellingstijd: 4 h Testatmosfeer: stof/nevel Methode: Calculatiemethode

Acute dermale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg

Methode: Calculatiemethode

Bestanddelen:

butaan:

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 658 g/m3

Blootstellingstijd: 4 h Testatmosfeer: gas

Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid

bij inademing

molbdeentrioxide:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 4.461 mg/kg

Methode: Richtlijn test OECD 401

GLP: ja

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 2.000 mg/kg

Methode: Richtlijn test OECD 402

GLP: ja

Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid

voor de huid

2-butoxyethanol:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 1.746 mg/kg

Methode: Richtlijn test OECD 401

GLP: nee

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn, mannelijk en vrouwelijk): > 2.000 mg/kg

Methode: Richtlijn test OECD 402

GLP: ja

ethylacetaat:



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 12 of 22

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 6.100 mg/kg

Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute orale

giftigheid

Boron phosphate:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, vrouwtje): > 300 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 5,31 mg/l

Blootstellingstijd: 4 h Testatmosfeer: stof/nevel

1578 ppm

Methode: ISO TC58

ethanol:

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): 15.800 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:

molbdeentrioxide:

Soort: Konijn

Blootstellingstijd: 4 h

Beoordeling: Geen huidirritatie Methode: Richtlijn test OECD 404 Resultaat: Geen huidirritatie

GLP: ja

2-butoxyethanol:

Soort: Konijn

Blootstellingstijd: 72 h

Methode: Richtlijn test OECD 404 Resultaat: Irriterend voor de huid.

GLP: ja

ethanol:

Soort: Konijn

Blootstellingstijd: 24 h

Methode: Richtlijn test OECD 404 Resultaat: Geen huidirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bestanddelen:

molbdeentrioxide:

Soort: Konijn

Beoordeling: Irriterend voor de ogen. Resultaat: Irriterend voor de ogen.



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 13 of 22

2-butoxyethanol: Resultaat: Oogirritatie

ethylacetaat: Soort: Konijn

Resultaat: Geen oogirritatie

ethanol: Soort: Konijn

Methode: Richtlijn test OECD 405

Resultaat: Oogirritatie

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Huidsensibilisering: Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. Ademhalingssensibilisatie: Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Product:

Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen:

molbdeentrioxide:

Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Boron phosphate:

Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Kankerverwekkendheid

Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Giftigheid voor de voortplanting

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Aspiratiesgiftigheid

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Nadere informatie

Product:

Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 14 of 22

Bestanddelen:

molbdeentrioxide:

Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Boron phosphate:

Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Product:

Ecotoxicologie Beoordeling

Acute aquatische toxiciteit : Geen gegevens beschikbaar

Chronische aquatische

toxiciteit

: Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen:

molbdeentrioxide:

Toxiciteit voor vissen : (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 370 mg/l

Blootstellingstijd: 96 h

Opmerkingen: Geen toxiciteit bij oplosbaarheidgrens

2-butoxyethanol:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Lepomis macrochirus (Zonnebaars)): 1.490 mg/l

Blootstellingstijd: 96 h Testtype: statische test

Methode: Richtlijn test OECD 203

GLP: nee

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde

andere ongewerve

waterdieren

EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 1.800 mg/l

Blootstellingstijd: 48 h

ethylacetaat:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 220

mg/l

Blootstellingstijd: 96 h Testtype: doorstroomtest

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren

: EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 560 mg/l

Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor algen : EC50 (algen): 3.300 mg/l

Blootstellingstijd: 48 h



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 15 of 22

Boron phosphate:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Danio rerio (zebravis)): > 0,207 mg/l

Blootstellingstijd: 96 h

Testtype: semi-statische test

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren

: EC50 : > 0,135 mg/l Blootstellingstijd: 48 h Testtype: statische test

Toxiciteit voor algen : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): >

1,35 mg/l

Blootstellingstijd: 72 h Testtype: statische test

M-factor (Acute aquatische

toxiciteit)

: 1

ethanol:

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren

: LC50 (Daphnia (Watervlieg)): 9.268 mg/l

Blootstellingstijd: 48 h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Product:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen:

butaan:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

molbdeentrioxide:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

propaan:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

2-butoxyethanol:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

ethylacetaat:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

polyaminoamid:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 16 of 22

ethanol:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

Product:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen:

butaan:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

: log Pow: 2,745

molbdeentrioxide:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

propaan:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

: Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

2-butoxyethanol:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

: log Pow: 0,77 (20 °C)

pH: 7

ethylacetaat:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

: log Pow: 0,73 (20 °C)

polyaminoamid:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

ethanol:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

: log Pow: -0,349 (24 °C)

12.4 Mobiliteit in de bodem

Product:

Distributie in en tussen : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 17 of 22

milieucompartimenten

Bestanddelen:

butaan:

Distributie in en tussen milieucompartimenten

: Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

molbdeentrioxide:

Distributie in en tussen milieucompartimenten

: Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

propaan:

Distributie in en tussen milieucompartimenten

: Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

2-butoxyethanol:

Distributie in en tussen milieucompartimenten

: Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

ethylacetaat:

Distributie in en tussen milieucompartimenten

: Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

polyaminoamid:

Distributie in en tussen milieucompartimenten

: Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

ethanol:

Distributie in en tussen milieucompartimenten

: Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die

men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief

(vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger..

12.6 Andere schadelijke effecten

Product:

Aanvullende ecologische

informatie

: Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Bestanddelen:

molbdeentrioxide:

Aanvullende ecologische : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 18 of 22

informatie Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Boron phosphate:

Aanvullende ecologische : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

informatie Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Restanten en niet-herbruikbare oplossingen aanbieden aan

een vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.

Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.

Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1 VN-nummer

ADR : UN 1950 IMDG : UN 1950 IATA : UN 1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR : AËROSOLEN, BRANDBAAR

IMDG : AEROSOLS

IATA : Aerosols, flammable

14.3 Transportgevarenklasse(n)

 ADR
 : 2

 IMDG
 : 2.1

 IATA
 : 2.1

14.4 Verpakkingsgroep

ADR

Verpakkingsgroep : Niet toegewezen door regelgeving

Classificatiecode : 5F Etiketten : 2.1 Tunnelrestrictiecode : (D)

IMDG



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 19 of 22

Verpakkingsgroep : Niet toegewezen door regelgeving

Etiketten : 2.1 EmS Code : F-D, S-U

IATA

Verpakkingsvoorschrift : 203

(vrachtvliegtuig)

Verpakkingsvoorschrift : 203

(passagiersvliegtuig)

Verpakkingsvoorschrift (LQ) : Y203

Verpakkingsgroep : Niet toegewezen door regelgeving

Etiketten : 2.1

14.5 Milieugevaren

ADR

Milieugevaarlijk : nee

IMDG

Mariene verontreiniging : nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Overzichten van giftige chemische stoffen en voorloper(tussen)verbindingen van de Internationale conventie over chemische wapens ("International Chemical Weapons Convention (CWC)")

: Niet verboden en ook niet beperkt

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, preparaten en voorwerpen (Bijlage XVII)

: ethanol

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

: Niet verboden en ook niet beperkt

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

voor autorisatie (Artikel 59).

 Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH),

Artikel 57).

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage

XIV)

: Niet verboden en ook niet beperkt



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 20 of 22

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de : Niet verboden en ook niet beperkt

ozonlaag afbrekende stoffen

Verordening 2019/1021 betreffende persistente : Niet verboden en ook niet beperkt

organische verontreinigende stoffen

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing

van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Hoeveelheid 1 Hoeveelheid 2 P3a ONTVLAMBARE 150 t 500 t

AEROSOLEN

34 Aardolieproducten en 2.500 t 25.000 t

alternatieve brandstoffen a) benzines en nafta's, b) kerosines (inclusief vliegtuigbrandstoffen), c) gasoliën (inclusief diesel,

huisbrandolie en

gasoliemengstromen) d)

zware stookolie e)

alternatieve brandstoffen met dezelfde toepassing en met gelijkaardige eigenschappen op het vlak van ontvlambaarheid en milieugevaren als de onder

a) tot en met d) bedoelde

producten

De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

EINECS (European Union) : Op of overeenkomstig de lijst

SWISS (Switzerland) : Op of overeenkomstig de lijst

TSCA (United States) : Op de TSCA-lijst

DSL/NDSL (Canada) : Dit product bevat de volgende bestanddelen die voorkomen

op de Canadese NDSL-lijst. Alle andere bestanddelen komen

voor op de Canadese DSL-lijst.

AICS (Australia) : Niet overeenkomstig de lijst

NZioC (New Zealand) : Niet overeenkomstig de lijst



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black Spray CerMark ULTRA 12oz. Aerosol

ProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 21 of 22

ENCS (Japan) : Op of overeenkomstig de lijst

ISHL (Japan) : Niet overeenkomstig de lijst

KECI (Korea) : Op of overeenkomstig de lijst

PICCS (Philippines) : Niet overeenkomstig de lijst

IECSC (China) : Op of overeenkomstig de lijst

TCSI (Taiwan) : Op of overeenkomstig de lijst

CICR (Turkey) : Niet overeenkomstig de lijst

INSQ (Mexico) : Niet overeenkomstig de lijst

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet van toepassing

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de H-verklaringen

H220 : Zeer licht ontvlambaar gas.

H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H280 : Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H302 : Schadelijk bij inslikken.

H312 : Schadelijk bij contact met de huid.

H315 : Veroorzaakt huidirritatie.

H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 : Schadelijk bij inademing.

H335
 H336
 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H351
 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 H400
 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met

langdurige gevolgen.

Volledige tekst van andere afkortingen

Acute Tox. : Acute toxiciteit



overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 zoals geamendeerd

ULTRA Black SprayCerMark ULTRA 12oz. AerosolProductspecificatieRS_FP_606724Herzieningsdatum07.07.2021Versie1.0Printdatum12.11.2021Materiaalnummer1436337PaginaPage 22 of 22

Aquatic Acute : Acute aquatische toxiciteit Aquatic Chronic : Chronische aquatische toxiciteit

Carc. : Kankerverwekkendheid

Eye Irrit. : Oogirritatie

Flam. Gas : Ontvlambare gassen
Flam. Liq. : Ontvlambare vloeistoffen
Press. Gas : Gassen onder druk
Skin Irrit. : Huidcorrosie/-irritatie
Skin Sens. : Huidsensibilisering

STOT SE : Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.