



Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

# Basisregistratie Ondergrond (BRO)

GLD Berichtencatalogus uitgifteweb-service

Datum 05/01/2020

Algemeen contact

Programmabureau BRO

Directoraat-Generaal Bestuur, Wonen en Ruimte

Turfmarkt 147 Den Haag

[bro@minbzk.nl](mailto:bro@minbzk.nl)

Auteur

TNO Geologische Dienst Nederland

Contact servicedesk

[support@bro servicedesk.nl](mailto:support@bro servicedesk.nl)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties



## Table of Contents

<b>1</b>	<b>Inleiding.....</b>	<b>6</b>
1.1	Leeswijzer .....	6
1.2	Versiehistorie.....	6
1.3	Contactinformatie.....	6
<b>2</b>	<b>Algemene werking van de GLD uitgiftewebseervice .....</b>	<b>8</b>
2.1	Inleiding.....	8
2.2	Operaties .....	8
2.3	BRO-berichten.....	9
2.3.1	DispatchDataRequest .....	9
2.3.2	SOAP:Fault.....	12
2.3.3	ParseFault.....	13
2.3.4	DispatchDataResponse.....	16
2.4	Uitgiftedocumenten.....	19
2.4.1	BRO_DO .....	21
2.4.2	GLD_O_DP .....	21
2.4.3	GLD_O .....	21
<b>3</b>	<b>Voorbeeldberichten .....</b>	<b>22</b>
3.1	Integrale voorbeeldberichten .....	22
3.2	Code snippets.....	22
3.2.1	De kop van een registrationRequest.....	22
3.2.2	Brondocument .....	24
3.2.3	gml:id.....	24
3.2.4	DateStamp.....	25
3.2.5	Uitvoerder van een observatie. ....	25
3.2.6	Observatietype .....	27
3.2.7	Gerelateerd aan.....	27
3.2.8	PhenomenonTime .....	28
3.2.9	ResultTime.....	28
3.2.10	ProcessReference.....	29
3.2.11	ObservationType.....	29
3.2.12	EvaluationProcedure .....	30

3.2.13 AirPressureCompensationType .....	30
3.2.14 MeasurementInstrumentType .....	30
3.2.15 StatusQualityControl .....	30
3.2.16 CensoringLimitvalue.....	30
3.2.17 CensoredReason .....	31
<b>4 Enumeraties .....</b>	<b>32</b>
<b>5 Codelijsten.....</b>	<b>33</b>
<b>6 Vertaallijst.....</b>	<b>36</b>

## Work in progress

- Inleiding
  - Leeswijzer
  - Versiehistorie
  - Contactinformatie
- Algemene werking van de GLD uitgiftewebsevice
  - Inleiding
  - Operaties
  - BRO-berichten
    - DispatchDataRequest
    - SOAP:Fault
    - ParseFault
    - DispatchDataResponse
  - Uitgiftedocumenten
    - BRO\_DO
    - GLD\_O\_DP
    - GLD\_O
- Voorbeeldberichten
  - Integrale voorbeeldberichten
  - Code snippets.
    - De kop van een registrationRequest
    - Brondocument
    - gml:id
    - DateStamp
    - Uitvoerder van een observatie.
    - Observatietype
    - Gerelateerd aan
    - PhenomenonTime
    - ResultTime.
    - ProcessReference
    - ObservationType
    - EvaluationProcedure
    - AirPressureCompensationType
    - MeasurementInstrumentType
    - StatusQualityControl
    - CensoringLimitvalue
    - CensoredReason
- Enumeraties
- Codelijsten
- Vertaallijst

# 1 Inleiding

Dit document beschrijft hoe een afnemer van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) de gegevens over een grondwaterstandonderzoek (GLD) kan opvragen.

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de GLD catalogus. Nadere informatie is te vinden op [www.basisregistratieondergrond.nl](http://www.basisregistratieondergrond.nl).

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de catalogus.

## 1.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene werking van de GLD uitgifteweb-service.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op enkele voorbeeldberichten.

Hoofdstuk 4 bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde lijsten met toegestane waarden).

Hoofdstuk 5 bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde lijsten met toegestane waarden).

Hoofdstuk 6 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

## 1.2 Versiehistorie

Versie	Datum	Omschrijving
0.3	08-04-2020	Eerste versie.
0.4	01-05-2020	Increment 3: conform catalogus 0.99 exclusief correcties

Open issues

Nr	Paragraaf	Omschrijving
1	2.4	Resultaten discussie over correcties en geschiedenis verwerken.

## 1.3 Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op [www.basisregistratieondergrond.nl](http://www.basisregistratieondergrond.nl).

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar [support@bro servicedesk.nl](mailto:support@bro servicedesk.nl).

Als u toegang heeft tot de [BRO Selfservicedesk](#) (alleen via desktop of laptop), kunt u daar inloggen en uw vraag stellen voor een extra snelle afhandeling.

Of bel ons op telefoonnummer **088 - 8664 999**. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

## 2 Algemene werking van de GLD uitgiftewebbservice

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene werking van de GLD uitgiftewebbservice.

Paragraaf 2.1 bevat een inleiding tot de GLD uitgiftewebbservice

Paragraaf 2.2 beschrijft de operaties die de GLD uitgiftewebbservice ondersteunt.

Paragraaf 2.2 beschrijft de BRO-berichten die een rol spelen bij die operaties.

Paragraaf 2.3 beschrijft de verschillende uitgiftedocumenten die in een BRO-bericht uitgegeven kunnen worden.

### 2.1 Inleiding

Met de GLD uitgiftewebbservice kunnen de gegevens van een bepaald object worden opgevraagd. Het kan daarbij gaan om de actuele toestand of om alle gegevens van het object inclusief zijn geschiedenis.

De uitgifte van GLD kengegevens is buiten scope, omdat de coördinaten een verplicht deel uitmaken van kengegevens, terwijl een GLD zelf geen geometrische gegevens bevat. De geometrie komt beschikbaar is als we cross-RO en/of binnen de scope van een domein in plaas van binnen de scope van een enkel registratieobjecttype gaan werken. Een besluit dienaangaande wordt later gemaakt op initiatief van de BRO keten. De scope van dit document gaat niet verder dan alleen GLD.

Een GLD kan jaren actief blijven en aangevuld worden. Wanneer de meetfrequentie hoog is, kan een GLD in de loop van de tijd zeer veel metingen bevatten. Een gebruiker is niet altijd geïnteresseerd in al die metingen en zal willen filteren op:

- Alleen observaties uit een bepaalde periode.
- Alleen observaties waarbij het attribuut *mate beoordeling* gelijk is aan 'volledigBeoordeeld'. Dit omdat er een hiërarchie van de juridische gebruiksplicht is namelijk: gebruik volledig beoordeelde gegevens en indien deze er (nog) niet zijn voorlopige gegevens.


Beide filters leiden niet tot een andere inhoud van het uitgiftedocument, dezelfde gegevens worden uitgegeven (alle entiteiten en attributen). Alleen wordt op een van de attributen eerst een filter toegepast.

### 2.2 Operaties

De GLD uitgiftewebbservice wordt gerealiseerd als een SOAP-webservice.

De GLD uitgiftewebbservice ondersteunt één soap operatie: **dispatchData** (uitgifte van objectgegevens).





Een soap operatie heeft een request en een response. Het **DispatchDataRequest** bevat het uitgifteverzoek tot het leveren van alle geregistreerde gegevens van een bepaald registratieobject. De response bevat het antwoord op het verzoek. Naast een antwoord kan de reactie op een uitgifteverzoek ook een foutmelding zijn. Er zijn dus drie mogelijke reacties:


- **DispatchDataResponse** (Antwoord): een functioneel antwoord op een uitgifteverzoek.
- **SOAP:Fault** (Systeemfout): als er tijdens de verwerking van het request een onverwachte fout optreedt in het BRO-systeem, dan leidt dit tot een **SOAP:Fault**.
- **ParseFault** (Validatiefout): als de GLD uitgiftewebsevice constateert dat een **DispatchDataRequest** niet een welgevormd XML-bericht is of dat het niet voldoet aan de schema validatie, dan leidt dit tot een **ParseFault**.

## 2.3 BRO-berichten

Deze paragraaf beschrijft de vier verschillende BRO-berichten die een rol spelen in de GLD uitgiftewebsevice.

### 2.3.1 DispatchDataRequest

Het BRO-bericht **DispatchDataRequest** bevat het uitgifteverzoek tot het leveren van de in het BRO-register opgenomen gegevens van een bepaald registratieobject. Daarbij wordt het registratieobject geïdentificeerd door zijn BRO-ID.



De **DispatchDataRequest** (Verzoek tot uitgifte van gegevens) van de GLD uitgiftewebsevice is een specialisatie van **DispatchRequest** in de package brocommon, waaraan het twee optionele attributen toevoegt.

Dit BRO-bericht bestaat uit vier transactiegegevens. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:


Naam in XML-bestand	Nederlandse naam	Type	Kardinaliteit	Definitie
<b>requestReference</b>	verzoekenmerk	CharacterString	1..1	Een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.
<b>brold</b>	BRO-ID	RegistrationObjectCode	1..1	De unieke aanduiding van het registratieobject in de Basisregistratie Ondergrond.  Toelichting: De registratieobjectcode van een grondwaterstandonderzoek bestaat uit de drie (hoofd)letters GLD, gevolgd door een code van 12 cijfers, dus inclusief eventuele voorloophnullen. Voorbeeld: GLD000000123456.

Naam in XML-bestand	Nederlandse naam	Type	Kardinaliteit	Definitie
<b>observationPeriod</b>	periode van monitoring	DatePeriod	0..1	<p>Het datuminterval waarbinnen de observatieperiode van een observatie geheel of gedeeltelijk ligt.</p> <p>Regels: Het aantal meetwaardeparen in het antwoord wordt beperkt tot maximaal 2500 als het gegeven <b>observationPeriod</b> (periode van monitoring) niet aanwezig is.</p> <p>Toelichting: Een Grondwaterstandonderzoek kan meerdere observaties bevatten, die ieder, onder anderen, een observatieperiode en een tijdmeetwaardereeks van tijdmeetwaardeparen hebben. Zo'n observatie wordt in haar geheel opgenomen in het uitgiftedocument als observatieperiode van de observatie geheel of gedeeltelijk valt binnen de periode van monitoring in het uitgifteverzoek, tenzij dit wordt verhinderd door andere filter gegevens in het uitgifteverzoek.</p>

Naam in XML-bestand	Nederlandse naam	Type	Kardinaliteit	Definitie
<b>filtered</b>	gefilterd	IndicationYesNo	0..1	<p>Aanduiding of de te leveren gegevens gefilterd moeten worden volgens de juridische gebruiksplicht of niet.</p> <p>Toelichting: Er worden in het grondwaterstandonderzoek volledig beoordeelde gegevens vastgelegd, voorlopige gegevens en gegevens over controlemetingen. Een volledig beoordeelde meetwaarde heeft alle in het beoordelingsprocedure vermelde controles ondergaan en is daardoor, in samenhang met het attribuut status kwaliteitscontrole, betrouwbaarder dan een voorlopige meetwaarde die geen of niet alle controles heeft ondergaan. Als het gegeven gefilterd de waarde ja heeft, dan worden de geleverde gegevens beperkt conform de hiërarchie van de juridische gebruiksplicht. Dat wil zeggen, indien geregistreerd worden de volledig beoordeelde gegevens uitgeleverd, zo niet de voorlopige gegevens en anders de ruwe meetgegevens (maken nu geen deel uit van de basisregistratie ondergrond), tenzij dit wordt verhinderd door andere filter gegevens in het uitgifteverzoek. Als het gegeven gefilterd de waarde nee heeft, dan worden alle geregistreerde gegevens uitgeleverd, tenzij dit wordt verhinderd door andere filter gegevens in het uitgifteverzoek.</p>

### 2.3.2 SOAP:Fault

Tijdens de uitvoering van een operatie kan er een onverwachte fout optreden in het BRO-systeem. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals het falen van bepaalde software of hardware. Deze onverwachte fouten worden beschouwd als een technische fout veroorzaakt door het BRO-systeem. De BRO stuurt dan een bericht in de vorm van een generieke **SOAP:Fault** (Systeemfout).




Een **SOAP:Fault** (Systeemfout) bestaat uit twee verplichte gegevens en één optioneel gegeven. De definities van deze gegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand	Nederlandse naam	Type	Kardinaliteit	Definitie
<b>faultcode</b>	foutcode	CharacterString	1..1	Aanduiding waar de fout is opgetreden. Toelichting: Vaste waarde “soap:Server”.
<b>faultstring</b>	fouttekst	CharacterString	1..1	Summiere beschrijving van de fout. Toelichting: Vaste waarde “Er is een fout in het BRO-systeem geconstateerd”.
<b>detail</b>	details	Any	0..1	Aanvullende informatie over de opgetreden fout en de vermoedelijke oorzaak. Toelichting: Het gegeven kan een simpele waarde (b.v. tekst) hebben of een samengestelde waarde (b.v. ParseFault).

### 2.3.3 ParseFault

Als er fouten in het uitgifteverzoek worden gevonden tijdens de technische controle van een uitgifteverzoek, bijvoorbeeld het uitgifteverzoek is niet een welgevormd XML-bericht of het uitgifteverzoek voldoet niet aan de schemavalidatie, dan worden deze beschouwd als een softwarefout in het systeem van de data-afnemer. Het BRO-systeem stuurt dan een bericht in de vorm van een **ParseFault** (Validatiefout).

Het BRO-bericht **ParseFault** (Validatiefout) is in feite een gemodelleerde vorm van de algemene **SOAP:Fault** (Systeemfout), waarbij op de plek van het **detail** de gegevens van de **ParseFault** (Validatiefout) worden opgenomen. In de **ParseFault** (Validatiefout) zit een lijst met **abortReasons** (Redenen afbreken).



Dit BRO-bericht begint met een **SOAP:Fault** (Systeemfout), bestaande uit drie gegevens. De definities van deze gegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand	Nederlandse naam	Type	Kardinaliteit	Definitie
<b>faultcode</b>	foutcode	CharacterString	1..1	Aanduiding waar de fout is opgetreden. Toelichting: Vaste waarde “soap:Client”.
<b>faultstring</b>	fouttekst	CharacterString	1..1	Summiere beschrijving van de fout. Toelichting: Vaste waarde “Het verzoek voldoet niet aan het schema”.

Naam in XML-bestand	Nederlandse naam	Type	Kardinaliteit	Definitie
<b>detail</b>	details	ParseFault	0..1	Aanvullende informatie over de opgetreden fout en de vermoedelijke oorzaak.  Regel: Het gegeven is aanwezig bij een softwarefout. Het type van het gegeven is ParseFault (Validatiefout).

De **ParseFault** (Validatiefout) bestaat uit drie gegevens en een lijst met **abortReasons**. De definities van de gegevens van **ParseFault** (Validatiefout) staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand	Nederlandse naam	Type	Kardinaliteit	Definitie
<b>requestReference</b>	verzoekenmerk	CharacterString	0..1	Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.  Toelichting: Waarde overgenomen uit het request. Dit gegeven is optioneel omdat de softwarefout geconstateerd kan worden voordat het BRO-systeem het uitgifteverzoek heeft kunnen lezen.
<b>transactionId</b>	transactiecode	CharacterString	0..1	Een voor het BRO-systeem unieke aanduiding voor de verwerking van een innameverzoek of uitgifteverzoek.  Toelichting: Waarde toegekend door het transactieregister. Dit gegeven is optioneel omdat de softwarefout geconstateerd kan worden voordat het BRO-systeem een transactie heeft kunnen aanmaken.
<b>abortTime</b>	moment van afbreken	DateTime	1..1	Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop de verwerking van het uitgifteverzoek is afgebroken.

Naam in XML-bestand	Nederlandse naam	Type	Kardinaliteit	Definitie
<b>abortReason</b>	reden afbreken	AbortReason	1..*	Lijst met redenen waarom de verwerking van het uitgifteverzoek is afgebroken.  Toelichting: Om praktische redenen wordt de lijst beperkt tot maximaal 99 redenen.


De lijst met **abortReasons** (redenen afbreken) bestaat uit minimaal 1 en maximaal 99 voorkomens van een **AbortReason** (Reden afbreken). Iedere **AbortReason** (Reden afbreken) bestaat uit twee gegevens. De definities staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand	Nederlandse naam	Type	Kardinaliteit	Definitie
<b>sequenceNumber</b>	volgnummer	Integer	1..1	Een binnen deze lijst van <b>abortReasons</b> (redenen afbreken) uniek nummer.  Toelichting: Numerieke waarde bedoelt om de lijst met foutmeldingen te kunnen sorteren.
<b>specification</b>	foutmelding	Character String	1..1	Omschrijving van de validatie fout.

## 2.3.4 DispatchDataResponse

Het BRO-bericht **DispatchDataResponse** (Antwoord) bevat het functionele antwoord op een uitgifteverzoek. De **DispatchDataResponse** (Antwoord) van de GLD uitgiftewebsevice is een specialisatie van **DispatchResponse** in de package brocommon, waaraan het een **dispatchDocument** (uitgiftedocument) toevoegt. De **DispatchResponse** in brocommon definieert een aantal gegevens en een optionele lijst met **criterionErrors** (kenmerkfouten).





Het BRO-bericht **DispatchDataResponse** (Antwoord) kan twee betekenissen hebben:

- Een bericht van afwijzing.
- Een bericht van verzending van objectgegevens.

Onderstaande tabel geeft weer welke gegevens onder welke omstandigheden in het BRO-bericht opgenomen zullen worden. De lijst met **criterionErrors** (kenmerkfouten) speelt alleen een rol bij de uitgifte van kenmerken en dus niet bij de uitgifte van objectgegevens.

Gegeven	Afwijzing	Verzending
<b>responseType</b>	√	√
<b>requestReference</b>	√	√
<b>rejectionTime</b>	√	
<b>dispatchTime</b>		√
<b>rejectionReason</b>	√	
<b>criterionError</b>		

Gegeven	Afwijzing	Verzending
<b>dispatchDocument</b>		√

Onderstaande tabel bevat de definities van de gegevens van de **DispatchResponse**:

Naam in XML-bestand	Nederlandse naam	Type	Kardinaliteit	Definitie
<b>responseType</b>	type antwoord	ResponseType	1..1	Aanduiding van de betekenis van het antwoord.
<b>requestReference</b>	verzoekkenmerk	CharacterString	1..1	Een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek. Toelichting: Waarde overgenomen uit het request.
<b>rejectionTime</b>	tijdstip van afwijzing	DateTime	0..1	Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop het uitgifteverzoek is afgewezen. Regels: Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven <b>responseType</b> de waarde 'rejection' heeft.
<b>dispatchTime</b>	tijdstip van uitgifte	DateTime	0..1	Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop de opgevraagde gegevens zijn verzonden. Regels: Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven <b>responseType</b> de waarde 'dispatch' heeft.
<b>rejectionReason</b>	reden afwijzing	CharacterString	0..1	De reden waarom het uitgifteverzoek is afgewezen. Regels: Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven <b>responseType</b> de waarde 'rejection' heeft.

Naam in XML-bestand	Nederlandse naam	Type	Kardinaliteit	Definitie
<b>criteriaError</b>	kenmerk fout	Criterion Error	0..*	Lijst met foutmeldingen met betrekking tot een geconstateerde fout in de kenmerkenverzameling van een uitgifteverzoek, bestaande uit een volgnummer en een omschrijving.  Regels: Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven <b>responseType</b> de waarde 'rejection' heeft.  Toelichting: De GLD uitgiftewebsevice gebruikt deze lijst niet.
<b>dispatchDocument</b>	uitgifte document	Abstract RegistratieObject	0..1	Dit element bevat de gegevens van het opgevraagde registratieobject, die in het BRO-systeem geregistreerd zijn.  Regels: Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven <b>responseType</b> de waarde 'dispatch' heeft.


## 2.4 Uitgiftedocumenten

Een uitgiftedocument bevat de gegevens van het opgevraagde registratieobject, die in het BRO-systeem geregistreerd zijn. De gegevens zijn volledig gedefinieerd in de GLD catalogus.

De GLD uitgiftewebsevice kent drie types uitgiftedocumenten; zie onderstaande tabel. Welke type wordt uitgeleverd hangt af van de identiteit van de afnemer en van de registratiestatus van het registratieobject. Uitgiftedocument **GLD\_O\_DP** bevat alle gegevens uit de catalogus.

Uitgiftedocument	Wordt uitgeleverd als:	
	Afnemer	Registratieobject
<b>BRO_DO</b>	Is niet de bronhouder en/of dataleverancier.	Uit registratie genomen.
<b>GLD_O</b>	Is niet de bronhouder en/of dataleverancier.	Niet uit registratie genomen.
<b>GLD_O_DP</b>	Is tevens de bronhouder en/of dataleverancier.	Ongeacht.

Onderstaande figuur geeft de uitgiftedocumenten (blauwe achtergrond) weer inclusief de mogelijke inhoud:




Gegevens met een minteken voor hun naam (in plaats van een plusteken) worden alleen uitgeleverd als de afnemer tevens bronhouder en/of dataleverancier is van het opgevraagde registratieobject. Met andere woorden, deze gegevens worden opgenomen in het **dispatchDocument** (uitgiftedocument) **GLD\_O\_DP**.

Gegevens met een deelteken voor hun naam worden niet aangeboden in een brondocument bij de innamewebservice. In plaats daarvan wordt een waarde voor deze gegevens afgeleid door het BRO-systeem.

Gegevens met de tekst id tussen accolades achter hun naam zijn gegevens die een object (een voorkomen van het **FeatureType** (Objecttype)) uniek identificeren.

Onderstaande figuur geeft de structuur weer van de individuele items in de lijst met observations (groene achtergrond). Deze is volledig gebaseerd op de OpenGIS standaarden WaterML (wml2), Observations & Measurements (om), Geographic MetaData (gmd), Geographic COmmon (gco) en de OGC standaard Geography Markup Language (gml).



Alle gegevens zijn gedefinieerd in de GLD catalogus.:

### 2.4.1 BRO\_DO

Het uitgiftedocument van het type **BRO\_DO** is een specialisatie van **AbstractRegistrationObject** in de package brocommon. Dit uitgiftedocument bestaat uit de gegevens:

- **broId** (BRO-ID).
- **deregistered** (uit registratie genomen).
- **deregistrationTime** (tijdstip uit registratie genomen).

### 2.4.2 GLD\_O\_DP

Het uitgiftedocument van het type **GLD\_O\_DP** is een specialisatie van **GLD\_O**. Dit uitgiftedocument bevat alle gegevens uit de GLD catalogus.

### 2.4.3 GLD\_O

Het uitgiftedocument van het type **GLD\_PO** is een specialisatie van **RegistrationObject**, wat op zijn beurt een specialisatie is van **AbstractRegistrationObject** in de package brocommon. Dit uitgiftedocument bevat dezelfde gegevens als uitgiftedocument GLD\_O\_DP, met uitzondering van de volgende gegevens (die ontbreken in GLD\_O):

- **objectIdAccountableParty** (object-ID bronhouder).
- **deliveryResponsibleParty** (dataleverancier).
- **contact** (uitvoerder), dat wil zeggen:
  - **parameterPrincipalInvestigator** (identificatie).
  - **contactOrganisationName** (organisatienaam).

## 3 Voorbeeldberichten

Dit hoofdstuk geeft een toelichting bij enkele voorbeeldberichten.

Paragraaf 3.1 bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

Paragraaf 3.2 bevat een gedetailleerde beschrijving van kleine, bijzondere stukken uit de voorbeeldberichten.

### 3.1 Integrale voorbeeldberichten

De integrale voorbeeldberichten kunnen gedownload worden van de GitHub website ([github.com/BROprogramma/GLD/tree/gh-pages/Berichtencatalogus/uitgifteservice](https://github.com/BROprogramma/GLD/tree/gh-pages/Berichtencatalogus/uitgifteservice)). De onderstaande tabel bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

Naam	Doel en inhoud
DO_Request.xml	Verzoek tot het leveren van alle geregistreerde gegevens van een bepaald registratieobject.
SoapFault.xml	Systeemfout als reactie op een uitgifteverzoek met een syntactische fout.
ParseFault.xml	Validatiefout als reactie op een uitgifteverzoek waarvan de inhoud niet voldoet aan de XML-schemadefinities.
DO_Response_Rejection.xml	Bericht van afwijzing.
DO_Response_BRO_DO.xml	Bericht van verzending van objectgegevens van een registratieobject dat uit registratie is genomen, terwijl de afnemer niet de bronhouder nog de dataleverancier is van het uitgegeven registratieobject.
DO_ResponseGLD_DO.xml	Bericht van verzending van objectgegevens van een registratieobject dat niet uit registratie is genomen, terwijl de afnemer niet de bronhouder nog de dataleverancier is van het uitgegeven registratieobject.
DO_ResponseGLD_DO_DP.xml	Bericht van verzending van objectgegevens van een registratieobject, terwijl de afnemer tevens de bronhouder en/of dataleverancier (Data Provider) is van het uitgegeven registratieobject.

### 3.2 Code snippets.

Deze paragraaf bevat voor een aantal kleine, bijzondere stukken XML-code uit de voorbeeldberichten een gedetailleerde beschrijving.

#### 3.2.1 De kop van een registrationRequest

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de **XML-proloog**. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 7 bevatten de opening tag van het **registrationRequest** (registratieverzoek) als root XML-element en de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's). De laatste twee XML-attributen (xmlns:xsi en xsi:schemaLocation) maken het mogelijk om het BRO-verzoek te valideren tegen de XSD-bestanden van de GLD innameservice. Deze twee attributen mogen weggelaten worden. In het voorbeeldbericht heeft de URL van de schemalocation van de isgld namespace de waarde ../../XSD/isgld-messages.xsd. Dit is een relatief pad naar een lokaal bestand, met een mappenstructuur alsof de GitHub GLD repo is gecloned naar een lokale repo. Deze waarde is met name bedoeld in de projectfase voordat de GLD innameservice beschikbaar is. De laatste regel van de disclaimer bevat de waarde voor de schemalocation zoals die in de productiefase opgenomen zal worden. Vanaf dat moment kunnen de XSD-bestanden vanaf die URL gedownload worden.

Na de disclaimer volgen drie transactiegegevens: **requestReference** (verzoeknummer), **deliveryAccountableParty** (bronhouder), broId (BRO-ID) en **qualityRegime** (kwaliteitsregime). Zie hoofdstuk 2 voor nadere informatie.

Na de transactiegegevens volgt de opening tag van het **sourceDocument** (brondocument). Daarbinnen volgt het aan te bieden brondocument.

Het BRO-verzoek wordt afgesloten met de closing tags van het **sourceDocument** (brondocument) en het **registrationRequest** (registratieverzoek).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<registrationRequest
  xmlns="http://www.broservices.nl/xsd/isgld/1.0"
  xmlns:gldcom="http://www.broservices.nl/xsd/gldcommon/1.0"
  xmlns:wml2="http://www.opengis.net/waterml/2.0"
  xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
  xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"
  xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0"
  xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0"
  xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/isgld/1.0 ../../XSD/isgld-
messages.xsd">
  <!-- Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de XSD van de innameservice.
  Het is niet gevalideert door de innameservice en is vaktechnisch/inhoudelijk
  niet voorbeeldig.
  xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/isgld/1.0 https://
schema.broservices.nl/xsd/isgld/1.0/isgld-messages.xsd">
  -->
  <brocom:requestReference>BRO-GLD-1596</brocom:requestReference>
  <!-- Optional: -->
  <brocom:deliveryAccountableParty>27376655</brocom:deliveryAccountableParty>
  <!--Optional: -->
  <brocom:broId>GLD123456789012</brocom:broId>
  <brocom:qualityRegime>IMBRO</brocom:qualityRegime>
  <sourceDocument>
    ...
  </sourceDocument>
</registrationRequest>
```

### 3.2.2 Brondocument

Een BRO-verzoek bevat een brondocument, wat de eenheid van aanleveren is (zie paragraaf 2.2). Zoals beschreven in paragraaf 2.4 kent de GLD innameweb-service 4 types brondocumenten. De UML-diagrammen geven aan dat de brondocumenten het FeatureType als stereotype hebben. Conform de GML XML encoding rules wordt het **property type pattern** toegepast bij het omzetten van de gegevensdefinitie in UML naar de berichtdefinities in XML. Onderstaand stukje XML van een voorbeeldbericht laat zien hoe dat uitpakt. Na de opening tag **sourceDocument** v an het brondocument volgt een regel met **GLD\_StartRegistration**. Deze regel geeft aan dat in dit bericht het brondocument dit element als type heeft. Het element **GLD\_StartRegistration** is als root element gedefinieerd in het XSD-bestand **isgld-messages.xsd** van de GLD innameweb-service. Na deze regel komt het eerste XML element van het type **GLD\_StartRegistrationType**, wat het XML-type is van het root XML-element **GLD\_StartRegistration**.

```
...
<sourceDocument>
  <GLD_StartRegistration gml:id="id_0001">
    <!-- optional -->
    <objectIdAccountableParty>myIdForThisLevelDossier_102989</
objectIdAccountableParty>
    ...
  </GLD_StartRegistration>
</sourceDocument>
...
```

### 3.2.3 gml:id

De GLD gegevensdefinitie maakt een onderscheid tussen objecttypes en gegevensgroeptypes. Bij de opstellen van de berichtdefinities worden deze stereotypes vertaald naar **FeatureType** en **AttributeGroupType**. Beide kunnen in software omgezet worden naar classes. De verschillen zijn ondermeer dat een **FeatureType** identificeerbaar is en dat een **AttributeGroupType** alleen bestaat bij de gratie van een **FeatureType** waarvan het, direct of indirect, een onderdeel is. Daartoe hebben beide gegevens (**attributes**) of gegevensgroepen (**attributeGroups**).

Conform de GML XML encoding rules leidt ieder FeatureType in de XSD-bestanden tot:

- een ComplexType, wat de inhoud van het FeatureType definieert en een specialisatie is van **gml:AbstractFeatureType**.
- een root element, zodat objecten geïntanceerd kunnen worden van het ComplexType.
- een propertyType ComplexType, zodat in een XML-document:
  - een gegeven met dit **FeatureType** als type ofwel de inhoud van het **FeatureType** kan bevatten (inline) ofwel een verwijzing naar een feature (object) van dit type (by-reference).
  - het type van het element kan worden vervangen door een specialisatie van het **FeatureType**, waarvan het bijbehorende root-element in het XSD-bestand een **substitutionGroup** heeft die direct of indirect herleidt naar het root element van dit **FeatureType** (polymorfisme).

Als gevolg van de eerste bullet krijgt ieder betreffend XML-element een XML-attriboot **gml:id**. De waarde van deze **gml:id** moet uniek zijn binnen het BRO-verzoek. In de voorbeeldberichten is dit gedaan met een waarde die begint met 'id\_', gevolgd door een volgnummer. Het BRO-systeem slaat de waarden van deze **gml:id** niet op.

Uitzondering zijn de **gml:id**'s van de XML-elementen, die in de GLD gegevenscatalogus expliciet zijn voorzien van een 'ID' gegeven: observatie ID, observatieproces ID en tijdmeetwaardereeks ID. Deze hebben in de voorbeeldberichten een waarde die begint met een '\_'. Het BRO-systeem slaat de waarden van deze **gml:id**'s wel op. Gevolg is dat de waarden van deze **gml:id**'s uniek moeten zijn binnen een GLD registratieobject en dat een BRO-verzoek mag verwijzen naar een **gml:id** die in een eerder BRO-verzoek is aangeleverd. In de voorbeeldberichten is



aan deze eis voldaan door gebruik te maken van een GUID-generator. De laatste regel in onderstaande voorbeelden bevat een verwijzing naar een gml:id die niet voorkomt in hetzelfde BRO-verzoek.

```
...
<GLD_StartRegistration gml:id="id_0001">
...
<gldcom:GroundwaterMonitoringNet gml:id="id_0002">
...
<gldcom:GroundwaterMonitoringTube gml:id="id_0004">
...
<gml:TimePeriod gml:id="id_0005">
...
<om:OM_Observation gml:id="_09722017-d5be-4d47-b966-4dda6abfa02b">
...
<wml2:ObservationProcess gml:id="_e1821667-0704-47c0-ade5-5fda651f0895">
...
<wml2:MeasurementTimeseries gml:id="_53387174-d17e-4aeb-90c2-13c50c4b83a9">
...
<om:relatedObservation xlink:href="_09722017-d5be-4d47-b966-4dda6abfa02b"/>
...
<om:procedure xlink:href="_e1821667-0704-47c0-ade5-5fda651f0895"/>
...
```

### 3.2.4 DateStamp

Het gegeven **dateStamp** (datum metadata) heeft als type een **gco:Date\_Type**. In de GLD gegevenscatalogus het dit gegeven als type een Datum onder kwaliteitsregime IMBRO en een OnvolledigeDatum onder IMBRO/A. Onderstaande voorbeelden geven mogelijk waarden met afnemende nauwkeurigheid.

```
<gmd:dateStamp>
  <gco:Date>2018-01-28</gco:Date>
</gmd:dateStamp>
<gmd:dateStamp>
  <gco:Date>2018-01</gco:Date>
</gmd:dateStamp>
<gmd:dateStamp>
  <gco:Date>2018</gco:Date>
</gmd:dateStamp>
<gmd:dateStamp gco:nilReason="unknown"/>
```

### 3.2.5 Uitvoerder van een observatie.

Volgens de GLD gegevenscatalogus worden van de uitvoerder van een observatie twee gegevens geregistreerd: organisatienaam en identificatie. Daarbij is het type van de identificatie een Organisatie, wat een keuze is tussen een kamer van KvK-nummer of een Europees handelsnummer. Stel dat de uitvoerder 'Meten is ons vak' heet en dat het gaat om een Nederlandse onderneming met 27376655 als KvK-nummer. Dan ziet de betreffende XML-code er als volgt uit:

```

...
<om:metadata>
  <wml2:ObservationMetadata>
    <gmd:contact>
      <gmd:CI_ResponsibleParty>
        <gmd:organisationName>
          <!-- empty string represents void value -->
          <!-- gco:CharacterString/ -->
          <gco:CharacterString>Meten is ons vak</gco:CharacterString>
        </gmd:organisationName>
        <gmd:role>
          <gmd:CI_RoleCode
            codeList="urn:ISO:19115:CI_RoleCode"
            codeListValue="principalInvestigator">principalInvestigator</
gmd:CI_RoleCode>
          </gmd:role>
        </gmd:CI_ResponsibleParty>
      </gmd:contact>
    ...
  <wml2:parameter>
    <om:NamedValue>
      <om:name xlink:href="urn:bro:gld:ObservationMetadata:principalInvestigator"/>
      <om:value xsi:type="brocom:OrganizationType">
        <brocom:chamberOfCommerceNumber>27376655</brocom:chamberOfCommerceNumber>
      </om:value>
    </om:NamedValue>
  </wml2:parameter>
  ...

```

Als het gaat om een buitenlandse onderneming met DEB8537.HRB66039 als Europees handelsnummer, dan ziet de betreffende wml2:parameter er als volgt uit:

```

...
<wml2:parameter>
  <om:NamedValue>
    <om:name xlink:href="urn:bro:gld:ObservationMetadata:principalInvestigator"/>
    <om:value xsi:type="brocom:OrganizationType">
      <brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>DEB8537.HRB66039</
brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>
    </om:value>
  </om:NamedValue>
</wml2:parameter>
...

```

In de GLD gegevenscatalogus is bij beide gegevens aangegeven dat onder IMBRO/A de waarde ontbreken. In een XML-bericht uit zich dat als een lege string voor de organisatienaam en/of het ontbreken van de betreffende parameter:

```

...
<om:metadata>
  <wml2:ObservationMetadata>
    <gmd:contact>
      <gmd:CI_ResponsibleParty>
        <gmd:organisationName>
          <gco:CharacterString/>
        </gmd:organisationName>
        <gmd:role>
          <gmd:CI_RoleCode
            codeList="urn:ISO:19115:CI_RoleCode"
            codeListValue="principalInvestigator">principalInvestigator</
gmd:CI_RoleCode>
          </gmd:role>
        </gmd:CI_ResponsibleParty>
      </gmd:contact>
    ...

```

### 3.2.6 Observatietype

Volgens de GLD gegevenscatalogus heeft het gegeven observatietype het type Observatietype, een uitbreidbare waardelijst. Binnen het ComplexType **ObservationMetadata** van WaterML is hiervoor geen geschikt gegeven gedefinieerd. Daarom is het gegeven gemapt op een parameter van het type **NamedValue**. Het XML-element **name** bevat in dit geval een vaste waarde, die uniek het gegeven aanduidt. NB: let op de kleine letter o in het woord **observationType**. Het XML-element **value** heeft een waarde en 2 XML-attributen. De waarde komt uit de GLD gegevenscatalogus. De beide XML-attributen hebben een vaste waarde. NB: let op de hoofdletter O in het woord **ObservationType**.

```

...
<wml2:parameter>
  <om:NamedValue>
    <om:name xlink:href="urn:bro:glD:ObservationMetadata:observationType"/>
    <om:value xsi:type="gml:CodeWithAuthorityType" codeSpace="urn:bro:glD:ObservationTy
pe">reguliereMeting</om:value>
  </om:NamedValue>
</wml2:parameter>
...

```

### 3.2.7 Gerelateerd aan

In de GLD gegevenscatalogus heeft een Observatie een optionele lijst van gerelateerde observaties. Bij een observatie met een volledig beoordeelde tijd-meetwaardereeks moet hier geregistreerd worden op welke observatie(s) met een voorlopige tijd-meetwaardereeks de observatie is gebaseerd en/of welke observaties met een controlemeting gebruikt zijn tijdens de beoordeling.

Deze gerelateerde observaties zitten in hetzelfde brondocument of zijn geregistreerd met een eerder aangeboden brondocument. In beide gevallen hebben de gerelateerde observaties een **gml:id** als unieke identificatie. De relatie bestaat uit een **xlink:href** XML-attribuut met als waarde de waarde van de betreffende gerelateerde observatie. De rest van onderstaande code bestaat uit vaste tekst en vaste waarden.

```

...
<om:relatedObservation>
  <om:ObservationContext>
    <om:role xlink:href="http://resource.gwml.org/def/role/supportObservation"/>
    <om:relatedObservation xlink:href="_48bf6066-fdc4-475e-a205-46607d37a17c"/>
  </om:ObservationContext>
</om:relatedObservation>
...

```

### 3.2.8 PhenomenonTime

Het gegeven **phenomenonTime** (observatieperiode) bevat uit een periode, aangegeven door een **beginPosition** (begindatum) en een **endPosition** (einddatum). Beide gegevens hebben als type een **gml:TimePositionType**. Conform de GML specificaties moet een lokale tijd aangevuld worden met een tijdzone. Als alternatief kan een lokale tijd worden omgezet naar UTC (Universal Time Coordinated, voorheen Greenwich Mean Time) en daarna aangevuld met een hoofdletter Z (Zulu). Nederland heeft als tijdzone +1 uur tijdens wintertijd en +2 uur tijdens zomertijd. Onderstaande voorbeelden zijn gelijk.

```

<om:phenomenonTime>
  <gml:TimePeriod gml:id="SEQ_0001">
    <gml:beginPosition>2018-01-07T07:14:38+01:00</gml:beginPosition>
    <gml:endPosition>2018-07-12T15:58:07+02:00</gml:endPosition>
  </gml:TimePeriod>
</om:phenomenonTime>
<om:phenomenonTime>
  <gml:TimePeriod gml:id="SEQ_0002">
    <gml:beginPosition>2018-01-07T06:14:38Z</gml:beginPosition>
    <gml:endPosition>2018-07-12T13:58:07Z</gml:endPosition>
  </gml:TimePeriod>
</om:phenomenonTime>

```

### 3.2.9 ResultTime.

Volgens de GLD gegevenscatalogus heeft het gegeven **resultTime** (tijdstip resultaat) het type DatumTijd onder IMBRO en het type OnvolledigeDatum onder IMBRO/A. Daarmee bestaat de nauwkeurigheid van dit gegeven uit:

- volledige datum en tijd
- volledige datum
- jaar en maand
- jaartal
- 'onbekend'

Dit gegeven is gemapt op het XML-element **om:resultTime** uit Observations and Measurements, wat een **gml:TimeInstantPropertyType** als type heeft wat op zijn beurt een **gml:TimePositionType** is (zie ook paragraaf 3.2.8). Onderstaande XML-code zijn voorbeelden voor bovenstaande nauwkeurigheden:

```

<om:resultTime>
  <gml:TimeInstant gml:id="SEQ_0001">
    <gml:timePosition>2018-07-12T16:58:07+02:00</gml:timePosition>
  </gml:TimeInstant>
</om:resultTime>
<om:resultTime>
  <gml:TimeInstant gml:id="SEQ_0002">
    <gml:timePosition>2018-07-12T14:58:07Z</gml:timePosition>
  </gml:TimeInstant>
</om:resultTime>
<om:resultTime>
  <gml:TimeInstant gml:id="SEQ_0003">
    <gml:timePosition>2018-07-12</gml:timePosition>
  </gml:TimeInstant>
</om:resultTime>
<om:resultTime>
  <gml:TimeInstant gml:id="SEQ_0004">
    <gml:timePosition>2018-07</gml:timePosition>
  </gml:TimeInstant>
</om:resultTime>
<om:resultTime>
  <gml:TimeInstant gml:id="SEQ_0005">
    <gml:timePosition>2018</gml:timePosition>
  </gml:TimeInstant>
</om:resultTime>
<om:resultTime>
  <gml:TimeInstant gml:id="SEQ_0006">
    <gml:timePosition indeterminatePosition="unknown" />
  </gml:TimeInstant>
</om:resultTime>

```

### 3.2.10 ProcessReference

De **processReference** ([meetprocedure](#)) heeft als type een codelijst. Conform de WaterML specificaties wordt dit niet gecodeerd als een **gml:CodeWithAuthorityType**, maar wordt de waarde opgenomen in een **xlink:href** XML-attribuut. De waarde van dit attribuut begint met de URN van de codelijst (**urn:bro:glD:ProcessReference**) gevolgd door een dubbele punt (:) en dan de gekozen waarde uit de codelijst. Zie onderstaande voorbeeld:

```

<wml2:processReference xlink:href="urn:bro:glD:ProcessReference:NEN_EN_ISO22475v2006_C11v2010"/>

```

### 3.2.11 ObservationType

Voor het gegeven **observationType** (observatietype) definieert WaterML geen geschikt gegeven. Daarom is dit gegeven gemaakt op een **NamedValue parameter**. Zie onderstaande voorbeeld. Het XML-element **om:name** geeft in het XML-attribuut **xlink:href** aan om welk gegeven het gaat. Het XML-element **om:value** bevat de waarde uit de codelijst, gecodeerd als een **gml:CodeWithAuthorityType**, waarbij het XML-attribuut **codeSpace** de URN van de codelijst bevat.

```

<wml2:parameter>
  <om:NamedValue>
    <om:name xlink:href="urn:bro:gld:ObservationMetadata:observationType"/>
    <om:value xsi:type="gml:CodeWithAuthorityType" codeSpace="urn:bro:gld:ObservationTy
pe">reguliereMeting</om:value>
  </om:NamedValue>
</wml2:parameter>

```

### 3.2.12 EvaluationProcedure

Voor het gegeven **evaluationProcedure** (beoordelingsprocedure) geldt hetzelfde als voor het gegeven **observationType** (observatietype).

### 3.2.13 AirPressureCompensationType

Voor het gegeven **airPressureCompensationType** (type luchtdrukcompensatie) geldt hetzelfde als voor het gegeven **observationType** (observatietype).

### 3.2.14 MeasurementInstrumentType

Voor het gegeven **measurementInstrumentType** (type meetinstrument) geldt hetzelfde als voor het gegeven **observationType** (observatietype).

### 3.2.15 StatusQualityControl

Voor het gegeven **statusQualityControl** (statusKwaliteitscontrole) definieert WaterML geen geschikt gegeven. Daarom is dit gegeven gemaakt op een **Category qualifier**. Zie onderstaande voorbeeld. Het XML-element **swe:codeSpace** bevat de URN van de codelijst. Het XML-element **swe:value** bevat de waarde uit de codelijst.

```

<wml2:qualifier>
  <swe:Category>
    <swe:codeSpace xlink:href="urn:bro:gld:StatusQualityControl"/>
    <swe:value>goedgekeurd</swe:value>
  </swe:Category>
</wml2:qualifier>

```

### 3.2.16 CensoringLimitvalue

Voor het gegeven **censoringLimitvalue** (censuurlimietwaarde) definieert WaterML geen geschikt gegeven. Daarom is dit gegeven gemaakt op een **Quantity qualifier**. Zie onderstaande voorbeeld. Het XML-attriboot **definition** van het XMLelement **swe:Quantity** bevat de unieke identificatie van het gegeven, gecodeerd als een URN. Het XML-attriboot **code** van het XML-element **swe:uom** bevat de vaste waarde 'm' (meter) als eenheid voor de censuurlimietwaarde. Het XML-element **swe:value** bevat de waarde van de censuurlimietwaarde.

```

<wml2:qualifier>
  <swe:Quantity definition="urn:bro:gld:PointMetadata:censoringLimitvalue">
    <swe:uom code="m"/>
    <swe:value>-5.123</swe:value>
  </swe:Quantity>
</wml2:qualifier>

```

### 3.2.17 CensoredReason

Het gegeven **censoredReason** (censuurreden) heeft als type een codelijst. Conform de WaterML specificaties wordt dit niet gecodeerd als een **gml:CodeWithAuthorityType**, maar wordt de waarde opgenomen in een XML-attribuut **xlink:href**. Zie onderstaande tabel voor de mapping van toegestane waarde in de GLD gegevenscatalogus en de waarde voor het XML-attribuut **xlink:href** en het onderstaande XML voorbeeld:

Toegestane waarde	Waarde voor xlink:href
groterDanLimietwaarde	<a href="http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/AboveDetectionRange">http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/AboveDetectionRange</a>
kleinerDanLimietwaarde	<a href="http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/BelowDetectionRange">http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/BelowDetectionRange</a>
onbekend	<a href="http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/unknown">http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/unknown</a>

```

<wml2:censoredReason xlink:href="http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/
BelowDetectionRange"/>

```

## 4 Enumeraties

Dit hoofdstuk bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de gegevenscatalogus en de XSD-bestanden noemen we een niet-beheerde waardenlijst een enumeratie. Bij een enumeratie staat de lijst met toegestane waarden vast en kan de lijst met toegestane waarden niet veranderd worden zonder aanpassingen in de gegevenscatalogus, de berichtdefinities (XSD-bestanden) en de software (voor het maken of verwerken van een bericht).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de enumeraties die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een [grondwaterstandonderzoek](#). De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de enumeratie, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus. De derde kolom bevat de toegestane waarden, die gebruikt mogen worden in een BRO-verzoek.

Type	Naam	Waarde	Omschrijving
<b>IndicationYesNo</b>	IndicatieJaNee	ja	
		nee	
<b>IndicationYesNoUnknown</b>	IndicatieJaNeeOnbekend	ja	
		nee	
		onbekend	Het is niet bekend of het gegeven een waarde ja of nee heeft.
<b>QualityRegime</b>	Kwaliteitsregime	IMBRO	Kwaliteitsregime waarbij de innamewebsevice tijdens het verwerken van een innameverzoek de normale (strikte) regels hanteert, zoals gedefinieerd in de gegevenscatalogus.
		IMBRO/A	Kwaliteitsregime waarbij de innamewebsevice tijdens het verwerken van een innameverzoek andere (minder strenge) bedrijfsregels, toegestane waarden van codelijsten en/of domeinen van gegevens toepast dan onder het (normale) IMBRO kwaliteitsregime.



## 5 Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de gegevenscatalogus en de XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Bij een codelijst kan de lijst met toegestane waarden worden aangepast zonder dat aanpassingen nodig zijn in de berichtdefinities (XSD-bestanden) en/of de software (voor het maken of verwerken van een bericht). De gegevenscatalogus bevat per code lijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de gegevenscatalogus werd vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de codelijsten die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een *grondwaterstandonderzoek*.

- De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden.
- De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus.
- De derde kolom bevat de URI, die in een BRO-verzoek gebruikt moet worden bij het XML-attribuut **codeSpace** of het XML-attribuut **href**. Bij een XML-attribuut **codeSpace** wordt de gekozen waarde uit de codelijst opgenomen als waarde van het XML-element. Bij een XML-attribuut **href** wordt de gekozen waarde uit de codelijst samen met de URI geplaatst in het XML-attribuut. Zie de voorbeeldberichten voor nadere informatie.
- De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst is te raadplegen met toegestane waarden die in een BRO-verzoek gebruikt mogen worden als waarde voor een XML-element.

Overzicht met codelijsten voor de berichtencatalogi:

Type	Naam	URI	Link
AirPressureCompensationType	TypeLuchtdrukcompensatie	urn:bro:gld:AirPressureCompensationType	<a href="https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:AirPressureCompensationType&amp;version=latest">https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:AirPressureCompensationType&amp;version=latest</a>
CensoredReason	Censuurreden	<a href="http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/">http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/</a>	<a href="http://defs.opengis.net/elda-common/ogc-def/resource?uri=http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/&amp;_format=html">http://defs.opengis.net/elda-common/ogc-def/resource?uri=http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/&amp;_format=html</a>
EvaluationProcedure	Beoordelingsprocedure	urn:bro:gld:EvaluationProcedure	<a href="https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:EvaluationProcedure&amp;version=latest">https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:EvaluationProcedure&amp;version=latest</a>
InterpolationType	Interpolatietype	<a href="http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/interpolationType">http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/interpolationType</a>	<a href="http://defs.opengis.net/elda-common/ogc-def/resource?uri=http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/interpolationType/&amp;_format=html">http://defs.opengis.net/elda-common/ogc-def/resource?uri=http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/interpolationType/&amp;_format=html</a>
MeasurementInstrumentType	TypeMeetinstrument	urn:bro:gld:MeasurementInstrumentType	<a href="https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:MeasurementInstrumentType&amp;version=latest">https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:MeasurementInstrumentType&amp;version=latest</a>

Type	Naam	URI	Link
ObservationType	Observatietype	urn:bro:gld:ObservationType	<a href="https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:ObservationType&amp;version=latest">https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:ObservationType&amp;version=latest</a>
ProcessReference	Meetprocedure	urn:bro:gld:ProcessReference	<a href="https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:ProcessReference&amp;version=latest">https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:ProcessReference&amp;version=latest</a>
ProcessType	Procestype	<a href="http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/processType">http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/processType</a>	<a href="http://defs.opengis.net/elda-common/ogc-def/resource?uri=http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/processType/&amp;_format=html">http://defs.opengis.net/elda-common/ogc-def/resource?uri=http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/processType/&amp;_format=html</a>
StatusCode	MateBeoordeling	urn:bro:gld:StatusCode	<a href="https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:StatusCode&amp;version=latest">https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:StatusCode&amp;version=latest</a>
StatusQualityControl	StatusKwaliteitscontrole	urn:bro:gld:StatusQualityControl	<a href="https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:StatusQualityControl&amp;version=latest">https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gld:StatusQualityControl&amp;version=latest</a>

De GLD catalogus definieert voor de codelijsten Censuurreden, Interpolatietype en Procestype Nederlandse toegestane waarden. De betreffende codelijsten in WaterML definiëren Engelse toegestane waarden. De onderstaande tabel geeft een vertaling van de Engelstalige toegestane waarde in de XSD-bestanden naar de Nederlandse toegestane waarde in de gegevenscatalogus. Zie ook paragraaf 2.3.3.3. Aanvullende regels.

Waarde in XML-verzoek	Toegestane waarde in codelijst
CensoredReason	Censuurreden
<a href="http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/AboveDetectionRange">http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/AboveDetectionRange</a>	groterDanLimietwaarde
<a href="http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/BelowDetectionRange">http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/BelowDetectionRange</a>	kleinerDanLimietwaarde
<a href="http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/unknown">http://www.opengis.net/def/nil/OGC/0/unknown</a>	onbekend
InterpolationType	Interpolatietype
<a href="http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/interpolationType/Discontinuous">http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/interpolationType/Discontinuous</a>	discontinu
ProcessType	Procestype
<a href="http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/processType/Algorithm">http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/processType/Algorithm</a>	algoritme



## 6 Vertaallijst

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een complexType of element of een attribuut in de XSD-bestanden, de Nederlandse naam in de gegevenscatalogus kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van het complexType/element. Tussen haakjes staat het type modelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

<b>Complextype (stereotype) element</b>	<b>Naam entiteit naam gegeven</b>
<b>AbstractRegistrationObject (FeatureType)</b>	<b>Abstract Registratieobject</b>
broId	BRO-ID
<b>ChamberOfCommerceNumber (PrimitiveDatatype)</b>	<b>KvK-nummer</b>
<b>Date (PrimitiveDatatype)</b>	<b>Datum</b>
<b>DispatchDataRequest (FeatureType)</b>	<b>Verzoek tot uitgifte van objectgegevens</b>
<b>DispatchDataResponse (FeatureType)</b>	<b>Bericht van verzending gegevens</b>
dispatchDocument	uitgiftedocument
<b>GLD_O (FeatureType)</b>	<b>Grondwaterstandonderzoek</b>
registrationHistory	registratiegeschiedenis
researchFirstDate	datum eerste meting
researchLastDate	datum recentste meting
<b>GLD_O_DP (FeatureType)</b>	<b>Grondwaterstandonderzoek</b>
<b>GroundwaterMonitoringNet (FeatureType)</b>	<b>Grondwatermonitoringnet</b>
broId	BRO-ID
<b>GroundwaterMonitoringTube (FeatureType)</b>	<b>GMW-monitoringbuis</b>
broId	BRO-ID
tubeNumber	buisnummer
<b>MeasurementTimeseries (FeatureType)</b>	<b>Tijdmeetwaardereeks</b>
gmlAttributeld	tijdmeetwaardereeks ID

<b>Complextype (stereotype) element</b>	<b>Naam entiteit naam gegeven</b>
point	tijdmeetwaardepaar
<b>MeasurementTimeseriesTVPObservation (FeatureType)</b>	<b>Observatie</b>
gmlAttributeld	observatie ID
metaData	metadata observatie
phenomenonTime	observatieperiode
resultTime	tijdstip resultaat
<b>MeasurementTVP (AttributeGroupType)</b>	<b>Tijdmeetwaardepaar</b>
metadata	metadata tijdmeetwaardepaar
time	tijdstip meting
value	waterstand
<b>Number4 (PrimitiveDatatype)</b>	<b>Aantal4</b>
<b>ObservationMetadata (AttributeGroupType)</b>	<b>Metadata observatie</b>
contact	uitvoerder
dateStamp	datum metadata
parameterObservationType	observatietype
status	mate beoordeling
<b>ObservationProcess (FeatureType)</b>	<b>Observatieproces</b>
gmlAttributeld	observatieproces ID
parameterAirPressureCompensationType	type luchtdrukcompensatie
parameterEvaluationProcedure	beoordelingsprocedure
parameterMeasurementInstrumentType	type meetinstrument
processReference	meetprocedure
processType	procestype

<b>Complextype (stereotype) element</b>	<b>Naam entiteit naam gegeven</b>
<b>Organization (Union)</b>	<b>Organisatie</b>
chamberOfCommerceNumber	KvK-nummer
europeanCompanyRegistrationNumber	Europees handelsnummer
<b>PartialDate (Union)</b>	<b>OnvolledigeDatum</b>
jaar en maand	yearMonth
jaartal	year
onbekend	voidReason
volledige datum	date
<b>RegistrationHistory (AttributeGroupType)</b>	<b>Registratiegeschiedenis</b>
corrected	gecorrigeerd
deregistered	uit registratie genomen
deregistrationTime	tijdstip uit registratie genomen
latestAdditionTime	tijdstip laatste aanvulling
latestCorrectionTime	tijdstip laatste correctie
objectRegistrationTime	tijdstip registratie object
registrationCompletionTime	tijdstip voltooiing registratie
registrationStatus	registratiestatus
reregistered	weer in registratie genomen
reregistrationTime	tijdstip weer in registratie genomen
underReview	in onderzoek
underReviewTime	in onderzoek sinds
<b>RegistrationObject (FeatureType)</b>	<b>Registratieobject</b>
deliveryAccountableParty	bronhouder
deliveryResponsibleParty	dataleverancier

<b>Complextype (stereotype) element</b>	<b>Naam entiteit naam gegeven</b>
objectIdAccountableParty	object-ID bronhouder
qualityRegime	kwaliteitsregime
<b>RegistrationObjectCode (PrimitiveDatatype)</b>	<b>Registratieobjectcode</b>
<b>ResponsibleParty (AttributeGroupType)</b>	<b>Organisatiegegevens</b>
contactOrganisationName	organisatienaam
parameterPrincipalInvestigator	identificatie
<b>Text40 (PrimitiveDatatype)</b>	<b>Tekst40</b>
<b>Text7 (PrimitiveDatatype)</b>	<b>Tekst7</b>
<b>TVPMeasurementMetadata (AttributeGroupType)</b>	<b>Metadata tijdmeetwaardepaar</b>
censoredReason	censuurreden
interpolationType	interpolatietype
qualifierCategory	status kwaliteitscontrole
qualifierQuantity	censuurlimietwaarde