

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Mise en oeuvre des EP- Interfaces avec les naissances EP.

Lots : • ETANCHEITE• PLOMBERIE

Liste des localisations

• 09.TERRASSES ETANCHEES

• EP

Description

En phase études, faire une synthèse entre les lots PLOMBERIE et ETANCHEITE pour éviter les risques liés au type de naissances EP (tronconique et tronc cylindrique) ces derniers modifiant les notes de calcul PLOMBERIE (modifications sur diamètres des reseaux)

Veiller à ce que les EP se trouvent en point bas et recouvertes d'une crapaudine ou d'un garde grève facilement accessible pour l'entretien.

Respecter le DTU sur le nombre d'EP.

Mettre des moignons plomb avec une retombée de 15 cm en sous face de dalle.Mettre des EP d'un diamètre compatible avec le moignon plomb sans déformer ce dernier.

Liens

Dispositif de collecte et d'évacuation des EP : http://vega.bouygues-construction.com/CenterStagePro/#VEGA/X_BIF_SAV;v=content/0902c1818002f92b

Fuite sur évacuation EP : http://vega.bouygues-construction.com/CenterStagePro/#VEGA/X_BIF_SAV;v=content/0902c1818002f94e

- EP tronconique



- Coupe sur E.P cylindrique en traversée de plancher

