

โจทย์ที่ 1: การนับวัตถุจากภาพภายใต้ Domain Shift

Overview

ฝ่ายตรวจสอบภาพได้รับภาพขาวดำที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และดาว หน้าทีของคุณคือใช้โมเดล CNN ทำนายจำนวนรูปทรงทั้งหมดในแต่ละภาพ

ข้อมูลฝึกเป็นภาพต้นฉบับที่สะอาด แต่ภาพทดสอบทั้งหมดมาจากระบบการสร้างภาพที่ถูกปรับด้วยเทคนิคต่าง ๆ ภาพพื้นฐานของชุดทดสอบไม่เคยปรากฏในชุดฝึกหรือชุดตรวจสอบมาก่อน จึงเกิด domain shift ที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการจำภาพ

สามารถใช้ OpenCV สำหรับตรวจสอบภาพ ทำ preprocessing และสร้าง augmentation ได้ แต่โมเดล CNN ต้องสร้างด้วย PyTorch

Description

ชุดข้อมูลต้นทางมีภาพพื้นฐานสะอาด 1,795 ภาพ แต่ละภาพมีภาพต้นฉบับหนึ่งภาพและภาพรบกวนหลายรูปแบบ การแบ่งข้อมูลทำที่ระดับ `image_id` และใช้ stratification จากช่วงของ `total_shapes` เพื่อรักษาการกระจายจำนวนวัตถุโดยประมาณ พร้อมรับประกันว่า `image_id` ไม่ซ้ำข้ามชุด

- `train.csv` และ `train_images.npz` : ภาพสะอาด 1,255 ภาพ พร้อม `total_shapes`
- `validation.csv` และ `validation_images.npz` : ภาพสะอาด 270 ภาพ พร้อม `total_shapes`
- `test.csv` และ `test_images.npz` : ภาพรบกวน 1,890 ภาพจากภาพพื้นฐานอีก 270 ภาพ โดยไม่มี `total_shapes`

ไฟล์ CSV เก็บ id และ metadata ส่วนอาร์เรย์ภาพเรียงตาม id อยู่ใน key `images` ของไฟล์ NPZ ที่มีชื่อสอดคล้องกัน

Public Data

โครงสร้างไฟล์ใน `data/public` :

```
train.csv
train_images.npz
validation.csv
validation_images.npz
test.csv
test_images.npz
```

`train.csv` และ `validation.csv` มีคอลัมน์ `id`, `image_id`, `total_shapes` ส่วน `test.csv` มี `id`, `image_id` และไม่มี `label`

Evaluation

วัดผลด้วย Mean Absolute Error บนคำตอบจำนวนวัตถุจริงของ test

```
MAE = mean(abs(y_true - y_pred))
```

Submission File

ส่งไฟล์ `submission_cv.csv` จำนวน 1,890 แถว

```
id,predicted_count
0,24
1,24
2,23
```

- `id` : ลำดับภาพใน `test_images.npz`
- `predicted_count` : จำนวนรูปทรงที่โมเดลทำนาย เป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ



Leagues of Code