WGR-V Verilog Doku

Inhaltsverzeichnis

Datei: rtl/peripherals/debug_module.v

Modul: debug_module

Kurzbeschreibung: Debug-Modul für Host-Kommunikation und Speicherzugriff

Dieses Modul stellt eine einfache Debug-Schnittstelle über UART bereit, um mit einem Host-System zu kommunizieren. Es ermöglicht das Lesen und Schreiben von Speicherinhalten über serielle Kommandos. Über den UART-Eingang `rx` empfängt das Modul Befehle, die über interne Kontrollsignale (`mem_rd`, `mem_wr`, etc.) an den CPU-internen Speicher weitergegeben werden. Das Antwortsignal wird über `tx` gesendet.

Eingänge:

- `clk` Systemtakt
- `rst` Reset-Signal
- `rx` Eingang vom seriellen Host (UART)
- `mem_data_from_cpu` Daten aus dem Speicher (vom CPU-Interface)
- `mem_ready_from_cpu` Bereitschaftssignal vom Speicher

Ausgänge:

- `tx` Ausgang zur seriellen Schnittstelle
- `mem_addr_to_cpu` Speicheradresse für den Zugriff
- `mem_data_to_cpu` Daten, die geschrieben werden sollen
- `mem_wr` Speicher-Schreibsignal
- `mem_rd` Speicher-Lesesignal
- `mem_valid` Gültigkeitssignal für Speicherzugriff

Source Code

```
`default_nettype none
`timescale 1ns / 1ns



module debug_module (
    input  wire        clk,
    input  wire        rst_n,
    input  wire [ 7:0] address,
    input  wire [31:0] write_data,
    output wire [31:0] read_data,
    input  wire        we,
    input  wire        re,
    output wire [31:0] debug_out
  );

  localparam DEBUG_ADDR = 32'h00000000;

  reg [31:0] debug_reg;

  assign read_data = debug_reg;
```

```
  assign debug_out = debug_reg;

  always @(posedge clk or negedge rst_n)
  begin
    if (!rst_n)
    begin
      debug_reg <= 32'h00000000;
    end
    else
    if (we)
    begin
      debug_reg <= write_data;
      $display("DEBUG_REG UPDATED: 0x%08X (%d) at time %0t", write_data, write_data, $time);
    end
  end

endmodule
```

Datei: rtl/peripherals/fifo.v

Modul: fifo

Kurzbeschreibung: Ein einfacher FIFO-Speicher.

Dieser FIFO (First-In-First-Out) Puffer speichert Daten mit einer konfigurierbaren Breite (`DATA_WIDTH`) und Tiefe (`DEPTH`). Daten werden über das `wr_en` Signal hineingeschrieben und über das `rd_en` Signal ausgelesen. Das Modul liefert die Signale `empty` und `full`, um anzuzeigen, ob weitere Lese- oder Schreibvorgänge möglich sind.

Parameter:

- `DATA_WIDTH` Breite der gespeicherten Daten in Bits.
- `DEPTH` Anzahl der Einträge im FIFO.

Lokale Parameter:

- `ADDR_WIDTH` Breite der Adresszeiger basierend auf `DEPTH`.

Eingänge:

- `clk` Systemtakt.
- `rst_n` Aktiv-low Reset.
- `wr_en` Aktivierungssignal (Write-Enable) zum Schreiben in den FIFO.
- `rd_en` Aktivierungssignal (Read-Enable) zum Lesen aus dem FIFO.
- `din` Eingangsdaten mit Breite `DATA_WIDTH`.

Ausgänge:

- `empty` Signal, das anzeigt, ob der FIFO leer ist.
- `full` Signal, das anzeigt, ob der FIFO voll ist.
- `dout` Ausgangsdaten mit Breite `DATA_WIDTH`.

Source Code

```
`default_nettype none
`timescale 1ns / 1ns


module fifo #(
  parameter DATA_WIDTH = 8,
  parameter DEPTH      = 16
  ) (
    input  wire                  clk,
    input  wire                  rst_n,
    input  wire                  wr_en,
    input  wire                  rd_en,
    output wire                  empty,
```

```
    output wire                  full,
    input  wire [DATA_WIDTH-1:0] din,
    output wire [DATA_WIDTH-1:0] dout
  );

  localparam ADDR_WIDTH = $clog2(DEPTH);

  reg [ADDR_WIDTH  :0]    rd_ptr;
  reg [ADDR_WIDTH  :0]    wr_ptr;
  reg [DATA_WIDTH-1:0] mem[0:DEPTH-1];

  reg wr_en_prev;
  reg rd_en_prev;

  wire [ADDR_WIDTH: 0] next_wr;

  assign empty   = (rd_ptr  == wr_ptr);

  assign full    = (wr_ptr[ADDR_WIDTH]     != rd_ptr[ADDR_WIDTH]) &&
                   (wr_ptr[ADDR_WIDTH-1:0] == rd_ptr[ADDR_WIDTH-1:0]);

  assign next_wr = (wr_ptr   + 1);

  always @(posedge clk or negedge rst_n)
  begin
    if (!rst_n)
    begin
      wr_ptr <= 0;
      rd_ptr <= 0;
      wr_en_prev <= 0;
      rd_en_prev <= 0;
    end
    else
    begin
      wr_en_prev <= wr_en;
      rd_en_prev <= rd_en;

      if (wr_en && !wr_en_prev && !full)
      begin
        mem[wr_ptr[ADDR_WIDTH - 1: 0]] <= din;
        wr_ptr <= next_wr;
      end

      if (rd_en && !rd_en_prev && !empty)
      begin
        rd_ptr <= rd_ptr + 1;
      end
    end
  end

  assign dout = empty ? {DATA_WIDTH{1'b0}} : mem[rd_ptr[ADDR_WIDTH - 1 : 0]];

endmodule
```

Datei: rtl/peripherals/gpio.v

Modul: gpio

Kurzbeschreibung: GPIO Modul zur Steuerung allgemeiner I/O.

Dieses Modul implementiert einen einfachen GPIO-Controller. Es unterstützt das Auslesen von Eingangspins und das

Schreiben auf Ausgangspins über definierte Adressen. Die Richtungssteuerung (gpio_dir) ist derzeit nicht implementiert.

Eingänge:

- `clk` Systemtakt.
- `rst_n` Aktiv-low Reset-Signal.
- `address` Speicheradresse zur Auswahl der GPIO-Register.
- `write_data` Daten, die in die angesprochenen GPIO-Register geschrieben werden.
- `we` Schreibaktivierungssignal (Write-Enable).
- `re` Leseaktivierungssignal (Read-Enable).
- `gpio_in` Eingangssignale von den GPIO-Pins.

Ausgänge:

- `read_data` Ausgangsdaten basierend auf dem angesprochenen GPIO-Register.
- `gpio_out` Register zur Steuerung des Ausgangszustands der GPIO-Pins.
- `gpio_dir` GPIO-Richtungsregister (nicht implementiert).

Source Code

```
`default_nettype none
`timescale 1ns / 1ns


module gpio (
  input  wire        clk,
  input  wire        rst_n,
  input  wire [7:0]  address,
  input  wire [31:0] write_data,
  output wire [31:0] read_data,
  input  wire        we,
  input  wire        re,
  output reg  [7:0]  gpio_out,
  output reg  [7:0]  gpio_dir,
  input  wire [7:0]  gpio_in
);

  // No dir implemented at the moment
  localparam GPIO_DIR_BASE    = 8'h00;
  localparam GPIO_IN_OFFSET   = 8'h04;
  localparam GPIO_OUT_OFFSET  = 8'h08;
  localparam GPIO_OUT_STEP    = 8'h04;

  wire [2:0] pin_index = (address - GPIO_OUT_OFFSET) >> 2;

  assign read_data = (address == GPIO_IN_OFFSET) ? {24'd0, gpio_in} :
                     (address >= GPIO_OUT_OFFSET && address < (GPIO_OUT_OFFSET + (8 * GPIO_OUT_STEP)))
                     ? {31'd0, gpio_out[pin_index]} : 32'd0;

  always @(posedge clk or negedge rst_n)
  begin
    if (!rst_n)
    begin
      gpio_out <= 8'd0;
      gpio_dir <= 8'd0;
    end
    else
    if (we && address >= GPIO_OUT_OFFSET && address < (GPIO_OUT_OFFSET + (8 * GPIO_OUT_STEP)))
    begin
      gpio_out[pin_index] <= write_data[0];
    end
  end
```

```
endmodule
```

Datei: rtl/peripherals/seq_multiplier.v

Modul: seq_multiplier

Kurzbeschreibung: Sequentieller Multiplikator.

Dieses Modul implementiert eine sequentielle Multiplikation zweier 32-Bit-Werte. Die Multiplikation erfolgt durch aufeinanderfolgende Additionen basierend auf den Bits des Multiplikators. Das Modul ist speicherabbildbasiert und kann über Adressen gesteuert werden: - `MUL1_OFFSET`: Erster Multiplikand. - `MUL2_OFFSET`: Zweiter Multiplikator (startet die Berechnung). - `RESH_OFFSET`: Höhere 32 Bits des Ergebnisses. - `RESL_OFFSET`: Niedrigere 32 Bits des Ergebnisses. - `INFO_OFFSET`: Gibt an, ob die Berechnung noch läuft (`busy`).

Lokale Parameter:

- `INFO_OFFSET` Adresse für den Status (`busy`-Bit).
- `MUL1_OFFSET` Adresse für den ersten Multiplikanden.
- `MUL2_OFFSET` Adresse für den zweiten Multiplikator (startet Berechnung).
- `RESH_OFFSET` Adresse für die höheren 32 Bit des Ergebnisses.
- `RESL_OFFSET` Adresse für die niedrigeren 32 Bit des Ergebnisses.

Eingänge:

- `clk` Systemtakt.
- `rst_n` Aktiv-low Reset.
- `address` Speicheradresse für den Zugriff auf Register.
- `write_data` Daten, die in die ausgewählten Register geschrieben werden sollen.
- `we` Schreibaktivierungssignal (Write-Enable).
- `re` Leseaktivierungssignal (Read-Enable).

Ausgänge:

- `read_data` Zu lesende Daten basierend auf der Adresse.

Source Code

```
`default_nettype none
`timescale 1ns / 1ns


module seq_multiplier (
  input  wire        clk,
  input  wire        rst_n,
  input  wire [ 7:0] address,
  input  wire [31:0] write_data,
  output wire [31:0] read_data,
  input  wire        we,
  input  wire        re
);

  localparam INFO_OFFSET = 8'h00;
  localparam MUL1_OFFSET = 8'h04;
  localparam MUL2_OFFSET = 8'h08;
  localparam RESH_OFFSET = 8'h0C;
  localparam RESL_OFFSET = 8'h10;

  reg [31:0] multiplicand;
  reg [31:0] multiplier;
  reg [63:0] product;
  reg [ 5:0] bit_index;
  reg        busy;

  assign read_data = (address == INFO_OFFSET) ? {31'd0, busy} :
                     (address == MUL1_OFFSET) ? multiplicand  :
```

```
                    (address == MUL2_OFFSET) ? multiplier    :
                    (address == RESH_OFFSET) ? product[63:32]:
                    (address == RESL_OFFSET) ? product[31: 0]:
                    32'd0;

  always @(posedge clk or negedge rst_n)
  begin
    if (!rst_n) begin
      multiplicand <= 32'd0;
      multiplier   <= 32'd0;
      product      <= 64'd0;
      bit_index    <= 6'd0;
      busy         <= 1'b0;
    end
    else
    begin
      if (we)
      begin
        case (address)
          MUL1_OFFSET: begin
            multiplicand <= write_data;
          end
          MUL2_OFFSET: begin
            multiplier <= write_data;
            product    <= 64'd0;
            bit_index  <= 6'd31;
            busy       <= 1'b1;
          end
        endcase
      end

      if (busy)
      begin
        if (multiplier[bit_index])
        begin
          product <= product + ((64'd1 << bit_index) * multiplicand);
        end

        if (bit_index == 0)
        begin
          busy <= 1'b0;
        end
        else
        begin
          bit_index <= bit_index - 1;
        end
      end
    end
  end

endmodule
```