

被试操作指南

心理物理学实验 —— 被试操作指南

启动程序

双击 `dist\untitled\双击实验开始.bat`

|  按 `Esc` 键可随时退出实验，已作答数据会自动保存。

第一步：填写实验参数

启动后会弹出参数对话框，共 5 个字段：

字段	含义	填写说明
<code>participant</code>	被试编号	请问问主试您的被试编号是多少，格式为 <code>SXXX</code> ，例如 <code>S001</code>
<code>practice_count</code>	练习试次数量	默认 24，最高可选 80，一般无需修改
<code>start_group</code>	起始轮次	默认 1。如果上次做到第 N 轮中途退出了，下次需重新从该轮开始（见下方说明）
<code>end_group</code>	结束轮次	填 <code>start_group + 2</code> （每次做 3 轮）
<code>run_pretest</code>	是否运行预实验	第一次做必须填 <code>1</code> ；后续继续做填 <code>0</code>

重点说明

- 被试编号：请问问主试您的被试编号
- 第一次做这个实验：`run_pretest` 必须填 `1`（预实验用于测量你的个人感知曲线，后续正式实验的难度等级基于此生成）
- 后续继续做：`run_pretest` 填 `0`
- 一轮中打断了，下次要重新开始这一轮：例如你做到了第 2 轮的第 70 题退出了，下次 `start_group` 仍填 `2`（从头开始第 2 轮），而不是 `3`

第二步：实验流程

1. 练习阶段（practice_count=24 题）

- 屏幕上短暂显示一张图片，你需要判断该图片更像”正常样本”还是”缺陷样本”
- **F 键**（键盘）= 正常样本（数字 3）
- **K 键**（键盘）= 缺陷样本（数字 8）
- 按住按键的**时长**代表你的自信程度：越确定按得越久（最长 1 秒），松开即确认
-  **超时提醒**：图片出现后你需要在 **2 秒内**按键作答，否则算超时（视为答错）
- 每题后会显示对错反馈，帮助你熟悉规则
- 共 24 题，满分 24 分

2. 预实验（仅 run_pretest=1 时运行）

- 3 组，每组 60 题，共 180 题
- 无反馈，请根据第一感觉作答
- 图片呈现时间极短（0.2 秒），请集中注意力
-  **超时提醒**：图片出现后需在 **2 秒内**作答，超时视为未作答
- 预实验数据用于校准你的个人心理曲线，生成正式实验的难度等级

3. 正式实验

- 共 11 轮，每轮 100 题
- 无反馈，请根据第一感觉作答
- 图片呈现时间极短（0.2 秒），请集中注意力
-  **超时提醒**：图片出现后需在 **2 秒内**作答，超时视为未作答
- 每轮结束后会显示本轮得分和进度
- 轮间有休息界面，可以随时停下来休息



实验轮次建议

 **非常重要**：不要一次做完全部 11 轮，每次做 3 轮左右即可！

- 一轮 100 题约需 4-5 分钟，3 轮约 15 分钟
- 全部 11 轮建议在一天内完成，最好不要超过两天
- 每轮结束后有休息界面，想休息多久都可以
- 分次操作时，每次做完后记下自己做完了第几轮

分次操作示例：

实验次数	run_pretest	start_group	end_group	说明
第 1 次	1	1	3	预实验 + 正式实验 1-3 轮
第 2 次	0	4	6	正式实验 4-6 轮
第 3 次	0	7	9	正式实验 7-9 轮
第 4 次	0	10	11	正式实验 10-11 轮

⚠ 中断注意

如果在一轮中途退出（比如第 2 轮做到第 70 题按了 Esc），下次需要重新从这一轮开始（start_group 填 2），而不是从下一轮开始！

🖱 按键说明

按键	功能
F	选择”正常”(数字 3)
K	选择”缺陷”(数字 8)
按住不放	表达您的自信心（越长越自信，最长 1 秒后自动确认）
Enter	确认/继续（在文字界面使用）
Esc	随时退出实验

💰 关于自信度与酬劳

- 实验中您通过 按住时长的长短 来表达对自己判断的自信程度
- 只有遵从自己内心的真实判断，才能获得更多的额外酬劳
- 请真实地表达对自己判断的自信程度：觉得非常确定就按久一些，不太确定就快速按键

- 实验算法会对您的自信度与实际正确率进行匹配校验，**虚假自信或过度保守都会被检测到**，从而影响酬劳计算
-

注意事项

1. **全屏模式**下请关闭其他程序通知，避免弹窗干扰
2. 实验过程中保持**坐姿稳定**，眼睛与屏幕距离保持一致
3. 请勿在疲劳、饮酒后参加实验
4. 如中途需退出，按 `Esc` 即可，已完成的数据不会丢失
5. 下次继续时记得将 `run_pretest` 改为 `0`，`start_group` 改为上次**中断的那一轮**（不是下一轮）