

OO 第七次作业指导书 V2（截至周六）

一、 主题

模拟的出租车呼叫应答系统（系统的基本时间单位 100ms）。

由设计者完成出租车模拟与应答系统。

由测试者借助设计者的接口完成乘客叫车模拟与作业测试。

二、 一些定义

1. 城市地图

- 1) 使用**网格区域**来模拟城市地图。所有的道路要么是**水平方向**，要么是**垂直方向**，如果两个点之间有道路，则这两个点之间存在一条连接。
- 2) 城市地图通过**文件输入**，文件格式为**文本文件**。文件内容为 80 行字符串，每行有 80 个字符，每个字符为 0 到 3 之间的整数，表示一个 80×80 的邻接矩阵 $A_{80 \times 80}$ 。其中第 i 行的第 j 个字符 $A_{i,j}$ 表示第 i 行和第 j 列的交叉点，记录的是地图中 (i,j) 到与右方交叉点和下方交叉点的连接情况，若
 - a) $A_{i,j} = 0$ 表示 (i,j) 与 $(i,j+1)$ 和 $(i+1,j)$ 均无连接。
 - b) $A_{i,j} = 1$ 表示 (i,j) 与 $(i,j+1)$ 有连接，但与 $(i+1,j)$ 无连接。
 - c) $A_{i,j} = 2$ 表示 (i,j) 与 $(i,j+1)$ 无连接，但与 $(i+1,j)$ 有连接。
 - d) $A_{i,j} = 3$ 表示 (i,j) 与 $(i,j+1)$ 和 $(i+1,j)$ 均有连接。提示： (i,j) 与 $(i-1,j)$ 和 $(i,j-1)$ 的连接情况由 $A_{i-1,j}$ 和 $A_{i,j-1}$ 描述。
- 3) 文件需要确保地图上的**所有的点都是连通**的，即整个图是连通图，但不能存在点与图外的点有连接，例如 $A_{80,1}$ 不能是 2 或 3， $A_{80,80}$ 只能是 0。
- 4) 不需要完成课件中“不能出现边数 <6 的环”的要求。

2. 出租车

- 1) 出租车限定为 100 个，出租车起始位置**由设计者**通过随机数生成**随机分布**。
- 2) 出租车行驶一条格子边的时间为 100ms。
- 3) 每辆出租车的状态有三种：停止运行、服务（表明在运行且车内有乘客）、等待服务（表明在运行且车内无乘客）。
- 4) 出租车的状态会有以下三种转换：
 - a) 出租车**处于等待服务状态时**连续运行 20s 后，需要停止运行 1s，然后再次运行。
 - b) 出租车到达用户等待位置后，需要停止运行 1s，然后再次运行。
 - c) 出租车完成当前服务（到达用户的目的地）后，需要停止运行 1s，然后再次运行。
- 5) 停止运行仅出现于上述三种情况，在停止和服务状态下**不能响应乘客请求**。
- 6) 出租车的行走方式有以下两种：
 - a) **在等待服务状态时**，出租车如果遇到分支，可随机选择一条分支边行走。
 - b) **在运载乘客到目的地过程中**，要求出租车按照最短路径行走。
- 7) 出租车有信用积累，初始所有车信用为 0，每抢单一次会使其信用度加 1，每成功服务顾客一次会使其信用度加 3。

- 8) 不需要处理课件中“车流”相关的内容。

3. 乘客请求响应

- 1) 乘客在任意一点 C 向系统发出呼叫请求后，系统只把呼叫请求发送给在以 C 为中心的 4×4 区域（上下左右均延伸 2 个格子，但不超出 80×80 的大范围）里行驶的出租车。呼叫请求包括点 C 的坐标和目的地坐标信息，如果目的地无效，则系统拒绝响应该请求。
- 2) 处于等待服务状态的出租车只要在抢单窗口内，进入以 C 为中心的 4×4 区域里就会收到请求，只要收到请求就会抢单。
- 3) 系统以 3s 为一个抢单窗口，在抢单时间窗口关闭时，系统在抢单的出租车中进行选择。
- 4) 如果 3s 内无出租车对系统应答则视为无车响应，系统告知乘客无可用出租车。
- 5) 如果有车响应，系统为乘客从当前窗口中抢单的出租车中自动优先选择，在抢单窗口关闭时刻选择处于等待服务中信用度最高的出租车；有多辆信用度相同时选择距离用户最近的；有多辆二者均相同时，随机选择一辆。
- 6) 出租车一旦抢单，系统就会记录，即使出租车在抢单窗口关闭时已经离开了以 C 为中心的 4×4 区域也视为有效。
- 7) 一辆出租车可以在同一时刻抢不止一单，但每辆车一次服务只能够处理一个请求。
- 8) 一个乘客一旦发出请求，在接下来的 3s 抢单时间窗内，该乘客不能再发送请求。

三、 设计要求

1. 对设计者的请求

- 1) 要求采用本讲介绍的方法进行分析和设计。
- 2) 要求使用多线程和线程安全设计。提供线程安全的乘客请求队列，供测试使用。注意请求队列容量不得小于 300 个。
- 3) 要求提供手段来让测试线程访问所有处于等待服务状态的出租车对象。
- 4) 要求提供分析文档，阐述需求分析。
- 5) 要求提供查询出租车状态的方法作为测试接口（这里的测试接口不是 JAVA 里面的接口），至少能够在任意时刻给出出租车的状态信息，信息包括但不限于当前的时刻，出租车当前坐标。
- 6) 要求提供测试者能够完成测试要求的相关接口。
- 7) 要求写清楚为测试者提供的测试接口功能说明。

2. 对测试者的请求

- 1) 对需求分析文档的详细程度给出综合评价：
 - a) 很好(+3)：使用了所介绍的方法，分析完整。
 - b) 好(+1)：基本使用了所介绍的方法，分析欠完整。
 - c) 一般(0)：其他。
- 2) 按照 SOLID 设计原则对实现进行检查，如果发现设计原则被违背，则记为一个 incomplete，但同一个原则不重复扣分。
- 3) 检查设计者提供的测试接口是否满足了实验的功能要求和测试要求，如果有

遗漏，则记为功能性缺失，但**同一个原则不重复扣分**。

- 4) 编写乘客线程，向请求队列发送请求来模拟乘客呼叫出租车，并通过访问相关出租车对象的状态自动判断程序处理是否正确。
- 5) 提交评价时，需要提供测试使用的**地图**和测试部分的**代码**。

四、 一些强调

测试时，**不要出现与实验设计明显无关的恶意扣分**。

大家有问题**一定多上课程网站上讨论**，多利用这些为大家设计的优质资源。你的问题可能也是大家的问题，老师们和课代表也好统一解决。

五、 下期预告

下次作业（节后提交）会在这个基础上进行增量，并对设计有进一步要求，重点不是增加代码量（代码量不会增加很多），而是要改进设计。

所以这次作业希望大家**在设计上要做得细致些**，这样下次作业会比较轻松。